

データ環境：本番（prod）とデモ（demo）

このアプリは **DB を1つだけ使い**、**data_env** 列の値で本番データとデモデータを論理的に分けています。

2つの環境の違い

	prod（本番）	demo（デモ）
用途	実際の人材・案件・提案履歴	営業デモ・検証用ダミーデータ
デフォルト	常にこちら	デモ機能オン時に選択可
データの扱い	本物データのみ表示・登録	デモデータのみ表示・登録
切替方法	デフォルト	?demo=KEY の URL を開く

重要：prod と demo は「論理分離」です。DB に直接 SQL を実行できる人はどちらのデータにも触れます。運用ルールで区別してください。

デモ機能の切替方法

オンにする

1. 以下の URL をブラウザで開く（**あなたの鍵** は **VITE_DEMO_KEY** の値）

https://（アプリのURL）/?demo=あなたの鍵

2. 鍵が正しければ、画面上部に「**本番相当 / デモ**」の切替セレクト が現れ、**デモが選択された状態**になる
3. URL から **?demo=...** は自動的に消える（アドレスバーに鍵が残らない）

オフに戻す

オン状態で、もう一度同じ **?demo=あなたの鍵** の URL を開くとトグルでオフになり、**本番固定**に戻る。

鍵が間違っている場合

何も起きない。引き続き本番（prod）のみの動作。

切替状態の一覧

操作	結果
通常アクセス（ ?demo= なし）	本番（prod）固定。切替 UI は非表示

操作	結果
?demo=正しい鍵（デモ機能オフの状態）	デモ機能オン。切替 UI が表示され、デモが選択される
?demo=正しい鍵（デモ機能オン済みの状態）	デモ機能オフに戻る。本番固定
?demo=間違った鍵	何も変わらない

状態の保存場所

切替状態はブラウザの `localStorage` に保存されます。別の PC・別ブラウザには引き継がれません。

保存内容	localStorage のキー
どちらの環境を選んでいるか	<code>akinavi.dataEnv.v1</code>
デモ UI を表示するかどうか	<code>akinavi.demoUnlock.v1</code>

デモ用サンプルデータの一括投入

デモ機能がオンで **デモを選択中** のときだけ、画面に **デモシードパネル** が表示されます。
投入されるデータは `data_env = demo` のみで、**本番データ**には一切触れません。

メール自動取り込みと prod / demo

Outlook からの自動取り込み (`poll-email` → `inbound-email`) は、メールアカウントごとに保存先が決まっています。

メールアカウント	保存先
本番用 (human / project)	<code>prod</code>
デモ・開発用 (human-dev / project-dev)	<code>demo</code>

どのアカウントがどちらに対応するかは、Supabase Secrets の `GRAPH_REFRESH_TOKEN_*` と `poll-email` の設定で決まります（詳細は README.md の Secrets 一覧を参照）。

`inbound-email` を直接呼び出す場合は、リクエストの `data_env` パラメータで指定できます。

よくある質問

Q. `VITE_DEMO_KEY` を設定しないとどうなる？

A. デモ切替 UI が実質使えません。常に本番 (`prod`) のみの動作になります。

Q. `prod` と `demo` で ID (UUID) は重複する？

A. 重複しません。同じ人物を `prod` と `demo` の両方に登録した場合、DB 上は別の行・別の ID として2件存在します。

Q. デモデータを本番に昇格させることはできる？

A. 自動的にはできません。必要な場合は DB 上で data_env を demo から prod に手動で UPDATE してください。

Q. セキュリティ上の注意は？

A. VITE_DEMO_KEY は「デモ UI を表示するための共有秘密」程度の位置づけです。
本番データを外部に絶対見せてはいけない要件がある場合は、ネットワーク制限や Supabase の別プロジェクト分離も検討してください。

開発者向けリファレンス

内容	場所
型定義・URL 鍵の処理	src/lib/dataEnv.ts
鍵トグル・dataEnv 状態管理	src/App.tsx
DB クエリのフィルタ	src/lib/db/*.ts (.eq('data_env', dataEnv) で統一)
data_env 列・CHECK 制約	supabase/migrations/add_data_env.sql