

description: "PHẢI dừng khi cần thực thi 1 bước (STEP-N.M) trong plan docs/plans/PLAN-*/ qua subagent theo session isolation §16.5 — trigger: 'chạy bước tiếp theo', 'tiếp tục plan', 'làm STEP-3.2', hoặc Dispatcher đến lượt thực thi 1 bước □/☒ trong plan đã duyệt. Skill tự đọc Handoff Log bước liền trước, phát hiện bước làm dở, dừng prompt chuẩn và verify artifact sau khi xong. KHÔNG dừng khi: chưa có plan được duyệt (→ task-planner), plan chỉ có 1 bước duy nhất, bước hiện tại là câu hỏi/xác nhận với user, hoặc user yêu cầu rõ chạy toàn bộ trong 1 session (các ngoại lệ §16.5)."

Skill: run-plan-step — Thực thi 1 bước plan qua subagent (§16.5)

Chuẩn hóa khuôn prompt mà Dispatcher phải soạn tay lặp lại cho mỗi bước plan.

Nguồn gốc: workflow tool-improvements 2026-07-26 (7.LinuxDeployTool) — 10+ prompt cùng khuôn, và sự cố STEP-5.2 làm dở suýt bị làm lại từ đầu.

Quy trình

1. Xác định bước cần chạy

- Đọc **PLAN-MASTER.md** của plan (user chỉ định, hoặc plan in-progress duy nhất trong docs/plans/). Có ≥2 plan in-progress mà user không chỉ định → hỏi user bằng AskUserQuestion, không tự đoán.
- Bước mục tiêu = bước user chỉ định, hoặc bước □/☒ ĐẦU TIÊN theo thứ tự bảng Phases & Steps. User yêu cầu chạy lại bước đã ✓ → được phép, nhưng xác nhận lại với user trước (sẽ ghi đè Handoff Log/kết quả cũ).
- Bước ● Blocked → DỪNG, hiển thị BLOCK format, không nhảy qua bước sau.
- Ghi nhận: số bước (N.M), tên, agent phụ trách (cột Agent), đường dẫn step file.

2. Kiểm tra ngoại lệ §16.5 (nếu dính → KHÔNG spawn subagent)

- Plan chỉ có 1 bước duy nhất → chạy trực tiếp trong session chính.
- Bước là câu hỏi/xác nhận với user (VD "User duyệt plan") → hỏi user, chờ trả lời.
- User đã yêu cầu rõ chạy toàn bộ trong 1 session → làm trực tiếp.
- Chưa có plan nào khớp → BLOCK, trở về **task-planner**. KHÔNG tự tạo plan.

3. Thu thập context

- Đọc step file của bước mục tiêu (nhiệm vụ, Definition of Done).
- Grep **## Handoff Log** trong step file của bước LIỀN TRƯỚC (chỉ bước liền trước — R11) → copy NGUYÊN VĂN. Bước đầu tiên → ghi "Không có Handoff Log".
- Chạy **git status --short + git log --oneline -1**. Nếu working tree có file code untracked/modified KHỚP phạm vi bước mục tiêu (đối chiếu theo danh sách file/module nêu trong step file hoặc mục Artifact) → đánh dấu **bước làm dở**.
- Kiểm tra khả năng push: đã biết từ memory/lần push fail trước, hoặc chạy **git push --dry-run** — fail vì credential → prompt ghi "KHÔNG git push".
- Lệnh build/test: lấy từ step file/PLAN-MASTER nếu có ghi; không có → dò từ project (solution/cspj/package.json) và ghi tường minh vào prompt.

4. Dựng prompt theo khuôn 8 phần (BẮT BUỘC đủ, không rút gọn)

1. Vai trò + bước:	"Bạn là [Agent] thực hiện STEP-N.M của plan <folder> trong repo <path> (<mô tả 1 dòng project, solution file>)."
2. Handoff Log: nghiên cứu lại):**	"**Handoff Log từ STEP liền trước (bối cảnh đã biết, KHÔNG <nguyên văn>"
3. Nhiệm vụ:	Chỉ tiết từ step file – đủ để subagent KHÔNG cần đọc lại lịch sử session.
4. Giới hạn scope:	"Đúng scope – KHÔNG làm [các mục thuộc bước sau, liệt kê ID]."
5. Gate build/test: được coi là xong."	"Build sạch `<lệnh build>` + `<lệnh test>` – tất cả pass mới được coi là xong."
6. Cập nhật plan: status: done, HH:mm"); Lịch sử); nếu đổi public API (R3); vào commit message	"Cập nhật step file (Đã làm, artifact, Handoff Log 4 dòng, completed_at lấy giờ thật `Get-Date -Format "yyyy-MM-dd  cập nhật PLAN-MASTER (1 dòng status → ✓, updated:, +1 dòng  chạy script md_to_docx cho MASTER (R1). Cập nhật CODE-GRAPH nếu thay đổi chỉ là logic nội bộ không đổi interface, thêm dòng `no-codegraph: <lý do ngắn>` (\$17.6 CLAUDE.md) thay vì cập nhật CODE-GRAPH."
7. Commit:	Format cố định: [<plan-slug>] Bước N.M: <mô tả ngắn> – <chi tiết> Plan: <đường dẫn step file> Co-Authored-By: Claude <model> <noreply@anthropic.com> + "KHÔNG push" nếu không có credential. Push: thử `git push` ĐÚNG 1 LẦN, giới hạn thời gian chờ ~15-20 giây (`timeout 15 git push` trên Bash hoặc tương đương). Treo/timeout/lỗi credential → KHÔNG retry, ghi nhận "đã commit local, push thất bại – cần xác thực/push thủ công" và tiếp tục bước kế tiếp – KHÔNG để việc push chặn tiến độ.
8. Yêu cầu trả về:	"Trả về tóm tắt ≤5 dòng: đã làm gì, quyết định, build/test, commit hash."

Nếu bước làm dở → chèn thêm TRƯỚC phần Nhiệm vụ: **"QUAN TRỌNG — bước này ĐANG LÀM DỠ.**
Working tree có: <danh sách file>. Nhiệm vụ đầu tiên: **git diff** từng file để hiểu phần đã làm, rồi HOÀN
TẤT phần thiếu — KHÔNG làm lại từ đầu, KHÔNG rút code dở trừ khi sai."

5. Gọi subagent

- Agent tool, `run_in_background: false`, `subagent_type` = tên cột Agent chuyển kebab-case ("Senior Developer" → `senior-developer`, "DevOps Engineer" → `devops-engineer`...; riêng "UX/UI Reviewer" → `ux-ui-reviewer`). Tên không có trong danh sách agent khả dụng → BLOCK hỏi user, không đoán agent thay thế.
- Commit `Co-Authored-By`: dùng model của session chính (dòng chuẩn harness đang cung cấp).
- Hiển thị header agent theo format §5 CORE.md trước khi gọi.

6. Verify sau khi subagent xong (không tin tóm tắt suông)

- Step file: frontmatter **status: done + completed_at** đã điền, mục Handoff Log không rỗng.
- PLAN-MASTER: dòng bước đó đã ✓ + giờ hoàn thành.
- **git log --oneline -1** có commit mới đúng format **[slug] Bước N.M:.**
- Thiếu bất kỳ mục nào → SendMessage cho subagent yêu cầu bổ sung (hoặc tự Edit phần .md nhỏ nếu subagent đã kết thúc), rồi verify lại. CHỈ báo hoàn thành khi đủ.

7. Báo cáo

- Hiện thị khối ✓ HOÀN THÀNH (format §5 CORE.md) với commit hash + artifact — tóm tắt ngắn, KHÔNG dán nguyên log subagent.

Verification (done gate)

- [] Prompt gửi subagent đủ 8 phần khuôn (đối chiếu từng phần trước khi gọi)
- [] Handoff Log bước liền trước được nhúng NGUYỄN VĂN (hoặc ghi rõ "bước đầu tiên")
- [] Bước làm dở (nếu có) được phát hiện qua git status và chỉ thị audit-diff có trong prompt
- [] Sau khi xong: step file done + MASTER ✓ + commit đúng format đã verify bằng Read/Grep/git log
- [] Không spawn subagent cho case thuộc ngoại lệ §16.5

Red Flags (lý do hay bỏ qua — dừng lại khi thấy)

Thought	Reality
-----	-----
"Bước này nhỏ, soạn prompt tay nhanh hơn"	Prompt tay là nguồn gốc lỗi quên Handoff Log/quên MASTER — bước nhỏ càng dễ ẩu. Khuôn 8 phần tồn tại vì đã quên thật.
"Subagent báo xong rồi, verify làm gì"	STEP làm dở + MASTER lệch đã xảy ra thật (STEP-5.2, 2026-07-26). Tóm tắt của subagent không phải bằng chứng.
"Nhúng cả 5 Handoff Log cũ cho chắc"	R11 chỉ yêu cầu bước LIỀN TRƯỚC — nhúng nhiều gây phình prompt, subagent tự Read step xa hơn nếu cần.
"Git status có file lạ nhưng chắc không liên quan"	File code untracked khớp phạm vi bước = bước dở cho đến khi chứng minh ngược lại. Bỏ qua = làm lại từ đầu, mất công.
"Plan 1 bước nhưng cứ spawn cho đúng quy trình"	Ngoại lệ §16.5 là CÓ CHỦ ĐÍCH — spawn cho plan 1 bước chỉ tốn token/paraphrasing hop.