

agent: gen-build-deb

created: 2026-07-21

author: senior-developer (rút ra từ session fix linux-deb/icon/permission của ParkingV8 Avalonia)

status: draft

EVAL: gen-build-deb

Mục đích: Định nghĩa pass/fail criteria cho skill `/gen-build-deb` trước khi implement — Eval-Driven Development (EDD).

Khi tạo: File này PHẢI có TRƯỚC `.claude/commands/gen-build-deb.md`.

Khi chạy: Sau khi implement, chạy thử từng example và ghi kết quả vào bảng "Kết quả chạy thử".

1. Mô tả năng lực (Capability Statement)

`gen-build-deb` khảo sát 1 project .NET/Avalonia (WinExe/Exe, có publish `linux-x64`) do user chỉ định, rồi sinh ra `scripts/linux-deb/build-deb.sh` cùng các file phụ trợ bắt buộc (`deploy-linux/run.sh`, `install.sh`, `<pkg>.desktop`, `appIcon.png`, target `PublishLinuxLauncher` trong `.csproj`) — đóng gói toàn bộ bài học đã rút ra từ ParkingV8 (icon PNG không dùng `.ico`, `postinst` chown cả thư mục cha, wrapper `LD_LIBRARY_PATH`, build ở `/tmp` tránh lỗi DrvFs). Được gọi khi user muốn tạo cơ chế đóng gói `.deb` cho 1 project khác, không tự chạy build.

2. Capability Evals

CE-01 — Happy path: project Avalonia có sẵn icon `.ico`

Input: `/gen-build-deb path/to/SomeApp` — project có 1 `.csproj` loại WinExe/Exe, có 1 file `.ico` tìm được trong project hoặc project WinForms cùng solution.

Output mong đợi:

- [] Tạo `scripts/linux-deb/build-deb.sh` với `PKG_NAME/APP_PROJECT/INSTALL_DIR` đúng theo project đó (không copy nguyên si tên `ParkingV8/kztek-parkingv8`)
- [] Tạo `deploy-linux/appIcon.png` trích từ `.ico` tìm được (không giữ `.ico` làm Icon= cuối cùng)
- [] `.desktop` sinh ra trở Icon= đúng đường dẫn `.png` trong thư mục ẩn cạnh binary
- [] `postinst` trong script có cả `chmod -R 777` và `chown -R $TARGET_USER` áp dụng lên **thư mục cha** của install dir

Grader: Code-based (grep các pattern trên trong file sinh ra) + Human review nội dung.

CE-02 — Edge case: project không có icon `.ico`/`.png` nào tìm được

Input: `/gen-build-deb path/to/HeadlessTool` — project không có bất kỳ file icon nào trong cây thư mục.

Output mong đợi:

- [] Skill KHÔNG tự bịa/generate icon giả — hỏi user cung cấp đường dẫn icon, hoặc tạo script với `Icon=` bỏ trống/dùng icon theme mặc định kèm cảnh báo rõ ràng
- [] Vẫn tạo được `build-deb.sh` hoàn chỉnh (icon là optional, không block phần còn lại)

Grader: Human.

CE-03 — Negative case: user yêu cầu build .deb thật, không chỉ sinh script

Input: "Chạy build-deb cho project X luôn đi" (không phải "tạo skill/sinh script")

Output mong đợi:

- [] Skill nhận diện đây ngoài phạm vi `gen-build-deb` (skill chỉ sinh file, không tự chạy `dotnet publish/dpkg-deb`)
- [] Đề xuất chạy `bash scripts/linux-deb/build-deb.sh` sau khi đã sinh xong, KHÔNG tự chạy khi user chỉ gọi `/gen-build-deb`

Grader: Human.

3. Regression Evals

RE-01 — Không phá vỡ project ParkingV8 gốc

Input: Chạy `/gen-build-deb` chỉ định lại chính `parking-v8-app-avalonia`

Output mong đợi:

- [] Không overwrite `scripts/linux-deb/build-deb.sh` hiện có mà không hỏi xác nhận trước (đã qua nhiều vòng fix thực tế: icon PNG, chown thư mục cha, `INSTALL_DIR /opt/kztek/parkingv8`)

RE-02 — File sinh ra chạy được thật (syntax + dry-run)

Input: Bất kỳ project nào từ CE-01/CE-02

Output mong đợi:

- [] `bash -n scripts/linux-deb/build-deb.sh` không lỗi cú pháp
- [] `bash -n deploy-linux/install.sh` không lỗi cú pháp

4. Kết quả chạy thử (điền sau khi implement)

Eval ID	Ngày chạy	Kết quả	Ghi chú
-----	-----	-----	-----
CE-01			
CE-02			
CE-03			
RE-01			
RE-02			

Tổng kết: _(điền sau khi chạy thử ≥ 1 project thật ngoài ParkingV8)_

5. Lịch sử eval

Ngày	Phiên bản agent	CE pass	RE pass	Tổng kết	Ghi chú
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2026-07-21	v1.0	-/3	-/2	DRAFT	Tạo mới, đóng gói kinh nghiệm từ session fix linux-deb ParkingV8

Vị trí lưu: `.claude/evals/gen-build-deb.md`

Liên quan: `.claude/commands/gen-build-deb.md`, `scripts/linux-deb/build-deb.sh` (bản gốc ParkingV8 dùng làm template)