

Glossário e notação

Notação padrão do curso

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

Glossário e notação

Este capítulo fixa a **notação padrão** das notas. Quando um capítulo legado usar outro símbolo, a tabela abaixo prevalece.

Símbolo	Significado
Ω	domínio (área em 2D, volume em 3D)
$\Gamma = \partial\Omega$	contorno (orientado; normal saindo de Ω)
$\mathbf{n} = (n_x, n_y)$	normal unitária exterior
$\mathbf{x} = (x, y)$	ponto de campo (integração)
$\mathbf{x}_d$ ou p	ponto fonte (colocação)
$r = \mathbf{x} - \mathbf{x}_d $	distância fonte–campo
$N_k(\xi)$	função de forma no elemento de contorno
J	jacobiano da transformação para $\xi \in [-1, 1]$

Usamos **temperatura/potencial** T e **fluxo de contorno** q com a convenção do BEM_gmsh:

$$q := -k \frac{\partial T}{\partial n}.$$

Símbolo	Significado
T	potencial / temperatura
q	fluxo no contorno, $q = -k\partial T/\partial n$
k	condutividade (Laplace: <code>Laplace(k)</code>)
f	fonte de domínio em Poisson: $\nabla^2 T = f$
T^*, q^*	solução fundamental e sua derivada normal
H, G	matrizes de influência: $HT = Gq$ (+ termo de domínio)
M	matriz de domínio (DIBEM / “massa”)
$A, \mathbf{x}, \mathbf{b}$	sistema final após CDCs: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Em textos de mecânica dos fluidos o potencial costuma ser φ ou u ; **nestas notas de potencial térmico** preferimos T . Nos exercícios de membrana, a deflexão é w e a equação é a de Poisson em w .

Símbolo	Significado
u_i ou $\mathbf{u} = (u_x, u_y)$	deslocamento
t_i ou $\mathbf{t}$	tração no contorno, $t_i = \sigma_{ij}n_j$
$\sigma_{ij}, \varepsilon_{ij}$	tensão e deformação
E, ν	módulo de Young e coeficiente de Poisson
$\mu = E/(2(1 + \nu))$	módulo de cisalhamento
U_{ij}, T_{ij}	SF de deslocamento e de tração (Kelvin)
H, G	blocos 2×2 por nó: análogo vetorial de $HT = Gq$

Não use ν (nu) e v (velocidade ou função peso) no mesmo parágrafo sem deixar claro. A função peso dos resíduos é v ou T^* ; o Poisson do material é sempre ν .

Tipo	O que é prescrito
Dirichlet	T (potencial) ou u_i (deslocamento)
Neumann	q (fluxo) ou t_i (tração)
Mista	Dirichlet em parte de Γ , Neumann no resto
Robin / convecção	$q = h(T - T_\infty)$ – combinação linear

No Gmsh / BEM_gmsh: Laplace "0;T" ou "1;q"; elasticidade "tx;ux;ty;uy" (ver capítulo **Laplace 2D**).

Símbolo	Significado
n ou N	número de nós / pontos de colocação no contorno
n_{elem}	número de elementos de contorno
n_{pg} / npg	pontos de Gauss por elemento
ε_u	erro relativo (médio, máximo ou L_2 — Apêndice: medidas de erro)
rel_error(dad)	erro relativo agregado no BEM_gmsh

Sigla	Significado
BEM / MEC	Boundary Element Method / Método dos Elementos de Contorno
MEF / FEM	Método dos Elementos Finitos
SF	solução fundamental
CDC	condição de contorno
DIBEM	Dual Integration Boundary Element Method — termo de domínio por RBF
RBF	função de base radial
H-matriz	matriz hierárquica (compressão de blocos de H e G)
PVI	problema de valor inicial

Salvo menção em contrário, os scripts usam **Plots.jl**:

```
using Plots  
plot(x, y; xlabel="x", ylabel="T", label="numérico", lw=2)
```

Funções de visualização do repositório de código (quando usadas) podem ter backend próprio; nestas notas o padrão didático é Plots.