

Trabalhos finais

Propostas A–E

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

Trabalhos finais

Curso de **30 horas** — Introdução ao Método dos Elementos de Contorno.

Código: BEM_gmsh.

Estas propostas **não** são exercícios de “rodar o exemplo e plotar”. Cada uma exige **leitura de formulação, extensão de malha/CDC, estudo quantitativo e discussão crítica** no nível de uma monografia curta. O núcleo do BEM já está no repositório — o trabalho é **usar a biblioteca como plataforma de pesquisa**, não como caixa-preta.

Regras gerais

Equipes: 1–2 alunos. **Uma** proposta por equipe (combinar com o docente se quiser fusão parcial).

Carga esperada: 20–40 h extraclasse depois do núcleo Laplace/elasticidade. Começar cedo.

Entregáveis obrigatórios (todas as propostas):

1. **Relatório** (12–20 páginas, PDF) com:
 - formulação matemática do problema **no formalismo BEM** (não só a PDE);
 - estado da arte curto (3–8 referências relevantes, não genéricas);
 - descrição da malha Gmsh e das CDCs (tipos físicos);
 - o que foi herdado do BEM_gmsh vs. o que a equipe implementou/adaptou;
 - resultados com **números**, tabelas e figuras;
 - análise de erro / convergência / custo (**Apêndice: medidas de erro**);
 - limitações e trabalho futuro.
2. **Repositório ou pasta reproduzível:** scripts Julia, .geo/geradores, README com comandos exatos (`julia --project=... script.jl`), seeds e versões.
3. **Contribuição própria** (pelo menos **dois** itens da lista):
 - gerador de malha **novo** (geometria que não está pronta em data/);
 - CDC ou pós-processamento não trivial (export Gmsh, sensor em linha, SIF, ...);
 - comparação sistemática entre **dois** métodos/solvers/discretizações;
 - estudo de parâmetro físico com curva e interpretação;
 - implementação auxiliar (RBF alternativa, critério de parada, remalhagem simples, ...).
4. **Defesa oral** de 10–15 min (perguntas sobre formulação e sobre o código).

O que não conta como trabalho final: copiar scripts/intro.jl, mudar ndiv e entregar um gráfico de $T = x$.

Rubrica sugerida:

Critério	Peso
Formulação e domínio do BEM no problema escolhido	20 %
Originalidade / contribuição além dos scripts prontos	25 %
Rigor numérico (convergência, verificação, analítico/literatura)	25 %
Discussão crítica (limites, custo, o que falhou)	15 %
Reprodutibilidade e clareza do relatório/código	15 %

Proposta A - Mecânica da fratura com Dual BEM (trinca + + propagação) Trabalhos finais

Nível. Avançado.

Âncoras no código. `src/Crack/`, `data/elastico/iso/center_crack.jl`, `scripts/crack_central.jl`, `data/examples/crack_feddersen.jl`, grupos físicos tipo "5;..." (faces duais).

Problema científico

Placa finita com trinca central (ou trinca de borda / geometria **nova** proposta pela equipe) sob tração remota. Calcular fatores de intensidade de tensão (K_I , e K_{II} se houver modo misto) pelo **Dual BEM** (BIE de deslocamento em uma face + BIE de tração na face coincidente) e confrontar com solução de referência (Feddersen / Tada / handbook).

Em seguida, dar **pelo menos um passo de propagação** com critério MTS (e, se couber, estimativa de vida via Paris já esboçada no script) — discutindo o que o código faz e o que ainda é simplificado.

O que deve ir além do script pronto

Escolha **no mínimo duas** frentes:

- Variar $\frac{a}{W}$ em uma curva $\frac{K_I(\frac{a}{W})}{K_I^\infty}$ e comparar com a correção de Feddersen (ou outra da literatura) em **vários** pontos — não um único a .
- Estudo de convergência em n_{crack} , ordem do elemento e npg; extrair taxa observada e discutir singularidade $r^{-\frac{1}{2}}$ na ponta.
- Geometria alternativa: trinca de borda, trinca inclinada (modo misto), ou dois furos + trinca — malha Gmsh **da equipe**.
- Pós-processamento: perfil de COD (abertura) ao longo da trinca; estimativa de K_I por extrapolação de COD vs. por tensão; comparar.
- Um experimento numérico de **caminho**: vários passos MTS com remalhagem manual ou semi-automática (mesmo que tosca), documentando falhas.

Entregas específicas

- Tabela K_I^{num} vs. K_I^{ref} com erro relativo para ≥ 4 razões $\frac{a}{W}$ ou ≥ 4 malhas.
- Figura da malha com faces duais destacadas e normais opostas.
- Discussão: por que o BEM dual evita a degeneração de faces coincidentes; o que acontece se a face B for mal orientada.
- Seção “o que o Dual BEM ainda não faz neste trabalho” (contato entre faces, 3D, plástico, ...).

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using .Crack
include(datadir("elastico", "iso", "center_crack.jl"))
# ver scripts/crack_central.jl e a API CrackTip / propagate!
```

Nível. Avançado.

Âncoras no código. `src/MultiRegion/`, `data/Laplace/two_regions.jl`, `scripts/two_regions_interface.jl`;
elasticidade anisotrópica em `data/elastico/aniso/` (Lekhnitskii); DIBEM se houver fonte por região.

Problema científico

Sistemas em que **um único** contorno exterior não basta: duas ou mais sub-regiões com condutividades (ou módulos) diferentes, acopladas por condições de interface (continuidade de T e equilíbrio de q , ou analogamente em elasticidade).

A equipe formula o bloco do sistema global, implementa/adapta um caso com **contraste forte** de propriedades e quantifica:

- salto numérico na interface ($|T_a - T_b|$, $|q_a + q_b|$);
- erro vs. solução analítica **por região** (quando existir) ou vs. solução de referência monodomínio equivalente;
- sensibilidade ao contraste $\frac{k_1}{k_2}$ (ou $\frac{E_1}{E_2}$) em vários logaritmos de razão.

O que deve ir além do script pronto

Pelo menos duas frentes:

- Geometria **não** retângulo-retângulo: inclusão circular/elíptica, parede compostas, ou três regiões; malha Gmsh própria com grupos por região.
- Caso com solução analítica clássica (ex.: cilindro composto sob pressão / condução radial em coroas concêntricas com k diferentes) **ou** verificação por refino cruzado + conservação de fluxo global.
- Comparar montagem multirregião vs. “truque” de um só domínio quando o contraste $\rightarrow 1$ (regressão).
- Extensão: interface com resistência de contato térmico ($q = h(T_a - T_b)$) — mesmo que implementada de forma simplificada no sistema de interface — **ou** um caso elástico anisotrópico (AnisotropicElasticity / Lekhnitskii) com verificação de patch ou furo.
- Perfil de q normal ao longo da interface e balanço integral $\int_{\Gamma_{\text{ext}}} q \, ds \approx 0$ (estacionário sem fonte).

Entregas específicas

- Diagrama de blocos do sistema algébrico multirregião (incógnitas por região + multiplicadores/condições de interface).
- Curva erro e/ou fluxo residual vs. contraste e vs. N .
- Discussão de condicionamento: o que acontece com $\frac{k_1}{k_2} = 10^3$ ou 10^{-3} .

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
include(datadir("Laplace", "two_regions.jl"))
# scripts/two_regions_interface.jl
# data/elastico/aniso/*.jl para a variante mecânica
```

Proposta C - Dinâmica no contorno: ondas / calor transiente com análise de esquema

Nível Avançado.

Trabalhos finais

Âncoras

no

código.

DIBEM,

solve_transient,

solve_transient_o2,

solve_Houbolt,

data/Laplace/wave_propagation.jl,

scripts/wave_propagation.jl,

catá-

logo :bar_sudden, :annulus, :membrane_v0, :membrane_forced, :ricker, ...

Problema científico

Acoplar as matrizes de contorno H, G a uma matriz de domínio tipo massa M (DIBEM) e integrar no tempo um problema **hiperbólico** (onda escalar) **ou parabólico** (difusão) com solução de referência (série de Fourier/Bessel ou d'Alembert em barra).

O foco **não** é “gerar um vídeo”. É responder com números:

- qual a relação entre Δt , h_{elem} , velocidade c (ou difusividade) e estabilidade/precisão;
- como Houbolt, integrador de 2ª ordem (`solve_transient_o2`) e, se aplicável, 1ª ordem se comportam em **dispersão, dissipação numérica** e custo;
- se a escolha de RBF / densidade de pontos internos domina o erro espacial.

O que deve ir além do script pronto

Pelo menos duas frentes:

- Comparação **head-to-head** Houbolt vs. `solve_transient_o2` (e/ou vs. referência modal) na **mesma** malha, com tabelas de erro em sensores e tempo de CPU.
- Estudo de CFL prático: malha fixa, varrer Δt ; depois Δt fixo, varrer n_{div} e n_{int} .
- Caso forçado ou com pulso Ricker: espectro ou tempos de chegada vs. teoria.
- Um caso **novo** de domínio (L-shape, coroa, membrana com obstáculo) com malha própria + condição inicial/no contorno documentada.
- Extra de peso: acoplar exportação temporal para views Gmsh / animação reprodutível + métrica $L_2(\Omega)$ aproximada via pontos internos ao longo do tempo.

Entregas específicas

- Formulação discreta: de $HT = Gq + Mf$ (ou $M\ddot{u}$) ao marchador usado.
- Gráficos espaço-tempo ou snapshots em instantes teóricos de reflexão.
- Tabela de erros vs. Δt e vs. N com ordem observada.
- Discussão honesta: onde o DIBEM polui a solução em relação ao erro de tempo.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))
include(datadir("Laplace", "wave_propagation.jl"))
dad, meta = wave_problem(:bar_sudden; ndiv=12, n_int=6)
# scripts/wave_propagation.jl (WAVE_CASE, WAVE_SOLVER=houbolt|diffeq|both)
```

Nível. Avançado.

Âncoras no código. `H_G_Hmat`, `src/Hmat/`, `scripts/compare_hbs_hss.jl`, `scripts/profile_assembly.jl`, `scripts/plate_large.jl`, docs de performance.

Problema científico

Para um problema **verificável** (Laplace $T = x$ ou elasticidade patch / placa com furo com solução de Kirsch), construir a **fronteira de Pareto** precisão $\times$ custo. Não basta um run com H-matriz: o trabalho é **instrumentar**, varrer N e responder com dados **quando** comprimir vale a pena.

O que deve ir além do script pronto

Pelo menos duas frentes:

- Montagem densa vs. H-matriz (e, se possível, mais de um formato: HODLR / HSS / parâmetros atol , nmax) na **mesma** geometria.
- Curvas de `rel_error` (ou erro em sensores) vs. N ; tempo de montagem, tempo de solve, memória / `compression_ratio`; N em que o denso se torna inviável na máquina usada.
- Geometria não trivial com N alto (malha própria) **ou** script de benchmark automatizado com tabela/CSV reprodutível.
- Estudo de threads e/ou falha controlada (afrouxar `atol` até o erro saturar) com interpretação; perfil (`@time`, `TimerOutputs`) e gargalo (integração vs. álgebra).

Entregas específicas

- Gráfico único “erro $\times$ tempo” com famílias densa / H-matriz.
- Tabela N , memória, compression_ratio, tempos, erro.
- Texto explícito: **em que regime** a equipe recomenda H-matriz neste hardware.

```
julia --project=. scripts/compare_hbs_hss.jl  
julia --project=. scripts/profile_assembly.jl  
julia --project=. scripts/plate_large.jl
```

Nível. Avançado.

Âncoras no código. Cap. extra **Contato half-space**; src/Contact/, scripts/hertz_line_2d.jl, scripts/contact_pohrt_li.jl, scripts/compare_contact_acceleration.jl, dados de fretting / Cattaneo–Mindlin em data/elastico/iso/.

Problema científico

Reproduzir e **estender** um contato clássico (Hertz linha 2D ou Cattaneo–Mindlin / fretting) no formalismo de semi-espço ou semi-plano do BEM_gmsh. O centro é a física do contato (zona ativa, pressão, deslizamento), não só chamar um script.

O que deve ir além do script pronto

Pelo menos duas frentes:

- Pressão de contato vs. solução analítica de Hertz (erro em p_0 , a_{contato}) e convergência com refino da malha de potencial contato.
- Estudo paramétrico (carga, raio, módulo efetivo) colapsado na forma adimensional de Hertz.
- Discussão do algoritmo de região de contato (ativo/inativo) e comparação de **duas** estratégias de aceleração do repositório, se aplicável.
- Extensão: superfície com rugosidade simples ou indentador não circular; **ou** carga em “ciclo” com análise de deslizamento parcial; **ou** visualização da zona de contato evolutiva + comparação de CPU entre variantes.

Entregas específicas

- Figura $\frac{p(x)}{p_0}$ vs. $\frac{x}{a}$ sobreposta à elipse de Hertz.
- Tabela de erros (p_0 , semi-largura, força resultante) vs. malha.
- Seção sobre limites do modelo de semi-espaço / semi-plano.

```
julia --project=. scripts/hertz_line_2d.jl  
julia --project=. scripts/contact_pohrt_li.jl  
julia --project=. scripts/compare_contact_acceleration.jl
```

Semana	Marco
W1	Escolha da proposta + leitura da API/scripts âncora + 1 página de plano
W2	Malha/CDC mínimas rodando; primeiro número comparável à referência
W3	Estudo paramétrico ou de convergência a meio caminho; texto da formulação
W4	Congelar resultados; relatório + README; ensaio da defesa

- Cite o BEM_gmsh, as notas e **todas** as soluções analíticas/handbooks.
- Podem usar assistentes de código, mas a equipe deve explicar **qualquer** trecho na defesa. Código que a equipe não entende = trecho inválido na nota.
- Não entregue resultados que não conseguiu reproduzir do zero no ambiente da disciplina.

Se você curte...	Prefira	Cuidado com
Mecânica dos sólidos / K_I	A — fratura dual	Singularidade na ponta; malha dual
Materiais / interfaces	B — multirregião	Condicionamento com contraste alto
Dinâmica / sinais	C — ondas/transiente	CFL escondido; erro do DIBEM
HPC / algoritmos	D — H-matrizes	Medir mal tempo/memória
Tribologia / contato	E — Hertz / fretting	Algoritmo de zona ativa

Em dúvida, fale com o docente **antes** de W2: trocar de proposta depois do primeiro marco custa caro.