


Praktikum 3


Aufgabe 1

1. Prozessmodell: Alpha Miner



Der Alpha-Miner zeigt hier seine große Schwachstelle: Er kann überhaupt nicht mit Noise oder komplexen Schleifen umgehen. Wenn in den 18.198 Durchläufen auch nur ein einziges Mal eine Aktivität in einer ungewöhnlichen Reihenfolge auftritt, interpretiert der Alpha-Miner das als paralleles Verhalten oder verliert die kausale Verbindung. Da das Log sehr groß und komplex ist, hat der Alpha-Miner keine sinnvollen Ergebnisse erbracht. Er hat fast alle Aktivitäten als parallel eingestuft und sie ohne logische Reihenfolge direkt zwischen Start- und Endzustand gehängt. Das Modell ist somit nutzlos, da es versucht jede einzelne Ausnahme und jedes Rauschen aus dem Log detailgetreu im Modell abzubilden.

2. Prozessmodell: Heuristisches Mining



Da der Heuristics-Miner Rauschen filtert und echte logische Abhängigkeiten mathematisch berechnet, konnte er ein hochgradig strukturiertes Modell erstellen.

Die 121 Transitionen, obwohl es nur 34 einzigartige Aktivitäten gibt, bedeuten, dass manche Aktivitäten mehrfach im Netz vorkommen, weil sie an verschiedenen Stellen im Prozess in unterschiedlichen Kontexten ausgeführt werden, die Duplizierung dient der besseren Modellierung.

Die 74 Stellen und 259 Kanten zeigen, dass ein komplexer Ablauf mit echten Bedingungen (Splits, Joins und Schleifen) entdeckt wurde.

Conformance Check: Analyse und Ergebnisse

Die Durchführung der Analyse erfolgte unter Verwendung folgender zweier Verfahren der Conformance Check:

1. **Token-based Replay:** Das ereignisweise Abspielen der Prozessinstanzen (Traces) auf dem Petri-Netz zur Ermittlung der Token-Fitness und Trace-Fitness.
2. **Footprint-basierte Conformance Check:** Die Analyse kausaler Beziehungen, Start- und Endaktivitäten sowie Parallelitäten auf globaler Ebene durch den Vergleich von Log- und Modell-Footprints.

Vergleich der Conformance Metrics

Die folgende Tabelle zeigt den Vergleich der Conformance Metrics für beide entdeckten Petri-Netze:

Conformance Metrics	Alpha-Miner-Netz	Heuristics-Miner-Netz	Interpretation & Erkenntnisse
Modellgröße (Stellen / Transitionen / Kanten)	2 / 34 / 7	74 / 121 / 259	Der Alpha Miner lieferte ein extrem unterstrukturiertes Modell. Der Heuristics Miner erzeugte ein detailliertes, komplexes Modell.
TBR Log Fitness (Fitnesswert)	0,0082	0,9889	Das Heuristics-Miner-Netz erklärt nahezu alle Ereignissequenzen fehlerfrei, während das Alpha-Miner-Netz eine Replay-Fitness nahe Null aufweist.
TBR Trace Fitness %	0,00%	30,00%	3 der 10 langlaufenden Simulations-Traces lassen sich fehlerfrei auf dem Heuristics-Miner-Netz abspielen; beim Alpha-Miner-Netz kein einziger.
TBR Konsumierte / Produzierte Token	2.414 / 2.444	36.732 / 37.022	Das Event-Log ist mit 18.198 Ereignissen sehr groß. Das Heuristics-Miner-Netz leitet zehntausende Token fehlerfrei durch.
TBR Fehlende / Verbleibende Token (Fehler)	2.394 / 2.424	266 / 556	Das Alpha-Miner-Netz weist massive Fehler beim Token-Replay auf. Das Heuristics-Miner-Netz zeigt nur minimale Fehler.
Footprint-basierte Fitness	0,8813	0,9549	Beide Modelle erzielten hohe Werte, jedoch aus völlig unterschiedlichen Gründen (Details siehe unten).
Footprint-basierte Präzision	0,1709	0,8816	Das Alpha-Miner-Netz hat eine extrem niedrige Präzision, während das Heuristics-Miner-Netz hochpräzise ist.
Footprint Abweichungen (Gesamtzahl)	5	132	Das Alpha-Miner-Netz verletzt nur 5 Relationen, da es fast jedes Verhalten zulässt. Das Heuristics-Miner-Netz weist 132 Abweichungen auf seltenen Nebenpfaden auf.

Erkenntnisse & Process-Mining-Analysen

1. Das Übergeneralisierungs-Paradoxon des Alpha Miners

- **Warum ist die TBR-Fitness nahe Null (0,0082), aber die Footprint-Fitness hoch (0,8813)?** Das Alpha-Miner-Netz ist stark unterstrukturiert und enthält lediglich **2 Stellen** für **34 Transitionen**. Das bedeutet, dass über 30 Transitionen vollständig isoliert sind, ohne Eingangs- und Ausgangsstellen. In der Petri-Netz-Semantik ist eine Transition ohne Eingangsstellen immer aktiviert und kann somit jederzeit unendlich oft feuern.
 - **Footprint-Perspektive:** Da die Transitionen isoliert sind, lässt das Modell zu, dass jede Transition auf jede andere Transition folgen kann. Dadurch ist der Footprint des Modells extrem permissiv. Da nahezu jedes Verhalten erlaubt ist, werden die Relationen des Logs selten verletzt, daher die hohe Footprint-Fitness von 0,8813 und nur 5 Abweichungen. Das macht das Modell jedoch nutzlos (Präzision von 0,1709), da es unendlich viele Pfade erlaubt, die in der Realität niemals vorkommen.
 - **TBR-Perspektive:** Das markenbasierte Replay verfolgt den tatsächlichen Token-Fluss von der Anfangsmarkierung zur Endmarkierung. Da im Alpha-Miner-Modell fast keine Stellen oder Kanten existieren, können Token an den entsprechenden Schritten nicht erfolgreich konsumiert oder produziert werden. Dies führt beim Replay zu einer massiven Anzahl fehlender Token (2.394) und verbleibender Token (2.424), was in einer TBR-Log-Fitness nahe Null resultiert.

2. Robustheit des Heuristics Miners


- **Hervorragende TBR-Fitness (0,9889):** Das Heuristics-Miner-Modell erzielt eine nahezu perfekte Replay-Fitness. Dies belegt, dass die bei der Entdeckung genutzten Häufigkeitsschwellenwerte und Abhängigkeitsberechnungen die Hauptströme der n8n-Prozesse erfolgreich erfasst, Rauschen gefiltert und die korrekte Routing-Logik etabliert haben.
- **Hohe Footprint-Präzision (0,8816):** Im Gegensatz zum Alpha Miner schränkt das Heuristics-Miner-Netz die Ausführungspfade auf die tatsächlich im Event-Log beobachteten Sequenzen ein. Es findet keine übermäßige Generalisierung statt, was das Modell zu einer äußerst verlässlichen und präzisen Prozessdarstellung macht.
- **Erklärung der 132 Footprint-Abweichungen:** Da der Heuristics Miner das Verhalten einschränkt, um die Präzision des Modells hoch zu halten, entstehen zwangsläufig Abweichungen bei seltenen Nebenpfaden. Diese wurden bei der Modellentdeckung bewusst vernachlässigt, um ein lesbares Modell ohne "Spaghetti-Strukturen" zu erhalten. Die minimale Reduktion der Fitness (von 1,0 auf 0,9549) wird in Kauf genommen, um eine drastisch höhere Präzision und Verständlichkeit des Modells zu gewährleisten.

Fazit

Das Heuristics-Miner-Petri-Netz ist dem Alpha-Miner-Netz in jeglicher Hinsicht überlegen. Es bildet die zugrundeliegende n8n-Prozesslogik präzise und exakt ab, was durch die hohe TBR-Log-Fitness (98,9 %) und die Footprint-Präzision (88,2 %) belegt wird. Das Alpha-Miner-Modell ist aufgrund der extremen Unterstrukturierung (isolierte Transitionen) unbrauchbar, da es zu

massiven Fehlern beim Token-Replay führt und das reale Verhalten durch Übergeneralisierung verzerrt.

Aufgabe 2



Noise-Analyse: eventlog_group_x.xes

Heuristics Miners

Der Algorithmus arbeitet in zwei Stufen mit zwei Schwellenwerten (pm4py-Standardwerte):

Parameter	Standardwert	Bedeutung
dfg_pre_cleaning_noise_thresh	0,05	Kanten des DFG, deren Häufigkeit unter 5 % der stärksten Ausgangskante derselben Aktivität liegt, werden vor der Modellbildung als Rauschen verworfen.
dependency_thresh	0,5	Nur Kanten, die diese Vorreinigung überleben, werden auf einen Abhängigkeits-("Kausalitäts")-Wert geprüft, erst ab 0,5 gelten sie als echte Prozessabhängigkeit.

Ergebnis

Aus dem rohen, ungefilterten Directly-Follows-Graphen des Logs mit 55 Kanten verwirft der Heuristics Miner bereits in der Vorreinigungsstufe 28 Kanten (50,9 %) als Rauschen – bevor überhaupt der Abhängigkeitswert berechnet wird. Von den verbleibenden 27 Kanten übersteht jede einzelne locker den Abhängigkeits-Schwellenwert (Werte zwischen 0,98 und 0,999) – der Abhängigkeits-Schwellenwert filtert hier also gar nichts zusätzlich heraus. Die gesamte Noise-Erkennung des Verfahrens erfolgt faktisch allein über den Vorreinigungs-Schwellenwert von 5 %.

Die 28 vom Algorithmus als Noise verworfenen Kanten (nach Häufigkeit sortiert)

Kante	Log-Häufigkeit
Receive Confirmation → Pick & Pack Items	9
Process Payment → Ship Order	7
Pick & Pack Items → Send Tracking Information	6
Browse & Select Products → Validate Order & Check Stock	6
Validate Order & Check Stock → Process Payment	6
Receive Tracking Information → Validate Order & Check Stock	4
Receive Tracking Information → Browse & Select Products	4
Ship Order → Receive Tracking Information	4
Receive Tracking Information → Receive Confirmation	4
Place Order → Browse & Select Products	3
Ship Order → Pick & Pack Items	3
Process Payment → Receive Confirmation	3
Receive Tracking Information → Ship Order	3
Place Order → Receive Confirmation	3

Kante	Log-Häufigkeit
Receive Tracking Information → Place Order	3
Pick & Pack Items → Process Payment	2
Approve Bulk Order → Process Payment	2
Process Payment → Express Ship Order	2
Send Tracking Information → Ship Order	2
Approve Bulk Order → Validate Order & Check Stock	2
Receive Tracking Information → Pick & Pack Items	2
Place Order → Approve Bulk Order	2
Receive Tracking Information → Send Tracking Information	2
Receive Confirmation → Validate Order & Check Stock	1
Validate Order & Check Stock → Place Order	1
Express Ship Order → Receive Tracking Information	1
Receive Tracking Information → Process Payment	1
Receive Tracking Information → Express Ship Order	1