

Relazione Tecnica: Progetto Oasi del Golfo

André Marguerettaz

2026-01-17

Relazione Tecnica: Progetto “Oasi del Golfo”

Corso: Sistemi Operativi 2025/2026

Autore: André Marguerettaz

Matricola: 1152060

Repository GitHub: https://github.com/l0gic5/servizio_mensa

Dichiarazione sull’uso di strumenti di AI Generativa

In conformità con le linee guida del progetto, si dichiara che per lo sviluppo di questo elaborato è stato fatto uso di Large Language Models (LLM). Tali strumenti sono stati utilizzati principalmente come supporto per:

- L’analisi delle scelte architettureali e dei pattern di sincronizzazione IPC.
- La stesura e la validazione dei test unitari (tramite framework *Unity*).
- Il debugging avanzato e l’ottimizzazione delle Makefile rules.

Tutta la logica di **business**, la **gestione dei processi** e l’**implementazione degli algoritmi adattivi** sono state supervisionate e finalizzate dallo studente.

1) Introduzione e Obiettivi

Il progetto “Oasi del Golfo” consiste nella simulazione concorrente di un servizio di mensa aziendale/universitaria. L’obiettivo principale è modellare l’interazione complessa tra risorse limitate (cibo, postazioni di lavoro, tavoli) e attori indipendenti (utenti e operatori), gestendo le criticità tipiche dei sistemi operativi: sincronizzazione, mutua esclusione, deadlock avoidance e gestione dei segnali.

Il sistema è progettato per essere **adattivo**: monitora le performance giornaliere e riconfigura le risorse per il giorno successivo, simulando un ambiente gestionale dinamico e resiliente.

2) Architettura del Sistema

L'applicazione è sviluppata in linguaggio C (standard C99) per ambiente Linux, seguendo rigorosamente la filosofia Unix: ogni entità attiva nella simulazione corrisponde a un processo indipendente del sistema operativo.




Figure 1: System Architecture

2.1) Modello dei Processi

Il ciclo di vita della simulazione è orchestrato gerarchicamente:

1. Processo Master (responsabile):

- Agisce come genitore e orchestratore.
- Inizializza le risorse IPC (System V).
- Effettua il *fork* ed *execve* di tutti i processi figli.
- Gestisce il clock della simulazione e la sincronizzazione di fine giornata (Barrier).
- Esegue l'algoritmo di riallocazione dei ruoli (descritto nella Sez. 4).




Figure 2: Master

1. Processi Worker (operatore e cassa):

- Simulano il personale della mensa.
- Sono generici all'avvio: il loro ruolo (Primi, Secondi, Caffè) è determinato dinamicamente leggendo la *Shared Memory*.
- Competono per l'acquisizione delle risorse "Postazione" tramite semafori.




Figure 3: Workers

1. Processi Client (utente):

- Simulano il comportamento dei clienti.
- Implementano una macchina a stati finiti: *Scelta Menu* -> *Coda* -> *Ordine* -> *Attesa Gruppo* -> *Pagamento* -> *Consumo*.
- Gestiscono autonomamente i timeout (impazienza) e la rinuncia al servizio in caso di congestione.




Figure 4: User

2.2) Gestione delle Risorse IPC

La comunicazione e la sincronizzazione tra processi avvengono esclusivamente tramite primitive **System V IPC**, garantendo l'**assenza** di *busy waiting*:

- **Shared Memory (shmget/shmat)**: Utilizzata per condividere lo stato globale della cucina, le statistiche di performance e la configurazione dinamica dei ruoli. L'accesso è strettamente protetto da semafori mutex.
- **Message Queues (msgget/msgsnd)**: Implementano il canale di comunicazione asincrono tra Utenti e Operatori per l'invio delle comande e la ricezione dello stato dell'ordine.
- **Semaphores Array (semget/semop)**: Gestiscono tre aspetti critici:
 1. **Mutex**: Protezione delle sezioni critiche in Shared Memory.
 2. **Counting Semaphores**: Gestione delle code di attesa (capacità limitata) e delle risorse fisiche (tavoli, postazioni).
 3. **Barriera**: Sincronizzazione di gruppo (utenti che mangiano insieme) e sincronizzazione globale di fine giornata.

2.3) Schema Logico

In questa sezione è riportato il diagramma di flusso che illustra le interazioni tra i processi e l'uso delle risorse IPC.

3) Gestione della Concorrenza e IPC

La correttezza del simulatore si basa su una rigorosa gestione delle risorse condivise e sulla prevenzione di condizioni di *race condition* e *deadlock*.

Di seguito sono descritte le strategie adottate.

3.1) Sincronizzazione e Mutua Esclusione

L'accesso alla memoria condivisa (*Shared Memory*) è regolato tramite semafori System V utilizzati come **Mutex** binari.

- **Protezione Statistiche Globali**: Il semaforo SEM_INDEX_MUTEX_STATS garantisce che l'aggiornamento dei contatori (es. total_revenue, daily_users_served) avvenga in modo atomico.

Ogni processo (Cassa, Operatore, Responsabile) esegue una `sem_wait` prima di scrivere e una `sem_signal` immediatamente dopo, minimizzando la durata della *Critical Section*.

- **Barriere di Sincronizzazione**:




Figure 5: Schema IPC

- **Inizio Giornata:** Un semaforo dedicato (SEM_INDEX_DAY_CHANGE) agisce come barriera di avvio, sbloccando simultaneamente tutti i processi Utente solo dopo che il Responsabile ha completato il setup della cucina e la riconfigurazione dei ruoli.
- **Fine Giornata:** Per garantire la coerenza dei report giornalieri, il Responsabile attende che tutti i processi attivi abbiano concluso le operazioni correnti tramite una barriera di sincronizzazione (SEM_INDEX_BARRIER). Questo evita la lettura di dati parziali o corrotti durante la generazione del report.

3.2) Strategie di Deadlock Avoidance

Uno dei rischi maggiori in sistemi con risorse limitate è il *Deadlock* (stallo) o la *Starvation* (attesa indefinita). Per mitigare questi rischi, è stata adottata una strategia basata sui **Timeout**:

- **Code con Timeout (semtimeop):** A differenza della classica semop bloccante, l'ingresso nelle code di servizio (Primi, Secondi, Cassa) utilizza la syscall semtimeop (estensione GNU).
 - Se un utente non riesce ad acquisire la risorsa "posto in coda" entro USER_QUEUE_TIMEOUT_SEC, la chiamata fallisce con errore EAGAIN.
 - L'utente intercetta l'errore e abbandona la coda, rinunciando al servizio invece di rimanere bloccato indefinitamente. Questo simula realisticamente l'impazienza del cliente e previene il blocco del sistema in caso di *Overload*.

```

struct timespec timeout = {USER_QUEUE_TIMEOUT_SEC, 0};
struct sembuf sb = {sem_index, -1, 0};

// tentativo di accesso con timeout gestito dal kernel
if (semtimeop(sem_id, &sb, 1, &timeout) == -1) {

```

```

if (errno == EAGAIN) {
    LOG_WARN("Timeout coda scaduto, l'utente abbandona.");
    return -1;
}
}

```

3.3) Gestione dei Segnali e Robustezza

Il sistema è progettato per gestire in modo controllato sia il normale flusso operativo che la terminazione imprevista.

- **Gestione SIGUSR1:** Utilizzato come segnale di controllo interno per notificare ai processi figli eventi asincroni come il “Cambio Giorno”, permettendo loro di uscire da stati di attesa (es. `nanosleep` o pause) e sincronizzarsi con il Responsabile.
- **Cleanup delle Risorse (SIGINT/SIGTERM):** Tutti i processi registrano *handler* specifici per intercettare i segnali di terminazione. In caso di arresto forzato (es. CTRL+C), viene eseguita una procedura di *cleanup* che:
 1. Esegue il detach dalla memoria condivisa.
 2. (Solo per il Responsabile) Rimuove attivamente semafori e code messaggi tramite `ipc rm` programmatico.
 3. Termina gerarchicamente tutti i processi figli per evitare processi “zombie” o orfani.

4) Dettagli Implementativi e Algoritmi

Il sistema implementa logiche avanzate per l’ottimizzazione delle risorse e la gestione dei flussi utente. Di seguito sono dettagliati gli algoritmi principali.

4.1) Algoritmo Adattivo di Riallocazione (Smart Rebalancing)

Per massimizzare l’efficienza del servizio (throughput), il processo Responsabile non utilizza una distribuzione statica dei lavoratori, ma applica un algoritmo di controllo a feedback basato sullo storico delle prestazioni.

L’algoritmo analizza i tempi medi di attesa ($\bar{W}$) registrati per ogni categoria di servizio (Primi, Secondi, Caffè) e calcola una previsione di carico per il giorno successivo utilizzando una **Media Mobile Esponenziale (EMA - Exponential Moving Average)**. Questo approccio permette di adattare la forza lavoro ai trend recenti, filtrando i picchi di carico isolati (rumore statistico).

La formula utilizzata per l’aggiornamento dello “stress score” di ogni stazione al giorno t è:

$$S_t = \alpha \cdot \bar{W}_t + (1 - \alpha) \cdot S_{t-1}$$

Dove:

- S_t : Valore smorzato (EMA) della latenza al giorno t .
- $\bar{W}_t$: Tempo medio di attesa reale misurato nel giorno corrente.
- S_{t-1} : Valore EMA accumulato fino al giorno precedente.
- α : Fattore di smorzamento (impostato a **0.35**).

- Un valore di 0.35 garantisce che il sistema reagisca ai cambiamenti di trend senza oscillare eccessivamente a causa di una singola giornata anomala.

Una volta calcolati gli score S per tutte le stazioni, i worker disponibili ($N_{workers}$) vengono distribuiti proporzionalmente allo stress relativo:

$$Workers_i = \left\lfloor N_{workers} \cdot \frac{S_i}{\sum S_k} \right\rfloor$$

I resti della divisione vengono assegnati iterativamente alle stazioni con il residuo maggiore (approccio *Greedy*) per garantire che $\sum Workers_i = N_{workers}$.




Figure 6: Smart Rebalancing

4.2) Gestione dei Gruppi (Pattern Barriera Custom)

La specifica richiede che gli utenti appartenenti allo stesso gruppo attendano il completamento della raccolta cibo di tutti i membri prima di procedere alla cassa. Questa logica è implementata tramite una **Barriera di Sincronizzazione Locale** gestita in Shared Memory:

1. Ogni gruppo G_k possiede un contatore atomico C_k in memoria condivisa e un semaforo privato Sem_k .
2. Quando un utente del gruppo termina la raccolta cibo, incrementa C_k .
3. **Se** $C_k < Size(G_k)$: L'utente esegue una `sem_wait` bloccante su Sem_k .
4. **Se** $C_k = Size(G_k)$ (l'ultimo arrivato): L'utente esegue un'operazione `sem_op` con valore positivo pari a $Size(G_k) - 1$, sbloccando simultaneamente tutti i compagni in attesa (Broadcast).

4.3) Gestione "Utenti con Ticket" (Priority Resource)

La distinzione tra utenti con e senza ticket non è solo statistica, ma strutturale. L'accesso alla mensa per gli utenti con ticket è mediato da una risorsa limitata ("Lettore Ticket") che simula il collo di bottiglia fisico del tornello:

- Il lettore è modellato da un semaforo conteggio inizializzato a `TICKET_READER_CAPACITY` (es. 3).
- Gli utenti w_{ticket} devono acquisire questo semaforo prima di poter accedere alle code del cibo.
- Questo introduce una latenza variabile che bilancia lo sconto economico ricevuto, simulando realisticamente il trade-off tempo/denaro.
- La probabilità che un utente possieda il ticket è definita parametricamente nel file di configurazione (`AVG_USER_W_TICKET`), permettendo di testare scenari con diversa densità di carico sul lettore.




Figure 7: Barrier Sync

5) Funzionalità della Versione Completa (Estensioni)

Oltre ai requisiti minimi, il progetto include moduli aggiuntivi che interagiscono con la simulazione a *runtime*, sfruttando la natura condivisa delle risorse IPC.

5.1) Communication Disorder (Modulo Sciopero)

Per soddisfare il requisito del blocco temporaneo dei servizi, è stato sviluppato il tool esterno sciopero.

- **Architettura:** Il processo non è figlio del Responsabile, ma si collega autonomamente alla *Shared Memory* esistente tramite le chiavi IPC note.
- **Funzionamento:** Il tool permette di selezionare specifici worker (tramite ID) e impostare un `strike_end_time` futuro. I processi worker controllano periodicamente questo timestamp: se attivo, entrano in uno stato di `nanosleep` simulando l'interruzione del servizio senza consumare CPU (*Communication Disorder*).




Figure 8: Communication Disorder

5.2) Generazione Dinamica dell'Utenza

Il modulo `generatore_utenti` permette l'iniezione di nuovi processi utente a simulazione già avviata.

- **Smart Lifecycle:** A differenza di una semplice `fork`, questo modulo implementa una logica di sincronizzazione "Smart Sync". I nuovi utenti si agganciano ai semafori esistenti e, per evitare terminazioni premature o zombie, il generatore attende il segnale di cambio giorno

(SIGUSR1) dal Responsabile prima di effettuare il *cleanup* dei processi generati.

- **Safety:** Il sistema verifica preventivamente che il numero totale di utenti non superi i limiti degli array statici allocati in Shared Memory (MAX_TOTAL_USERS), prevenendo *buffer overflow*.




Figure 9: User Generator

5.3) Data Export & Reporting

Il sistema integra un modulo di persistenza (`stats.c`) che esporta i dati in formato CSV standard per analisi post-simulazione.

- **Report Giornalieri:** Generati al termine di ogni ciclo di barriera, contengono metriche granulari (delta giornalieri).
- **Report Finale:** Aggrega i dati globali (es. Totale Ricavi, Media Avanzi).
- **Integrità:** L'accesso al file system è protetto da lock logici per evitare scritture concorrenti corrotte.




Figure 10: Data Export

6) Configurazione e Validazione (Testing)

La robustezza del sistema è garantita da un parser di configurazione flessibile e da una suite di test automatici.

6.1) Parsing della Configurazione

I parametri di simulazione sono caricati a *runtime* da file `.conf`, permettendo di modificare il comportamento del sistema senza ricompilazione. Il parser implementato (`config.c`) supporta:

- Commenti (righe che iniziano con #).
- Coppie CHIAVE=VALORE con gestione degli spazi bianchi (*trimming*).
- Valori di default robusti in caso di chiavi mancanti o file inesistenti.

6.2) Unit Testing (Unity Framework)

Per garantire la qualità del codice e la stabilità delle primitive di sistema, è stato integrato il framework di testing **Unity**. La suite di test (`make test`) verifica isolatamente i componenti critici:

- **Test IPC (`test_ipc_utils.c`):** Verifica la corretta creazione, inizializzazione e distruzione di semafori e code messaggi. Include test di stress per rilevare *deadlock* su operazioni bloccanti.
- **Test Config (`test_config.c`):** Valida il parser contro file malformati, valori *out-of-bound* e tipi di dato errati.
- **Test Menu (`test_menu.c`):** Assicura che il parsing del file `menu.txt` gestisca correttamente allocazione dinamica e caratteri speciali.
- **Test Statistiche (`test_stats.c`):** Verifica l'accuratezza dei calcoli statistici e la corretta esportazione in CSV tramite dei file "dummy" clonati temporaneamente.
- **Test Libreria Nomi (`test_names.c`):** Controlla la generazione casuale di nomi unici per gli utenti, evitando collisioni.

6.3) Scenari di Simulazione

Sono stati predisposti file di configurazione specifici per dimostrare le condizioni di terminazione richieste:

1. **`conf/default.conf`:** Configurazione di default bilanciata (si attiene alle richieste dalla consegna).
2. **`conf/safe_load.conf`:** Configurazione bilanciata per testare la stabilità su un grande carico di utenza (con risorse adeguate).
3. **`conf/overload.conf`:** Riduce drasticamente le risorse (tavoli, postazioni) e i tempi di timeout utente, forzando una terminazione anticipata per superamento della soglia `OVERLOAD_THRESHOLD`.
4. **`conf/timeout.conf`:** Configura un ambiente con risorse abbondanti ma durata breve (`SIM_DURATION`), per verificare la corretta terminazione naturale della simulazione.

7) Istruzioni per l'Esecuzione

Il progetto è dotato di un sistema di build automatizzato basato su `make`, che gestisce la compilazione separata di processi, tool e suite di test.

7.1) Struttura del Progetto

Di seguito è riportata l'alberatura delle directory principali:

```
.
├── src/                # Codice sorgente principale
│   ├── common/        # Moduli condivisi (IPC, Config, Logger)
│   ├── processes/     # Logica di business (Responsabile, Utente, Operatori)
│   └── executables/   # Tool esterni (Sciopero, Generatore Utenti)
└── include/           # Header files (.h)
```

```

├─ test/           # Unit Tests (Unity Framework)
├─ conf/           # File di configurazione (.conf)
├─ data/           # Dataset (Menu, Nomi)
├─ docs/           # Documentazione generata (Doxygen)
├─ bin/            # Eseguibili compilati
├─ build/          # File oggetto intermedi (*.o)
├─ makefile        # Script di build
└─ README.md       # Documentazione rapida

```

7.2) Build & Esecuzione

Compilazione Per compilare l'intero progetto (processi, tool e test) con i flag di sicurezza attivi (-Werror, -Wextra):

```
make
```

Gli eseguibili verranno generati nella cartella bin/.

Esecuzione Unit Test Per eseguire la suite completa di test di regressione e verifica IPC:

```
make test
```

Il comando esegue automaticamente i binari di test e riporta il risultato (PASS/FAIL) per ogni modulo (Config, IPC Utils, Menu, Stats, Names).

Avvio della Simulazione Per lanciare la simulazione principale, eseguire il processo *Master*:

```
./bin/processes/responsabile [path_config]
```

Esempi di utilizzo con scenari predefiniti:

- **Scenario Standard (Default):**

```
# [path_config = conf/default.conf è l'opzione di default]
./bin/processes/responsabile
```

- **Scenario Overload (Stress Test):**

```
./bin/processes/responsabile conf/overload.conf
```

- **Scenario Safe Load (Lunga durata):**

```
./bin/processes/responsabile conf/safe_load.conf
```

Utilizzo dei Tool Esterni A simulazione avviata (in un terminale separato):

- **Indire uno sciopero:**

```
./bin/executables/sciopero conf/default.conf
```

(Seguire le istruzioni a schermo per selezionare gli operatori)

- **Iniettare nuovi utenti:**

```
./bin/executables/generatore_utenti conf/default.conf [numero_utenti]
```

7.3) Pulizia e Manutenzione

Per rimuovere tutti i file compilati e ripulire l'ambiente di build:

```
make clean
```

7.4) Generazione Documentazione

Il progetto è interamente documentato in formato Doxygen. Per generare la documentazione HTML navigabile (inclusi i call graph):

```
make docs
```

Il sito statico sarà disponibile in docs/html/index.html.