

## Specifikacija aktivnosti

<b>Šifra</b>	26.3.3.1
<b>Naziv</b>	Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona, emulzionim kitom.
<b>Opis</b>	Sve površine obrisiti, o.istiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja ošte.enja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put.
<b>Jedinica mere</b>	m2
<b>Jedini.na cena</b>	1.2
<b>Koli.ina</b>	5
<b>Vrednost rada</b>	6.00
<b>Šifra</b>	26.3.3.2
<b>Naziv</b>	Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona, emulzionim kitom.
<b>Opis</b>	Sve površine obrisiti, o.istiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja ošte.enja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put.
<b>Jedinica mere</b>	m2
<b>Jedini.na cena</b>	1.2
<b>Koli.ina</b>	10
<b>Vrednost rada</b>	12.00

**Suma: 18.00**

MB:20701005

PIB:106892584

tel:069/222-44-33

email:vukobrat.cedomir@gmail.com

**W-ing Solutions D.o.o.**

Bulevar Oslobođenja 30A

21000 Novi Sad

SIFRA PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

DATUM PROJEKTA

fhe38833

projekat za evidentiranje

mart 2020

## Specifikacija materijala

**Suma materijal: 18.00**

MB:20701005

PIB:106892584

tel:069/222-44-33

email:vukobrat.cedomir@gmail.com

**W-ing Solutions D.o.o.**

Bulevar Oslobođenja 30A

21000 Novi Sad

SIFRA PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

DATUM PROJEKTA

fhe38833

projekat za evidentiranje

mart 2020

## Tehnički list

Šifra	1
Naziv	Glet masa-gletokol
Osobine i namena	<p>GLETOLIN G je pastozna masa na bazi akrilata, namenjena za no gletovanje unutrašnjih, cvrsto malterisanih zidnih površina, kao i gips kartonskih ploca. GLETOLIN G odlikuje izuzetna belina, lakoca nanošenja i obradivost. Izravnane površine, koje su potpuno suve, mogu se bojiti svim vrstama disperzionih boja.</p>
Nacin rada	<p>GLETOLIN G je pripremljen za ugradnju. Zidne površine moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih necistoca. Pre nanošenja GLETOLIN-a G, površine grundirati odgovarajucom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. GLETOLIN G nanositi na zidne površine pomocu celicne gletarice ili nerajucom farbarskom lopaticom.</p> <p>Može se nanositi i mašinski, pri cemu ga treba razrediti sa malo vode. Nakon sušenja, svaki sloj nanosa treba dobro izbrusiti brusnim papirom. Vreme sušenja, pre nanošenja narednog sloja, odnosno brušenja, pri optimalnim uslovima, je min. 12 casova. Maksimalna preporucena ukupna debljina sloja je do 3mm. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom</p>
Jedinica mere	kg/m <sup>2</sup> , u zavisnosti od hrapavosti podloge