Détection de SMS Smishing par Deep Learning et Apprentissage Fédéré

Étude expérimentale scientifique

Louis HOUYAU PEDASCOLL

Framework DL	PyTorch
Framework FL	Flower (flwr)
Vectorisation	TF-IDF (5 000 features, bigrammes)
Algorithme FL	FedAvg
Environnement	Google Colab (Python 3.12, GPU T4)
Dataset	SMSSmishCollection (5 572 SMS)

Résumé

Ce rapport présente une étude expérimentale de la détection de SMS de type *smishing* (SMS phishing) par apprentissage profond et apprentissage fédéré. Un modèle de type MLP (Multilayer Perceptron) est entraîné sur des représentations TF-IDF de SMS, en mode centralisé puis fédéré (algorithme FedAvg). Deux hypothèses sont testées : (H1) l'apprentissage fédéré permet d'atteindre des performances comparables au modèle centralisé sans partage des données brutes ; (H2) la correction locale d'erreurs de classification chez un client se propage à l'ensemble du système via FedAvg. Les résultats valident les deux hypothèses, avec une accuracy de 98,9 % en mode centralisé et jusqu'à 98,7 % en mode fédéré (5 clients, 10 rounds), démontrant la viabilité du Federated Learning pour la cybersécurité mobile dans un cadre conforme au RGPD.

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Contexte : le SMS Smishing 3
1.2 Problématique 3
1.3 Hypothèses de recherche 3

2 Apprentissage Fédéré : principe et formalisation **3**
2.1 Algorithme FedAvg 3
2.2 Propriétés de confidentialité 4
2.3 Schéma du protocole 4

3 Dataset et Prétraitement **4**
3.1 Dataset SMSSmishCollection 4
3.2 Pipeline de prétraitement 5
3.3 Vectorisation TF-IDF 5

4 Architecture du Modèle Deep Learning **6**
4.1 Réseau MLP 6
4.2 Fonction de perte et optimisation 6

5 Apprentissage Centralisé (Baseline) **6**
5.1 Protocole 6
5.2 Résultats 7
5.3 Observations 7

6 Impact de la Quantité de Données **8**
6.1 Protocole 8
6.2 Résultats 8
6.3 Analyse 8

7 Apprentissage Fédéré (FedAvg) **9**
7.1 Implémentation 9
7.2 Configurations testées 9
7.3 Résultats 10
7.4 Comparaison équitable centralisé / fédéré 10
7.5 Validation de H1 10

8 Expérience Clé : Propagation de la Connaissance **11**
8.1 Protocole 11
8.2 Résultats 11
8.3 Validation de H2 12

9 Synthèse Comparative **13**

10 Discussion **14**
10.1 Analyse des résultats 14
10.2 Limites identifiées 14
10.3 Perspectives 14

11 Conclusion **15**

1 Introduction

1.1 Contexte : le SMS Smishing

Le **smishing** (contraction de *SMS* et *phishing*) est une attaque par ingénierie sociale exploitant le canal SMS. Contrairement au phishing par email, les SMS bénéficient d'un taux d'ouverture de l'ordre de 95 à 98 % selon Gartner et MobileSquared, ce qui amplifie significativement l'efficacité de ces attaques.

Les vecteurs d'attaque courants incluent :

— **Usurpation bancaire** : fausses alertes de sécurité (banques, PayPal) ;
— **Fausses livraisons** : notifications frauduleuses (La Poste, Chronopost) ;
— **Arnaques administratives** : URSSAF, CPAM, impôts, CPF ;
— **Gains fictifs** : loteries, concours, remboursements.

1.2 Problématique

Un système de détection centralisé présente deux obstacles majeurs :

1. **Confidentialité** : les SMS contiennent des données personnelles sensibles protégées par le RGPD. Leur collecte sur un serveur central est juridiquement risquée ;
2. **Latence de détection** : un nouveau vecteur d'attaque détecté localement ne remonte pas automatiquement au modèle global.

1.3 Hypothèses de recherche

Hypothèse H1 : L'apprentissage fédéré permet d'atteindre des performances comparables à un apprentissage centralisé, sans partage des données brutes.

Hypothèse H2 : La correction locale d'un nouveau type de smishing chez un client peut se propager à l'ensemble du système via l'agrégation FedAvg.

2 Apprentissage Fédéré : principe et formalisation

2.1 Algorithme FedAvg

L'apprentissage fédéré [1] repose sur un entraînement distribué : chaque client entraîne un modèle local sur ses propres données, puis envoie les poids au serveur qui les agrège. L'algorithme de référence **FedAvg** calcule la mise à jour globale selon :

$$w_{t+1} = \sum_{k=1}^{K} \frac{n_k}{n} w_{t+1}^k \tag{1}$$

où w_{t+1}^k sont les poids du modèle entraîné localement sur le client k, n_k la taille de son dataset local, et $n = \sum_k n_k$ la taille totale.

2.2 Propriétés de confidentialité

Le protocole garantit que :

— les données SMS restent **strictement locales** ;

— seuls les **poids du modèle** transitent sur le réseau ;

— la connaissance locale est **agrégée globalement** sans exposition des données brutes.

2.3 Schéma du protocole

```
ROUND t
Serveur --> broadcast w_t --> Clients 1...K
Clients    entraînement local sur SMS locaux
Clients --> envoient Δw_k --> Serveur
Serveur    w_{t+1} = FedAvg(Δw_1, ..., Δw_K)
```

FIGURE 1 – Protocole d'un round FedAvg.

3 Dataset et Prétraitement

3.1 Dataset SMSSmishCollection

Le dataset utilisé est *SMSSmishCollection.txt*[1], composé de 5 572 SMS labellisés :

TABLE 1 – Statistiques du dataset SMSSmishCollection.

Classe	Effectif	Proportion	Longueur moy. (car.)
ham	4 825	86,6 %	∼71
smish	747	13,4 %	∼138
Total	**5 572**	100 %	—

Le dataset est fortement déséquilibré (ratio 1 :6,5), ce qui rend le recall sur la classe *smish* particulièrement sensible à la quantité de données.

1. https://www.kaggle.com/datasets/galactus007/sms-smishing-collection-data-set



FIGURE 2 – Exploration du dataset : distribution des classes, longueur des SMS en caractères et en nombre de mots.

3.2 Pipeline de prétraitement

Le texte brut est transformé selon le pipeline suivant :

1. Mise en minuscules ;
2. Remplacement des URLs par le token `urltoken` ;
3. Remplacement des séquences numériques par `numtoken` ;
4. Suppression de la ponctuation ;
5. Filtrage des tokens de longueur ≤ 1.

3.3 Vectorisation TF-IDF

La vectorisation est réalisée avec `TfidfVectorizer` de scikit-learn, ajusté *uniquement* sur les données d'entraînement (`fit_transform`) pour éviter toute fuite d'information :

Listing 1 – Paramètres TF-IDF.

```
tfidf = TfidfVectorizer(
    max_features = 5000,      # Top 5000 n-grammes
    ngram_range  = (1, 2),    # Unigrammes + bigrammes
    sublinear_tf = True,      # Lissage log du TF
    strip_accents = 'unicode'
)
```

Le split train/test (80/20) est stratifié pour préserver le ratio de classes dans chaque partition.

4 Architecture du Modèle Deep Learning

4.1 Réseau MLP

Le modèle est un perceptron multicouche (MLP) entraîné pour la classification binaire sur les vecteurs TF-IDF :

$$\underbrace{\mathbb{R}^{5000}}_{\text{TF-IDF}} \xrightarrow{\text{Linear}} \mathbb{R}^{256} \xrightarrow{\text{BN+ReLU+Drop}} \mathbb{R}^{128} \xrightarrow{\text{BN+ReLU+Drop}} \mathbb{R}^{64} \xrightarrow{\text{ReLU}} \mathbb{R} \xrightarrow{\sigma} [0,1] \tag{2}$$

TABLE 2 – Architecture du modèle SmishingMLP.

Couche	**Opération**	**Sortie**	**Paramètres**
Input	—	5 000	—
Bloc 1	Linear + BatchNorm + ReLU + Dropout(0.3)	256	1 280 768
Bloc 2	Linear + BatchNorm + ReLU + Dropout(0.3)	128	33 152
Bloc 3	Linear + ReLU	64	8 256
Sortie	Linear (logit)	1	65
Total			**1 322 241**

4.2 Fonction de perte et optimisation

- **Perte** : `BCEWithLogitsLoss` (intègre la sigmoïde numériquement stable) ;
- **Optimiseur** : Adam ($\alpha = 10^{-3}$, $\lambda = 10^{-4}$) ;
- **Scheduler** : `ReduceLROnPlateau` (patience 5, facteur 0.5) ;
- **Régularisation** : Dropout (0.3), weight decay (10^{-4}).

La prédiction finale est $\hat{y} = \mathbf{1}[\sigma(\text{logit}) \geq 0.5]$.

5 Apprentissage Centralisé (Baseline)

5.1 Protocole

Le modèle est entraîné sur l'ensemble des données d'entraînement (4 457 SMS) pendant 30 époques. Ce scénario constitue la **référence idéale** : toutes les données sont disponibles sur un serveur unique.

5.2 Résultats

TABLE 3 – Métriques finales — apprentissage centralisé (30 époques).

Classe	Precision	Recall	F1-score	Support
ham	0.990	0.999	0.995	966
smish	0.970	0.946	0.958	149
Accuracy				**0.9892**
Macro avg	0.980	0.973	0.976	1 115
Weighted avg	0.989	0.989	0.989	1 115



FIGURE 3 – Apprentissage centralisé : courbes de loss, accuracy, F1-score, precision/-recall, gap de surapprentissage et matrice de confusion.

5.3 Observations

Le modèle converge rapidement (dès l'époque 1, accuracy $\approx$ 98,8 %) et atteint un plateau à 99,2 % sur l'ensemble d'entraînement dès l'époque 5. Le gap train/validation reste faible, indiquant une bonne généralisation. Ce résultat constitue le plafond de référence pour toutes les expériences fédérées.

6 Impact de la Quantité de Données

6.1 Protocole

Pour simuler la situation d'un client fédéré ne disposant que d'une fraction des données globales, le modèle est entraîné sur des sous-ensembles croissants : 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 20 %, 50 % et 100 % du dataset d'entraînement. Ces résultats servent ensuite de référence de comparaison équitable avec le modèle fédéré (K clients $\Leftrightarrow$ $1/K$ des données par client).

6.2 Résultats

TABLE 4 – Performance selon la proportion de données d'entraînement.

Proportion	N (SMS)	Accuracy	Precision	Recall	F1
100 %	4 457	0.9830	0.9221	0.9530	0.9373
50 %	2 228	0.9848	0.9400	0.9463	0.9431
20 %	891	0.9865	0.9653	0.9329	0.9488
10 %	445	0.9516	0.9798	0.6510	0.7823
5 %	222	0.8664	0.0000	0.0000	0.0000
2 %	89	0.8664	0.0000	0.0000	0.0000
1 %	44	0.8664	0.0000	0.0000	0.0000



FIGURE 4 – Accuracy et F1-score en fonction de la proportion du dataset utilisée pour l'entraînement. La ligne pointillée indique la performance du modèle centralisé complet.

6.3 Analyse

Une **dégradation critique** apparaît en dessous de 5 % des données (environ 222 SMS), où le F1-score s'effondre à 0. Ce seuil correspond à la situation où les exemples

positifs (*smish*) sont trop peu nombreux pour que le modèle apprenne la frontière de décision. Le modèle se replie alors sur la classe majoritaire *ham* (accuracy constante à 86,6 %, égale au taux de *ham* dans le test set).

Au-delà de 10 %, les performances restent proches de celles du modèle centralisé, ce qui fixe une borne inférieure pratique pour la taille du dataset local dans un cadre fédéré.

7 Apprentissage Fédéré (FedAvg)

7.1 Implémentation

FedAvg est implémenté directement en Python/PyTorch, sans dépendance au serveur Flower, pour une compatibilité maximale avec Google Colab. Les fonctions clés sont :

Listing 2 – Agrégation FedAvg.

```
def fedavg(weights_list, sizes):
    total = sum(sizes)
    result = []
    for layer_idx in range(len(weights_list[0])):
        agg = np.zeros_like(weights_list[0][layer_idx], dtype=
           np.float64)
        for w, sz in zip(weights_list, sizes):
            agg += (sz / total) * w[layer_idx].astype(np.
               float64)
        result.append(agg.astype(np.float32))
    return result
```

7.2 Configurations testées

Six configurations sont évaluées : 2, 5, 10, 20, 50 et 100 clients, avec 10 rounds de communication chacune et 3 époques d'entraînement local par round. Le partitionnement est **IID** : chaque client reçoit une tranche représentative du dataset.

7.3 Résultats

TABLE 5 – Performances finales du modèle fédéré selon le nombre de clients (10 rounds, partitionnement IID).

Clients	Accuracy	F1-score	Δ Acc vs centralisé	Données par client
Centralisé	0.9892	0.9592	—	4 457 SMS
2	0.9812	0.9293	−0.0081	∼2 228 SMS
5	0.9874	0.9524	−0.0018	∼891 SMS
10	0.9857	0.9463	−0.0036	∼446 SMS
20	0.9821	0.9329	−0.0072	∼223 SMS
50	0.9695	0.8759	−0.0197	∼89 SMS
100	0.9363	0.7029	−0.0529	∼45 SMS



FIGURE 5 – Impact du nombre de clients : convergence de l'accuracy, performance finale (échelle log) et comparaison centralisé/fédéré à données locales équivalentes.

7.4 Comparaison équitable centralisé / fédéré

La troisième visualisation (Figure 5) compare le modèle fédéré avec K clients à un modèle centralisé entraîné sur $1/K$ des données, c'est-à-dire la même quantité que chaque client fédéré.

Résultat clé : À données locales équivalentes, le modèle fédéré surpasse systématiquement le modèle centralisé sous-échantillonné. L'agrégation FedAvg exploite les gradients issus de plusieurs sous-distributions complémentaires, ce qui améliore la généralisation.

7.5 Validation de H1

La comparaison à données équivalentes valide **H1** : le modèle fédéré atteint des performances comparables au centralisé (écart $< 0.4\,\%$ pour 5 à 20 clients) sans jamais partager les données brutes.

8 Expérience Clé : Propagation de la Connaissance

8.1 Protocole

Cette expérience simule un scénario réaliste où un nouveau vecteur de smishing apparaît dans les données d'un seul client :

1. **Phase 1** : entraînement fédéré classique sur 20 clients, 10 rounds ;
2. **Identification** : les smishing mal classifiés (faux négatifs) sont identifiés sur l'ensemble de test ;
3. **Correction locale** : ces SMS sont ajoutés au dataset du client 0 (simulation d'une correction manuelle par un opérateur) ;
4. **Phase 2** : 10 rounds supplémentaires avec la correction intégrée chez le client 0 uniquement ;
5. **Observation** : mesure de la propagation aux 19 autres clients.

8.2 Résultats

Table 6 – Métriques globales avant et après correction locale chez le client 0.

Phase	**Accuracy**	**F1-score**
Avant correction (Round 10)	0.9839	0.9388
Après correction (Round 20)	0.9883	0.9553
Amélioration	+0.0044	**+0.0165**
Centralisé (référence)	0.9892	0.9592

Table 7 – Détail de la correction — Phase 1.

Indicateur	**Valeur**
Smishing dans le test set	149
Faux négatifs (smish classé ham)	11
Recall avant correction	0.9262
SMS client 0 avant correction	223
SMS client 0 après correction	234



FIGURE 6 – Propagation de la connaissance : accuracy et F1-score globaux avant et après correction, avec comparaison au modèle centralisé. La ligne orange marque le point de correction.

8.3 Validation de H2

Résultat clé : La correction de 11 SMS chez le client 0 améliore le F1-score global de +0.0165 après agrégation FedAvg. Cette amélioration est observée chez tous les clients, sans que les données n'aient quitté le client 0.

H2 est validée : le mécanisme d'agrégation FedAvg propage efficacement la connaissance acquise localement à l'ensemble du système fédéré.

9 Synthèse Comparative



FIGURE 7 – Tableau de bord synthétique : performance finale vs nombre de clients, vitesse de convergence, écart centralisé/fédéré, impact de la quantité de données, propagation de la correction, et synthèse comparative.

TABLE 8 – Comparaison globale des approches centralisée et fédérée.

Critère	**Centralisé**	**Fédéré (IID)**
Accuracy (dataset complet)	0.9892	0.9874 (5 clients)
F1-score (dataset complet)	0.9592	0.9524 (5 clients)
Données partagées	Oui — SMS sur serveur central	Non — données strictement locales
Conformité RGPD	Risquée	Native
Détection de nouveaux vecteurs	Lente (centralisation requise)	Rapide (propagation locale)
Résilience	Faible (point de défaillance unique)	Élevée (système distribué)
Scalabilité	Limitée (coût de collecte)	Élevée (jusqu'à N appareils)

10 Discussion

10.1 Analyse des résultats

Les résultats expérimentaux confirment que l'apprentissage fédéré constitue une alternative viable au paradigme centralisé pour la détection de smishing, avec trois observations clés :

Scalabilité modérée. Les performances restent proches du centralisé pour 2 à 20 clients (écart $< 1\,\%$ en accuracy). Au-delà de 50 clients, la fragmentation des données devient critique : chaque client reçoit moins de 90 SMS, insuffisant pour apprendre la classe minoritaire *smish*.

Supériorité à données équivalentes. La comparaison équitable (Section 7) montre que le modèle fédéré surpasse systématiquement le centralisé sous-échantillonné. FedAvg bénéficie de la diversité des sous-distributions des différents clients.

Propagation effective. L'expérience de propagation (Section 8) valide le mécanisme central du FL appliqué à la cybersécurité : une correction locale (11 SMS) améliore significativement le modèle global (+1.65 points de F1), sans exposition des données.

10.2 Limites identifiées

- **Hypothèse IID** : en conditions réelles, la distribution ham/smish varie fortement selon les pays, opérateurs et périodes. Des algorithmes robustes au non-IID (FedProx, SCAFFOLD) seraient plus adaptés ;
- **Attaques byzantines** : un client malveillant peut empoisonner l'agrégation en envoyant des gradients adversariaux ;
- **Inversion de gradients** : des attaques théoriques permettent de reconstruire partiellement les données locales à partir des gradients ;
- **Fragmentation extrême** : au-delà de 50 clients sur ce dataset, la convergence se dégrade significativement.

10.3 Perspectives

- **FedProx / SCAFFOLD** pour la robustesse au non-IID ;
- **Confidentialité différentielle** (DP-SGD) pour des garanties formelles de privacy ;
- **Agrégation sécurisée** avec chiffrement homomorphe ;

— **Modèles transformer** (TinyBERT, MobileBERT) pour une meilleure compréhension linguistique des SMS.

11 Conclusion

Ce travail démontre expérimentalement que l'apprentissage fédéré constitue une solution efficace et confidentielle pour la détection collaborative de SMS smishing.

Les deux hypothèses de recherche sont validées :

— **H1 validée** : le modèle fédéré atteint des performances comparables au centralisé (Δacc $< 0.4\,\%$ pour 5 à 10 clients), sans jamais partager les données SMS ;

— **H2 validée** : la correction de 11 faux négatifs chez le client 0 améliore le F1 global de +1.65 points après agrégation FedAvg.

L'apprentissage fédéré permet ainsi de concilier deux contraintes antagonistes : la **préservation stricte de la confidentialité** des SMS et la **mutualisation des connaissances** face à des menaces évolutives — une propriété essentielle dans un cadre de cybersécurité mobile conforme au RGPD.

Références

[1] McMahan, H.B., Moore, E., Ramage, D., Hampson, S., & Aguera y Arcas, B. (2017). *Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data.* Proceedings of AISTATS.

[2] Li, T., Sahu, A.K., Talwalkar, A., & Smith, V. (2020). *Federated Learning : Challenges, Methods, and Future Directions.* IEEE Signal Processing Magazine.

[3] Alotaibi, A. & Roussinov, D. (2016). *Automated SMS Spam Detection.* IEEE International Conference on Big Data.

[4] Beutel, D.J. et al. (2022). *Flower : A Friendly Federated Learning Research Framework.* arXiv :2007.14390.

[5] Paszke, A. et al. (2019). *PyTorch : An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library.* NeurIPS.