背调API4.0接口

Base URLs:

- 测试环境: https://beta.gdbf.com

Authentication

标准接口V4

POST 获取背调套餐信息

POST /api/order/v4/getPackageInfo

用于获取合作客户适用的套餐列表数据

> Body 请求参数

```
{
  "organId": "e0277522b10079fb78edeceef1dc276f",
  "param": {},
  "sign": {}
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» organId	body	string	是	接入机构标识	每个客户申请获取的唯一标识
» sign	body	string	是	签名值	none
» param	body	string	是	业务参数	需要加密

> 返回示例

> 成功

```
{
  "code": "100",
  "msg": "请求成功",
  "data": [
    {

      "packageId": "1",
```

```
      "packageName": "标准版",
      "packagePrice": 300,
      "packageItems": "身份信息核实，工作履历核实",
      "packageDesc": "适用于普通员工"
    },
    {
      "packageId": "1",
      "packageName": "深度版",
      "packagePrice": 600,
      "packageItems": "身份信息核实，工作履历核实，工作表现核实",
      "packageDesc": "适用于高层员工"
    }
  ]
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	返回码	none
» flag	boolean	true	none	是否成功	none
» msg	string	true	none	提示	none
» data	[object]	false	none	返回数据	加密返回
»» packageId	string	true	none	套餐ID	none
»» packageName	string	true	none	套餐名称	none
»» packagePrice	integer	true	none	套餐价格	none
»» packageItems	string	true	none	套餐项目	none
»» packageDesc	string	false	none	套餐描述	none

POST 获取背调附加项目信息

POST /api/order/v4/getItemInfo

用于获取所属机构适用的附加项目列表。

> Body 请求参数

```
{
  "organId": "e0277522b10079fb78edeceef1dc276f",
  "sign": "bfb338fbbbfcd69663fc23ee4c8438f1",
  "param": {}
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» organId	body	string	是	接入机构标识	每个客户申请获取的唯一标识
» sign	body	string	是	签名值	none
» param	body	string	是	业务参数	需要加密

> 返回示例

> 200 Response

```
{
  "code": "string",
  "flag": true,
  "msg": "string",
  "data": [
    {
      "itemId": "string",
      "itemName": "string",
      "itemPrice": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	返回码	none
» flag	boolean	true	none	是否成功	none
» msg	string	true	none	提示	none
» data	[object]	false	none	返回数据	加密返回
»» itemId	string	true	none	项目ID	none
»» itemName	string	true	none	项目名称	none
»» itemPrice	number	true	none	项目价格	none

POST 创建订单接口

POST /api/order/v4/createOrder

> Body 请求参数


```
{
  "organId": "e0277522b10079fb78edeceef1dc276f",
  "param": {
    "officeId": "82aa723442564d279c1aac790da43dab",
    "officeName": "某集团公司",
    "userName": "江山",
    "userEmail": "xxxxx@qq.com",
    "userPhone": "",
    "employeeName": "张三",
    "employeeSex": "2",
    "employeePhone": "13500000000",
    "employeeEmail": "",
    "employeeIdCard": "",
    "employeeNationality": "",
    "employeeDept": "",
    "employeePost": "",
    "employeeEntryDate": "2024-04-24",
    "packageId": "12decb2cabf34fab81d977b87479bd49",
    "itemIds": "",
    "isUrgent": "0",
    "isEnReport": "0",
    "isOverseas": "0",
    "reportEmail": "",
    "ext": "",
    "remarks": "",
    "fileList": [
      {
        "fileName": "简历.pdf",
        "fileType": "base64",
```

```
        "fileData": "xxx"
      }
    ]
  },
  "sign": ""
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» organId	body	string	是	接入机构标识	每个客户申请获取的唯一标识
» sign	body	string	是	签名值	none
» param	body	object	是	业务参数	需要加密
»» orderId	body	string	否	订单唯一标识	建议使用UUID生成32位字符串，如为空，则由八方系统生成，创建成功后返回
»» officeId	body	string	否	委托机构唯一标识	用于创建子机构，如不需区分子机构可留空
»» officeName	body	string	否	委托机构名称	如officeId不为空，则名称需要必填
»» userName	body	string	是	委托人名称	none
»» userEmail	body	string	是	委托人邮箱	用于接收订单进展以及反馈，作为委托人的唯一标识
»» userPhone	body	string	否	委托人联系号码	用于接收订单报告提交通知 短信
»» employeeName	body	string	是	候选人姓名	none
»» employeeSex	body	string	是	候选人性别	枚举：1男，2女
»» employeePhone	body	string	是	候选人联系方式	手机号码或电话
»» employeeEmail	body	string	否	候选人邮箱	none
»» employeeIdCard	body	string	否	候选人身份证号码	none

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
»» employeeNationality	body	string	否	候选人国籍	默认中国大陆
»» employeeDept	body	string	否	应聘部门	none
»» employeePost	body	string	否	应聘职位	none
»» employeeEntryDate	body	string	否	预计入职时间	格式yyyy-MM-dd
»» packageId	body	string	是	套餐ID	对应调查套餐信息接口中的套餐ID 套餐和附加项至少填一项
»» itemIds	body	string	否	附加项	对应附加项目信息接口中的项目ID，多个用逗号分割
»» isUrgent	body	string	否	是否加急	枚举：1是，0否，默认否
»» isEnReport	body	string	否	是否需要英文报告	枚举：1是，0否，默认否
»» isOverseas	body	string	否	是否涉及海外调查	枚举，1是 0否，默认否
»» reportEmail	body	string	否	报告接收邮箱	用于接收订单反馈及背调报告的邮 箱，如有多个邮箱，采用半角分号;分割
»» ext	body	string	否	扩展信息	通过JSON格式传输
»» remarks	body	string	否	订单留言	如订单有特殊要求在此说明
»» fileList	body	[string]	否	附件列表	none
»» fileName	body	string	否	文件名称	none
»» fileType	body	string	否	文件类型	用于判断是base64或URL传参，如传递base64则fileData传递base64编码的数据
»» fileData	body	string	否	文件数据	none

> 返回示例

> 成功


```
{
  "flag": true,
  "code": "100",
  "msg": "委托下单成功",
  "data": {
    "orderId": "1dc87f89f61b45bd9060efc1e4675809"
  }
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	返回码	none
» flag	boolean	true	none	是否成功	none
» msg	string	true	none	提示	none
» data	object	true	none	返回数据	加密返回
»» orderId	string	true	none	订单标识	none

POST 获取订单详情

POST /api/order/v4/getOrderById

接入方可通过订单标示获取对应订单信息。

> Body 请求参数

```
{
  "organId": "e0277522b10079fb78edeceef1dc276f",
  "sign": "aa559c525b97a95fa5596c3955b44c81",
  "param": {
    "orderId": "f01c71f994f943e280c1db7dbbd33678"
  }
}
```


请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» organId	body	string	是	接入机构标识	每个客户申请获取的唯一标识
» sign	body	string	是	签名值	none
» param	body	object	是	业务参数	需要加密
»» orderId	body	string	是	订单标识	none

> 返回示例

> 成功


```
{
  "code": "100",
  "flag": true,
  "msg": "查询成功",
  "data": {
    "orderId": "xxx",
    "officeName": "某集团",
    "employeeName": "张三",
    "employeeIdCard": "xxxx",
    "employeeSex": "2",
    "employeePhone": "13500000000",
    "employeeEmail": "xxxx@qq.com",
    "employeeDept": "技术部",
    "employeePost": "高级",
    "employeeNationality": "中国",
    "employeeEntryDate": "2024-01-02",
    "status": "1"
  }
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	返回码	none
» flag	boolean	true	none	是否成功	none
» msg	string	true	none	提示	none
» data	object	true	none	返回数据	加密返回
»» orderId	string	true	none	订单标识	委托下单中对应的orderId
»» officeName	string	true	none	委托机构	none
»» employeeName	string	true	none	候选人姓名	none
»» employeeIdCard	string	false	none	候选人身份证	none
»» employeeSex	string	true	none	候选人性别	枚举，1男；2女
»» employeePhone	string	false	none	候选人电话	none
»» employeeEmail	string	false	none	候选人邮箱	none
»» employeeDept	string	false	none	应聘部门	none
»» employeePost	string	false	none	应聘岗位	none
»» employeeNationality	string	false	none	候选人国籍	none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» employeeEntryDate	string	false	none	预计入职时间	格式：yyyy-MM-dd
»» status	string	true	none	状态	枚举，1完成；2阶段性；3待受理；4待授权；5进行中；6已撤单

POST 订单留言

POST /api/order/v4/orderFeedback

用于对已提交的订单，在调查过程中需要说明的内容。

> Body 请求参数

```
{
  "organId": "e0277522b10079fb78edeceef1dc276f",
  "sign": "c583955670e3362f8194743ea0faf570",
  "param": {
    "orderId": "xxx",
    "content": "xxx"
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» organId	body	string	是	接入机构标识	每个客户申请获取的唯一标识
» sign	body	string	是	签名值	none
» param	body	object	是	业务参数	需要加密
»» orderId	body	string	是	订单标识	none
»» content	body	string	是	留言内容	none

> 返回示例

> 成功

```
{
  "code": "100",
  "flag": true,
  "msg": "操作成功"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	返回码	none
» flag	boolean	true	none	是否成功	none
» msg	string	true	none	提示	none

POST 获取订单最新调查报告

POST /api/order/v4/getOrderResult

用于获取某个订单最新报告信息。

> Body 请求参数


```
{
  "organId": "e0277522b10079fb78edeceef1dc276f",
  "sign": "aa559c525b97a95fa5596c3955b44c81",
  "param": {
    "orderId": "xxx"
  }
}
```


请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» organId	body	string	是	接入机构标识	每个客户申请获取的唯一标识
» sign	body	string	是	签名值	none
» param	body	object	是	业务参数	需要加密
»» orderId	body	string	是	订单标识	none

> 返回示例

> 成功


```
{
  "code": "100",
  "flag": true,
  "msg": "查询成功",
  "data": {
    "reportResult": "4",
    "reportDesc": "",
    "reportUrl": "xxxxx",
    "enReportUrl": "xxxxx",
    "reportType": "2",
    "packageId": "xxx",
    "orderPrice": 0
  }
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	返回码	none
» flag	string	true	none	是否成功	none
» msg	string	true	none	提示	none
» data	object	false	none	返回数据	加密返回
»» reportResult	string	true	none	报告结果	枚举，1绿灯；2红灯；3黄灯；4蓝灯
»» reportDesc	string	true	none	报告说明	none
»» reportUrl	string	true	none	报告下载地址	none
»» enReportUrl	string	true	none	英文报告下载地址	none
»» reportType	string	true	none	报告类型	枚举，1阶段性报告；2完整报告
»» packageId	string	false	none	套餐ID	none
»» orderPrice	number	true	none	订单价格	none

POST 获取背调报告列表

POST /api/order/v4/getUpdateReportList

用于获取某段时间内提交的报告列表，一个订单可能会有多份报告。第三方系统接入 时可定时调用以同步报告数据，建议按天轮询。

> Body 请求参数

```
{
  "organId": "e0277522b10079fb78edeceef1dc276f",
  "sign": "90c0e1659b6dac501a7aebdf4408cf40",
  "param": {
    "startDate": "2021-01-01",
    "endDate": "2023-01-01"
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» organId	body	string	是	接入机构标识	每个客户申请获取的唯一标识
» sign	body	string	是	签名值	none
» param	body	object	是	业务参数	需要加密
»» startDate	body	string	是	开始时间	格式：yyyy-MM-dd
»» endDate	body	string	是	结束时间	格式：yyyy-MM-dd

> 返回示例

> 成功


```
{
  "flag": true,
  "code": "100",
  "msg": "查询成功",
  "data": [
    {
      "orderId": "xxx",
      "reportDate": "2022-11-30 14:31:05",
      "reportResult": "1",
      "reportType": "1",
      "reportLanguage": "CN",
      "reportDesc": "",
      "reportUrl": "xxxx",
      "packageId": "E",
      "orderPrice": 0
    }
  ]
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	返回码	none
» flag	boolean	true	none	是否成功	none
» msg	string	true	none	提示	none
» data	[string]	false	none	返回数据	加密返回
» orderId	string	true	none	订单标识	委托下单中对应的orderId
» reportDate	string	true	none	报告提交时间	字符，格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss
» reportResult	string	true	none	报告结果	枚举，1绿灯；2红灯；3黄灯；4蓝灯
» reportType	string	true	none	报告阶段	枚举，1阶段性报告；2完整报告
» reportLanguage	string	true	none	报告语言	枚举，CN中文；EN英文
» reportDesc	string	true	none	报告说明	none
» reportUrl	string	true	none	报告下载地址	none
» orderPrice	number	true	none	订单价格	订单价格