

Reporte de práctica: Crear, copiar, mover y eliminar archivos y carpetas

Introducción

La terminal de Ubuntu permite realizar diferentes operaciones sobre archivos y carpetas mediante comandos. Estas operaciones facilitan la administración del sistema de archivos y permiten crear, copiar y eliminar elementos utilizando instrucciones escritas.

En esta práctica se trabajó con los comandos `mkdir`, `cp`, `cp -r`, `rm` y `rm -r`. Se crearon carpetas y archivos, se copiaron archivos y directorios entre diferentes ubicaciones y finalmente se eliminaron algunos de los elementos creados.

Objetivo

Conocer y utilizar comandos básicos de la terminal de Ubuntu para crear, copiar y eliminar archivos y carpetas, comprendiendo el uso de las rutas para indicar la ubicación de los archivos y directorios.

Desarrollo de la práctica

Creación de carpetas con `mkdir`

La práctica comenzó abriendo la carpeta `Documents` en Ubuntu. Desde una parte vacía de la carpeta se utilizó la opción de abrir una terminal.

Dentro de la terminal se ejecutaron los siguientes comandos:

```
mkdir practica1  
mkdir practica2
```

El comando `mkdir` permite crear nuevas carpetas. Con estos comandos se crearon las carpetas `practica1` y `practica2` dentro de `Documents`.

Creación del archivo de texto

Posteriormente se ingresó a la carpeta `practica1` mediante la terminal y se utilizó el siguiente comando:

```
sudo gedit Readme.txt
```

Este comando permitió abrir el editor de texto y crear el archivo `Readme.txt` dentro de la carpeta `practica1`.

Después de escribir el contenido del archivo, se guardó utilizando el botón correspondiente del editor.

Visualización de archivos con `ls -l`

Una vez creado el archivo, se utilizó el comando:

```
ls -l
```

El comando `ls -l` permite mostrar los archivos y carpetas del directorio actual utilizando un formato detallado. De esta manera se pudo comprobar que el archivo `Readme.txt` había sido creado correctamente y visualizar información adicional sobre el archivo.

Copia de archivos con `cp`

El comando `cp` se utiliza para copiar archivos de una ubicación a otra. Su sintaxis general es:

```
cp [origen] [destino]
```

En las instrucciones de la práctica se presentó como ejemplo:

```
cp archivo_origen.txt /ruta/de/la/carpeta_destino/
```

Este comando es una forma general de representar la estructura del comando `cp`, donde se debe indicar el archivo de origen y la ruta de la carpeta de destino.

También se proporcionó el siguiente ejemplo:

```
cp ~/Documents/practica1/Readme.txt ~/Documents/practica2/
```

Sin embargo, este comando no fue utilizado exactamente de esta manera durante la práctica, debido a que en ese momento la terminal se encontraba ubicada dentro de la carpeta `practica1`.

Para realizar la copia desde la ubicación actual se utilizó:

```
cp Readme.txt ../practica2/
```

En este caso, `Readme.txt` corresponde al archivo de origen. La expresión `..` permite subir un nivel desde la carpeta `practica1` hasta `Documents`, y posteriormente se accede a la carpeta `practica2`.

De esta manera, el archivo fue copiado correctamente desde:

```
Documents/practical1/
```

hacia:

```
Documents/practica2/
```

Opciones del comando `cp`

Durante la práctica también se revisaron algunas opciones útiles del comando `cp`:

```
cp -v archivo destino/
```

La opción `-v` muestra información sobre la operación de copia realizada.

```
cp -i archivo destino/
```

La opción `-i` solicita confirmación antes de sobrescribir un archivo que ya existe.

```
cp -r carpeta_origen/ carpeta_destino/
```

La opción `-r` permite copiar carpetas completas junto con su contenido.

Copia de carpetas con `cp -r`

Posteriormente se trabajó con la copia de directorios.

Desde `practica2` se crearon dos carpetas:

```
Vacia  
info
```

La carpeta `Vacia` se dejó sin archivos, mientras que dentro de `info` se creó un archivo de texto.

Para copiar la carpeta `Vacia` hacia `practica1` se utilizó:

```
cp -r ~/Documents/practica2/Vacia ~/Documents/practical1
```

La opción `-r` permitió copiar la carpeta completa.

De manera similar, la carpeta `info` fue copiada hacia `practica1` utilizando:

```
cp -r ~/Documents/practica2/info ~/Documents/practica1
```

Con estas operaciones se comprobó que `cp -r` permite copiar directorios completos.

Eliminación de archivos con `rm`

Después de realizar las operaciones de copia, se procedió a eliminar el archivo `Readme.txt` de `practica1`.

Para ello se utilizó:

```
rm Readme.txt
```

El comando `rm` permite eliminar archivos desde la terminal.

Eliminación de carpetas con `rm -r`

Finalmente se eliminó la carpeta `info` que se encontraba en `practica1`.

Para eliminar una carpeta junto con su contenido se utilizó:

```
rm -r info
```

La opción `-r` permite realizar la eliminación de manera recursiva, incluyendo los archivos que se encuentren dentro de la carpeta.

Es importante tener cuidado al utilizar `rm` y `rm -r`, ya que los elementos eliminados mediante estos comandos no pasan por una papelera de reciclaje.

Conclusión

La práctica permitió conocer y utilizar diferentes comandos de la terminal de Ubuntu para administrar archivos y carpetas. El comando `mkdir` permitió crear nuevos directorios, mientras que `ls -l` permitió comprobar su contenido y mostrar información detallada de los archivos.

También se practicó el comando `cp` para copiar archivos y `cp -r` para copiar carpetas completas. La práctica permitió comprender la diferencia entre utilizar rutas completas y rutas relativas, como en el caso de `../practica2/`, que permitió acceder a una carpeta ubicada fuera del directorio actual.

Finalmente, mediante `rm` y `rm -r` se eliminaron archivos y carpetas. Estas operaciones permitieron comprender algunas de las tareas básicas de administración del sistema de archivos mediante la terminal de Ubuntu.