

# Resultados de la práctica: Crear, copiar, mover y eliminar archivos y carpetas

## Introducción

En esta práctica se ejecutaron diferentes comandos de la terminal de Ubuntu para comprobar su funcionamiento al crear, copiar y eliminar archivos y carpetas. A continuación se presentan los resultados obtenidos durante cada una de las actividades realizadas.

### Resultado de `mkdir`

Se ejecutaron los siguientes comandos:

```
mkdir practica1  
mkdir practica2
```

### Resultado obtenido

Se crearon correctamente las carpetas `practica1` y `practica2` dentro de la carpeta `Documents`.

Esto permitió comprobar que el comando `mkdir` sirve para crear nuevos directorios desde la terminal.

### Resultado de la creación de `Readme.txt`

Dentro de la carpeta `practica1` se ejecutó:

```
sudo gedit Readme.txt
```

### Resultado obtenido

Se abrió el editor de texto y se creó el archivo `Readme.txt`. Después de guardar el archivo, este quedó almacenado dentro de la carpeta `practica1`.

### Resultado de `ls -l`

Después de crear el archivo se ejecutó:

```
ls -l
```

## Resultado obtenido

El comando mostró el contenido de la carpeta `practica1` en formato detallado, permitiendo comprobar la existencia del archivo `Readme.txt` y visualizar información relacionada con sus permisos, propietario, tamaño y fecha de modificación.

## Resultado de `cp`

Para copiar el archivo `Readme.txt` desde `practica1` hacia `practica2`, se utilizó:

```
cp Readme.txt ../practica2/
```

## Resultado obtenido

El archivo `Readme.txt` fue copiado correctamente desde `practica1` hacia `practica2`.

La ruta `../practica2/` se utilizó porque la terminal se encontraba dentro de `practica1`. Con `..` se subió un nivel hasta `Documents` y posteriormente se accedió a `practica2`.

El ejemplo:

```
cp ~/Documents/practica1/Readme.txt ~/Documents/practica2/
```

no se utilizó de manera exacta durante la práctica, pero representa otra forma válida de realizar la misma copia utilizando las rutas completas.

## Resultado de `cp -r` con la carpeta `Vacia`

En `practica2` se creó la carpeta:

```
Vacia
```

Esta carpeta no contenía archivos.

Posteriormente se ejecutó:

```
cp -r ~/Documents/practica2/Vacia ~/Documents/practica1
```

## Resultado obtenido

La carpeta `Vacia` fue copiada correctamente desde `practica2` hacia `practica1`.

Esto permitió comprobar que la opción `-r` permite copiar carpetas completas.

## Resultado de `cp -r` con la carpeta `info`

También se creó la carpeta:

```
info
```

Dentro de esta carpeta se creó un archivo de texto.

Para copiarla hacia `practica1` se ejecutó:

```
cp -r ~/Documents/practica2/info ~/Documents/practica1
```

## Resultado obtenido

La carpeta `info`, junto con el archivo que contenía, fue copiada correctamente hacia `practica1`.

## Resultado de `rm`

Después de realizar las copias, se eliminó el archivo `Readme.txt` de `practica1` mediante:

```
rm Readme.txt
```

## Resultado obtenido

El archivo `Readme.txt` fue eliminado de `practica1`.

## Resultado de `rm -r`

Finalmente se eliminó la carpeta `info` de `practica1` utilizando:

```
rm -r info
```

## Resultado obtenido

La carpeta `info` y su contenido fueron eliminados correctamente.

## Conclusión de resultados

Los resultados obtenidos permitieron comprobar el funcionamiento de los comandos utilizados durante la práctica. `mkdir` permitió crear carpetas, `ls -l` permitió visualizar información detallada, `cp` permitió copiar archivos y `cp -r` permitió copiar carpetas completas.

Finalmente, `rm` permitió eliminar un archivo y `rm -r` permitió eliminar una carpeta junto con su contenido. También se comprobó la importancia de utilizar correctamente las rutas de origen y destino al realizar operaciones mediante la terminal.