

Resultados de la práctica: Comandos básicos de Ubuntu

Introducción

En esta práctica se ejecutaron diferentes comandos básicos en la terminal de Ubuntu con el propósito de comprobar su funcionamiento. A continuación se presentan los resultados obtenidos al ejecutar cada uno de los comandos.

Resultado de `ls`

Se ejecutó el comando `ls` para visualizar el contenido del directorio actual.

Comando:

```
ls
```

Resultado obtenido:

```
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos snap
```

Con este comando se pudieron identificar los archivos y carpetas que se encontraban dentro del directorio actual.

Resultado de `ls -l`

Se ejecutó el comando `ls -l` para obtener información detallada sobre los archivos y directorios.

Comando:

```
ls -l
```

Resultado obtenido:

```
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  9 08:08 Desktop
```

```
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Documents
```

```
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Downloads
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Music
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Pictures
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Public
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Templates
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Videos
drwx----- 6 ubuntu ubuntu 4096 Sep  7 09:25 snap
```

El resultado permitió observar información adicional de los elementos, como sus permisos, propietario, grupo, tamaño y fecha de modificación.

Resultado de `ls -la`

Se ejecutó el comando `ls -la` para visualizar todos los elementos del directorio, incluyendo los archivos ocultos.

Comando:

```
ls -la
```

Resultado obtenido:

```
drwxr-x--- 18 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 21:22 .
drwxr-xr-x  1 root  root  4096 Sep  6 20:56 ..
-rw-----  1 ubuntu ubuntu  224 Sep  9 15:13 .bash_history
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu  220 Sep  6 20:56 .bash_logout
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu 3771 Sep  6 20:56 .bashrc
drwx----- 10 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 21:02 .cache
drwxr-xr-x 14 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 21:20 .config
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 .fontconfig
```

```
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 21:18 .gnupg
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:56 .gvfs
drwx----- 4 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:56 .local
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu  807 Sep  6 20:56 .profile
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:58 .ssh
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu    0 Sep  6 20:57 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  9 08:08 Desktop
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Documents
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Downloads
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Music
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Pictures
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Public
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Templates
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  6 20:57 Videos
drwx----- 6 ubuntu ubuntu 4096 Sep  7 09:25 snap
```

En este resultado se pudieron observar tanto los archivos normales como los archivos ocultos. También se identificaron los directorios especiales `.` y `...`

Resultado de `ls -lh`

Se ejecutó el comando `ls -lh` para consultar los archivos y sus tamaños en un formato legible.

Comando:

```
ls -lh
```

Resultado obtenido:

```
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep  9 08:08 Desktop
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep  6 20:57 Documents
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep  6 20:57 Downloads
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep  6 20:57 Music
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep  6 20:57 Pictures
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep  6 20:57 Public
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep  6 20:57 Templates
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep  6 20:57 Videos
drwx----- 6 ubuntu ubuntu 4.0K Sep  7 09:25 snap
```

El resultado mostró los archivos y directorios junto con información detallada y sus tamaños expresados en unidades fáciles de interpretar.

Resultado de **cd carpeta**

Se utilizó el comando **cd** para ingresar a una carpeta determinada.

Comando utilizado:

```
cd Documents
```

Resultado obtenido:

```
ubuntu@ubuntu:~/Documents$
```

El resultado comprobó que fue posible cambiar el directorio de trabajo y acceder a la carpeta seleccionada.

Resultado de **cd ..**

Se ejecutó el comando **cd ..** para regresar al directorio padre.

Comando:

```
cd ..
```

Resultado obtenido:

Se paso de a ubuntu@ubuntu:~/Documents\$ ubuntu@ubuntu:~\$

El resultado comprobó que el comando permitió subir un nivel dentro de la estructura de directorios.

Resultado de `cd ~` o `cd`

Finalmente, se utilizó `cd ~` o `cd` para regresar al directorio personal del usuario.

Comando:

`cd ~`

o:

`cd`

Resultado obtenido:

ubuntu@ubuntu:~\$

La ejecución del comando permitió regresar al directorio personal del usuario.

Conclusión de resultados

Los resultados obtenidos permitieron comprobar el funcionamiento de los comandos utilizados durante la práctica. Se verificó que los comandos `ls` permiten consultar el contenido de los directorios con diferentes niveles de detalle, mientras que los comandos `cd` permiten desplazarse entre las diferentes ubicaciones del sistema de archivos.