

Reporte: Comandos básicos de Linux

Introducción

Durante la práctica se utilizaron diferentes comandos de la terminal de Linux para trabajar con carpetas y archivos. Estos comandos permiten crear, abrir, copiar, consultar y eliminar elementos desde la consola.

Comandos utilizados

cd — Cambiar de directorio

El comando `cd` sirve para entrar o cambiar de una carpeta a otra. También se puede utilizar `cd ..` para regresar a la carpeta anterior y `cd solo` para regresar al directorio personal del usuario.

Ejemplo:

```
cd Documentos
cd practica1
cd ..
```

mkdir — Crear carpetas

El comando `mkdir` sirve para crear nuevos directorios o carpetas.

Ejemplo:

```
mkdir practica1
mkdir practica2
```

ls — Mostrar contenido

El comando `ls` permite visualizar los archivos y carpetas que existen dentro del directorio actual.

Ejemplo:

```
ls
```

También se utilizó `ls -l`, que muestra información más detallada de los archivos, como permisos, propietario, tamaño y fecha.

sudo — Ejecutar con permisos de administrador

`sudo` permite ejecutar un comando utilizando permisos de administrador. En la práctica se utilizó, por ejemplo, para ejecutar `ls` y `gedit`.

Ejemplo:

```
sudo ls  
sudo gedit Readme.txt
```

gedit — Crear o editar archivos de texto

`gedit` es un editor de texto que permite crear y modificar archivos desde una interfaz gráfica.

Ejemplo:

```
sudo gedit Readme.txt
```

En la práctica se utilizó para crear los archivos `Readme.txt`.

cp — Copiar archivos

El comando `cp` sirve para realizar copias de archivos o carpetas.

Ejemplo:

```
cp Readme.txt ~/Documentos/practica2/
```

cp -r — Copiar carpetas y su contenido

La opción `-r` significa que la copia se realiza de forma recursiva, permitiendo copiar una carpeta junto con todo lo que contiene.

Ejemplo:

```
cp -r ~/Documentos/practica2/info ~/Documentos/practica1/
```

Durante la práctica también se observó que Linux diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por eso Vacía y vacía son nombres diferentes.

rm — Eliminar archivos

El comando `rm` sirve para eliminar archivos.

Ejemplo:

```
rm Readme.txt
```

En la práctica, al eliminar algunos archivos protegidos contra escritura, la terminal pidió confirmar la eliminación.

rm -r — Eliminar carpetas

La opción `-r` permite eliminar una carpeta junto con todo su contenido.

Ejemplo:

```
rm -r info
```

Este comando se utilizó para eliminar la carpeta `info` de `practica1`.

Conclusión

Los comandos utilizados permiten realizar operaciones básicas de administración de archivos y carpetas en Linux. Con ellos se puede navegar por los directorios, crear carpetas y archivos, copiar información y eliminar elementos. La práctica también ayudó a familiarizarse con el uso de la terminal y con la importancia de escribir correctamente los nombres de los archivos y directorios.