

Reporte de resultados de los comandos utilizados

Durante la práctica se utilizaron diferentes comandos de Linux para crear, consultar, copiar y eliminar archivos y carpetas. A continuación se explica brevemente el resultado obtenido con cada uno.

cd Documentos

Permitió entrar a la carpeta Documentos desde el directorio personal.

mkdir practica1

Creó correctamente la carpeta practica1 dentro de Documentos.

mkdir practica2

Creó correctamente la carpeta practica2 dentro de Documentos.

sudo ls

Mostró las carpetas existentes. El resultado confirmó que practica1 y practica2 fueron creadas correctamente.

cd practica1

Permitió entrar a la carpeta practica1.

sudo gedit Readme.txt

Abrió el editor de texto y permitió crear el archivo Readme . txt. Aparecieron algunas advertencias de gedit, pero el archivo se creó correctamente.

ls -l

Mostró información detallada del archivo Readme . txt, confirmando que existía dentro de practica1.

mkdir vacia

Creó la carpeta vacia dentro de practica2.

mkdir info

Creó la carpeta info dentro de practica2.

sudo gedit Readme.txt

Permitió crear otro archivo Readme.txt dentro de la carpeta info. Nuevamente aparecieron advertencias de gedit, pero el archivo fue creado.

cp -r ../Vacia ../practica1/

El comando produjo un error porque se escribió Vacia con mayúscula. La carpeta realmente se llamaba vacia.

cp -r ../vacia ../practica1/

El comando se ejecutó correctamente y copió la carpeta vacia desde practica2 hacia practica1.

ls Documentos

Mostró las carpetas practica1 y practica2, confirmando que ambas existían dentro de Documentos.

ls practica1

Produjo un error porque el comando se ejecutó desde el directorio personal y practica1 se encontraba dentro de Documentos.

cp -r ../info ../practica1/

Copió correctamente la carpeta info y su contenido hacia practica1.

rm Readme.txt

Al ejecutarlo desde Documentos produjo un error porque el archivo no se encontraba directamente ahí. Después, al ejecutarlo dentro de `practica1`, eliminó correctamente el archivo `Readme.txt`.

```
rm -r info
```

Eliminó correctamente la carpeta `info` y su contenido de `practica1`.

Conclusión

Los resultados mostraron que los comandos permitieron realizar correctamente las operaciones principales de la práctica. También se presentaron algunos errores debido a la ubicación de los archivos y a la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, lo que ayudó a comprender mejor cómo Linux identifica los directorios y archivos.