

Informe de Práctica

Comandos básicos de terminal en Linux (Bash)

Alumna: Cindy Guzmán

Fecha: 14 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Familiarizarse con el uso de la terminal en un sistema Linux (Ubuntu), practicando comandos básicos de navegación y listado de archivos y directorios, con el fin de comprender la estructura de directorios del sistema y el manejo de la línea de comandos.

2. Introducción

La terminal (o shell) es una interfaz de texto que permite interactuar directamente con el sistema operativo mediante comandos. En sistemas basados en Linux, Bash es el intérprete de comandos más utilizado. En esta práctica se emplearon los comandos 'ls' y 'cd', fundamentales para listar el contenido de directorios y desplazarse entre ellos dentro del árbol de archivos.

3. Desarrollo

A continuación se describen los comandos ejecutados durante la práctica, su función y el resultado obtenido en cada caso.

ls

Función: Lista el contenido del directorio actual.

Resultado: Se mostraron las carpetas predeterminadas del directorio personal: Descargas, Documentos, Escritorio, Imágenes, Música, Plantillas, Público, Vídeos y snap.

ls -l

Función: Muestra el listado en formato largo (permisos, propietario, grupo, tamaño en bytes y fecha).

Resultado: Se obtuvo el detalle de cada carpeta, todas con permisos de directorio (d) y tamaño de 4096 bytes.

ls -la

Función: Igual que 'ls -l', pero incluyendo los archivos y carpetas ocultos (los que inician con un punto).

Resultado: Además de las carpetas visibles, se listaron archivos ocultos como .bashrc, .bash_history, .profile, .cache, .config, .local y .ssh.

ls -lh

Función: Igual que 'ls -l', pero presenta el tamaño de los archivos en formato legible (KB, MB, etc.).

Resultado: Se mostró el mismo listado, pero con los tamaños expresados como 4.0K en lugar de 4096 bytes.

cd carpeta

Función: Intenta cambiar al directorio indicado.

Resultado: Produjo un error ('No existe el archivo o el directorio'), ya que no existe ninguna carpeta llamada 'carpeta' en el directorio actual.

cd ..

Función: Sube un nivel en la jerarquía de directorios (al directorio padre).

Resultado: El usuario se movió del directorio personal (/home/cindy-guzman) al directorio /home.

cd

Función: Utilizado sin argumentos, regresa al directorio personal (home) del usuario.

Resultado: El usuario volvió a su directorio personal, tal como lo confirma el símbolo '~' en el prompt.

4. Conclusión

Mediante esta práctica se reforzó el manejo de comandos básicos de navegación en la terminal de Linux. Se comprobó cómo el comando 'ls' permite explorar el contenido de un directorio con distintos niveles de detalle según los parámetros utilizados (-l, -a, -h), y cómo el comando 'cd' permite desplazarse entre directorios, incluyendo el manejo de errores al intentar acceder a una ruta inexistente. Estos comandos constituyen la base para el uso eficiente de la línea de comandos en sistemas Linux.