

Resultados de la Práctica

Comandos Básicos en Ubuntu (ls, cd y flags)

A través de las pruebas realizadas en la consola de comandos se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Listado simple (`ls`): Desplegó exclusivamente las carpetas visibles por defecto en el directorio personal (`Descargas` , `Documentos` , `Escritorio` , `Imágenes` , `Música` , `Plantillas` , `Público` , `Videos` y `snap`) en formato horizontal sin detalles adicionales.

2. Formato largo (`ls -l`): Presentó el desglose detallado de metadatos para cada directorio con un bloque total de 36. Mostró los permisos (`drwxr-xr-x` para la mayoría y `drwx-----` para `snap`), usuario y grupo propietario (`cindy-guzman`), tamaño asignado de bloque (4096 bytes) y fecha/hora de última modificación.

3. Inclusión de archivos ocultos (`ls -la`): Hizo visibles los ficheros que inician con un punto, alcanzando un total de 76. Reveló las referencias estructurales `.` (directorio actual) y `..` (directorio superior perteneciente a `root`), así como archivos de configuración de shell (`.bashrc` , `.profile` , `.bash_history`) y carpetas de configuración del entorno (`.ssh` , `.config` , `.cache` , `.local`).

4. Formato legible para humanos (`ls -lh`): Transformó las unidades numéricas estándar a un formato legible por personas, exhibiendo `total 36K` y `4.0K` para cada uno de los directorios, facilitando la comprensión rápida del consumo de almacenamiento.

5. Navegación y verificación de rutas (`cd`):

- **Manejo de errores:** Al intentar acceder a un destino inexistente (`cd carpeta`), la shell emitió `bash: cd: carpeta: No existe el archivo o el directorio` , evidenciando el mecanismo de control y validación de rutas relativas.
- **Subir de nivel:** El comando `cd ..` cambió de forma efectiva la ubicación actual al directorio padre (`/home`).
- **Retorno al home:** La invocación de `cd` sin parámetros adicionales devolvió automáticamente la sesión al directorio personal del usuario (`~`).

Ruta de resultados: Resultados/resultado_comandosB