

Comando: mkdir practica1

- **Resultado:** La terminal no arroja ningún mensaje de texto; regresa al cursor indicando que la carpeta practica1 se creó correctamente en el directorio actual.
 - **Comando:** mkdir practica2
- **Resultado:** La consola se ejecuta en silencio y vuelve a mostrar el indicador de línea de comandos, confirmando la creación de la carpeta practica2.
 - **Comando:** cd practica1
- **Resultado:** El prompt de la terminal actualiza la ruta de trabajo, mostrando que ahora nos encontramos posicionados dentro del directorio ~/Documents/practica1\$.
 - **Comando:** sudo gedit Readme.txt
- **Resultado:** Solicita la contraseña del superusuario en consola y abre una ventana gráfica del editor de texto; al guardar los cambios y cerrar la ventana, el archivo Readme.txt queda almacenado físicamente en el disco.
 - **Comando:** ls -l
- **Resultado:** Despliega en pantalla una lista detallada en formato largo mostrando los permisos (-rw-r--r--), el usuario propietario, el tamaño en bytes y la fecha de creación del archivo Readme.txt.
 - **Comando:** cp ~/Documents/practica1/Readme.txt ~/Documents/practica2/
- **Resultado:** Se ejecuta sin mostrar texto en pantalla; realiza la copia idéntica del archivo Readme.txt hacia la carpeta destino practica2 sin modificar el archivo original.
 - **Comando:** cd ~/Documents/practica2
- **Resultado:** El indicador de la consola cambia su ruta activa para situarse directamente dentro de ~/Documents/practica2\$.
 - **Comando:** mkdir vacia
- **Resultado:** La orden finaliza de inmediato sin mostrar salida de error, dejando creada una carpeta vacía dentro de practica2.
 - **Comando:** mkdir info
- **Resultado:** Genera en silencio la carpeta info en la ubicación actual y devuelve el control a la línea de comandos.
 - **Comando:** cd info

- **Resultado:** El prompt de la terminal actualiza su ubicación, indicando que ahora estamos situados en la subcarpeta ~/Documents/practica2/info\$.
 - **Comando:** sudo gedit Readme.txt
- **Resultado:** Despliega nuevamente la interfaz gráfica del editor de texto para redactar un nuevo archivo dentro del directorio info; tras guardar y cerrar, la terminal queda disponible.
 - **Comando:** cd ..
- **Resultado:** La terminal retrocede un nivel en la estructura del árbol de directorios, regresando de la subcarpeta info a la carpeta padre ~/Documents/practica2\$.
 - **Comando:** cp -r ~/Documents/practica2/vacia ~/Documents/practica1
- **Resultado:** La bandera recursiva -r permite transferir la carpeta completa vacia hacia practica1 sin emitir salidas en pantalla.
 - **Comando:** cp -r ~/Documents/practica2/info ~/Documents/practica1
- **Resultado:** Copia de forma recursiva toda la carpeta info junto con el archivo de texto que contiene en su interior hacia el directorio practica1.
 - **Comando:** cd ~/Documents/practica1
- **Resultado:** La consola cambia la ruta activa para posicionarnos dentro de ~/Documents/practica1\$.
 - **Comando:** rm Readme.txt
- **Resultado:** Elimina el archivo de texto de forma directa, instantánea e irreversible sin solicitar confirmación ni enviarlo a la papelera.
 - **Comando:** rm -r info
- **Resultado:** Borra la carpeta info y la totalidad de su contenido de forma recursiva y definitiva del disco sin mostrar mensajes intermedios.
 - **Comando:** ls
- **Resultado:** Muestra únicamente la palabra vacia en la pantalla de la terminal, confirmando visualmente que los elementos anteriores fueron eliminados y solo permanece dicha carpeta.