

Reporte de la práctica

Objetivo

Aprender y aplicar los comandos fundamentales de la interfaz de línea de comandos en Ubuntu para la creación de directorios, edición de documentos, transferencia (copiado) de archivos y carpetas, y eliminación definitiva de elementos en el sistema de archivos.

1. Datos generales

- **Materia:** Sistemas operativos
- **Práctica:** Comandos copiar y borrar
- **Entorno de ejecución:** Ubuntu
- **Alumno:** Israel Carmona Santos

2. Desarrollo de la práctica

A continuación, se documenta la ejecución de los comandos solicitados en la consola, detallando su función y mostrando los resultados obtenidos.

Comandos	Función	Resultados
mkdir practica1	Crea una carpeta llamada practica1 en la ruta actual.	Se crea el directorio en Documents sin emitir mensaje de error, listo para almacenar archivos.
mkdir practica2	Crea una carpeta llamada practica2 en la ruta actual.	Se genera el segundo directorio en Documents para recibir las copias posteriores.
cd practica1	Cambia el directorio actual y accede a practica1.	El indicador de la terminal actualiza la ruta activa mostrando ~/Documents/practica1\$.
sudo gedit Readme.txt	Abre el editor de texto gráfico con permisos de administrador para crear	Se despliega la ventana del editor; tras escribir el texto, guardar y cerrar, el archivo

Comandos	Función	Resultados
	el archivo Readme.txt.	queda almacenado en disco.
ls -l	Muestra el listado de archivos en formato largo con permisos, dueño, tamaño y fecha.	Despliega los detalles de Readme.txt confirmando su existencia, tamaño en bytes y permisos asignados.
cp ~/Documents/practica1/Readme.txt ~/Documents/practica2/	Copia el archivo Readme.txt desde practica1 hacia la carpeta destino practica2.	El archivo se duplica íntegramente en la carpeta destino sin alterar el archivo original.
cd ~/Documents/practica2	Traslada la terminal directamente a la carpeta practica2.	La ruta de trabajo cambia a ~/Documents/practica2\$ para continuar las operaciones.
mkdir vacia	Crea un directorio vacío denominado vacia dentro de practica2.	Se genera la carpeta sin contenido en su interior.
mkdir info	Crea un directorio denominado info dentro de practica2.	Se genera la carpeta destinada a contener un archivo de texto.
cd info	Accede a la carpeta recién creada info.	La ruta activa en consola pasa a ser ~/Documents/practica2/info\$.
sudo gedit Readme.txt	Abre el editor para crear un archivo de texto dentro del directorio info.	Se genera y guarda el nuevo documento de texto dentro de la subcarpeta info.
cd ..	Retrocede un nivel en el árbol de directorios hacia la carpeta superior.	La terminal regresa de info a la carpeta padre practica2.

Comandos	Función	Resultados
cp -r ~/Documents/practica2/vacia ~/Documents/practica1	Copia de manera recursiva la carpeta completa vacia hacia practica1.	Se duplica la carpeta vacia dentro de practica1 manteniendo su estructura.
cp -r ~/Documents/practica2/info ~/Documents/practica1	Copia de manera recursiva la carpeta info con todos sus archivos internos hacia practica1.	La carpeta info junto con su archivo Readme.txt interno se replican dentro de practica1.
cd ~/Documents/practica1	Entra a la carpeta practica1 para validar y gestionar sus elementos.	La terminal se posiciona en ~/Documents/practica1\$.
rm Readme.txt	Elimina el archivo Readme.txt de forma directa y permanente.	El archivo se borra definitivamente del disco sin enviarse a la papelera.
rm -r info	Elimina la carpeta info y todo su contenido de forma recursiva e irreversible.	La carpeta y sus archivos internos desaparecen del sistema sin confirmación intermedia.
ls	Lista los elementos presentes en el directorio actual tras las eliminaciones.	Comprueba que únicamente permanece la carpeta vacia dentro de practica1.