## Лабораторная работа 4

## Работа с консолью Линукса

Негматуллаев Бежан Шухратович

## Содержание

Цель работы1
Ход работы1
Вывод
Цель работы
Получение базовых навыков работы с консолью Линукса
Ход работы
1. Определяем полное имя нашего каталога(рис. [-@fig:001])
(images/1.jpg){ #fig:001 width=70% }
2. Переходим в каталог /tmp и просматриваем его содержимое(рис. [-@fig:002])
(images/2.jpg){ #fig:002 width=70% }
3. Смотрим есть ли в каталоге /var/spool подкаталог cron
(рис. [-@fig:003])
(images/3.jpg){ #fig:003 width=70% }

**5.** В домашнем каталоге создаем newdir(рис. [-@fig:005;])

**4.** Просматриваем содержимое домашнего каталога (рис.[-@fig:004;])

(images/5.jpg){ #fig:005 width=70% }

(images/4.jpg){ #fig:004 width=70% }

**6.** В нем создаем подкаталог morefun, а затем удаляем его и newdir. Проверяем это(рис. [-@fig:006;])

(images/6.jpg){ #fig:006 width=70% }

7. С помощью команды man узнаем какую опцию ls нужно использовать для сортировки по времени последнего изменения (рис. [-@fig:007;])

```
(images/7.jpg){ #fig:007 width=70% }
```

**8.** С помощью этой же команды узнаем что делают команды cd pwd mkdir rmdir rm.(рис. [-@fig:008;])

```
(images/8.jpg){ #fig:008 width=70% }
```

**9.** С помощью команды history узнаем историю введеных команд и повторно вызываем одну из них..(рис. [-@fig:009;])

```
(images/9.jpg){ #fig:009 width=70% }
```

## Вывод

Мы научились создавать работать в консоли Линукса