

Programmier-Befehle - Woche 3

Datentypen

<code>bool</code>	Datentyp für Wahrheitswerte
Literal: <code>true</code> , <code>false</code>	
<pre>bool t = true; if (!t == false) std::cout << "This is output!\n"; if (t) std::cout << "This is output as well!\n";</pre>	

Operatoren

<code>&&</code>	Logisches UND
Präzedenz: 6 und Assoziativität: links	
Kurzschluss-Auswertung: <code>&&</code> wertet <i>immer</i> den <i>linken</i> Operanden zuerst aus. Ist dieser <i>falsch</i> (also <code>false</code>), so wird der <i>rechte</i> Operand <i>nicht mehr</i> ausgewertet.	
<pre>if (3 > 2 && 10 > 11) // no short circuit evaluation std::cout << "Of course not!\n"; int a = 3; if (false && ++a < 2) // short circuit evaluation std::cout << "Of course not!\n"; std::cout << a << "\n"; // Output: 3</pre>	

Programmier-Befehle - Woche 3

	Logisches ODER
Präzedenz: 5 und Assoziativität: links	
Kurzschluss-Auswertung: wertet auch <i>immer</i> den <i>linken</i> Operanden zuerst aus. Ist dieser <i>wahr</i> (also true), so wird der <i>rechte</i> Operand <i>nicht mehr</i> ausgewertet.	
<pre>if (8 < 3 -2 > -5) // no short circuit evaluation std::cout << "Yes!\n"; int a = 3; if (3 < 8 ++a < 2) // short circuit evaluation std::cout << "Yes!\n"; std::cout << a << "\n"; // Output: 3</pre>	

!	Logisches NICHT
Präzedenz: 16 und Assoziativität: rechts	
<pre>int a; int b; int c; std::cin >> a >> b >> c; // read three int values from user if (! (a <= b && c <= b)) std::cout << "b is not max!\n";</pre>	

<	strikt kleiner
Präzedenz: 11 und Assoziativität: links	
Sonst gibt es noch: > strikt grösser <= kleiner gleich >= grösser gleich	

(...)

Programmier-Befehle - Woche 3

(...)

```
int a;
int b;
std::cin >> a >> b; // read two int values from user

if (a < b)
    std::cout << "a smaller than b\n";
```

==

exakt gleich

Präcedenz: 10 und Assoziativität: links

Sonst gibt es noch:

!= **ungleich**

```
int a;
int b;
std::cin >> a >> b; // read two int values from user

if (a == b)
    std::cout << "a is equal to b\n";
```

Schleifen

for (...) { ... }

for-Schleife

Wenn man eine leere Condition als Abbruchbedingung angibt, so wird diese als *wahr* interpretiert.

```
int n;
std::cin >> n;

// Compute 1 + 2 + 3 + ... + n
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
    sum += i;
std::cout << "1 + 2 + ... + n = " << sum << "\n";
```

Generell

if-else	bedingtes Ausführen von Code
Der <code>else</code> -Teil ist optional.	
<pre>int a; int b; std::cin >> a >> b; // read two int values from user // if a < b then output 3; otherwise output 8 if (a < b) std::cout << 3 << "\n"; else std::cout << 8 << "\n";</pre>	