

Igualab =)

DOCUMENTO DE ANALISIS Y DISEÑO

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
03/09/2026		Versión Inicial del documento

	AUTORES	REVISADO POR	APROBADO POR
1.0	Luis Javier Millones Carrasco Carlos David Ordinola Ortega Fabricio Godofredo Ladera La Torre		Elaboración de la primera versión del Documento de Análisis y Diseño

Autores:**Project Manager:** [Fabricio Ladera La Torre](#)**Analista Funcional:** [Luis Javier Millones Carrasco](#)**Analista Funcional:** [Carlos David Ordinola Ortega](#)**Desarrolador backend:** [Juan Marcelo Ferreyra Gonzales](#)**Desarrolador frontend:** [Juan Renato Flores Pascal](#)**Analista de calidad:** [Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer](#)**Analista de calidad:** [Alonso Aarón Benites Camacho](#)**Revisores:**TCH: [Teofilo Chambilla Aquino](#)**Aprobadores**

YY:

Contenido

Antecedentes	7
Objetivo General	7
2.1 Objetivos específicos	7
Alcance del Proyecto	8
3.1 Roles del sistema	8
3.2 Sectores en alcance	9
3.3 Fuera de alcance de la FASE 1	9
3.4 Nota de terminología	9
Diseño Funcional Detallado	9
4.1 Criterios de diseño y modularización	10
4.2 Catálogo de módulos funcionales	11
4.3 Descripción de los módulos	11
4.3.1 Módulo 1 — Autenticación y Gestión de Sesión	11
4.3.2 Módulo 2 — Gestión de Usuarios	12
4.3.3 Módulo 3 — Catálogo de Empresas	12
4.3.4 Módulo 4 — Ingesta de Documentos	12
4.3.5 Módulo 5 — Análisis y Validación de Brechas GRI	12
4.3.6 Módulo 6 — Asistente de Inteligencia Artificial (RAG)	12
4.3.7 Módulo 7 — Generación de Reportes de Prospección	13
4.3.8 Módulo 8 — Auditoría Funcional	13
4.4 Flujos funcionales end-to-end	13
4.5 Reglas transversales de diseño	14
Diagrama del Proceso	14
5.1 Integración entre los sistemas de la empresa	14
5.2 Interoperación con sistemas externos vinculados con la empresa	15
Reglas de Negocio	15
Análisis de Requerimientos Funcional	23
7.1 Actores	23
7.2 Diagrama Caso de Uso y su Especificación	24
7.2.1 Listado de casos de uso	24
CU001: Autenticación y Gestión de Sesión	25
CU002: Gestión de Usuarios	29
CU003: Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)	33
CU004: Consulta al Asistente de IA (RAG)	37
CU005: Detección de Brechas GRI y Sanciones	39
CU006: Generación de Reportes de Prospección (PDF)	41
CU007: Auditoría de Eventos del Sistema	43
7.3 Diagrama de Secuencia	45
Autenticación y Gestión de Sesión	45
Gestión de Usuarios	45
Ingesta de documentos (análisis GRI)	46
Consulta al Asistente de IA	47

Generación de Reportes de Prospección	48
Auditoría de Eventos del Sistema	49
7.4 Requerimientos Funcionales	51
7.5 Requerimientos No Funcionales	52
Modelo de Datos	56
8.1 Resumen del modelo	56
8.2 El modelo por dominios (6 dominios — refleja el ERD vigente)	56
8.3 Entidades y relaciones (modelo conceptual)	57
8.4 Diagrama Entidad–Relación (ERD vigente)	57
8.5 Restricciones clave (UNIQUE y reglas BD)	58
8.6 Tablas retiradas (se quitaron módulos)	58
8.7 Decisiones del modelo	59
Diccionario de Datos	59
Dominio: IDENTIDAD Y ACCESO	59
Dominio: EMPRESAS E INGESTA	60
Dominio: ANÁLISIS GRI	62
Dominio: ASISTENTE RAG	64
Dominio: REPORTES	65
Dominio: AUDITORÍA	65
Volumen Estimado	66
Diseño Arquitectónico	67
Prototipo	68
Anexo	68
13.1 Problemas identificados del proceso actual (AS-IS)	68

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Términos de negocio y dominio

ASG (Ambiental, Social y Gobernanza): Dimensiones que evalúan el desempeño en sostenibilidad de una empresa.

Brecha GRI: Situación en la que un código o indicador GRI aplicable al sector de una empresa no se encuentra reportado, o se reporta con evidencia insuficiente.

DEI / RSE: Diversidad e Inclusión / Responsabilidad Social Empresarial, ámbitos de trabajo de Igualab.

Estándar GRI (Global Reporting Initiative): Marco internacional de reportes de sostenibilidad, organizado en códigos por área temática (ej. GRI 400 = laboral/social).

Memoria anual: Documento financiero obligatorio para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.

Prospección comercial: Identificación de empresas con brechas GRI o sanciones detectadas, para acercarse a ellas como aliado estratégico.

Puntaje ESG: Indicador numérico calculado automáticamente a partir de los estados asignados a los códigos GRI de una empresa (OK = 100, Baja sustancia = 50, Sub-reportado = 0).

Reporte de sostenibilidad: Documento anual de las empresas, auditado bajo el estándar GRI.

Reporte de prospección: Documento PDF generado por el sistema que consolida el estado de las brechas GRI, las sanciones identificadas y un resumen ejecutivo de una empresa, utilizado para el acercamiento comercial.

Sanción económica: Penalidad impuesta a una empresa, identificada exclusivamente a partir de menciones explícitas en los documentos ingestados.

Sectores habilitados: Los tres sectores acordados con el cliente para los cuales el sistema ejecuta el análisis de brechas: Minería, Petróleo y Gas, y Energía.

Términos de roles y control de acceso

Administrador: Rol operativo encargado de la explotación analítica del sistema: consulta al asistente de IA, revisión de brechas y sanciones, y generación de reportes de prospección.

Auditoría: Registro automático e inmutable de eventos sensibles del sistema (inicio de sesión, cambios de rol, ingesta, generación de reportes), consultable por el SuperAdmin.

RBAC (Control de Accesos por Roles): Esquema que otorga permisos según el rol del usuario. En Igualab, el sistema reconoce únicamente dos roles: SuperAdmin y Administrador.

SuperAdmin: Rol con privilegios totales sobre la plataforma: gestiona usuarios y es responsable del catálogo de empresas y la ingesta de documentos fuente.

Términos técnicos y de sistema

Embedding: Representación numérica (vector) de un fragmento de texto, generada por un modelo de IA, que permite medir la similitud semántica entre textos para habilitar la búsqueda del motor RAG.

Hash SHA-256: Algoritmo criptográfico utilizado para calcular una huella digital única de cada documento cargado, con el fin de detectar y rechazar duplicados.

Ingesta: Proceso de cargar al sistema las memorias anuales y reportes GRI, incluyendo su validación, indexación y disparo automático del análisis de brechas.

JWT (JSON Web Token): Token firmado por el servidor que incorpora la identidad de la cuenta y su rol vigente, utilizado para mantener la sesión autenticada.

Markdown (.md): Formato de texto estructurado en el que deben ingresar los documentos fuente al sistema; el sistema no realiza conversión de formatos, por lo que el cliente entrega los documentos ya convertidos.

Motor RAG (Retrieval-Augmented Generation): Componente de inteligencia artificial que responde consultas en lenguaje natural recuperando primero los fragmentos relevantes del corpus indexado, y generando luego una respuesta fundamentada exclusivamente en ellos.

Estado OBSERVADO: Estado que se asigna a un documento ingestado cuando no contiene ningún código GRI ni mención de sanción reconocible; el documento no se rechaza por completo, pero tampoco se indexa hasta corregirse.

Términos metodológicos (SCRUM)

Análisis GAP (AS IS / TO BE): Comparación entre la situación actual del proceso (manual) y la situación objetivo (con el sistema implementado).

Definition of Done (DoD): Criterios que un incremento debe cumplir para considerarse terminado.

MVP (Producto Mínimo Viable): Versión inicial del sistema con las funcionalidades esenciales para validar el valor con el cliente.

Product Backlog: Lista priorizada de todos los requerimientos del producto.

Sprint: Iteración de trabajo de duración fija en la que se produce un incremento del producto.

Sprint Backlog: Conjunto de historias y tareas comprometidas para el sprint.

UAT (Prueba de Aceptación de Usuario): Validación final del sistema realizada por el cliente

antes de la entrega.

Términos del documento de Análisis y Diseño (RN / RF / RNF)

Caso de Uso (CU): Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico (ej. CU003: Ingesta de Documentos).

Regla de Negocio (RN): Política o condición del dominio que el sistema debe respetar, referenciada por uno o varios requerimientos funcionales.

Requerimiento Funcional (RF): Descripción de una función concreta y verificable que el sistema debe ejecutar.

Requerimiento No Funcional (RNF): Atributo de calidad, seguridad o rendimiento que el sistema debe cumplir de forma transversal (ej. tiempo de respuesta, cifrado).

1. ANTECEDENTES

Igualab es una organización peruana dedicada a la consultoría en Diversidad e Inclusión (DEI), sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enfocada en promover entornos laborales inclusivos y prácticas ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en el sector empresarial peruano. Fundada en 2016, cuenta con certificaciones como Entidad Perceptora de Donaciones (EPD) y reconocimientos internacionales como el Corporate Live Wire Innovation & Excellence Awards.

En el contexto peruano, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) —del orden de 115 emisores— están obligadas a emitir memorias anuales financieras, mientras que los reportes de sostenibilidad son validados por auditores internacionales bajo estándares como el GRI (Global Reporting Initiative). Estos documentos contienen información crítica sobre cumplimiento normativo, sanciones económicas, indicadores de gobernanza y métricas de desempeño ambiental y social.

Problemática. Hoy Igualab opera de manera reactiva en su área comercial: recibe empresas de forma orgánica y no cuenta con herramientas que sistematicen el análisis de la información pública para detectar oportunidades de acercamiento. Buscar, leer y comparar manualmente memorias y reportes (que suelen exceder las 100 páginas) es lento, no es trazable y no escala al universo de emisores de la BVL.

Frente a ello, se plantea el desarrollo de una plataforma web basada en inteligencia artificial (RAG) que permita procesar reportes de sostenibilidad y memorias anuales, identificar brechas en indicadores ASG/GRI y generar información procesada que facilite la toma de decisiones comerciales.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web de analítica de sostenibilidad que permita a Igualab procesar y consultar información pública de empresas (reportes de sostenibilidad y memorias anuales de la Bolsa de Valores de Lima), identificando brechas en indicadores ASG mediante un asistente de inteligencia artificial (RAG), para impulsar la prospección comercial de la organización de manera proactiva y fundamentada en datos.

2.1. Objetivos específicos

1. Diseñar la arquitectura de la plataforma que integre la información pública de las empresas (memorias anuales y reportes de sostenibilidad) y habilite su explotación mediante inteligencia artificial, asegurando escalabilidad, confiabilidad y eficiencia en el uso de recursos.
2. Implementar la autenticación y el control de acceso por roles (RBAC) con dos perfiles —SuperAdmin (gestión) y Administrador (explotación analítica)—, garantizando la seguridad y la trazabilidad de las operaciones.

3. Desarrollar el módulo de ingesta que permita al SuperAdmin cargar documentos en Markdown (.md) y los deje indexados para su consulta por el Administrador a través de la inteligencia artificial.
4. Implementar el asistente de inteligencia artificial (RAG) que permita al Administrador consultar en lenguaje natural los documentos ingestados, apoyando la identificación de brechas en códigos GRI y de sanciones económicas, y citando siempre la fuente de la información.
5. Desarrollar la generación de reportes de prospección en formato PDF a partir de las brechas GRI y sanciones ya validadas, incluyendo un resumen ejecutivo y el puntaje ESG.
6. Establecer el sistema de auditoría que registre los eventos sensibles (inicios de sesión, cambios de rol, ingesta de datos y generación de reportes) para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las políticas de seguridad.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que centralice la ingesta, indexación, consulta y explotación analítica de memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), mediante una arquitectura cliente-servidor y un motor de inteligencia artificial basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation). Este documento detalla el alcance de la **FASE 1** (primera versión del software).

3.1. Roles del sistema

El sistema está orientado a optimizar las operaciones de dos perfiles (acta CS3081-004-2026 · REQ-10):

- **SuperAdmin (1 persona):** gestiona las cuentas de la plataforma (creación, habilitación y deshabilitación, y transferencia del rol) y es responsable del catálogo de empresas y de la ingesta de documentos de sostenibilidad y memorias anuales al sistema.
- **Administrador (2 personas):** realiza consultas al asistente de inteligencia artificial (RAG), revisa y valida las brechas GRI y sanciones, y genera reportes de prospección comercial en formato PDF.

El SuperAdmin concentra tanto la administración de accesos como la carga de información fuente, mientras que el Administrador se enfoca exclusivamente en la explotación analítica y comercial de dicha información.

3.2. Sectores en alcance

Por acuerdo con el cliente, el análisis de brechas GRI y sanciones se limita a tres sectores: **Minería, Petróleo y Gas, y Energía** (acta CS3081-003-2026 · REQ-07). Las empresas de otros sectores quedan fuera del análisis y de la generación de reportes en la FASE 1.

3.3. Fuera de alcance de la FASE 1

Se declaran explícitamente fuera del alcance de la FASE 1 las siguientes funcionalidades, por decisión del cliente registrada en acta:

Excluido de la FASE 1	Referencia (acta)
Módulo de la Bolsa de Valores (y sus CU/RF asociados)	acta CS3081-005-2026 · REQ-16
Búsqueda de contactos vía LinkedIn	acta CS3081-005-2026 · REQ-17
Dashboards de visualización (KPIs ASG/ESG)	acta CS3081-005-2026 · REQ-19
Portal público y chatbot/asistente vocal	actas CS3081-001 y 002 (FASE 2)
Usuarios “Cliente” (multi-tenant) y pasarela de pagos	acta CS3081-004-2026 · REQ-12
Despliegue a producción (operación en el entorno universitario)	acta CS3081-004-2026 · REQ-11

3.4. Nota de terminología

En este documento, **FASE 1** y **FASE 2** designan **versiones del software** (FASE 1 = primera versión, la que aquí se detalla; FASE 2 = versión futura). No deben confundirse con las **cuatro fases de desarrollo** del Plan de Proyecto v1.2 (Inicial, Análisis y Diseño, Desarrollo, Cierre), que describen la metodología de ejecución del proyecto.

4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO

La solución consiste en una plataforma web de analítica de sostenibilidad que permite a Igualab procesar reportes de sostenibilidad y memorias anuales de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, identificar brechas en indicadores ASG mediante inteligencia artificial y generar reportes de prospección comercial. La plataforma se estructura como un **monolito modular** sobre dos roles —SuperAdmin y Administrador—, organizado en **ocho módulos**

funcionales y un componente transversal de configuración.

4.1. Criterios de diseño y modularización

Conforme a los fundamentos de diseño —modularidad, abstracción, acoplamiento y cohesión— y a los principios **SOLID**, el sistema se descompone en módulos de grano fino y responsabilidad única:

- **Modularidad:** cada módulo agrupa una responsabilidad funcional y puede evolucionar y probarse de forma independiente.
- **Abstracción:** los servicios exponen interfaces estables y ocultan los detalles de implementación (proveedor de IA, almacenamiento, correo).
- **Alta cohesión y bajo acoplamiento:** cada módulo es dueño único de sus datos y se comunica mediante interfaces bien definidas.
- **Aplicación de SOLID en Igualab:** cada módulo se implementa con un único servicio de responsabilidad única y su propio conjunto de datos; las integraciones externas (proveedor de IA y servicio de correo) se resuelven mediante interfaces sustituibles; cada servicio expone solo las operaciones que su consumidor requiere; y la configuración se inyecta por variables de entorno, no desde implementaciones concretas. En concreto:
 - *Responsabilidad única:* un servicio por módulo (auth_service, ingesta_service, gri_analisis_service, rag_chat_service, reportes_pdf_service, auditoria_service); la autenticación no se mezcla con la ingesta ni con los reportes.
 - *Abierto/cerrado:* cambiar de proveedor de IA o de correo no obliga a modificar los servicios, porque se accede a ellos por interfaz.
 - *Sustitución:* las implementaciones de LlmClient y EmbeddingClient (proveedor free y respaldo) son intercambiables sin tocar el código que las consume.
 - *Segregación de interfaces:* cada módulo publica únicamente las operaciones que su consumidor necesita (por ejemplo, la auditoría es de solo lectura para el SuperAdmin).
 - *Inversión de dependencias:* los servicios dependen de abstracciones (repositorios y cliente de IA) y la configuración entra por variables de entorno (LLM_*, EMBEDDING_*, UPLOAD_MAX_MB).

Decisión de despliegue: la FASE 1 se implementa como un monolito modular (una sola unidad desplegable, con los módulos separados internamente); no se adoptan microservicios en esta versión.

4.2. Catálogo de módulos funcionales

Cada módulo indica el servicio que lo implementa (SRP), su caso de uso y los requisitos que cubre.

#	Módulo / Servicio (SRP)	CU	Requisitos (RF · RN · RNF)
1	Autenticación y Gestión de Sesión — auth_service	CU001	RN-001...RN-013 · RF-001...RF-005 · RNF-001...RNF-009
2	Gestión de Usuarios — usuario_service	CU002	RN-001...RN-009 · RF-006...RF-009 · RNF-012, RNF-013
3	Catálogo de Empresas — empresa_service	CU003	RN-014...RN-017 · RF-010, RF-011 · —
4	Ingesta de Documentos — ingesta_service	CU003	RN-018...RN-026 · RF-012...RF-017 · RNF-007, RNF-011, RNF-015, RNF-016, RNF-020, RNF-025, RNF-029, RNF-031
5	Análisis y Validación de Brechas GRI — gri_analisis_service	CU005	RN-027...RN-032 · RF-018...RF-022, RF-027 · RNF-014, RNF-026, RNF-027
6	Asistente de IA (RAG) — rag_chat_service	CU004	RN-033...RN-037 · RF-023, RF-024 · RNF-010, RNF-017, RNF-018, RNF-019
7	Generación de Reportes de Prospección — reportes_pdf_service	CU006	RN-038...RN-041 · RF-025, RF-026 · —
8	Auditoría Funcional — auditoria_service	CU007	RN-042...RN-045 · RF-028 · RNF-022, RNF-023, RNF-024
—	Configuración (transversal, sin módulo propio)	—	Parámetros por variables de entorno: tamaño máximo de ingesta y cuota del proveedor de IA (RNF-020, RNF-027)

La numeración de CU y de requisitos corresponde a la del presente documento (secciones 6 y 7).

4.3. Descripción de los módulos

4.3.1. Módulo 1 — Autenticación y Gestión de Sesión

Controla el acceso a la plataforma mediante correo y contraseña, garantizando que solo cuentas registradas y habilitadas puedan operar el sistema. Contempla la recuperación de contraseña por enlace temporal de un solo uso, el cambio de contraseña estando autenticado, la expiración de sesión por inactividad, el cierre de sesión manual y el bloqueo temporal de la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos. La sesión se soporta con un token JWT firmado que incorpora la identidad de la cuenta, mientras que el rol vigente se valida en cada petición.

4.3.2. Módulo 2 — Gestión de Usuarios

Exclusivo del SuperAdmin: permite crear cuentas de Administrador (con contraseña temporal para el primer acceso), habilitarlas o deshabilitarlas —invalidando de inmediato sus sesiones activas— y transferir el rol SuperAdmin a una cuenta de Administrador existente y habilitada, con confirmación previa y ejecución atómica. El sistema garantiza en todo momento la existencia de exactamente una cuenta con rol SuperAdmin y no contempla eliminación permanente de cuentas, solo habilitación y deshabilitación, para preservar la trazabilidad de auditoría.

4.3.3. Módulo 3 — Catálogo de Empresas

Exclusivo del SuperAdmin: registra las empresas sobre las cuales se realizará el análisis, exigiendo nombre y sector. El sector es un atributo de la empresa y pertenece a un conjunto cerrado de tres valores (Minería, Petróleo y Gas, y Energía); las empresas de otros sectores no son elegibles para el análisis ni para la generación de reportes.

4.3.4. Módulo 4 — Ingesta de Documentos

Exclusivo del SuperAdmin: carga memorias anuales y reportes de sostenibilidad GRI en formato Markdown (.md), asociados obligatoriamente a una empresa, un año y un tipo de documento. El sistema valida el tipo real del archivo en el servidor, calcula su hash SHA-256 para rechazar duplicados y verifica que contenga al menos un código GRI o una mención de sanción reconocible; en caso contrario, el documento se marca como observado en lugar de rechazarse por completo. El procesamiento es síncrono, con progreso visible al usuario, e incluye la indexación del contenido y la ejecución automática del análisis de brechas GRI como último paso de una ingesta exitosa. Ante rechazo o interrupción, el sistema revierte el procesamiento sin conservar contenido parcial.

4.3.5. Módulo 5 — Análisis y Validación de Brechas GRI

Exclusivo del Administrador: traduce el contenido indexado en un diagnóstico de cumplimiento GRI con supervisión humana obligatoria. El motor identifica automáticamente qué códigos del catálogo GRI (40 códigos) están presentes en el documento, citando el fragmento de origen, sin comparar contra el texto del estándar GRI oficial. El Administrador revisa cada cita textual y asigna manualmente el estado del código (OK, Baja sustancia o Sub-reportado); el sistema no infiere ni calcula este estado de forma automática. Las sanciones económicas se identifican exclusivamente a partir de menciones explícitas en los documentos ingestados. El puntaje ESG se calcula a partir de los estados asignados; si no se detectó ningún código, se muestra como “no disponible”, nunca como cero.

4.3.6. Módulo 6 — Asistente de Inteligencia Artificial (RAG)

Exclusivo del Administrador: permite consultas en lenguaje natural sobre el corpus indexado, requiriendo seleccionar sector, empresa y año antes de habilitar la consulta. El asistente se limita a responder sobre sostenibilidad empresarial, indicadores GRI, sanciones o el contenido

de los documentos ingestados; ante cualquier otra consulta declina explícitamente. Toda respuesta incluye la referencia al documento, empresa y año de origen, y suprime cualquier afirmación sin fuente verificable en el corpus; ante información insuficiente, lo declara en lugar de inventar una respuesta. El contenido recuperado se trata siempre como datos de referencia dentro del prompt, nunca como instrucciones del sistema. Ante indisponibilidad del proveedor externo de IA, informa el error sin bloquear el resto de los módulos.

4.3.7. Módulo 7 — Generación de Reportes de Prospección

Exclusivo del Administrador: consolida el análisis validado de una empresa en un documento PDF para el acercamiento comercial. Solo puede generarse para empresas con al menos un documento indexado y se construye exclusivamente a partir de los resultados de análisis ya almacenados y validados manualmente, sin invocar al servicio de IA en este paso, por lo que dos generaciones sobre los mismos datos producen el mismo resultado. El reporte incluye el estado de cada código GRI con su cita de respaldo, las sanciones identificadas (con monto o marcadas como “no cuantificada”) y un resumen ejecutivo con el puntaje ESG. Una vez generado, el reporte es inmutable; su historial es visualizable y descargable por cualquier Administrador.

4.3.8. Módulo 8 — Auditoría Funcional

Exclusivo del SuperAdmin: registra automáticamente todo evento sensible del sistema —inicio de sesión, cambio de estado o rol de cuenta, ingesta, rechazo de documento y generación de reportes—, consignando la cuenta responsable, la fecha y hora (UTC) y el tipo de acción. El registro es consultable filtrando por usuario, fecha y tipo de evento, y es de solo inserción: no admite edición ni eliminación.

4.4. Flujos funcionales end-to-end

- **F1 · Ingesta y análisis (SuperAdmin):** autenticarse → seleccionar sector y empresa, año y tipo → subir el .md → *guard* (extensión, tamaño, hash) → parseo y chunking → *embeddings* por API → indexación → detección de códigos GRI y sanciones (filas sin estado) → auditoría → resultado con progreso.
- **F2 · Consulta RAG (Administrador):** seleccionar sector, empresa y año → formular la pregunta → recuperación semántica → respuesta del modelo con citas (o declinación fuera de dominio).
- **F3 · Revisión de brechas (Administrador):** abrir las filas con su cita → asignar el estado manual → registrar el histórico.
- **F4 · Reporte de prospección (Administrador):** verificar estados validados → generar el PDF determinista (sin IA) → snapshot inmutable → auditoría → historial y descarga.
- **F5 · Autenticación y usuarios (SuperAdmin):** iniciar sesión o recuperar contraseña; crear, habilitar/deshabilitar y transferir el rol SuperAdmin (atómico).

- **F6 · Auditoría (SuperAdmin):** consultar y filtrar los eventos; solo lectura.

4.5. Reglas transversales de diseño


1. **RBAC de dos roles** en cada endpoint (autorización por petición; el rol se valida en el servidor).
2. **Ingesta síncrona** de .md (tablas con pipes), con hash y **reversión atómica** ante fallo.
3. **Tres estados GRI**, asignación 100 % manual; el puntaje ESG se deriva y es “no disponible” si no hay códigos.
4. **RAG simple** sin *function calling*; citación obligatoria; el corpus se trata como datos (anti *prompt injection*); *timeout* de IA de 1 minuto.
5. **Reporte determinista sin IA** e inmutable.
6. **Auditoría append-only** en UTC.
7. **Trazabilidad:** cada módulo referencia sus CU ↔ RF ↔ RN ↔ RNF (tabla anterior).

5. DIAGRAMA DEL PROCESO

En este apartado se presentan los diagramas del proceso: la integración entre los sistemas de la empresa en la situación actual (5.1) y la interoperación con los sistemas externos vinculados con ella en la situación propuesta (5.2).


5.1. Integración entre los sistemas de la empresa

En la situación actual (AS-IS), Igualab no integra sistemas para el análisis comercial: el analista realiza todo el proceso de forma manual y reactiva. Busca y descarga cada informe (memoria anual y/o reporte de sostenibilidad) de fuentes dispersas, lo lee íntegramente, identifica brechas, sanciones y oportunidades de mejora, y elabora el documento de prospección en texto libre. No existe una base de datos ni una aplicación que articule estas actividades, por lo que no hay trazabilidad, comparación entre empresas ni reutilización de resultados. La figura siguiente representa el flujo end-to-end actual.



5.2. Interoperación con sistemas externos vinculados con la empresa

En la situación propuesta (TO-BE), la plataforma articula internamente el proceso y se comunica con sistemas externos mediante interfaces estandarizadas: el **proveedor de IA** (embeddings y generación por HTTPS/JSON), el **servicio de correo** (SMTP, para la recuperación de contraseña) y la **Bolsa de Valores de Lima (BVL)**, que es la fuente de los documentos y que el cliente entrega ya convertidos a Markdown, sin integración por API. El asistente de IA consume al proveedor externo como un servicio, sin que el modelo decida acciones sobre el sistema, y el contenido recuperado del corpus se trata como datos, nunca como instrucciones. Con ello, el proceso se organiza en los carriles del Sistema (automático), el SuperAdmin (gestión e ingesta) y el Administrador (explotación analítica), e incorpora el análisis GRI y de sanciones y la generación del reporte. La figura siguiente representa el proceso objetivo.



Enlace del tablero del proceso: <https://miro.com/app/board/uXjVHq4p518=/>

6. REGLAS DE NEGOCIO

Las Reglas de Negocio (RN) se detallan a continuación, agrupadas por dominio: acceso y cuentas, empresas y sectores, ingesta documental, análisis GRI, asistente IA, reportes de prospección y auditoría.

RN	NOMBRE DE LA REGLA	DETALLE DE LA REGLA
----	--------------------	---------------------

RN-001	Conjunto cerrado de roles	SI una cuenta opera en la plataforma, ENTONCES el sistema le reconoce exactamente uno de dos roles —SuperAdmin o Administrador— y aplica únicamente los permisos de ese rol. SE APLICA A todas las cuentas y a todos los módulos y endpoints de la plataforma. SE BASA EN el modelo RBAC de dos roles acordado con el cliente (acta CS3081-004-2026 · REQ-10) y en el principio de mínimo privilegio. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se admiten roles adicionales (p. ej. «Usuario») ni cuentas sin rol asignado.
RN-002	Unicidad del SuperAdmin	SI se crea, habilita, deshabilita o transfiere una cuenta, ENTONCES el sistema garantiza que exista exactamente una cuenta con rol SuperAdmin en todo momento, con independencia de su estado de habilitación o de si mantiene una sesión abierta. SE APLICA A la creación de cuentas, la habilitación/deshabilitación y la transferencia de rol. SE BASA EN el principio de responsabilidad única sobre la administración del sistema y en el acuerdo del cliente (acta CS3081-004-2026 · REQ-10). Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la cuenta SuperAdmin inicial se crea durante el despliegue y no puede crearse desde la aplicación (RN-006).
RN-003	Permisos cerrados por rol	SI una cuenta intenta ejecutar una acción, ENTONCES el sistema la autoriza únicamente si esa acción corresponde a su rol; en caso contrario, deniega el acceso con error de autorización. SE APLICA A todos los módulos y endpoints, evaluándose en cada petición. SE BASA EN el principio de mínimo privilegio (RBAC). Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no existe excepción por interfaz: ocultar una opción en la pantalla no otorga ni niega permiso, pues la autorización se resuelve en el servidor.
RN-004	Condiciones de autenticación	SI una cuenta intenta iniciar sesión, ENTONCES el sistema le permite el acceso únicamente si está registrada, se encuentra habilitada y su contraseña es correcta. SE APLICA A todas las cuentas, incluida la cuenta SuperAdmin creada en el despliegue. SE BASA EN el control de acceso por credenciales. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN una cuenta deshabilitada no puede autenticarse aunque sus credenciales sean correctas (RN-005).

RN-005	Efecto de la deshabilitación de cuenta	SI el SuperAdmin deshabilita una cuenta, ENTONCES el sistema invalida de inmediato todas sus sesiones activas y le revoca el acceso a todas las funcionalidades, sin eliminar su información ni su historial. SE APLICA A las cuentas de Administrador. SE BASA EN la revocación inmediata de accesos y en la conservación de la trazabilidad. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la cuenta SuperAdmin no puede deshabilitarse desde la aplicación; primero debe transferirse el rol (RN-009).
RN-006	Cuenta SuperAdmin inicial	SI el sistema se despliega por primera vez, ENTONCES se crea una única cuenta con rol SuperAdmin durante el despliegue, con independencia de la aplicación. SE APLICA A el aprovisionamiento inicial del sistema. SE BASA EN la necesidad de un administrador raíz que no dependa de la interfaz. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN esta cuenta no puede crearse ni eliminarse desde la aplicación; su rol solo se transfiere (RN-009).
RN-007	Datos obligatorios de la cuenta	SI se registra o edita una cuenta, ENTONCES el sistema exige nombre completo, correo electrónico y contraseña, y valida el formato del correo. SE APLICA A la creación y la edición de cuentas. SE BASA EN la integridad de la identidad de la cuenta. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se admite una cuenta sin los tres datos obligatorios ni con un correo ya registrado (unicidad de correo).
RN-008	Rol por defecto	SI el SuperAdmin crea una cuenta desde la aplicación, ENTONCES el sistema le asigna automáticamente el rol Administrador. SE APLICA A la creación de cuentas. SE BASA EN que el rol SuperAdmin solo se obtiene por transferencia (RN-009). Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no es posible crear cuentas con rol SuperAdmin desde la interfaz.
RN-009	Transferencia atómica del rol SuperAdmin	SI el SuperAdmin transfiere su rol a una cuenta de Administrador existente y habilitada, ENTONCES el sistema ejecuta la operación de forma atómica, previa confirmación: la cuenta destino adquiere el rol SuperAdmin y la cuenta origen pasa a Administrador en una sola transacción. SE APLICA A la transferencia de rol. SE BASA EN la unicidad del SuperAdmin (RN-002) y en la integridad transaccional. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN si la cuenta destino no existe, está deshabilitada o ya es SuperAdmin, la transferencia se rechaza sin alterar el estado de las cuentas.

RN-010	Autonomía en la recuperación de acceso	SI un usuario pierde sus credenciales, ENTONCES el sistema le permite recuperar el acceso por sí mismo mediante un enlace seguro enviado a su correo, sin intervención del SuperAdmin. SE APLICA A todas las cuentas habilitadas. SE BASA EN la autonomía del usuario y en la autenticación segura por correo. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el enlace es de un solo uso y de vigencia limitada (30 minutos); vencido o ya usado, debe generarse uno nuevo.
RN-011	Política de contraseñas	SI se crea o cambia una contraseña, ENTONCES el sistema exige un mínimo de 8 caracteres con al menos una mayúscula, una minúscula, un dígito y un carácter especial, y no admite que coincida con el correo de la cuenta. SE APLICA A el registro, el cambio y el restablecimiento de contraseña. SE BASA EN las buenas prácticas de autenticación segura. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se permite guardar la contraseña en texto plano; su almacenamiento es un hash con sal (RNF).
RN-012	Bloqueo por intentos fallidos	SI una cuenta acumula 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, ENTONCES el sistema la bloquea temporalmente durante 15 minutos, impide nuevos intentos y registra el evento en la auditoría. SE APLICA A todas las cuentas que se autentican con credenciales. SE BASA EN la mitigación de ataques de fuerza bruta. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el bloqueo se levanta automáticamente al vencer el tiempo o al restablecerse la contraseña; no requiere intervención manual.
RN-013	Sesión e inactividad	SI una sesión permanece sin actividad durante 2 horas, ENTONCES el sistema la expira y exige una nueva autenticación; asimismo, el usuario puede cerrar la sesión manualmente. SE APLICA A todas las sesiones autenticadas. SE BASA EN el control de sesiones y en la revocación por inactividad. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN tras una transferencia de rol, la sesión activa aplica el rol vigente; si la cuenta se deshabilita, la sesión se invalida de inmediato (RN-005).
RN-014	Registro de empresas	SI el SuperAdmin registra una empresa, ENTONCES el sistema exige un nombre y la asignación a un sector. SE APLICA A la creación y edición del catálogo de empresas. SE BASA EN el acuerdo con el cliente (acta CS3081-004-2026 · REQ-10) y en la necesidad de identificar la empresa por su nombre y su sector. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se admite una empresa sin nombre ni sin sector.

RN-015	Sectores habilitados (conjunto cerrado)	SI se registra una empresa o se realiza una ingesta o consulta, ENTONCES el sistema solo admite tres sectores: Minería, Petróleo y Gas, y Energía. SE APLICA A el catálogo de empresas, la ingesta y las consultas. SE BASA EN el acuerdo con el cliente (acta CS3081-003-2026 · REQ-07). Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se crean sectores nuevos; las empresas de otros sectores pueden registrarse, pero no son elegibles para el análisis ni para la generación de reportes.
RN-016	Unicidad de la empresa	SI se registra una empresa, ENTONCES el sistema rechaza el registro si ya existe otra con el mismo nombre. SE APLICA A la creación y edición del catálogo de empresas. SE BASA EN la integridad del catálogo. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se admiten empresas duplicadas.
RN-017	Vigencia de la empresa (activa/inactiva)	SI una empresa se marca como inactiva, ENTONCES el sistema deja de ofrecerla para la ingesta y las consultas y no la considera en el análisis. SE APLICA A el catálogo de empresas. SE BASA EN la vigencia del catálogo. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la empresa inactiva conserva sus documentos y su historial y no se elimina.
RN-018	Formato de ingesta	SI el SuperAdmin carga un documento, ENTONCES el sistema solo admite archivos Markdown (.md) con tablas de pipes. SE APLICA A la ingesta de memorias anuales y reportes de sostenibilidad. SE BASA EN el acuerdo del cliente (acta CS3081-005-2026 · REQ-20). Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el sistema no convierte formatos distintos de Markdown.
RN-019	Responsabilidad de la conversión	SI el cliente entrega un documento, ENTONCES es responsable de su conversión a Markdown y de la integridad de sus tablas (formato pipe). SE APLICA A la preparación de los documentos fuente. SE BASA EN la delimitación de responsabilidades acordada. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el sistema no reconvierte ni corrige el contenido entregado.
RN-020	Tipos de documento admisibles	SI se carga un documento, ENTONCES su tipo debe ser memoria anual o reporte de sostenibilidad GRI. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la distinción de los dos documentos fuente del proceso. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se admiten otros tipos de documento.
RN-021	Tamaño máximo de ingesta	SI se carga un documento, ENTONCES el sistema rechaza la carga si el archivo supera los 50 MB. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN el límite acordado para el procesamiento. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el rechazo se registra con su motivo y no se procesa contenido parcial.

RN-022	Identificación obligatoria del documento	SI se carga un documento, ENTONCES debe estar asociado a una empresa activa, al año del ejercicio y a su tipo. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la trazabilidad del documento de origen. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se indexa un documento sin empresa, año y tipo.
RN-023	Unicidad de documento por empresa, año y tipo	SI se carga un documento, ENTONCES el sistema rechaza la carga si ya existe otro del mismo tipo para la misma empresa y año. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la evitación de duplicados documentales. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el rechazo indica la fecha y la cuenta que realizó la carga original.
RN-024	Unicidad por contenido (SHA-256)	SI se carga un documento, ENTONCES el sistema calcula su hash SHA-256 y rechaza la carga si ese contenido ya fue ingestado. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la detección de duplicados por contenido. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN un documento rechazado o interrumpido no deja contenido en el corpus.
RN-025	Contenido mínimo y estado observado	SI un documento no contiene al menos un código del catálogo GRI ni una mención de sanción reconocible, ENTONCES el sistema lo marca como observado y no lo indexa hasta corregirse. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la necesidad de que el documento aporte información analizable. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el documento observado no se rechaza por completo; se conserva para su reintento.
RN-026	Integridad atómica de la ingesta	SI una ingesta es rechazada o interrumpida, ENTONCES el sistema revierte el procesamiento y elimina cualquier contenido, fragmento, embedding o resultado generado parcialmente, conservando únicamente el motivo del rechazo. SE APLICA A la ingesta. SE BASA EN la integridad del corpus. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN solo se conserva la información necesaria para identificar y auditar el rechazo.
RN-027	Catálogo de códigos GRI evaluables	SI el sistema analiza un documento, ENTONCES solo considera los 40 códigos del catálogo GRI corporativo versionado. SE APLICA A el análisis de brechas. SE BASA EN el catálogo acordado con el PO. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el texto del estándar GRI oficial no es fuente de evaluación; la evidencia válida es la reportada por la empresa.

RN-028	Detección de códigos y extracción de cita	SI el sistema analiza un documento indexado, ENTONCES identifica los códigos del catálogo presentes y extrae la cita textual de respaldo, sin evaluar su contenido. SE APLICA A el análisis posterior a la ingesta. SE BASA EN la supervisión humana del estado. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el sistema no compara el contenido contra el texto del estándar GRI.
RN-029	Asignación manual del estado GRI	SI se detecta un código GRI en el documento, ENTONCES el estado del código es asignado manualmente por el Administrador tras revisar la cita textual. SE APLICA A el análisis y la validación de brechas. SE BASA EN la supervisión humana acordada con el PO. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN el sistema no infiere ni sugiere el estado de forma automática.
RN-030	Conjunto cerrado de estados GRI	SI el Administrador asigna un estado, ENTONCES solo puede ser uno de tres valores: OK, Baja sustancia o Sub-reportado. SE APLICA A el análisis y la validación de brechas. SE BASA EN los estados acordados con el PO. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no existe un cuarto estado (p. ej. «Crítico»).
RN-031	Origen de las sanciones	SI el sistema identifica sanciones, ENTONCES solo las toma de menciones explícitas en los documentos ingestados de la empresa. SE APLICA A el análisis de sanciones. SE BASA EN que el sistema no consulta fuentes externas. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN si la sanción no tiene monto, se conserva como «no cuantificada» y nunca se asume cero (RN-032).
RN-032	Cálculo del puntaje ESG	SI se asignan estados a los códigos GRI de una empresa y un año, ENTONCES el sistema calcula el puntaje ESG con la fórmula OK = 100, Baja sustancia = 50 y Sub-reportado = 0. SE APLICA A el reporte de prospección. SE BASA EN los estados validados. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN si no se detectó ningún código, el puntaje se muestra como «no disponible», nunca como cero.
RN-033	Fundamentación en el corpus	SI el Administrador consulta al asistente, ENTONCES el sistema genera la respuesta exclusivamente con base en los documentos ingestados. SE APLICA A las consultas en lenguaje natural. SE BASA EN el acuerdo con el PO (IA delimitada a la base del cliente). Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se emplea conocimiento externo al corpus.
RN-034	Trazabilidad de la información entregada	SI el asistente entrega información, ENTONCES toda afirmación debe ser atribuible a un documento del corpus, citando documento, empresa y año. SE APLICA A las respuestas del asistente. SE BASA EN la verificabilidad de la información. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN una afirmación sin respaldo trazable no es información válida del sistema.

RN-035	Declaración explícita ante ausencia de información	SI el corpus no contiene información suficiente, ENTONCES el asistente lo declara explícitamente en lugar de inventar una respuesta. SE APLICA A las respuestas del asistente. SE BASA EN la honestidad de la respuesta. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la ausencia de respaldo nunca se sustituye por datos generados o atribuidos a fuentes inexistentes.
RN-036	Restricción de dominio del asistente	SI la consulta se refiere a un tema fuera de sostenibilidad empresarial, indicadores GRI, sanciones o el contenido ingestado, ENTONCES el asistente declina explícitamente. SE APLICA A todas las consultas. SE BASA EN el alcance funcional acordado. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN declina aunque el modelo tenga conocimiento general suficiente para responderla.
RN-037	Requisitos y contexto de la consulta	SI el Administrador formula una consulta, ENTONCES debe haber seleccionado sector, empresa y año, y la respuesta se limita a ese contexto. SE APLICA A las consultas al asistente. SE BASA EN el contexto obligatorio de la consulta. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN sin esos datos el sistema no permite realizar la consulta.
RN-038	Precondición del reporte de prospección	SI se genera un reporte de prospección, ENTONCES la empresa debe contar con al menos un documento indexado. SE APLICA A la generación de reportes. SE BASA EN la disponibilidad de resultados analizables. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN si no hay documentos, el sistema bloquea la generación e informa el motivo.
RN-039	Contenido del reporte de prospección	SI se genera un reporte, ENTONCES consolida, para una empresa y un año, el estado de cada código GRI con su cita, las sanciones identificadas (con monto o «no cuantificada») y un resumen ejecutivo con el puntaje ESG. SE APLICA A la generación de reportes. SE BASA EN el resultado almacenado y validado. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se incluye información sin respaldo en el corpus.
RN-040	Determinismo y generación sin IA	SI se genera un reporte, ENTONCES su contenido se construye exclusivamente con los resultados ya almacenados y validados, sin invocar al servicio de IA. SE APLICA A la generación de reportes. SE BASA EN la reproducibilidad del resultado. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN dos generaciones sobre los mismos datos producen el mismo resultado.
RN-041	Inmutabilidad y visualización del reporte	SI un reporte es generado, ENTONCES este no puede modificarse ni eliminarse, y su historial es visible y descargable por cualquier Administrador. SE APLICA A los reportes de prospección. SE BASA EN la integridad del entregable. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se genera un segundo reporte de la misma empresa y año.

RN-042	Eventos auditados	SI ocurre un evento sensible (inicio de sesión, cambio de estado o rol de cuenta, ingesta, rechazo de documento o generación de reporte), ENTONCES el sistema lo registra automáticamente. SE APLICA A toda la plataforma. SE BASA EN la trazabilidad de las operaciones. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN no se permite excluir ninguna de esas acciones del registro.
RN-043	Contenido del registro de auditoría	SI el sistema registra un evento, ENTONCES consigna la cuenta que originó la acción, la fecha y hora (UTC), el tipo de acción y el resultado. SE APLICA A los eventos auditados. SE BASA EN la identificación del responsable. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN en eventos anónimos (p. ej. inicio de sesión fallido de un correo inexistente) la cuenta puede ser nula.
RN-044	Inmutabilidad de la auditoría	SI se registra un evento de auditoría, ENTONCES este no puede modificarse ni eliminarse; el registro es de solo inserción. SE APLICA A la bitácora de auditoría. SE BASA EN la integridad del registro. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN la consulta es de solo lectura y el registro se conserva durante todo el periodo de operación.
RN-045	Acceso a la auditoría	SI una cuenta distinta del SuperAdmin intenta acceder a la auditoría, ENTONCES el sistema deniega el acceso y registra el intento. SE APLICA A la bitácora de auditoría. SE BASA EN la restricción por rol. Y TIENE LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN solo el SuperAdmin puede consultar y filtrar los eventos.

7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL

7.1. Actores

SuperAdmin: usuario con privilegios totales sobre la plataforma. Gestiona las cuentas (creación, habilitación, deshabilitación y asignación de roles) y es responsable del catálogo de empresas y de la ingesta de memorias anuales y reportes de sostenibilidad al sistema, incluida la validación de su correcta indexación.

Administrador: usuario operativo encargado de la explotación analítica del sistema. Consulta al asistente de IA (RAG) en lenguaje natural, revisa y valida las brechas GRI y sanciones por empresa, y genera reportes de prospección en PDF para apoyar el acercamiento comercial de Igualab.

Proveedor de IA (Externo): servicio externo consumido *vía API* que sustenta el motor RAG: generación de *embeddings* (indexación semántica) y generación de respuestas a las consultas del Administrador.

Servicio de correo (Externo): servicio de envío de correo electrónico utilizado para la recuperación de contraseña.

7.2. Diagrama Caso de Uso y su Especificación

7.2.1. Listado de casos de uso

■ Casos de uso de la Empresa

CÓDIGO	NOMBRE	CU PADRE
CU001	Autenticación y Gestión de Sesión	—
CU002	Gestión de Usuarios	—
CU003	Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)	—
CU004	Consulta al Asistente de IA (RAG)	—
CU005	Detección de Brechas GRI y Sanciones	CU003
CU006	Generación de Reportes de Prospección (PDF)	CU005
CU007	Auditoría de Eventos del Sistema	—


CU001: Autenticación y Gestión de Sesión

Descripción	Este caso de uso permite a los usuarios registrados (SuperAdmin y Administrador) iniciar una sesión segura en la plataforma mediante correo electrónico y contraseña. El sistema valida las credenciales contra los registros existentes, verifica que la cuenta esté habilitada, identifica el rol y establece una sesión autenticada mediante un token JWT firmado que incorpora la identidad de la cuenta y su rol vigente. El caso de uso abarca además la recuperación de contraseña mediante enlace seguro, el cambio de contraseña con sesión activa, el cierre de sesión y la expiración de la sesión por inactividad.
Actores	SuperAdmin Administrador Servicio de correo (externo)
Precondiciones	– El sistema debe estar desplegado y operativo. – La cuenta debe estar registrada en la plataforma y habilitada. – La cuenta debe contar con un rol asignado (SuperAdmin o Administrador). – Para la recuperación de contraseña, el correo debe estar registrado y el servicio de correo disponible.
Flujo Básico	Autenticación exitosa 1. El usuario accede a la URL de la plataforma. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña, y selecciona “Iniciar sesión”. 3. El sistema valida que la cuenta exista y se encuentre habilitada. 4. El sistema valida que la contraseña corresponda a la cuenta registrada. 5. El sistema identifica el rol de la cuenta (SuperAdmin o Administrador) y genera un token de autenticación firmado que incorpora la identidad y el rol vigente. 6. El sistema establece la sesión activa y redirige al usuario a la vista principal correspondiente a su rol: panel de gestión para SuperAdmin, panel analítico para Administrador.

Flujo Alternativo	Credenciales inválidas En el paso 4, la contraseña no corresponde a la cuenta. El sistema muestra el mensaje “Credenciales inválidas” —idéntico tanto si la cuenta no existe como si la contraseña es incorrecta— y el usuario permanece en la pantalla de inicio, donde puede reintentar. Correo con formato inválido En el paso 2, el usuario ingresa un correo con formato inválido. El sistema muestra “Ingrese un correo válido.” y no procesa la solicitud. Cuenta deshabilitada En el paso 3, el sistema detecta que la cuenta está deshabilitada. Bloquea el acceso y muestra “Usuario deshabilitado”. Contacte al administrador.” Bloqueo por intentos fallidos Tras 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea temporalmente la cuenta durante 15 minutos, impide nuevos intentos y registra el evento en el módulo de auditoría. Recuperación de contraseña 1. Desde la pantalla de inicio, el usuario selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?” e ingresa el correo asociado a la cuenta. 2. El sistema muestra un mensaje idéntico para toda cuenta (“Si el correo está registrado en el sistema, recibirás un enlace de recuperación en los próximos minutos”), genera un enlace seguro con vigencia de 30 minutos y lo envía por correo. 3. El usuario abre el enlace, que lo redirige a la pantalla de recuperación, e ingresa y confirma una nueva contraseña que cumpla la política de seguridad. 4. El sistema actualiza la contraseña, invalida el enlace utilizado y redirige al formulario de inicio de sesión. Variantes: si el enlace expiró, el sistema muestra “El enlace de recuperación ha expirado.” y solicita generar uno nuevo; si las contraseñas no coinciden, muestra “Las contraseñas no coinciden.”; si la contraseña no cumple los requisitos, muestra el mensaje con la política mínima. En ningún caso se actualiza la contraseña. Cambio de contraseña con sesión activa Un usuario autenticado cambia su propia contraseña. El sistema aplica la misma política de complejidad y almacenamiento seguro que en el registro. Cierre de sesión y expiración por inactividad El usuario puede cerrar sesión manualmente, con lo que el sistema invalida la sesión activa. Además, tras 2 horas de inactividad el sistema expira la sesión y solicita reautenticación. Si la cuenta es deshabilitada, todas sus sesiones activas se invalidan de inmediato; tras una transferencia del rol SuperAdmin, la sesión aplica el rol vigente.
--------------------------	---

Post Condiciones	– Éxito: el usuario queda autenticado con una sesión activa y un token que refleja su rol vigente; solo se habilitan las funcionalidades correspondientes a su rol. – Fallo: el usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión, sin acceso a la plataforma.
Restricciones	– Solo pueden autenticarse las cuentas registradas y habilitadas en el sistema. – El rol de la cuenta se obtiene exclusivamente del token firmado por el servidor, nunca de parámetros de la petición. – Las contraseñas se almacenan mediante una función de hash de un solo sentido con sal única por usuario; nunca se guardan en texto plano. – La autorización se evalúa en cada endpoint y la revocación de la sesión se verifica en cada petición.
Casos de Uso Padre	Ninguno

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU001



[IMAGEN] Prototipo — CU001



Igualab =)

Bienvenido a Igualab
Inteligencia de sostenibilidad y prospección

Correo electrónico

Contraseña

[¿Olvidó su contraseña?](#)

[Iniciar sesión →](#)



[Ir al portal público \(lectura\) →](#)

CU002: Gestión de Usuarios

Descripción	Este caso de uso permite al SuperAdmin realizar la administración de las cuentas del sistema: crear cuentas (a las que se asigna automáticamente el rol Administrador), habilitar y deshabilitar cuentas de Administrador, listar las cuentas existentes con su rol y estado, y transferir el rol SuperAdmin a una cuenta de Administrador existente y habilitada. La transferencia es atómica y garantiza que en todo momento exista exactamente una cuenta SuperAdmin.
Actores	SuperAdmin
Precondiciones	– El SuperAdmin debe haber iniciado sesión exitosamente. – Para crear una cuenta, el correo ingresado no debe estar registrado previamente. – Para transferir el rol SuperAdmin, la cuenta destino debe existir, tener rol Administrador y estar habilitada.
Flujo Básico	Administración de cuentas 1. El SuperAdmin accede al módulo de gestión de usuarios. 2. El sistema lista las cuentas existentes mostrando, para cada una, su nombre, correo, rol y estado (habilitada o deshabilitada). 3. El SuperAdmin crea una cuenta ingresando nombre, correo y contraseña. 4. El sistema valida que el correo no esté registrado, crea la cuenta y le asigna automáticamente el rol Administrador. 5. El sistema confirma la creación y actualiza el listado de cuentas.

Flujo Alternativo	Correo ya registrado En el paso 3, el correo ingresado ya existe en el sistema. El sistema rechaza el registro e informa que el correo ya está en uso. Habilitar / deshabilitar cuenta El SuperAdmin habilita o deshabilita una cuenta de Administrador. Al deshabilitarla, el sistema invalida de inmediato todas las sesiones activas de esa cuenta y le revoca el acceso a todas las funcionalidades. Intento de deshabilitar o eliminar al SuperAdmin El sistema impide deshabilitar o eliminar la cuenta con rol SuperAdmin desde la aplicación, indicando que primero debe transferirse el rol a otra cuenta. Transferencia del rol SuperAdmin 1. El SuperAdmin selecciona como destino una cuenta de Administrador existente y habilitada. 2. El sistema muestra una alerta de confirmación antes de ejecutar el cambio. 3. Al confirmar, el sistema ejecuta la transferencia de forma atómica: la cuenta destino adquiere el rol SuperAdmin y la cuenta origen pasa a rol Administrador en una sola operación. Las sesiones activas aplican el rol vigente tras la transferencia. Transferencia inválida Si la cuenta destino no existe, está deshabilitada o ya tiene rol SuperAdmin, el sistema rechaza la transferencia e informa el motivo.
Post Condiciones	– Éxito: las cuentas y sus estados o roles quedan persistidos; el sistema mantiene siempre exactamente una cuenta con rol SuperAdmin. – Fallo: la operación se cancela y se notifica el error, sin alterar el estado de las cuentas.
Restricciones	– Solo el rol SuperAdmin puede acceder a este módulo. – En todo momento existe exactamente una cuenta con rol SuperAdmin, con independencia de su estado o de que tenga una sesión abierta; esto se garantiza además mediante una restricción de integridad en la base de datos. – La cuenta SuperAdmin inicial se crea durante el despliegue y no puede crearse desde la aplicación. – Toda cuenta creada desde la aplicación nace con rol Administrador; el rol SuperAdmin solo se obtiene por transferencia. – La transferencia del rol se ejecuta dentro de una transacción única; un fallo parcial revierte toda la operación.

Casos de Uso Padre	—
--------------------	---



[IMAGEN] Prototipo — CU002

Se administra usuarios. Toda cuenta nueva nace como Administrador (RN-008).

Crear usuario

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña temporal

RNF-001: mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, dígito y carácter especial.


 La cuenta se crea con rol **Administrador** (RN-008). El rol SuperAdmin sólo se obtiene por transferencia.

CU003: Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)

Descripción	Este caso de uso permite al SuperAdmin cargar memorias anuales y reportes de sostenibilidad GRI en formato Markdown (.md, con tablas de pipes), asociándolos a una empresa, un año y un tipo. El sistema valida el archivo, calcula su hash para evitar duplicados, lo indexa para el asistente y ejecuta automáticamente el análisis GRI como último paso.
Actores	SuperAdmin
Precondiciones	– El SuperAdmin debe haber iniciado sesión exitosamente. – Debe existir la empresa (activa) a la que se asociará el documento. – El archivo debe estar en Markdown (.md), con tablas de pipes y un tamaño de hasta 50 MB.
Flujo Básico	Ingesta de documentos 1. El SuperAdmin accede al módulo de Ingesta de documentos. 2. Selecciona el sector y la empresa, el año y el tipo (memoria anual o reporte de sostenibilidad GRI). 3. Selecciona el archivo .md y pulsa “Ingestar”. 4. El sistema valida el tipo real del archivo, el tamaño (hasta 50 MB), las tablas con pipes y el contenido mínimo (al menos un código GRI o una mención de sanción). 5. El sistema calcula el hash SHA-256 y verifica la unicidad (por contenido y por empresa/año/tipo). 6. El sistema procesa el documento de forma síncrona: parseo, segmentación (chunking), embeddings por API e indexación. 7. Al finalizar la indexación, ejecuta el análisis GRI y de sanciones (las filas quedan sin estado, pendientes de validación humana). 8. El sistema muestra el resultado (número de fragmentos indexados o el estado) y registra el evento en la auditoría.

Flujo Alternativo	Empresa no registrada Si la empresa no existe, el SuperAdmin puede crearla con “Agregar empresa” ingresando su nombre y su sector, y reintentar la ingesta. Documento duplicado Si el contenido ya fue ingestado (mismo hash) o ya existe un documento del mismo tipo para la empresa y el año, el sistema rechaza la carga e indica la fecha y la cuenta de la carga original. Documento sin contenido analizable Si el documento no contiene ningún código GRI ni mención de sanción, el sistema lo marca como <i>observado</i> (no rechazado) y no lo indexa hasta corregirse. Rechazo o interrupción Si el archivo no es .md, supera los 50 MB o el proceso se interrumpe, el sistema revierte el procesamiento (sin dejar fragmentos, embeddings ni análisis parciales) y conserva solo el motivo del rechazo.
Post Condiciones	– Éxito: el documento queda indexado y el análisis GRI/sanciones poblado, listo para la revisión del Administrador. – Fallo: el documento queda como rechazado u observado con su motivo, sin incorporar contenido al corpus.
Restricciones	– Solo el rol SuperAdmin puede acceder a este módulo. – Solo se admite Markdown (.md) con tablas de pipes; el sistema no convierte formatos. – Tamaño máximo por archivo: 50 MB. – La ingesta es atómica: no deja contenido parcial ante rechazo o interrupción.
Casos de Uso Padre	—

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU003



[IMAGEN] Prototipo — CU003

Ingesta de documentos

Carga de memorias anuales y reportes de sostenibilidad GRI ya convertidos a Markdown

Nueva carga

Sector (RN-019)
Minería

Empresa (RN-014)
Minera Andina S.A.A.

Año
2025

Tipo (RN-011)
Memoria Anual

Arrastra el .md aquí o haz clic para seleccionar

Sólo Markdown (.md) · hasta 50 MB (RNF-014)

Procesamiento síncrono: se valida, indexa y ejecuta el análisis al finalizar (RF-022).

Realizar ingesta

[IMAGEN] Prototipo — CU003

Documentos ingestados

Estado, tipo y fecha (RF-024)


Agregar empresa

DOCUMENTO	EMPRESA	AÑO	TIPO	ESTADO	FECHA
Minera Andina S.A.A. · 2024 9f2c...a41b · 4.2 MB	Minera Andina S.A.A.	2024	Memoria Anual	Éxito	2026-08-20 10:14
Minera Andina S.A.A. · 2023 1a77...c093 · 3.8 MB	Minera Andina S.A.A.	2023	Memoria Anual	Éxito	2026-08-18 09:30
Petrolera Amazónica S.A. · 2024 b3d1...7f22 · 6.1 MB	Petrolera Amazónica S.A.	2024	Reporte de Sostenibilidad GRI	Éxito	2026-08-19 16:40
Energía Lima S.A.C. · 2024 77ce...10ab · 3.9 MB	Energía Lima S.A.C.	2024	Memoria Anual	Éxito	2026-08-18 09:02
Minera Altiplano S.A. · 2024 5e90...dd12 · 2.7 MB	Minera Altiplano S.A.	2024	Reporte de Sostenibilidad GRI	Éxito	2026-08-15 11:31

CU004: Consulta al Asistente de IA (RAG)

Descripción	Este caso de uso permite al Administrador usar al agente de IA para hacerle consultas dependiendo de la empresa y sector específico, también eligiendo el año de los documentos a analizar. Este puede hablar en lenguaje natural con el asistente y responderá de acuerdo a la información de los documentos en el sistema.
Actores	Administrador
Precondiciones	– El Administrador debe haber iniciado sesión exitosamente. – Debe encontrarse en el módulo correcto para Consulta de Asistente de IA
Flujo Básico	Consultas al Asistente de IA 1. El Administrador accede al módulo de Consulta de Asistente de IA. 2. El Administrador debe elegir el sector, empresa y año para delimitar la información que va a usar el agente de IA. El sistema muestra un mensaje inicial sobre las empresas actualmente en el sistema, y da sugerencias de prompts en lenguaje natural. 3. El Administrador debe ingresar su consulta en lenguaje natural pidiendo la información pertinente de la empresa. 4. El agente de IA debe procesarla, buscando información dentro de los documentos en el sistema. 5. El agente de IA devuelve la respuesta conteniendo la información pedida de la consulta junto con citas para evitar información inventada.
Flujo Alternativo	Información no encontrada Al devolver la información o respuesta pedida, si el documento o información pedida no existe, la IA deberá informar en su respuesta que no existe o no se encuentra, no inventarse información para cumplir con lo pedido.
Post Condiciones	– Éxito: En la respuesta del agente de IA debe responder a la consulta y devolver la información solicitada. – Fallo: En su respuesta del agente de IA debe informarle al Administrador que no se encuentra la información solicitada.
Restricciones	– Solo el rol Administrador tiene la capacidad de interactuar con el agente de IA.
Casos de Uso Padre	—

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU004



[IMAGEN] Prototipo — CU004

SECTOR EMPRESA AÑO

Contexto de consulta — Elegir — — Elegir — —

Hola, soy el asistente de IA de Igualab. Respondo únicamente con base en los documentos ingestados (RN-021) y siempre cito la fuente.

Para consultar, primero selecciona sector, empresa y año (RF-037). Sólo respondo sobre sostenibilidad, indicadores GRI, sanciones o el contenido del corpus (RN-037).



¿Qué sanciones identificas para esta empresa y año? Señala las brechas GRI sub-reportadas

Resume el desempeño ambiental del año consultado

CU005: Detección de Brechas GRI y Sanciones

Descripción	El Administrador revisa, sobre una empresa con documentos indexados, los códigos GRI y las sanciones detectados por el sistema, y asigna manualmente el estado de cada código (OK, Baja sustancia o Sub-reportado). El sistema no compara el contenido contra el estándar GRI ni infiere el estado: solo detecta los códigos del catálogo presentes y extrae la cita textual de respaldo; las sanciones se toman de menciones explícitas en los documentos.
Actores	Administrador
Precondiciones	– El Administrador ha iniciado sesión exitosamente y su sesión está vigente. – La empresa a analizar existe y tiene al menos un documento indexado. – El análisis GRI se pobló automáticamente al finalizar la ingesta.
Flujo Básico	Revisión y validación de brechas 1. El Administrador accede al módulo de análisis y selecciona la empresa y el año. 2. El sistema muestra los códigos GRI detectados con su cita textual (documento y sección) y las sanciones identificadas. 3. El Administrador revisa cada cita y asigna manualmente el estado del código: OK, Baja sustancia o Sub-reportado. 4. El sistema guarda el cambio con autor, fecha y estado anterior → nuevo (historial). 5. El sistema calcula el puntaje ESG a partir de los estados asignados. 6. Cuando todas las filas tienen estado, el sistema habilita la generación del reporte de prospección.
Flujo Alternativo	Documentación insuficiente Si la empresa no tiene documentos indexados, el sistema informa la insuficiencia de datos y no genera resultado. Sin códigos detectados Si no se detectó ningún código GRI, el puntaje ESG se muestra como “no disponible” (nunca como cero) y se declara la ausencia de hallazgos. Fallo del proveedor de IA Si el servicio externo no está disponible, el sistema informa el error sin bloquear el resto de los módulos y permite reintentar.


Post Condiciones	– Éxito: los estados quedan validados en la tabla del análisis, con su historial, y el resultado queda listo para generar el reporte de prospección. – Fallo: no se altera la información previamente almacenada y se notifica el motivo.
Restricciones	– Solo el rol Administrador puede revisar y validar las brechas y sanciones. – El sistema no infiere ni calcula el estado; la asignación es 100 % manual (RN-029, RN-030). – Toda brecha y sanción reportada debe citar su fuente (documento y sección). – No se consultan fuentes externas al corpus del sistema.
Casos de Uso Padre	CU003 — Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)
Casos de Uso Padre	CU003 — Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI)



CU006: Generación de Reportes de Prospección (PDF)

Descripción	En este caso de uso el Administrador tiene la capacidad de generar reportes de prospección, los cuales contienen el código GRI, las sanciones de la empresa en dicho año y su puntaje ESG.
Actores	Administrador
Precondiciones	– El Administrador debe haber iniciado sesión exitosamente. – Debe encontrarse en el módulo de reportes de prospección. – El documento del que se generará el reporte debe encontrarse en el sistema.
Flujo Básico	Generar reportes de prospección 1. El Administrador accede al módulo de reportes de prospección. 2. Es necesario llenar los datos del sector, empresa y año del cual se generará dicho documento. 3. Tiene la capacidad de hacer una vista previa del documento previa a la generación y descarga del documento. 4. Puede generar y descargar el documento de reporte de prospección.
Flujo Alternativo	Generar reporte de un año que no haya documento El sistema no habilita la vista previa, generación o descarga del documento ya que no hay posibilidad de hacerlo. Generar un reporte de un documento previamente usado El sistema no permitirá generar un reporte de un documento del cual ya se haya hecho un reporte.
Post Condiciones	– Éxito: El documento es generado, capaz de visualizarse y descargarse. – Fallo: El documento no es capaz de ser generado si el documento no existe.
Restricciones	– Solo el rol Administrador puede acceder a este módulo. – El documento del cual se hará el reporte debe existir en el sistema. – No es posible generar un documento del mismo año, empresa y sector.
Casos de Uso Padre	CU005 — Detección de Brechas GRI y Sanciones

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU006



[IMAGEN] Prototipo — CU006

El prototipo de la interfaz de usuario para CU006 muestra la siguiente estructura:


- Encabezado:** Logo 'Igualab =)', barra de búsqueda 'Buscar empresas, reportes...', sesión activa '100:00', usuario 'María López - Administrador'.
- Menú lateral:**
 - Asistente de IA
 - Reportes de prospección (seleccionado)
 - Descargar reportes
 - Botón: 'Mis datos consulta IA'
- Contenido principal:**
 - Título:** Reportes de prospección
 - Subtítulo:** Selecciona sector, empresa y año; asigna el estado de cada código GRI y genera el reporte con resumen ejecutivo automático (RAG-GRI). El reporte es imprimible (RAG-GRI).
 - Formulario de Parámetros:**
 - 1. Sector: Minera
 - 2. Empresa: Minera Andina S.A.A.
 - 3. Año: 2024
 - Botón: 'Generar vista previa'
 - Botón: 'Descargar PDF'
 - Estados de códigos GRI (asignación manual):**

CÓDIGO	TEMA	CITA TEXTUAL (EVIDENCIA)	ESTADO
GRI 401	Empleo	«Durante 2024 se realizaron 212 nuevas contrataciones» — no se reporta rotación ni despidos por género.	Sub-reportado
GRI 413	Comunidades locales	«Se realizaron mesas de diálogo con comunidades del área de influencia» — sin indicadores de impacto ni acuerdos.	Bajo sustento
GRI 306	Residuos	«Se gestionaron 12,450 T de residuos con meta de reducción del 8% y reciclabilidad por residuos».	OK
GRI 305	Emisiones	«Las emisiones directas Scope 1 fueron 845,200 tCO ₂ e» — Scope 2 no reportado.	Bajo sustento
GRI 303	Agua y efluentes	«Reutilización del 75% del agua industrial con reporte de vertimientos autorizados».	OK
 - VISTA PREVIA DEL DOCUMENTO:**
 - Minera Andina S.A.A. presenta un puntaje ESG de 60/100 en 2024. Brechas GRI por estado: 3 OK, 3 bajo sustento y 1 sub-reportado. Sanciones calificadas por \$1,450,000 y 1 sanción en proceso.
 - Tabla de Estado por código GRI:

CU007: Auditoría de Eventos del Sistema

Descripción	El sistema registra automáticamente los eventos sensibles (inicios de sesión, cambios o transferencias de rol, ingesta de documentos y generación de reportes) con el usuario, la acción y la fecha, y permite al SuperAdmin consultarlos y filtrarlos para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las políticas de seguridad.
Actores	SuperAdmin
Precondiciones	– El SuperAdmin ha iniciado sesión exitosamente y su sesión está vigente – Para la consulta, existe al menos un evento registrado.
Flujo Básico	1. Cada vez que ocurre un evento sensible (login, cambio/transferencia de rol, ingesta, generación de reporte), el sistema lo registra automáticamente con usuario, acción, entidad afectada y fecha/hora. 2. El SuperAdmin accede al módulo de auditoría. 3. El sistema muestra el registro de eventos. 4. El SuperAdmin aplica filtros (por usuario, tipo de evento o rango de fechas) y consulta los eventos de interés.
Flujo Alternativo	Sin coincidencias En el paso 4, ningún evento cumple el filtro aplicado. El sistema informa que no hay eventos para ese criterio. Acceso no autorizado Si un rol distinto de SuperAdmin intenta acceder al módulo, el sistema deniega el acceso (HTTP 403) y registra el intento.
Post Condiciones	– Los eventos sensibles quedan registrados de forma persistente y son consultables por el SuperAdmin. – La consulta no modifica los registros; el log es de solo lectura al consultarse.
Restricciones	– Solo el rol SuperAdmin tiene acceso a esta sección. – La información registrada es inmutable.
Casos de Uso Padre	—

[IMAGEN] Diagrama de caso de uso — CU007



[IMAGEN] Prototipo — CU007

Igualab =)

Usuarios y roles
Ingesta de documentos
Auditoria

Buscar empresas, reportes...

Sesión activa - 12:00

Oscar Baldeón SuperAdmin

Auditoria de eventos
Registro automatico e inmutable de eventos sensibles. Solo lectura (RN-029). Consigna cuenta, fecha, hora y tipo (RN-028).

Exportar


FECHA Y HORA	USUARIO	TIPO DE EVENTO	ACCION
18/08/2026 01:01 a. m.	Oscar Baldeón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)
18/08/2026 01:01 a. m.	Maria López	Inicio de sesión	Cierre de sesión
18/08/2026 12:46 a. m.	Oscar Baldeón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)
15/08/2026 01:39 p. m.	Oscar Baldeón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)
14/08/2026 10:48 a. m.	Sistema	Inicio de sesión	Sesión expirada por inactividad (RF-005)
14/08/2026 08:42 a. m.	Oscar Baldeón	Inicio de sesión	Cierre de sesión
14/08/2026 08:42 a. m.	Oscar Baldeón	Inicio de sesión	Login exitoso (SuperAdmin)
2026-08-25 11:44	Maria López	Generación de reporte	Generó reporte de prospección - Minera Andina S.A.A. (2024)
2026-08-25 11:20	Maria López	Cambio de estado (RI)	Asignó estado "Baja sustancia" a RI 305 - Minera Andina 2024
2026-08-25 10:02	Oscar Baldeón	Cambio de rol	Deshabilitó la cuenta de Diego Farfán
2026-08-25 09:48	Oscar Baldeón	Rechazo de documento	Rechazó carga duplicada (misma empresa, tipo y año) — RN-033
2026-08-25 09:31	Oscar Baldeón	Ingesta de documento	Ingestó "Memoria Anual 2024 - Minera Andina S.A.A." (Minería - 2024)

Oscar Baldeón SuperAdmin
Cerrar sesión


Modo Demo - Cambiar rol
SuperAdmin (Gestión)

7.3. Diagrama de Secuencia


Caso de uso: Autenticación y Gestión de Sesión




Caso de uso: Gestión de Usuarios




Caso de uso: Ingesta de documentos (análisis GRI)




Caso de uso: Consulta al Asistente de IA



Caso de uso: Generación de Reportes de Prospección



Caso de uso: Auditoría de Eventos del Sistema



7.4. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se redactan de forma atómica, verificable, comprensible y libre de implementación, y cada uno se deriva de una o varias reglas de negocio (RN). Se detallan a continuación.

N°	Descripción del Requerimiento Funcional	Reglas de Negocio	Prioridad	Analista
RF-001	Autenticar a los usuarios con correo y contraseña.	RN-004, RN-007, RN-011	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-002	Permitir la recuperación de contraseña mediante un enlace seguro de un solo uso.	RN-010, RN-011	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-003	Permitir al usuario cambiar su propia contraseña estando autenticado.	RN-011	NICE TO HAVE	L. Millones
RF-004	Gestionar la sesión del usuario (expiración por inactividad, cierre de sesión y rol vigente).	RN-005, RN-013	MUST HAVE	L. Millones
RF-005	Bloquear temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos.	RN-012	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-006	Crear cuentas de Administrador con nombre, correo y contraseña.	RN-002, RN-007, RN-008	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-007	Habilitar y deshabilitar cuentas de Administrador.	RN-002, RN-005	MUST HAVE	L. Millones
RF-008	Transferir el rol SuperAdmin a una cuenta de Administrador habilitada.	RN-002, RN-006, RN-009	MUST HAVE	L. Millones
RF-009	Listar las cuentas existentes con su rol y estado.	RN-001, RN-003	NICE TO HAVE	C. Ordinola
RF-010	Registrar empresas asociándolas a un sector.	RN-014, RN-015, RN-016	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-011	Activar y desactivar empresas del catálogo.	RN-017	NICE TO HAVE	L. Millones
RF-012	Cargar documentos Markdown (.md) asociándolos a una empresa, un año y un tipo.	RN-018, RN-019, RN-020, RN-022	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-013	Validar el documento cargado (formato, tamaño hasta 50 MB y contenido mínimo).	RN-021, RN-025	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-014	Rechazar documentos duplicados por contenido o por empresa, año y tipo.	RN-023, RN-024	MUST HAVE	L. Millones
RF-015	Procesar la ingesta de forma síncrona mostrando el progreso.	RN-026	MUST HAVE	L. Millones

N°	Descripción del Requerimiento Funcional	Reglas de Negocio	Prioridad	Analista
RF-016	Indexar el documento para el asistente (fragmentos y embeddings).	RN-018, RN-025	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-017	Ejecutar el análisis GRI y de sanciones al finalizar la ingesta.	RN-026, RN-027, RN-028	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-018	Detectar los códigos GRI presentes y extraer su cita textual.	RN-027, RN-028	MUST HAVE	L. Millones
RF-019	Permitir al Administrador asignar manualmente el estado de cada código GRI.	RN-029, RN-030	MUST HAVE	L. Millones
RF-020	Identificar las sanciones mencionadas en los documentos.	RN-031	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-021	Calcular el puntaje ESG de una empresa y un año.	RN-032	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-022	Consultar el listado de documentos ingestados con su estado.	RN-022, RN-025	NICE TO HAVE	L. Millones
RF-023	Consultar al asistente en lenguaje natural sobre el corpus indexado.	RN-033, RN-034, RN-037	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-024	Recibir respuestas con citas y con el dominio restringido a sostenibilidad.	RN-034, RN-035, RN-036	MUST HAVE	L. Millones
RF-025	Generar el reporte de prospección en PDF a partir de los resultados validados.	RN-038, RN-039, RN-040	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-026	Visualizar y descargar el historial de reportes de prospección.	RN-041	NICE TO HAVE	L. Millones
RF-027	Visualizar las brechas GRI de una empresa con su cita de respaldo.	RN-028, RN-034	MUST HAVE	C. Ordinola
RF-028	Consultar y filtrar los eventos de auditoría.	RN-042, RN-043, RN-044, RN-045	NICE TO HAVE	L. Millones

7.5. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las restricciones de calidad bajo las cuales opera el sistema y se derivan de las reglas de negocio (RN) y de los requerimientos funcionales (RF) a los que califican. Se presentan categorizados.

N°	Categoría	Descripción del Requerimiento No Funcional	Deriva de
RNF-001	Seguridad	Las contraseñas deben tener un mínimo de 8 caracteres, con al menos una mayúscula, una minúscula, un dígito y un carácter especial, y no pueden coincidir con el correo de la cuenta.	RF-001, RN-011
RNF-002	Seguridad	Las contraseñas se almacenan mediante una función de hash de un solo sentido con sal única por usuario, nunca en texto plano.	RF-001, RN-011
RNF-003	Seguridad	La identidad de la cuenta se obtiene exclusivamente del token firmado (JWT), nunca de parámetros de la petición.	RF-001, RF-004, RN-003
RNF-004	Seguridad	La clave de firma de los tokens se almacena fuera del código fuente y se rota sin redespigue de la aplicación.	RF-001
RNF-005	Seguridad	La autorización se evalúa en cada endpoint, con independencia de lo que exponga la interfaz.	RN-003
RNF-006	Seguridad	La revocación de la sesión y la vigencia del rol se verifican en cada petición.	RF-004, RN-005, RN-013
RNF-007	Seguridad	El tipo real del archivo se valida en el servidor, sin confiar en la extensión declarada.	RF-013, RN-018
RNF-008	Seguridad	Las respuestas de recuperación y el mensaje de error de autenticación son idénticos para toda cuenta (no revelan su existencia).	RF-001, RF-002, RN-010
RNF-009	Seguridad	El token del enlace de recuperación se genera con un generador de números aleatorios criptográficamente seguro.	RF-002, RN-010
RNF-010	Seguridad	El contenido recuperado del corpus se trata como datos dentro del prompt, nunca como instrucciones (protección ante <i>prompt injection</i>).	RF-024, RN-033, RN-034
RNF-011	Integridad	La unicidad documental por contenido emplea el algoritmo de hash SHA-256.	RF-014, RN-024
RNF-012	Integridad	La transferencia del rol SuperAdmin se ejecuta en una transacción única; un fallo parcial revierte toda la operación.	RF-008, RN-009
RNF-013	Integridad	La unicidad del SuperAdmin se garantiza mediante una restricción de integridad en la base de datos, además de la validación en la aplicación.	RN-002

N°	Categoría	Descripción del Requerimiento No Funcional	Deriva de
RNF-014	Integridad	El modelo de datos distingue entre un valor no determinado y un valor igual a cero.	RN-031, RN-032
RNF-015	Integridad	El contenido de los documentos se procesa y almacena en UTF-8, preservando tildes y la letra «ñ» sin alteración.	RF-012, RF-016
RNF-016	Rendimiento	La ingesta e indexación de un documento de tamaño máximo (50 MB) se completa en menos de 120 segundos.	RF-015
RNF-017	Rendimiento	El asistente entrega una respuesta en un máximo de 15 segundos bajo condiciones normales, excluyendo la latencia del proveedor externo.	RF-023
RNF-018	Rendimiento	Las llamadas al proveedor de IA tienen un tiempo máximo de espera de 1 minuto, tras el cual la operación se reporta como indisponible.	RF-023
RNF-019	Disponibilidad	La indisponibilidad del proveedor de IA no degrada los módulos de gestión, ingesta, reportes de prospección ni auditoría.	RF-024, RN-033
RNF-020	Capacidad	El sistema admite y procesa documentos de hasta 50 MB por cada operación de ingesta.	RF-013, RN-021
RNF-021	Disponibilidad	El sistema ofrece una disponibilidad de al menos el 95 % en horario laboral (lun–vie, 8:00–20:00, hora de Perú).	Transversal
RNF-022	Trazabilidad	Los registros de auditoría se almacenan en estructuras de solo inserción (<i>append-only</i>), sin actualización ni eliminación.	RN-044
RNF-023	Trazabilidad	El registro de auditoría conserva sus entradas durante todo el periodo de operación del sistema.	RN-044
RNF-024	Trazabilidad	La fecha y hora de la auditoría se almacenan en UTC y se convierten a <i>America/Lima</i> solo en la presentación.	RN-043
RNF-025	Trazabilidad	Todo fragmento indexado conserva la referencia a su documento de origen y a su ubicación dentro de él.	RF-016, RN-034

N°	Categoría	Descripción del Requerimiento No Funcional	Deriva de
RNF-026	Mantenibilidad	El catálogo de 40 códigos GRI se carga mediante un script de inicialización versionado, garantizando el mismo catálogo en todos los ambientes.	RN-027
RNF-027	Mantenibilidad	El sistema integra al proveedor de IA mediante una interfaz estandarizada, de modo que cambiar de modelo o proveedor no obliga a rediseñar.	RF-023
RNF-028	Compatibilidad	El sistema es compatible con navegadores modernos (Chromium, Firefox y Safari/WebKit, últimas dos versiones).	Transversal
RNF-029	Usabilidad	Durante la ingesta síncrona el sistema mantiene informado al usuario del progreso de la operación.	RF-015, RN-026
RNF-030	Usabilidad	Los mensajes de estado y de rechazo se presentan en español claro y accionable, indicando el motivo.	RF-013
RNF-031	Continuidad	Se realizan copias de seguridad diarias de la base de datos (incluido el índice vectorial) y de los documentos .md originales.	RF-016
RNF-032	Privacidad	El sistema cumple los controles básicos de protección de datos personales (Ley 29733).	Transversal
RNF-033	Observabilidad	Los registros técnicos incluyen niveles y correlación por request_id; los errores no exponen trazas al usuario.	Transversal

8. MODELO DE DATOS

8.1. Resumen del modelo

Propiedad	Valor
Motor	PostgreSQL 16 + extensión pgvector (base de datos vectorizada que sustenta el RAG)
Driver / acceso	AsyncPG (motor async de SQLAlchemy hacia PostgreSQL)
Arquitectura	Monolito modular
Total de tablas	13
Origen del diseño	ERD «Diagrama Entidad–Relación · IGUALAB — Modelo de Datos Depurado» entregado por el equipo, con las correcciones aplicadas tras su revisión (puntos anotados en cada ficha)
Alcance retirado	Se quitaron módulos (Configuración, catálogo de roles, medidor LLM separado) → se retiraron 5 tablas del diseño v2 y se añadieron 4 nuevas

8.2. El modelo por dominios (6 dominios — refleja el ERD vigente)

Dominio	Tablas	Propósito
IDENTIDAD Y ACCESO	usuarios · sesiones · tokens_recuperacion	Accounts of access, sesiones explícitas (JWT/sid) y recuperación de contraseña single-use.
EMPRESAS E INGESTA	empresas · documentos · fragmentos_documento	Cadena de contenido fuente: catálogo de empresas, pipeline de ingesta .md y fragmentos vectorizados.
ANÁLISIS GRI	catalogo_gri · gri_analisis · sanciones	El estándar GRI (referencia) y la tabla única de resultados del análisis (códigos, citas, sanciones).
ASISTENTE RAG	consultas_asistente · consulta_citas	Persistencia de cada consulta al RAG con sus citas · fuentes (post-verificación de IDs).
REPORTES	reportes_prospeccion	Entregable PDF inmutable + snapshot JSONB congelado a la fecha de emisión.
AUDITORÍA	auditoria	Bitácora append-only de eventos sensibles (solo INSERT; UTC).

8.3. Entidades y relaciones (modelo conceptual)

Cadena principal del negocio:

empresa → documento (.md) → fragmentos (vectorizados) → gri_analisis → reportes_
prospeccion,


con: usuarios (quién hace qué) · auditoria (eventos sensibles) · catalogo_gri (El estándar), consultas asistente + consulta citas (Asistente RAG).

Relaciones (todas 1:N salvo indicación):

1. Un usuario abre muchas sesiones y crea muchos tokens_recuperacion.
2. Una empresa tiene muchos documentos; un usuario crea los documentos (creada_por).
3. Un documento se vectoriza en muchos fragmentos_documento; un documento produce muchas filas de gri_analisis y cita muchas sanciones.
4. Cada fila de gri_analisis referencia un código del catalogo_gri y proviene de un fragmento (fragmento_id — cita verificable).
5. Una consulta_asistente registra sus citas (consulta_citas) enlazadas a fragmentos.
6. Un reporte de prospección pertenece a una empresa (UNIQUE empresa+anho — RN-041) y congela su snapshot a la fecha de emisión.
7. Todo evento sensible registra auditoria (append-only; FK usuario/empresa NULL cuando aplica).

8.4. Diagrama Entidad–Relación (ERD vigente)

ERD «Modelo de Datos Depurado» (13 tablas). El diagrama anterior Diagrama_bd.png queda como archivo histórico.



8.5. Restricciones clave (UNIQUE y reglas BD)

Restricción	Descripción
UNIQUE parcial en usuarios.rol (WHERE rol='superadmin')	Un solo SuperAdmin en toda la tabla — la transferencia es transacción doble atómica (RS-01).
UNIQUE case-insensitive usuarios.correo (índice lower(correo))	Correo único de dominio autorizado (RN-007).
UNIQUE documentos.sha256	El mismo contenido nunca se ingesta dos veces (RNF-011).
UNIQUE parcial (empresa_id, anho, tipo) WHERE estado='indexado'	Unicidad documental por empresa/año/tipo — solo para documentos exitosos.
UNIQUE (documento_id, indice) en fragmentos_documento	Posición única del fragmento dentro del documento.
UNIQUE parcial (documento_id, gri_codigo) en gri_analisis	Una sola fila de resultados por documento/código.
UNIQUE parcial (empresa_id, anho) en reportes_prospeccion	Un solo reporte por empresa/año (RN-041).
CHECK sectores cerrados en empresas.sector	Minería · Petróleo y Gas · Energía (RN-015, en la BD).
CHECK tamaño_bytes ≤ 50 MB en documentos	Límite de tamaño (RN-015).
CHECK estados ENUM	estado_ingesta, estado_gri, estado_documental, tipo_evento_auditoria.
REVOKE UPDATE, DELETE en auditoria	Append-only garantizado por la BD.

8.6. Tablas retiradas (se quitaron módulos)

Retirada	Justificación
roles	Catálogo cerrado de 2 filas — sustituido por ENUM rol_usuario + UNIQUE parcial en usuarios.rol.
configuracion	El módulo Configuración fue quitado → umbrales por variables de entorno (doc Stack §4).
uso_ilm	El consumo diario se deriva de consultas_asistente (COUNT por día/modelo).
gri_analisis_historico	Los cambios sensibles quedan en auditoria (AJUSTE_BRECHA detalle JSONB).
reporte_detalle_snapshot	Sustituida por contenido_snapshot JSONB + PDF inmutable con hash.

8.7. Decisiones del modelo

1. **8.7.1.** Sectores cerrados: Minería, Petróleo y Gas, Energía (CHECK en la BD).
2. **8.7.2.** Estado GRI asignado manualmente por el Administrador: no existe estado_sugerido.
3. **8.7.3.** Sanciones enlazadas al documento; empresa y año se derivan de él (sin duplicar FKs).
4. **8.7.4.** Embeddings almacenados en fragmentos_documento; la dimensión depende del modelo del proveedor (fijar en migración, p. ej. 1024).
5. **8.7.5.** Reporte consolidado en JSONB + PDF inmutable (sin tabla normalizada de detalle).
6. **8.7.6.** Auditoría unipersonal separada del logging técnico y con modo append-only.
7. **8.7.7.** FK de auditoría/consultas visibles en el diagrama (líneas largas omitidas por legibilidad).

9. DICCIONARIO DE DATOS

Formato por ficha: Campo · Tamaño · Tipo de Dato · Descripción · NULL (formato del informe de referencia).

Dominio: IDENTIDAD Y ACCESO

Tabla: usuarios

Descripción: Registro de las personas que operan la plataforma (3 en fase 1: 1 SuperAdmin + 2 Administradores). El rol es un ENUM cerrado — sustituye a la tabla roles del diseño anterior; soporta el bloqueo de cuenta por intentos fallidos (RN-012).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del usuario (gen_random_uuid).	NO
nombre	200	VARCHAR	Nombre completo oficial del usuario.	NO
correo	255	VARCHAR	Correo de dominio autorizado; único case-insensitive (índice funcional lower(correo)).	NO
password_hash	255	VARCHAR	Hash bcrypt de la contraseña (RNF-002; nunca texto plano).	NO
rol	-	rol_usuario (ENUM)	Rol cerrado: superadmin administrador (RN-001).	NO
habilitado	-	BOOLEAN	Cuenta habilitada para operar (RN-005; default true).	NO

intentos_fallidos	-	INTEGER	Logins fallidos consecutivos — contador para el bloqueo (RN-012).	NO
bloqueado_hasta	-	TIMESTAMPTZ	Momento hasta el cual la cuenta queda bloqueada tras 5 intentos (15 min).	SÍ
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora automática de creación del registro.	NO

Tabla: sesiones

Descripción: sesiones explícitas de autenticación (Capa 6 Usuario·Sesión); el JWT/sid referencia esta fila y cada petición valida revocada=false y habilitación (rol vigente — RNF-006).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la sesión (referenciado por el JWT/sid).	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Usuario de la sesión → usuarios.id (ON DELETE CASCADE).	NO
creada_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora del login.	NO
ultima_actividad	-	TIMESTAMPTZ	Última petición de la sesión (soporte del idle definido por env var).	NO
revocada	-	BOOLEAN	true = sesión inválida (logout o deshabilitación de cuenta — RN-005).	NO

Tabla: tokens_recuperacion

Descripción: tokens de recuperación de contraseña de un solo uso; se guarda el hash del token (nunca el token en claro).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del token.	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Usuario destinatario → usuarios.id (ON DELETE CASCADE).	NO
token_hash	255	VARCHAR (UNIQUE, IDX)	Hash criptográfico del token.	NO
expira_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de expiración del token.	NO
usado	-	BOOLEAN	true = ya consumido (single-use).	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de emisión.	NO

Reglas semánticas: expirado o ya usado → inválido. La contraseña nueva revoca todas las sesiones del usuario (RS de seguridad).

Dominio: EMPRESAS E INGESTA

Tabla: empresas

Descripción: Catálogo de empresas analizables gestionado por el SuperAdmin. En fase 1 no existe columna pais — todas las empresas cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (Perú); el CHECK garantiza los sectores en la propia BD.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la empresa (gen_random_uuid).	NO
nombre	200	VARCHAR	Razón social / nombre comercial; único.	NO
sector	-	VARCHAR (CHECK)	Sector cerrado en vigencia: Minería Petróleo y Gas Energía (RN-015).	NO
activo	-	BOOLEAN	false = no seleccionable en ingesta/análisis (default true).	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de creación del registro.	NO

Tabla: documentos

Descripción: Cada archivo .md de memoria anual o reporte de sostenibilidad, con su estado del pipeline síncrono (RF-015). El sha256 es el borde anti-duplicado de contenido y tamaño bytes con CHECK garantiza el límite ≤ 50 MB.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del documento.	NO
empresa_id	36	UUID (FK)	Empresa de origen → empresas.id (RN-022).	NO
creada_por	36	UUID (FK)	Usuario que ingestó → usuarios.id.	NO
anho	5	SMALLINT	Año del documento; CHECK entre 2000 y 2100.	NO
tipo	-	VARCHAR (CHECK)	memoria_anual reporte_sostenibilidad.	NO
nombre_archivo	255	VARCHAR	Nombre del .md; guard: sin espacios ni mayúsculas.	NO
sha256	64	CHAR (UNIQUE)	Huella criptográfica del archivo (RNF-011).	NO
tamano_bytes	-	BIGINT (CHECK ≤ 50 MB)	Tamaño real del archivo (RN-015).	NO
estado	-	estado_ingesta (ENUM)	indexado observado rechazado.	NO
motivo_rechazo	-	TEXT	Texto exacto del guard en rechazo/observación.	SÍ

creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de ingesta.	NO
-----------	---	-------------	--------------------------	----

Restricciones: UNIQUE (empresa_id, año, tipo) parcial WHERE estado='indexado' (unicidad documental de documentos exitosos). Integridad atómica (RN-026/RN-026): documento rechazado → cero fragmentos, cero análisis; sin DELETE físico (sin borrado físico).

Tabla: fragmentos_documento

Descripción: Fragmentos del documento con su embedding — antes chunks_embeddings. Es la tabla que consulta el AI Harness (Capa 5) en cada pregunta del chat y la fuente de las citas verificables.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único del fragmento (antes chunk_id).	NO
documento_id	36	UUID (FK)	Documento origen → documentos.id (ON DELETE CASCADE).	NO
indice	-	INTEGER	Posición correlativa del fragmento dentro del documento; UNIQUE (documento_id, indice).	NO
seccion	500	VARCHAR	Encabezado markdown de la sección origen — llave de la cita (RN-034).	NO
texto	-	TEXT	Transcripción del fragmento (sección o fila de tabla).	NO
embedding	(dim)	VECTOR(dim)	Vector devuelto por el servicio de embeddings por API del proveedor de IA; la dimensión depende del modelo (fijar en migración, p. ej. 1024). Índice HNSW cosine.	NO
metadata	(500)	JSONB	Empresa_id, año, tipo doc, fila de tabla origen y otros contextos.	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de indexación.	NO

Dominio: ANÁLISIS GRI

Tabla: catalogo_gri

Descripción: El estándar — catálogo precargado (seed) del GRI Universal + tópicos de las series 100/200/300/400. Define el criterio objetivo del indicador (el punto “GRI ideal” explicitado por el PO); la IA no decide el estándar.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
codigo	20	VARCHAR (PK)	Código GRI oficial (p. ej. GRI 403).	NO

serie	50	VARCHAR	Serie del estándar: 100 200 300 400.	NO
tema	200	VARCHAR	Denominación del tema (p. ej. Seguridad y Salud).	NO
descripcion	-	TEXT	Descripción del indicador y su alcance.	NO
elementos_minimos	-	TEXT	Checklist de elementos esperados para el estado OK (con el PO — restaurado).	NO
keywords	-	TEXT[]	Palabras clave de evidencia del motor determinista (restaurado).	NO
version_catalogo	30	VARCHAR	Versión del estándar referida (RS-11).	NO

Tabla: gri_analisis

Descripción: La tabla del análisis — fila por documento + código GRI (empresa y año se derivan del documento). Única tabla de resultados (UNIQUE documento+código). Se puebla automáticamente al terminar la ingesta; guarda la revisión del Administrador (validado_por).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la fila de análisis.	NO
documento_id	36	UUID (FK)	Documento fuente → documentos.id (empresa/año derivables de él).	NO
gri_codigo	20	VARCHAR (FK)	Código analizado → catalogo_gri.codigo.	NO
fragmento_id	36	UUID (FK)	Fragmento fuente de la cita textual (permite verificación de la evidencia).	SÍ
cita_textual	-	TEXT	Transcripción textual verbatim del fragmento/documento.	NO
estado	-	estado_gri (ENUM)	Estado del análisis: OK BAJA SUSTANCIA SUB-REPORTADO — asignado manualmente por el Administrador (no existe estado_sugerido).	SÍ
validado_por	36	UUID (FK)	Administrador que asignó el estado (NULL = pendiente CU006).	SÍ
version_catalogo	30	VARCHAR	Versión del catálogo al analizar (RS-11: snapshot fiel).	NO
realizado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora del poblado automático.	NO

Restricción: UNIQUE parcial (documento_id, gri_codigo) — una sola fila de resultados por documento/código (evita duplicados de análisis). El historial de cambios de estado se registra en auditoria con evento AJUSTE_BRECHA.

Tabla: sanciones

Descripción: Sanciones identificadas en los documentos — negocio puro del reporte; siempre con cita verificable. La empresa y el año se derivan del documento.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la sanción.	NO
documento_id	36	UUID (FK)	Documento que evidencia la sanción → documentos.id (empresa y año derivables).	NO
fragmento_id	36	UUID (FK)	Fragmento citado (permite verificación de la evidencia).	SÍ
autoridad_emisora	255	VARCHAR	Entidad o norma emisora de la sanción.	NO
monto	(14,2)	NUMERIC	Monto económico; NULL = monto no determinado — nunca 0 por defecto (RN-031).	SÍ
moneda	10	VARCHAR	Código ISO de la moneda (si el monto cuantifica).	SÍ
cita_textual	-	TEXT	Transcripción textual obligatoria de la evidencia.	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de registro.	NO

Dominio: ASISTENTE RAG**Tabla: consultas_asistente**

Descripción: Cada consulta al asistente IA (módulo Asistente — RAG con citas). Sustituye a la tabla uso_llm como medidor del free tier (RNF-027: COUNT por día/modelo vs env var LLM_DAILY_LIMIT).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la consulta.	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Administrador que consultó → usuarios.id.	NO
empresa_id	36	UUID (FK)	Empresa activa en el momento de la consulta (NULL = sin empresa activa).	SÍ
anho	5	SMALLINT	Año de consulta (si aplica).	SÍ
pregunta	-	TEXT	Pregunta del usuario.	NO
respuesta	-	TEXT	Respuesta generada por el asistente.	NO
modelo	100	VARCHAR	Modelo usado (p. ej. GLM-5.2 :free, respaldo).	NO

creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora (motor del medidor).	NO
-----------	---	-------------	-----------------------------------	----

Tabla: consulta_citas

Descripción: Citas · fuentes de cada respuesta — constancia de la post-verificación de IDs citados (post-check). Cada cita debe existir en el contexto recuperado; si el LLM cita fuera del contexto, la cita no se inserta.

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador único de la cita.	NO
consulta_id	36	UUID (FK)	Consulta a la que pertenece → consultas_asistente.id (ON DELETE CASCADE).	NO
fragmento_id	36	UUID (FK)	Fragmento citado → fragmentos_documento.id.	NO
orden	-	SMALLINT	Posición de la cita en la respuesta.	NO
extracto	-	TEXT	Extracto textual enlazado al fragmento.	NO

Dominio: REPORTES

Tabla: reportes_prospeccion

Descripción: Entregables PDF inmutables — fusiona reportes_generados + reporte_detalle_snapshot del diseño v2 (detalle JSONB congelado + PDF inmutable con hash).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador del reporte.	NO
empresa_id	36	UUID (FK)	Empresa reportada → empresas.id.	NO
generado_por	36	UUID (FK)	Administrador que emitió el PDF → usuarios.id.	NO
anho	5	SMALLINT	Año analizado en el PDF.	NO
pdf_path	500	VARCHAR (UNIQUE)	Ruta del PDF generado (WeasyPrint).	NO
sha256	64	CHAR (UNIQUE)	Hash del binario generado (auditoría de integridad).	NO
contenido_snapshot	-	JSONB	Estado congelado al emitir: brechas con estado_final + cita textual + sanciones con montos (RS-18).	NO
creado_en	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de generación.	NO

Restricciones: UNIQUE parcial (empresa_id, anho) — RN-041. Reglas: cero LLM en la generación (RN-041); el PDF/snapshot es fiel a su fecha (RN-042).

Dominio: AUDITORÍA

Tabla: auditoria

Descripción: Bitácora de eventos sensibles append-only — la BD garantiza el append-only (REVOKE UPDATE/DELETE): la app solo puede INSERT/SELECT. El historial de cambios de estado vive aquí como evento AJUSTE_BRECHA (sustituye a la tabla gri_analisis_historico).

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción	NULL
id	36	UUID (PK)	Identificador secuencial del evento.	NO
usuario_id	36	UUID (FK)	Usuario implicado; nulo en eventos anónimos (p. ej. login fallido de correo inexistente).	SÍ
empresa_id	36	UUID (FK)	Contexto de empresa opcional (FK visible en diagrama).	SÍ
tipo_evento	-	tipo_evento_auditoria (ENUM)	LOGIN LOGIN_FALLIDO CAMBIO_ROL INGESTA INGESTA_FALLIDA GEN_REPORTE AJUSTE_BRECHA DESCARGA.	NO
detalle	-	JSONB	Contexto por evento: hash, doc_id, motivo, anterior→nuevo, resultado de la operación (corregido: era VARCHAR(500)).	NO
fecha_hora_utc	-	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora UTC (RNF-024 — presentación America/Lima solo en la UI).	NO


10. VOLUMEN ESTIMADO

Estimación preliminar para el escenario de fase 1 (3 usuarios; 1 organización). Cada empresa analizable define el volumen; crece con el área.

Tabla	Filas estimadas	Nota
usuarios	3	1 SuperAdmin + 2 Administradores (acta 4 · REQ-10).
sesiones	~3–30	Por cada login hasta el logout/revocación (inactiva no elimina).
tokens_recuperacion	bajo	Uso ocasional (single-use).
empresas	3-10	Catálogo de empresas ingestadas en fase 1 (mínimo 3 sectores).
documentos	6–30	Memorias anuales y reportes de sostenibilidad por empresa/año/tipo.
fragmentos_documento	3k–8k	~800–1000 fragmentos por documento (filas de tabla con ~800 chars por sección).
catalogo_gri	40	Catálogo cerrado del estándar (40 códigos GRI del catálogo vigente — semilla del sistema).
gri_analisis	40–400+	Fila por documento/código (incluidos los OK).
sanciones	variable (bajo–medio)	Detección por patrones configurados en los documentos.
consultas_asistente	200/día	Free tier — LLM_DAILY_LIMIT (200).
consulta_citas	~4 por respuesta	k=4 (post-check constantes por IDs).
reportes_prospeccion	1–5	UN reporte por empresa/año (RN-041).
auditoria	creciente	Participación mensual si el volumen crece; fase 1 = monolito simple sin particiones.

11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

La solución se estructura en una arquitectura de solución por capas (siete capas): actores y roles, aplicación web (SPA React 18 + Vite), API FastAPI, servicios y lógica de negocio (Python 3.11), procesamiento y reglas por módulo, persistencia (SQLAlchemy Async) y base de datos PostgreSQL 16 + pgvector. La separación por capas y la modularidad interna se detallan en la sección 4. La figura siguiente muestra el diagrama de arquitectura de solución por capas.



12. PROTOTIPO

El prototipo navegable de la FASE 1 está disponible en <https://igualab.vercel.app/> e implementa las pantallas de los módulos descritos en este documento (autenticación, gestión de usuarios, catálogo de empresas e ingesta, asistente de IA, reportes de prospección y auditoría).

13. ANEXO

13.1. Problemas identificados del proceso actual (AS-IS)

A partir del análisis del proceso actual (AS-IS) se identifican los siguientes problemas. El analista de Igualab debe buscar y descargar manualmente cada informe (memoria anual y/o reporte de sostenibilidad) de fuentes dispersas, lo que incrementa el riesgo de omitir documentos relevantes o descargar versiones desactualizadas. La revisión íntegra de documentos que suelen exceder las 100 páginas depende enteramente de su criterio individual, lo que genera variabilidad en la cobertura y profundidad del análisis entre distintas revisiones. No existe un catálogo estandarizado de indicadores GRI evaluables ni una metodología uniforme para asignar estados de cumplimiento, por lo que los criterios pueden variar de una empresa a otra. Una vez identificadas brechas, sanciones o hallazgos, el analista no registra la información en un sistema estructurado ni base de datos, ni hoja de cálculo, ni herramienta similar, por lo que los resultados quedan en su conocimiento implícito, sin posibilidad de consulta histórica, comparación entre empresas o trazabilidad. Tampoco se registra qué empresa revisó, en qué fecha ni con qué criterios, lo que impide validar la calidad del análisis o demostrar diligencia ante el cliente. La elaboración del documento

de prospección se realiza en texto libre sin plantilla estandarizada, lo que genera formatos inconsistentes y omisión de información relevante. En conjunto, cada análisis parte de cero y no permite reutilizar resultados previos, comparar evolución año a año ni escalar el proceso a más empresas sin incrementar linealmente la carga de trabajo.