

```
<?php
$listaProduse[0]['denumire'] = 'Produs 1';
$listaProduse[0]['pret'] = '10';
$listaProduse[1]['denumire'] = 'Produs 2';
$listaProduse[1]['pret'] = '15';
$listaProduse[2]['denumire'] = 'Produs 3';
$listaProduse[2]['pret'] = '10';
$listaProduse[3]['denumire'] = 'Produs 4';
$listaProduse[3]['pret'] = '7';
$tva = 1.24;
$limitaTransport = 30;
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<form method="post">
<table>
<?php
```

```

foreach($listaProduse as $key => $produs){

?>

<tr>

<td>

<label>Denumire Produs

<input type="text" readonly="readonly" name="numeProdus[<?php echo $key; ?>]" value="<?php echo
$produs['denumire']; ?>" />

</label>

</td>

<td>

<label>Cantitate

<input type="number" name="cantitateProdus[<?php echo $key; ?>]" />

</label>

</td>

<td>

<label>Pret Produs

<input type="number" readonly="readonly" name="pretProdus[<?php echo $key; ?>]" value="<?php
echo $produs['pret']; ?>" />

</label>

</td>

</tr>

<?php } ?>

<tr>

<td>

<input type="submit" value="Trimite comanda" />

```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
<?php if (!empty($_POST)){
```

```
    $total = 0;
```

```
    foreach( $_POST['numeProdus'] as $key => $produs ) {
```

```
        if($_POST['cantitateProdus'][$key]!=" && $_POST['cantitateProdus'][$key]>0){
```

```
            $total = $total + ($_POST['cantitateProdus'][$key] * $_POST['pretProdus'][$key]) ;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    if( ($total * $tva) > $limitaTransport){
```

```
        echo 'Costul total='.($total * $tva).' transport gratuit!!';
```

```
    }else{
```

```
        echo 'Costul total='.($total * $tva)+$limitaTransport.' impreuna cu taxa de transport!!';
```

```
    }
```

```
}>
```

```
</body>
```

```
</html>
```