

Разложение чисел на множители

Логинов Сергей НФИмд 01-22

26 ноября, 2022, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи

Цель лабораторной работы

Изучение задачи разложения на множители, изучение p -алгоритма Поллрада.

Выполнение лабораторной работы

Задача разложения на простые множители

Разложение на множители — предмет непрерывного исследования в прошлом; и такие же исследования, вероятно, продолжатся в будущем. Разложение на множители играет очень важную роль в безопасности некоторых криптосистем с открытым ключом.

р-алгоритм Поллрада

- Вход. Число n , начальное значение c , функция f , обладающая сжимающими свойствами.
 - Выход. Нетривиальный делитель числа n .
1. Положить $a = c, b = c$
 2. Вычислить $a = f(a)(\text{mod } n), b = f(b)(\text{mod } n)$
 3. Найти $d = \text{GCD}(a - b, n)$
 4. Если $1 < d < n$, то положить $p = d$ и результат: p . При $d = n$ результат: ДЕЛИТЕЛЬ НЕ НАЙДЕН. При $d = 1$ вернуться на шаг 2.

Сложность. Заметим, что этот метод требует сделать $B-1$ операций возведения в степень $a = a^e \bmod n$. Есть быстрый алгоритм возведения в степень, который выполняет это за $2 * \log_2 B$ операций. Метод также использует вычисления НОД, который требует n^3 операций. Мы можем сказать, что сложность — так или иначе больше, чем $O(B)$ или $O(2^n)$, где n_b — число битов в B . Другая проблема — этот алгоритм может заканчиваться сигналом об ошибке. Вероятность успеха очень мала, если B имеет значение, не очень близкое к величине \sqrt{n} .

Пример работы алгоритма

```
/usr/local/bin/python3 /Users/lallogin/work/work/2022-2023/cyber_sec/lab6/lab6.py
● (base) lallogin@MacBook-Air-Sergej ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/lallogin/work/work/2022-2023/cyber_sec/lab6/lab6.py
Not found
● (base) lallogin@MacBook-Air-Sergej ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/lallogin/work/work/2022-2023/cyber_sec/lab6/lab6.py
1181
```

Рис. 1: Работа алгоритма

Выводы

Изучили задачу разложения на множители и р-алгоритм Поллрада.