ESA - schéma-bloc

BUS CAN

Stationnement

interrupteur de fin de course ??

Haut

PCB Support STM32F407

- LCD
- STM32F407 Discovery1
  - USB mini PROG
  - USB micro VCOM
- CAN
- USB-C UART
- 5V
- ALIMENTATION
- PMOD type 2 — SPI — PCB-11 Driver SPI 5V (Bornier, ALIMENTATION)
- PMOD type 3 — GPIO — PCB-01 Drive Step Moteur (Bornier, ALIMENTATION) — Moteur Ascenseur Hauteur
- PMOD type 4 — GPIO — PCB-01 Drive Step Moteur (Bornier, ALIMENTATION) — Moteur Ascenseur Rotation
- PMOD type 6 — PCB-02 Drive Moteur DC (Bornier, ALIMENTATION) — Moteur Ascenseur Bras Poussoir
- MikroeBus 1 — PCB-04 ClickBoard IO (CONN wire to board 2x 10POS) — Détecteur Présence Véhicule Entrée
- MikroeBus 2 — PCB-03 Stationnement Barre de DEL (15x) (Micro-Fit+ Vertical Header, Through Hole, 3.00mm Pitch, Dual Row, ALIMENTATION)
- Détecteur d'étage (3x)

Bas

PCB Support STM32F407

- LCD
- STM32F407 Discovery1
  - USB mini PROG
  - USB micro VCOM
- CAN
- USB-C UART
- 5V
- ALIMENTATION
- PMOD type 2 — SPI — PCB-11 Driver SPI 5V (Bornier, ALIMENTATION)
- PMOD type 3
- PMOD type 4
- PMOD type 6
- MikroeBus 1 — I2C, PWM, GPIO/AN — PCB-04 ClickBoard IO (CONN wire to board 2x 10POS)
- MikroeBus 2 — I2C, PWM, GPIO/AN — PCB-04 ClickBoard IO (CONN wire to board 2x 10POS)
- PCB-03 Stationnement Capteur de présence (7x) (Micro-Fit+ Vertical Header, Through Hole, 3.00mm Pitch, Dual Row, ALIMENTATION)

un seul port de sortie est disponible pour le DEL

- PCB-03 Stationnement Capteur de présence (7x) Barre de DEL (15x) (Micro-Fit+ Vertical Header, Through Hole, 3.00mm Pitch, Dual Row, ALIMENTATION)

Borne

- Écran tactile
- Capteur d'accès lecteur code-barres
- caméra
- audio
- Raspberry Pi5 — Wifi MQTT, USB, Ethernet
- Hat CAN
  - CAN — D0/D1 5V — Capteur d'accès lecteur de carte
  - PMOD type 3 — UART — Imprimante Thermique
  - PMOD type 6 — I2C — Détecteur de présence de personne
  - Header 3 pos. PWM — PWM — Barrière

Borne

PCB Support STM32F407

- Éclairage Barre de DEL — SPI 5V — PCB-11 Driver SPI 5V (Bornier, ALIMENTATION) — SPI
- Capteur de Luminosité — ADC — PCB-04 ClickBoard IO (CONN wire to board 2x 10POS) — ADC
- PMOD type 2
- PMOD type 3
- PMOD type 4
- PMOD type 6
- MikroeBus 1
- MikroeBus 2
- LCD
- STM32F407 Discovery1
  - USB mini PROG
  - USB micro VCOM
- CAN
- USB-C UART
- 5V
- ALIMENTATION
- 12V (RS-100-12)
- 5V (RS-50-5)
- 3.3V (LS50-3.3)
- F1
- S1
- 120Vac

PC Développement et Supervision

- USB Prog
- USB Debug
- PC de supervision — Wifi MQTT

Titre : ESA - schéma-bloc			Cegep Limoilou 1300, 8e Avenue Québec, QC Canada G1J 5L5
Conception : kc	Approbation : APPROUVÉ PAR	Révision : A	
Date : 2026-11-08	Heure : 8:24:56 AM	Feuille 1 de 1	
Fichier : ESA-schema-bloc-PCB.SchDoc			

Cégep Limoilou