

Apache via Docker Compose

Résumé

Ce guide détaille le déploiement d'un serveur Apache sur Docker. Cette configuration permet de gérer facilement un environnement web isolé dans un conteneur Docker.

Prérequis :

- Docker Engine & Docker Compose installés.
- Utilisateur membre du groupe `docker` ou privilèges `sudo`.
- Ports **80** (HTTP) disponibles sur la VM.
- Accès réseau vers l'IP de la VM.

Structure

Avant de lancer le conteneur, nous devons préparer l'arborescence pour héberger les fichiers web.

Création de l'arborescence

```
mkdir -p ~/apache/html && cd ~/apache
```

Ajoutez des fichiers HTML dans le répertoire `html` pour servir du contenu statique. Par exemple, vous pouvez créer un fichier `index.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bienvenue sur Apache</title>
</head>
<body>
  <h1>Apache Dockerisé fonctionne correctement !</h1>
</body>
</html>
```

Déploiement Docker Compose

Le fichier `docker-compose.yml` orchestre le service Apache.

Création du fichier : `nano docker-compose.yml`

```
version: '3.8'

services:
  apache:
    image: httpd:latest
    volumes:
      - ./html:/usr/local/apache2/htdocs/
    ports:
      - "80:80"
    networks:
      - web

networks:
  web:
    driver: bridge
```

Démarrage de l'application

Pour démarrer le service Apache, exécutez la commande suivante dans le répertoire contenant votre `docker-compose.yml` :

```
sudo docker-compose up -d
```

Accès à Apache

Une fois déployé, accédez à votre serveur Apache via : `http://localhost` . Le navigateur devrait afficher la page HTML que vous avez créée dans le répertoire `html` .