

Installer Apache via Docker Compose

Résumé

Ce guide détaille le déploiement d'un serveur Apache sur Docker. Cette configuration permet de gérer facilement un environnement web isolé dans un conteneur Docker.

Prérequis :

- Docker Engine & Docker Compose installés.
- Utilisateur membre du groupe `docker` ou privilèges `sudo`.
- Ports **80** (HTTP) disponibles sur la VM.
- Accès réseau vers l'IP de la VM.

Structure

Avant de lancer le conteneur, nous devons préparer l'arborescence pour héberger les fichiers web.

Création de l'arborescence

```
mkdir -p ~/apache/html && cd ~/apache
```

Ajoutez des fichiers HTML dans le répertoire `html` pour servir du contenu statique. Par exemple, vous pouvez créer un fichier `index.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bienvenue sur Apache</title>
</head>
<body>
  <h1>Apache Dockerisé fonctionne correctement !</h1>
</body>
</html>
```

Déploiement Docker Compose

Le fichier `docker-compose.yml` orchestre le service Apache.

Création du fichier : `nano docker-compose.yml`

```
version: '3.8'

services:
  apache:
    image: httpd:2.4
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ./html:/usr/local/apache2/htdocs/
    ports:
      - "80:80"
    networks:
      - web

networks:
  web:
    driver: bridge
```

Démarrage de l'application

Pour démarrer le service Apache, exécutez la commande suivante dans le répertoire contenant votre `docker-compose.yml` :

Bash

```
docker compose up -d
```

Accès à Apache

Une fois déployé, accédez à votre serveur Apache via : `http://localhost` . Le navigateur devrait afficher la page HTML que vous avez créée dans le répertoire `html` .