

Installer Docker + Docker Compose (Debian 13)

Résumé

Cette procédure permet d'installer le moteur Docker Engine, le CLI Docker et le plugin Docker Compose sur Debian 13 (Trixie) en utilisant les dépôts officiels.

Prérequis :

- Debian 13 Trixie
- Root ou utilisateur du groupe sudo
- Accès à Internet

Mettre à jour le système :

```
apt update && apt upgrade -y
```

Préparation des dépôts

Installer les paquets nécessaires pour permettre à `apt` d'utiliser un dépôt via HTTPS :

```
apt install ca-certificates curl gnupg -y
```

Ajouter la clé GPG officielle de Docker et configurer le dépôt (Méthode compatible Debian 13) :

```
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg

chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/debian $(. /etc/os-release && echo
"$VERSION_CODENAME") stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

apt update
```

Installation de Docker

Installer le moteur Docker, le client et le plugin Docker Compose :

```
apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin
```

Vérifier que le service est bien actif :

```
systemctl status docker --no-pager
```

Guide des commandes essentielles

Gestion des Conteneurs

- `docker ps` : Liste les conteneurs en cours d'exécution.
- `docker ps -a` : Liste tous les conteneurs (même ceux qui sont arrêtés).

- `docker stop <id>` : Arrête un conteneur proprement.
- `docker rm <id>` : Supprime un conteneur (doit être arrêté au préalable).

Gestion des Images

- `docker images` : Liste les images téléchargées sur la machine.
- `docker pull <image>` : Télécharge une image depuis le Docker Hub sans la lancer.
- `docker rmi <id>` : Supprime une image locale.

Docker Compose (Le plus important pour ton setup)

Docker Compose permet de lancer des architectures complexes via un fichier `.yaml`.

- `docker compose up -d` : Lance les services définis dans le fichier en arrière-plan (mode "detached").
- `docker compose down` : Arrête et supprime tous les services du fichier.
- `docker compose logs -f` : Affiche les logs en temps réel pour déboguer ton workflow.

Maintenance

- `docker system prune` : Nettoie les conteneurs arrêtés, les réseaux inutilisés et les images orphelines.