

Installer Nextcloud via Docker Compose

Résumé

Ce guide détaille le déploiement de Nextcloud sur Docker, en utilisant un conteneur MySQL pour la gestion des bases de données. Les configurations incluent la création d'un utilisateur MySQL, d'une base de données et l'attribution des privilèges nécessaires.

Prérequis :

- Docker Engine & Docker Compose installés.
- Utilisateur membre du groupe `docker` ou privilèges `sudo`.
- Ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) disponibles sur la VM.
- Accès réseau vers l'IP de la VM.

Configuration MySQL

Nous allons configurer un script SQL pour initialiser l'utilisateur, la base de données et les privilèges nécessaires pour Nextcloud.

Création du fichier d'initialisation

Créez un répertoire `mysql` dans votre structure de projet :

```
mkdir -p ~/nextcloud/mysql/sql && cd ~/nextcloud
```

Création du script : `nano mysql/sql/init.sql`

Ajoutez les commandes suivantes pour créer l'utilisateur, la base de données et attribuer des privilèges :

```
-- Crée un nouvel utilisateur avec mot de passe personnalisé
CREATE USER 'nextclouduser'@'%' IDENTIFIED BY 'nextcloudpassword';

-- Crée une nouvelle base de données
CREATE DATABASE nextclouddb;

-- Attribue tous les privilèges à l'utilisateur sur la nouvelle base de données
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextclouddb.* TO 'nextclouduser'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Déploiement Docker Compose

Le fichier `docker-compose.yml` orchestre Nextcloud avec MySQL.

Création du fichier : `nano docker-compose.yml`

```
services:
  db:
    image: mysql:8.4
    container_name: nextcloud_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword # Changez ce mot de passe pour la sécurité
    volumes:
      - ./mysql/sql:/docker-entrypoint-initdb.d/
      - mysql_data:/var/lib/mysql
    networks:
      - nextcloud

app:
```

```
image: nextcloud:stable
container_name: nextcloud_app
restart: unless-stopped
depends_on:
  - db
ports:
  - "80:80"
environment:
  MYSQL_PASSWORD: nextcloudpassword
  MYSQL_DATABASE: nextcloud_db
  MYSQL_USER: nextclouduser
  MYSQL_HOST: db
  NEXTCLOUD_TRUSTED_DOMAINS: 'localhost'
volumes:
  - nextcloud_data:/var/www/html
networks:
  - nextcloud

volumes:
  nextcloud_data:
  mysql_data:

networks:
  nextcloud:
    driver: bridge
```

Démarrage de l'application

Pour démarrer les services Nextcloud et MySQL, exécutez la commande suivante dans le répertoire contenant votre `docker-compose.yml` :

```
docker compose up -d
```

Accès à Nextcloud

Une fois déployé, accédez à Nextcloud via : `http://localhost` . La première connexion nécessitera la configuration de l'administrateur Nextcloud pour finaliser le processus d'installation.

Configuration initiale

1. Ouvrez votre navigateur et allez sur `http://localhost` .
2. Suivez les instructions pour créer un compte administrateur.
3. Utilisez les identifiants MySQL définis dans le fichier `docker-compose.yml` lorsque cela est demandé.