```
以下是将装饰器系统整合到MVP框架后的完整代码实现:
主要改进点说明:
1. 装饰器翻译系统
- 通过 `withDecorators` 实现 装饰器基本服务工厂流水线 - 通过 `registerServices` 实现 装饰器基本服务工厂清单
- 通过 `registerModels` 实现 装饰器模型服务工厂清单
- 通过 `registerService` 实现 装饰器基本服务工厂方法
- 通过 `registerModelService` 实现 装饰器模型服务工厂方法
- Presenter 构造函数自动注入已注册服务
2. 服务整合
- StorageService 提供本地存储功能
- 服务实例在应用启动前自动初始化
3. Presenter增强
- 同时支持原有 MVP 参数 (view/model) 和依赖注入
- 业务方法中可直接使用注入的服务
- 保持原有事件处理逻辑不变
4. 数据持久化示例
- 用户提交时自动保存到 localStorage
- 商品保存时记录时间戳
- 可通过 StorageService 扩展更多存储方式
使用示例:
1. 提交用户表单后可在控制台查看存储结果
2. 保存商品后可在localStorage查看 product 数据
3. 所有服务依赖自动解析,无需手动实例化
该实现保持了 MVP 设计模式的核心优势,同时增加了现代化的依赖注入和服务管理能力。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <style>
       * { font: 9pt SimSun
       [data-id] { padding: 5px; }
       .container { border: 1px solid #ccc; padding: 20px; max-width: 500px; }
       .display-none { display: none; }
       .display-block { display: block; }
       .error { color: red: }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
       <!-- 组件1 -->
        <div data-component="userForm" data-model="UserModel">
           <input type="text" placeholder="Enter username" data-bind="userName">
           <button data-event="click:handleSubmit">Submit</button>
           <div class="error" data-id="usernameError"></div>
       </div>
        <!-- 组件2 -->
        <div data-component="productForm" data-model="ProductModel">
           <input type="text" placeholder="Enter productName" data-bind="productName">
           <button data-event="click:handleSave">Save Product</button>
        </div>
        <div data-global="output"></div>
    </div>
    <script>
    // 基本核心 - 通用工具
```

```
// ============
   Date.prototype.format = function(fmt) {
        var formats = {
           "q+": Math.floor((this.getMonth()+3)/3), //季
"M+": this.getMonth()+1, //月
"d+": this.getDate(), //日
           "h+": this.getHours(),
                                                     //时
           "m+": this.getMinutes(),
                                                     //分
            "s+" : this.getSeconds(),
                                                     //秒
            "S" : this.getMilliseconds(),
                                                     //毫秒
        if(/(y+)/.test(fmt)) {
               fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear()+"").substr(4 - RegExp.$1.length));
        for (var format in formats) {
           if(new RegExp("("+ format +")").test(fmt)) {
fmt = fmt.replace(RegExp. \$1, (RegExp. \$1. length==1) ? (formats[format]) : (("00"+formats[format]).substr((""+formats[format]).length)));
       return fmt;
    // 装饰器翻译系统 - 依赖注入
    // 装饰器基本服务工厂清单
   const registerServices = new Map();
   // 装饰器模型服务工厂清单
   const registerModels = new Map();
   // 装饰器基本服务工厂方法
   function registerService(serviceName) {
       return function(target) {
           registerServices.set(serviceName, new target());
           target.prototype.__serviceName = serviceName;
           return target;
       };
   }
    // 装饰器模型服务工厂方法
   function registerModelService(modelName) {
       return function(targetClass) {
           // 注册到全局作用域
           window[modelName] = targetClass;
           // 注册到模型注册表
           registerModels.set(modelName, targetClass);
           return targetClass;
       };
   }
    // 装饰器基本服务工厂流水线
    function withDecorators(...decorators) {
       return function(target) {
           return decorators.reduceRight((acc, decorator) => {
               return decorator (acc);
           }, target);
       };
   }
    // ==============
    // 装饰器翻译系统 - 服务定义
   const StorageService = withDecorators(
       registerService('storageService')
       class {
```

```
save(key, value) {
            localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value));
        load(key) {
           return JSON.parse(localStorage.getItem(key));
);
// Model - 数据管理
// ======
// 基础模型
const Model = withDecorators(
    registerModelService('Model')
) (
    class {
        constructor() {
           this._data = {};
            this.listeners = [];
        // getter 方法 允许 get -> Model.data
        get data() {
           return this._data;
        // setter 普通 方法 允许 set -> Model.data 传递 >= 2 个 参数 否则 为 1 个 参数
        setData(key, value) {
           this._data[key] = value;
            this.notify(key);
        subscribe(callback) {
            this. listeners. push (callback);
       notify(key) {
            this. listeners. for Each (cb => cb (key));
);
// 用户模型
const UserModel = withDecorators(
    registerModelService('UserModel')
) (
    class extends Model {
        constructor() {
           super();
            this.setData('userName', '');
        validateUsername(value) {
            if (value.length < 3) throw new Error("用户名至少3个字符");
);
// 商品模型
const ProductModel = withDecorators(
    registerModelService('ProductModel')
) (
    class extends Model {
       constructor() {
           super();
            this.setData('productName', '');
```

```
);
// =======
// View - UI管理
// ======
class View \{
   constructor(dataComponent) {
        this.component = document.querySelector(`[data-component="${dataComponent}"]`);
        this.elements = \{\};
        this. binds = \{\};
        // 自动发现元素
        this.component.querySelectorAll('[data-id]').forEach(el => {
            this.elements[el.dataset.id] = el;
       });
        // 自动发现全局元素
       document.querySelectorAll('[data-global]').forEach(el => {
            this.elements[el.dataset.global] = el;
        });
        // 处理数据绑定
        this.component.querySelectorAll('[data-bind]').forEach(el => {
           const bind = el.dataset.bind;
            if (!this.binds[bind]) this.binds[bind] = [];
            this.binds[bind].push(el);
            // 初始化值
           el. value = this. presenter?. model. data[bind] | '';
            // 双向绑定
            el.addEventListener('input', (e) => {
                this.presenter.model.setData(bind, e.target.value);
           });
       });
        // 处理事件绑定
        this.component.querySelectorAll('[data-event]').forEach(el => {
            const [eventType, handler] = el. dataset. event. split(':');
            el.addEventListener(eventType, () => {
                if (this.presenter && this.presenter[handler]) {
                    this.presenter[handler]();
           });
       });
   bindPresenter(presenter) {
        this.presenter = presenter;
        this.presenter.model.subscribe((key) => this.updateBindings(key));
   updateBindings(key) {
        const value = this.presenter.model.data[key];
        this.binds[key]?.forEach(el => {
           el.value = value;
       });
   }
   showError(message) {
       const usernameError = this.elements.usernameError;
        usernameError.classList.remove('display-none');
       usernameError.classList.add('display-block');
       usernameError.innerHTML = message;
```

```
hideError() {
            const usernameError = this.elements.usernameError;
            usernameError.classList.remove('display-block');
            usernameError.classList.add('display-none');
   }
      Presenter - 逻辑协调
   class Presenter {
        constructor(view, model) {
            this. view = view;
            this.model = model:
            this. view. bindPresenter(this);
            // 依赖注入
            registerServices.forEach((service, name) => {
                if (this.constructor === service.constructor) return;
                this[name] = service;
            });
        handleSubmit() {
            trv {
                const userName = this.model.data.userName;
                const userDate = new Date().format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
                this. model. validateUsername (userName);
                this. view. hideError();
                // 使用全局元素输出信息
                this.view.elements.output.innerHTML = `
用户名称 ${userName} <br/>
用户日期 ${userDate}
                // 使用存储服务保存用户
                if (this.storageService) {
                    this. storageService. save('user', {
                        'userName' : userName,
'userDate' : userDate,
                    });
            } catch (error) {
                this. view. showError (error. message);
        }
        handleSave() {
            try {
                const productName = this.model.data.productName;
                const productDate = new Date().format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
                // 使用全局元素输出信息
                this. view. elements. output. innerHTML = `
商品名称 ${productName} <br/><br/>
商品日期 ${productDate}
                // 使用存储服务保存商品
                if (this.storageService) {
                    this.storageService.save('product', {
                         productName' : productName,
productDate' : productDate,
                    });
            } catch (error) {
```

```
this. view. showError (error. message);
       }
   }
   // 组件初始化系统
   // =======
   class App {
       static init() {
           document.querySelectorAll('[data-component]').forEach(dataComponent => {
               const componentName = dataComponent.dataset.component;
              const modelName = dataComponent.dataset.model;
              // 从模型注册表获取 (确保名称匹配)
              const modelClass = registerModels.get(modelName);
               if (!modelClass) {
                  throw new Error(`未注册模型类(请检查 registerModel 装饰器参数) ${modelName}`);
              // 初始化组件
              const model = new modelClass();
              const view = new View(componentName);
              new Presenter(view, model);
          });
       }
   }
   document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
       App.init();
   </script>
</body>
</html>
```