OWASP WebGoat e WebWolf

Seminário de Segurança da Informação

Giuliano Marcus Bianco
Luís Renato Freitas de Almeida
Nicolas Arthur Raulino Oliveira

Instituto Federal de Santa Catarina

Novembro de 2025

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

Licenciamento



Slides licenciados sob Creative Commons “Atribuição 4.0 Internacional”

Sumário

1 Introdução

2 A OWASP

3 OWASP WebGoat e WebWolf

4 Demonstração

5 Conclusão

Introdução

Objetivos desse seminário

- Demonstrar e explicar vulnerabilidades de forma prática a partir das aplicações OWASP WebGoat e OWASP WebWolf.
- Identificar os principais métodos de ataques.
- Identificar boas práticas de segurança do desenvolvimento de aplicações.
- Demonstrar a importância da segurança em aplicações Web.

Contextualização

- O crescimento das aplicações web trouxe novos desafios de segurança.
- A OWASP promove boas práticas e ferramentas para mitigar vulnerabilidades.
- WebGoat e WebWolf são plataformas didáticas para aprendizado prático de segurança.

A OWASP

O que é a OWASP



OWASP (*Open Worldwide Application Security Project*) é uma **Organização sem fins lucrativos** que trabalha para melhorar a segurança de software. É uma comunidade aberta dedicada a habilitar organizações a conceber, desenvolver, adquirir, operar e manter aplicações confiáveis.

A OWASP Foundation

- **Projetos Open Source** liderados pela comunidade, incluindo código, documentação e padrões.
- **Dezenas de milhares de membros** ativos.
- Todos os projetos, ferramentas, documentos e fóruns são **livres e abertos** a qualquer pessoa interessada.
- Fundada em 1º de dezembro de 2001, incorporada como organização sem fins lucrativos nos Estados Unidos em 21 de abril de 2004.

OWASP WebGoat e WebWolf

O que é o WebGoat

- Aplicação web **deliberadamente insegura** para testar vulnerabilidades comumente encontradas em aplicações Java.
- Resolve o problema de aprender segurança web sem precisar de aplicações reais vulneráveis (como lojas online ou bancos).
- Permite que profissionais de segurança testem ferramentas em uma plataforma conhecidamente vulnerável.
- Fornece um ambiente **seguro e legal** para prática e aprendizado.

Objetivo e Metodologia do WebGoat

- **Objetivo principal**: criar um ambiente de ensino interativo para segurança de aplicações web.
- **Metodologia de aprendizado em três passos**:
  1. **Explicar a vulnerabilidade**: conceitos teóricos antes da prática.
  2. **Aprender fazendo**: exercícios práticos para compreender o funcionamento.
  3. **Explicar mitigação**: técnicas de proteção e boas práticas.

O que é o WebWolf

- Aplicação web **separada** que simula a máquina de um atacante.
- Permite distinguir claramente entre o papel do **atacante** e o papel do **usuário** no website.
- Criado após feedback de workshops onde não havia distinção clara entre esses papéis.
- Funciona como um software auxiliar do WebGoat.

Funcionalidades do WebWolf

- **Hospedar arquivos**: permite fazer upload de arquivos necessários para download durante exercícios.
- **Cliente de e-mail**: simula o envio de e-mails para testar vulnerabilidades relacionadas.
- **Página de destino para requisições**: serve como landing page para receber chamadas de dentro de exercícios, fornecendo informações completas sobre a requisição (semelhante ao `netcat`[1]).

[1] https://nmap.org/ncat/

Integração WebGoat e WebWolf

- WebGoat representa o **website atacado** (aplicação vulnerável).
- WebWolf representa o **ambiente do atacante** (máquina do atacante).
- Juntos, simulam cenários reais de ataque de forma didática e controlada.
- A distinção clara entre os papéis facilita o aprendizado prático de segurança web.

Ferramentas Necessárias

- **WebGoat**[2]: aplicação web J2EE executada no servidor Apache Tomcat.
- **WebWolf**: aplicação complementar que simula o ambiente do atacante.
- **Proxy web**: ferramenta para interceptar e analisar requisições HTTP (ex: **OWASP ZAP**[3], Burp Suite).

[2] https://owasp.org/www-project-webgoat/
[3] https://www.zaproxy.org/

Avisos de Segurança

Importante


- **Não** execute o WebGoat em um IP externamente visível; ele é vulnerável a ataques.
- **Não** execute o WebGoat nem mesmo em uma sub-rede IP reservada; sempre use `localhost`.
- Durante a execução, sua máquina estará **extremamente vulnerável** a ataques.
- **Desconecte-se da Internet** enquanto estiver usando o programa.
- A configuração padrão do WebGoat vincula-se ao `localhost` para minimizar a exposição.

Demonstração

Ambiente de Teste

- Ambiente containerizado usando **Docker Compose** para facilitar a configuração e execução.
- **Rede isolada** (`zapnet`) conectando todos os containers.
- **WebGoat**: aplicação vulnerável na porta `8080`.
- **WebWolf**: incluído na imagem WebGoat, disponível na porta `9090` (acessível via localhost).
- **OWASP ZAP**: proxy que atua como *Man-in-the-Middle* (MITM), posicionando-se entre o navegador e o servidor para interceptar e analisar requisições HTTP/HTTPS.
- **Volumes persistentes** para manter dados entre execuções. (caso alguém queira usar o container para praticar em casa)

Ambiente de Teste



Vulnerabilidades JWT: Contexto

- **JSON Web Token (JWT)**: padrão para autenticação e autorização em aplicações web modernas.
- Estrutura: `header.payload.signature`
- Tokens são assinados digitalmente para garantir integridade e autenticidade.
- Vulnerabilidades comuns surgem de:
  - Falta de validação adequada da assinatura
  - Algoritmos de assinatura fracos ou mal implementados
  - Manipulação do payload sem verificação

Ataques que Demonstraremos

1. **Decodificação de JWT**
   - Análise da estrutura do token
   - Extração de informações sensíveis do payload
   - Risco: exposição de dados em tokens não criptografados
2. **Manipulação de JWT**
   - Alteração do payload para elevar privilégios
   - Exploração de validação inadequada de assinatura
   - Objetivo: tornar-se administrador e executar ações privilegiadas

Mitigações para essas vulnerabilidades do JWT

- **Decodificação**: não colocar dados sensíveis no payload (ou usar JWE para criptografar)
- **Manipulação**: sempre validar a assinatura e rejeitar tokens com algoritmos "none"

SQL Injection: Contexto

- **SQL Injection (SQLi)**: ataque que explora falhas na validação de entradas que são usadas em consultas SQL.
- Ocorre quando dados fornecidos pelo usuário são concatenados diretamente na query.
- Permite que o atacante:
  - Leia, modifique ou delete dados do banco
  - Bypasse autenticação
  - Execute comandos perigosos no banco de dados
- Afeta aplicações sem sanitização adequada ou sem uso de queries preparadas.

Ataques que Demonstraremos

1. **Bypass de Autenticação**
   - Inserção de payloads como `' OR '1'='1`
   - Consequência: acesso não autorizado a contas
2. **Extração de Dados**
   - Exploração de consultas vulneráveis para listar tabelas e dados sensíveis
   - Demonstração do potencial de vazamento completo da base
3. **Manipulação/Exclusão de Dados**
   - Uso de `UNION`, `UPDATE`, `DELETE` ou `DROP`
   - Consequência: corrupção total da base

Mitigações para SQL Injection

- **Uso de Prepared Statements (queries parametrizadas)**
  - Evitam concatenação direta de dados na query
- **Validação e Sanitização de Entrada**
  - Rejeitar caracteres inesperados e validar formatos
- **Princípio do Menor Privilégio**
  - Contas do banco não devem ter permissões além do necessário
- **ORMs e Query Builders seguros**
  - Evitam a construção manual de consultas inseguras

Conclusão

Considerações Finais

- WebGoat e WebWolf permitem aprendizado prático e seguro de vulnerabilidades.
- Ajudam a compreender como proteger aplicações contra ataques reais.
- São ferramentas essenciais para o ensino de segurança da informação.

Referências I

ANDERSON, Ross J. **Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems**. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 978-1-119-64278-7.

CYCUBIX. **WebGoat | Web Application Security Essentials**. 2025. Acesso em: 17 nov. 2025. Disponível em: <https://docs.cycubix.com/application-security-series/web-application-security-essentials/webgoat-8>.

FOUNDATION, OWASP. **OWASP Top 10 – The Ten Most Critical Web Application Security Risks**. 2021. Acesso em: 12 nov. 2025. Disponível em: <https://owasp.org/Top10/>.

_____. **OWASP WebGoat: A deliberately insecure web application maintained by OWASP for educational purposes**. 2025. Acesso em: 12 nov. 2025. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-webgoat/>.

_____. **OWASP WebWolf: Companion application for WebGoat to simulate attacker environment**. 2025. Acesso em: 12 nov. 2025. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-webgoat/>.

Referências II

- FOUNDATION, OWASP. **The Open Web Application Security Project (OWASP)**. 2025. Acesso em: 12 nov. 2025. Disponível em: <https://owasp.org>.
- MALYALA, Lalithya. **Careers in Web app Testing**. Ago. 2020. Acesso em: 12 nov. 2025. Disponível em: <https://owasp.org/www-chapter-vancouver/assets/presentations/2020-08_careers_in_web_app_testing.pdf>.
- STALLINGS, William. **Cryptography and Network Security: Principles and Practice**. 8. ed. Boston: Pearson Education, 2020. ISBN 978-0-13-444428-4.