OWASP WebGoat e WebWolf

Laboratório de Segurança em Aplicações Web

Giuliano Marcus Bianco
Luis Renato Freitas de Almeida
Nicolas Arthur Raulino Oliveira

Instituto Federal de Santa Catarina

Novembro de 2025

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

Licenciamento



Slides licenciados sob Creative Commons “Atribuição 4.0 Internacional”

Sumário

1 Introdução

2 A OWASP

3 OWASP WebGoat e WebWolf

4 Demonstração

5 Conclusão

Introdução

Objetivos desse seminário

- Testar vulnerabilidades comumente encontrado em aplicações baseadas em Java.
- Demonstrar e explicar vulnerabilidades de forma prática a partir das aplicações OWASP WebGoat e OWASP WebWolf.
- Identificar os principais métodos de ataques.
- Identificar boas práticas de segurança do desenvolvimento de aplicações.

Contextualização

- O crescimento das aplicações web trouxe novos desafios de segurança.
- A OWASP promove boas práticas e ferramentas para mitigar vulnerabilidades.
- WebGoat e WebWolf são plataformas didáticas para aprendizado prático de segurança.

A OWASP

O que é a OWASP



OWASP (*Open Worldwide Application Security Project*) é uma **Organização sem fins lucrativos** que trabalha para melhorar a segurança de software. É uma comunidade aberta dedicada a habilitar organizações a conceber, desenvolver, adquirir, operar e manter aplicações confiáveis.

A OWASP Foundation

- **Projetos Open Source** liderados pela comunidade, incluindo código, documentação e padrões.
- **Dezenas de milhares de membros** ativos.
- Todos os projetos, ferramentas, documentos e fóruns são **livres e abertos** a qualquer pessoa interessada.
- Fundada em 1º de dezembro de 2001, incorporada como organização sem fins lucrativos nos Estados Unidos em 21 de abril de 2004.

OWASP WebGoat e WebWolf

O que é o WebGoat

- Aplicação web **deliberadamente insegura** para testar vulnerabilidades comumente encontradas em aplicações Java.
- Resolve o problema de aprender segurança web sem precisar de aplicações reais vulneráveis (como lojas online ou bancos).
- Permite que profissionais de segurança testem ferramentas em uma plataforma conhecidamente vulnerável.
- Fornece um ambiente **seguro e legal** para prática e aprendizado.

Objetivo e Metodologia do WebGoat

- **Objetivo principal**: criar um ambiente de ensino interativo para segurança de aplicações web.
- **Metodologia de aprendizado em três passos**:
  1. **Explicar a vulnerabilidade**: conceitos teóricos antes da prática.
  2. **Aprender fazendo**: exercícios práticos para compreender o funcionamento.
  3. **Explicar mitigação**: técnicas de proteção e boas práticas.

O que é o WebWolf

- Aplicação web **separada** que simula a máquina de um atacante.
- Permite distinguir claramente entre o papel do **atacante** e o papel do **usuário** no website.
- Criado após feedback de workshops onde não havia distinção clara entre esses papéis.
- Funciona como um software auxiliar do WebGoat.

Funcionalidades do WebWolf

- **Hospedar arquivos**: permite fazer upload de arquivos necessários para download durante exercícios.
- **Cliente de e-mail**: simula o envio de e-mails para testar vulnerabilidades relacionadas.
- **Página de destino para requisições**: serve como landing page para receber chamadas de dentro de exercícios, fornecendo informações completas sobre a requisição (similar ao `netcat`[1]).

[1] https://nmap.org/ncat/

Integração WebGoat e WebWolf

- WebGoat representa o **website atacado** (aplicação vulnerável).
- WebWolf representa o **ambiente do atacante** (máquina do atacante).
- Juntos, simulam cenários reais de ataque de forma didática e controlada.
- A distinção clara entre os papéis facilita o aprendizado prático de segurança web.

Ferramentas Necessárias

- **WebGoat**[2]: aplicação web J2EE executada no servidor Apache Tomcat.
- **WebWolf**: aplicação complementar que simula o ambiente do atacante.
- **Proxy web**: ferramenta para interceptar e analisar requisições HTTP (ex: **OWASP ZAP**[3], Burp Suite).

[2] https://owasp.org/www-project-webgoat/
[3] https://www.zaproxy.org/

Demonstração

Ambiente de Teste

- Instalação via Docker Compose com dois containers: `webgoat` e `webwolf`.
- Endereços padrão:
  - WebGoat: `http://localhost:8080/WebGoat`
  - WebWolf: `http://localhost:9090/WebWolf`
- Aulas interativas e relatórios automáticos.

Exemplo de Exercício

- Exploração de um formulário vulnerável (ex: login).
- Observação dos logs e e-mails capturados no WebWolf.
- Discussão sobre a mitigação da falha.

Conclusão

Considerações Finais

- WebGoat e WebWolf permitem aprendizado prático e seguro de vulnerabilidades.
- Ajudam a compreender como proteger aplicações contra ataques reais.
- São ferramentas essenciais para o ensino de segurança da informação.

Referências I

ANDERSON, Ross J. **Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems**. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 978-1-119-64278-7.

FOUNDATION, OWASP. **OWASP Top 10 – The Ten Most Critical Web Application Security Risks**. 2021. Acesso em: 12 nov. 2025. Disponível em: https://owasp.org/Top10/.

FOUNDATION, OWASP. **OWASP WebGoat: A deliberately insecure web application maintained by OWASP for educational purposes**. 2025. Acesso em: 12 nov. 2025. Disponível em: https://owasp.org/www-project-webgoat/.

FOUNDATION, OWASP. **OWASP WebWolf: Companion application for WebGoat to simulate attacker environment**. 2025. Acesso em: 12 nov. 2025. Disponível em: https://owasp.org/www-project-webgoat/.

Referências II

FOUNDATION, OWASP. **The Open Web Application Security Project (OWASP)**. 2025. Acesso em: 12 nov. 2025. Disponível em: https://owasp.org.

STALLINGS, William. **Cryptography and Network Security: Principles and Practice**. 8. ed. Boston: Pearson Education, 2020. ISBN 978-0-13-444428-4.