

Laboratório — Sessão 3

Hardening de Redes Linux e Configuração de Firewalls

Curso	Reskilling
Módulo	Linux e Cibersegurança
Objetivo de Aprendizagem	OA3 · Aplicar
Duração da prática guiada	19:15 – 20:50
Formador	Péricles Borges

Contexto

Configuração de uma política defensiva estrita para impedir acessos não autorizados a serviços críticos do servidor, combinando UFW e iptables.

Ambiente Virtual

- **KillerCoda Ubuntu Playground:** <https://killercoda.com/playgrounds/scenario/ubuntu>
- **TryHackMe — Network Security Essentials** (gratuito): <https://tryhackme.com/room/networksecurityessentials>

Tarefas a Executar

- ☐ Verificar o estado atual do UFW:

```
sudo ufw status
```

- ☐ Alterar as políticas padrão — bloquear entrada, permitir saída:

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
```

- ☐ Criar uma regra específica para permitir acesso SSH apenas na porta padrão:

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

- ☐ Simular o bloqueio de um IP malicioso fictício na chain INPUT do iptables:

```
sudo iptables -A INPUT -s 203.0.113.50 -j DROP
```

- ☐ Guardar o estado persistente do iptables:

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
```

CrITÉRIOS de Entrega

Documentar no portfólio:

1. Captura de ecrã (ou output de texto) das regras UFW ativas: `sudo ufw status verbose`
2. Listagem completa: `sudo iptables -L -v`
3. Breve explicação da política aplicada (o que está bloqueado e porquê)

Checklist de Submissão (Portfólio GitHub)

- ☐ Criar/atualizar `sessao-03/README.md` com os resultados documentados
- ☐ Incluir os outputs dos comandos `ufw status verbose` e `iptables -L -v`
- ☐ Commit e push para o repositório do portfólio