D1
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D2
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D3
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D4
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D5
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D6
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D7
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D8
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
NAPOJENIE NA JESTVUJÚCI
VODOVOD DN 50
PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ ESH 5 O-N Trend A+ (2kW)
POTRUBIE ULOŽENÉ POD STROPOM
POTRUBIE ULOŽENÉ V PREDSTENE
POTRUBIE ULOŽENÉ V STENE
HYDRANT DN25 S HADICOVÝM NAVIJÁKOM 30m
PODLAHOVÁ VPUST
+4,350
+2,319
+3,164
A.03.2
A.04.2
C.03.2
C.04.2
E.04.2
E.03.2
G.04.2
G.03.2
F.03.2
F.04.2
K1.01.2
K1.02.2
K2.01.2
K3.01.2
K4.01.2
K5.01.2
K6.02.2
K6.01.2
A.01.2
A.02.2
C.01.2
E.01.2
E.05.2
G.01.2
G.05.2
F.01.2
K1.05.2
K2.03.2
K3.03.2
K4.03.2
K5.03.2
K6.04.2
K7.01.2
K7.02.2
B.04.2
B.03.2
D.01.2
D.02.3
D.04.2
TEC.03.2
TEC.01.2
K10.03.2
K10.01.2
K9.01.2
K9.02.2
K9.03.2
K12.01.2
K12.02.2
K11.02.2
K8.01.2
K8.02.2
K8.03.2
WC
U
D
S
B
AP
PO
ZO
W
H
PV

LEGENDA POTRUBIA

🟧	KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ RÚRY - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V STENE - PP HT RÚRY
🟦	ROZVOD STUDENEJ VODY - POTRUBIE PE-X
🟥	ROZVOD TEPLEJ VODY - POTRUBIE PE-X
🟪	ROZVOD POŽIARNEJ VODY - POTRUBIE Z POZINKOVANÝCH RÚR
W	EXISTUJÚCI VODOVOD, BOD NAPOJENIA D50
K	EXISTUJÚCE ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, BOD NAPOJENIA D200

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV A ARMATÚR

WC	ZÁVESNÉ WC, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC SO ZABUDOVANOU SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU A ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, S REDUKCIOU NA D 110
U	UMÝVADLO, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE UMÝVADLO, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 40
D	KUCHYNSKÝ DREZ, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE DREZ A DREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 50
S	SPRCHOVÝ KÚT S NÁSTENNOU SPRCHOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 50
B	BIDETOVÁ SÚPRAVA, S BATÉRIOU A SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 40
AP	BIDETOVÁ SÚPRAVA, S BATÉRIOU A SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 40
ZO	ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ ELIZ EURO 80 HORIZONTÁLNY (2kW) + EXPANZNÁ NÁDOBA OBJEM 8L
PO	PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ ESH 5 O-N Trend A+ (2kW)

H	H	HYDRANT S HADICOVÝM NAVIJÁKOM DN25 - 30m

POZNÁMKY

Všetky kóty a rozmery PREMERAŤ NA STAVBE pred zahájením prác. Zvlášť preveriť polohy pripojenia technologických zariadení.

Montážne trasy potrubí koordinovať s profesiami VZT a EL.

Práce realizovať striktne podľa platných STN/EN noriem. Kanalizačné potrubia osadiť v požadovanom spáde (min. 2%).

Zhotoviteľ je POVINNÝ pred zakrytím vykonať tlakovú skúšku vody a skúšku tesnosti kanalizácie. O skúškach vyhotoviť PROTOKOL.

Rozvody TÚV a SV izolovať izoláciou typu TUBOLIT (alebo ekvivalentom) v normou požadovanej hrúbke.

Projektant nenesie zodpovednosť za funkčnosť systému v prípade, že montáž nebola vykonaná v súlade s touto PD, platnými
normami a technologickými postupmi výrobcu.