

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV A ARMATÚR

- (WC) ZÁVESNÉ WC, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC SO ZABUDOVANOU SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU A ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, S REDUKCIOU NA D 110
- (U) UMÝVADLO, INŠTALAČNÝ PRVOK PRE UMÝVADLO, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 40
- (D) KUCHYNSKÝ DREZ, DREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 50
- (K) KÁVOVAR, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D 32
- (UR) UMÝVAČKA RIADU S INTEGROVANOU PODOMIETKOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU D 40
- (F) FANCOIL
- (PO) PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ ESH 5 U-N Trend (2kW)
- (ZS) ZELENÁ STENA, VÝŠKA NAPOJENIA +4,050mm NAD PODLAHOU
- HL138 ZÁPACHOVÝ UZÁVER NA ODVOD KONDENZÁTU

LEGENDA POTRUBIA

- KANALIZAČNÉ ZVODOVÉ POTRUBIE HRDLOVÉ Z RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM
  MATERIÁL: WAVIN AS PRE VNÚTORNÉ ROZVODY
- POTRUBIE ROZVODU STUDENEJ PITNEJ VODY - IZOLOVANÝ TEPELNOU IZOLÁCIOU TUBOLIT DG HR. 9mm
  MATERIAL: PEX/AL/PEX
- POTRUBIE ROZVODU TEPLEJ VODY - PRIPOJOVACIA FLEXI HADICA
- W EXISTUJÚCI VODOVOD, BOD NAPOJENIA D32
- K_{S1} , K_{S2} EXISTUJÚCE ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, BOD NAPOJENIA D110

SU – A 102	
Plocha nájmu (Leasing):	**71,80 m²**
Podlahová plocha:	**154,05 m²**

0,000 = 137,50 m n.m., B.p.v.

ZODP. PROJEKTANT	HIP	VYPRACOVAL
Ing. Norber		

STAVBA
Č. OBCHOD
INVESTOR
NÁZOV OB
PROFESIA
AUTORI PR
KONTAKTN/ NÁJOMCU
OBSAH VÝ

Obsah tohto výkr

POZNÁMKY

Všetky kóty a rozmery PREMERAŤ NA STAVBE pred zahájením prác. Zvlášť preveriť polohy pripojenia technologických zariadení.
Montážne trasy potrubí koordinovať s profesiami VZT a EL.
Práce realizovať striktne podľa platných STN/EN noriem. Kanalizačné potrubia osadiť v požadovanom spáde (min. 2%).
Zhotoviteľ je POVINNÝ pred zakrytím vykonať tlakovú skúšku vody a skúšku tesnosti kanalizácie. O skúškach vyhotoviť PROTOKOL.
Rozvody TÚV a SV izolovať izoláciou typu TUBOLIT (alebo ekvivalentom) v normou požadovanej hrúbke.
Projektant nenesie zodpovednosť za funkčnosť systému v prípade, že montáž nebola vykonaná v súlade s touto PD, platnými normami a technologickými postupmi výrobcu.