D1
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D2
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D3
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D4
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
+7,216
114,2 m²
3,45 l/s
K2
Ø110
K3
Ø110
K4
Ø110
K5
Ø110
+9,092
POTRUBIE VYVIESŤ 0,5m NAD
STRECHU A UKONČIŤ
VENTILAČNOU HLAVICOU HL810
K12
Ø110
K14
Ø110
K16
Ø110
K17
Ø110
D5
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D6
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D7
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D8
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100

LEGENDA POTRUBIA

🟧	KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ RÚRY - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V STENE - PP HT RÚRY

LEGENDA

D1 DAŽĎOVÝ ZVOD 3,45 l/s - Ø100	VONKAJŠÍ POZINKOVANÝ DAŽĎOVÝ ZVOD
131,5 m² - 3,96 l/s	PRIETOK DAŽĎOVÝCH VÔD
└	ODVOĎŇOVANÁ PLOCHA
🟩	GRAVITAČNÉ ODVODNENIE

POZNÁMKY

Všetky kóty a rozmery PREMERAŤ NA STAVBE pred zahájením prác. Zvlášť preveriť polohy pripojenia technologických zariadení.

Montážne trasy potrubí koordinovať s profesiami VZT a EL.

Práce realizovať striktne podľa platných STN/EN noriem. Kanalizačné potrubia osadiť v požadovanom spáde (min. 2%).

Zhotoviteľ je POVINNÝ pred zakrytím vykonať tlakovú skúšku vody a skúšku tesnosti kanalizácie. O skúškach vyhotoviť PROTOKOL.

Rozvody TÚV a SV izolovať izoláciou typu TUBOLIT (alebo ekvivalentom) v normou požadovanej hrúbke.

Projektant nenesie zodpovednosť za funkčnosť systému v prípade, že montáž nebola vykonaná v súlade s touto PD, platnými
normami a technologickými postupmi výrobcu.