C1131 (BK)

15525

Reversing lamps switch



F02531

* Cobra Mach 1
** 3.8L

Pin	Circuit	Circuit function
A	*1087 (OG)	Voltage in Run (overload protected)
	**140 (BK/PK)	Voltage supplied in reverse
B	*140 (BK/PK)	Voltage supplied in reverse
	**1087 (OG)	Voltage in Run (overload protected)

C1147

12A581



F02004

14K095



F02395

(1) 229 (RD/OG)
(2) 229 (RD/OG)

C1148 (BK)

* 3.8L
† Automatic
‡ Cobra
◆◆ Mach 1 – Manual, Cobra

***9D930/12B637**



F16020

(1) 1087 (OG)
*1102 (YE/LG)
(2) 33 (WH/PK)
◆◆970 (DG/WH)
(3) 32 (RD/LB)
◆◆389 (WH/BK)
(4) 140 (BK/PK)
(5) 391 (RD/YE)
‡94 (RD/BK)
(6) 237 (OG/YE)
(7) 923 (OG/BK)
‡392 (RD/LG)
(8) 315 (VT/OG)
‡388 (YE/LB)
(9) †925 (WH/YE)
‡391 (RD/YE)
94 (RD/BK)
(10) 359 (GY/RD)
(11) 94 (RD/BK)
◆◆393 (VT/LG)
(12) 199 (LB/YE)
†392 (RD/LG)
(13) †361 (RD)
‡898 (TN/RD)
359 (GY/RD)
(14) 924 (BN/OG)
(15) 970 (DG/WH)
◆◆ 390 (TN/YE)
(16) 388 (YE/LB)

†7C078/15525



F16093

(1) 1087 (OG)
*354 (LG/RD)
(2) †33 (WH/PK)
32 (RD/LB)
◆◆970 (DG/WH)
(3) 32 (RD/LB)
◆◆389 (WH/BK)
(4) 140 (BK/PK)
(5) 391 (RD/YE)
‡94 (RD/BK)
(6) 237 (OG/YE)
(7) 923 (OG/BK)
‡392 (RD/LG)
(8) 315 (VT/OG)
‡388 (YE/LB)
(9) †925 (WH/YE)
‡391 (RD/YE)
94 (RD/BK)
(10) 359 (GY/RD)
(11) 94 (RD/BK)
◆◆393 (VT/LG)
(12) 199 (LB/YE)
†392 (RD/LG)
(13) ‡898 (TN/RD)
†361 (RD)
359 (GY/RD)
(14) 924 (BN/OG)
(15) 970 (DG/WH)
◆◆ 390(TN/YE)
(16) 388 (YE/LB)