C1221 (GY)

12A581



F08243

12A690



F08048

(1)	743 (GY)	(5)	570 (BK/WH)
(2)	967 (LB/RD)	(6)	361 (RD)
(3)	968 (TN/LB)	(7)	–
(4)	359 (GY/RD)	(8)	–

C1228 (WH)

12A581

Blower motor resistor



F04074

Pin	Circuit	Circuit function
1	260 (RD/OG)	medium low
2	57 (BK)	Ground
3	269 (LB/OG)	medium high
4	261 (OG/BK)	Front blower motor (19805), output

C1235

12A581

Injector Driver Module (IDM) power relay



F05129

Pin	Circuit	Circuit function
85	814 (WH/BK)	Injector Driver Module (IDM) power relay, control
86	16 (RD/LG)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
87	876 (DG/LG)	Power, input
87A	–	not used
30	37 (YE)	Voltage supplied at all times (overload protected)

C1227 (BK)

12A581

Front blower motor (19805)



F02329

Pin	Circuit	Circuit function
1	261 (OG/BK)	Front blower motor (19805), output
2	515 (OG/RD)	Blower motor relay, switched output

C1239a

1807463C91

Air intake heater grid

F01025

Pin	Circuit	Circuit function
1	(RD)	Air intake heater grid, Power