C1017

14290

Starter relay
(11450)



F05129

Pin	Circuit	Circuit function
30	37 (YE)	Voltage supplied at all times (overload protected)
85	3405 (GY/RD)	Starter relay (11450), control
86	33 (WH/PK)	Power, Hot in Start with Park or Neutral
87	113 (YE/LB)	Starter relay (11450), switched power
87A	–	not used

C1019 BK

12B637



F08052

(1) 33 (WH/PK)
(2) 140 (BK/PK)
(3) 1143 (WH/BK)
(4) 1144 (YE/BK)
(5)
(6) 391 (RD/YE)
(7) 295 (LB/PK)
(8) 1145 (LB/BK)

7C078



F08050

(1) 33 (WH/PK)
(2) 140 (BK/PK)
(3) 1143 (WH/BK)
(4) 1144 (YE/BK)
(5)
(6) 391 (RD/YE)
(7) 298 (VT/OG)
(8) 1145 (LB/BK)

C1018

14290

PCM power
diode



F02009

Pin	Circuit	Circuit function
1	546 (DG/YE)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	16 (RD/LG)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)

C1020

13105

High beam
lamp, left front



F02037

Pin	Circuit	Circuit function
1	1337 (VT/YE)	Left Headlamp, High beam, control
2	57 (BK)	Ground