



المدرسة العليا
للأساتذة - مراكش
ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE - MARRAKECH

Université Cadi Ayyad
École Normale Supérieure
Département d'Informatique

Licence d'éducation : Spécialité Enseignement Secondaire — Informatique

Semestre S6

Module : Développement Web et Mobile 2

Rapport de Projet de Fin de Module

*Navette Campus : suivi en temps réel
des navettes du campus*

Réalisé par :

El Mezouari Abdelhadi

Encadré par :

Pr. Mohamed Lachgar

Année universitaire : 2025–2026

Date de dépôt : 11 mai 2026

Déclaration

Je soussigné(e), **El Mezouari Abdelhadi**, de l'École Normale Supérieure, Université Cadi Ayyad, Département d'Informatique, déclare que le présent rapport, y compris l'ensemble des textes, figures, tableaux, extraits de code et illustrations, constitue le fruit de mon travail personnel. Les sources externes utilisées ont fait l'objet de citations et références explicites. Je reconnais que tout manquement à cet engagement relèverait du plagiat, considéré comme une infraction académique passible de sanctions.

J'autorise la mise à disposition d'un exemplaire de ce rapport à des fins pédagogiques, au bénéfice des futurs étudiants et chercheurs, et j'accepte qu'il soit consulté dans l'intérêt général de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

L'ensemble des ressources externes, figures, extraits de code et bibliothèques utilisés dans ce rapport font l'objet de citations explicites dans la bibliographie.

Signature :

El Mezouari Abdelhadi

11 mai 2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Professeur Mohamed Lachgar pour l'encadrement rigoureux et bienveillant dont il m'a fait bénéficier tout au long de la réalisation de ce projet.

Je lui suis particulièrement reconnaissant pour sa disponibilité et son écoute attentive, ainsi que pour la pertinence de ses conseils et orientations qui ont grandement contribué à la qualité de ce travail.

Son soutien constant et ses remarques constructives m'ont permis de progresser et de mener ce projet à son terme dans les meilleures conditions.

Je remercie également l'École Normale Supérieure de Marrakech et le Département d'Informatique pour le cadre pédagogique de qualité offert dans le module Développement Web et Mobile 2.

Qu'il trouve ici l'expression de ma sincère reconnaissance et de mon profond respect.

El Mezouari Abdelhadi

Abstract

This project presents the design and development of **Navette Campus**, a multi-platform application for real-time tracking of internal campus shuttles at École Normale Supérieure de Marrakech. The system addresses the lack of visibility students and staff face when waiting for shuttle services between campus buildings, residences, the library, and the restaurant.

The application is composed of three interconnected components : an **Android mobile application** serving both students and drivers, a **Node.js REST API backend** providing secure data management, and a **React web interface** for administrative supervision. Real-time updates rely on HTTP polling : the driver application broadcasts GPS positions every 8 seconds, while the student application polls the server every 5 seconds. The system enables live map visualization, automatic ETA calculation using the Haversine formula, and complete trip lifecycle management.

The development followed a structured methodology starting from requirements analysis through to full implementation and testing. Key technologies include *Java (Android)*, *Node.js with Express*, *React with Vite*, *MySQL*, *JWT authentication*, and *OpenStreetMap via OSMDroid and Leaflet*.

Results demonstrate that the system successfully fulfills its objectives : 19 API endpoints were implemented and tested across 8 endpoint groups, covering all functional scenarios. Drivers can manage their trips and broadcast GPS positions every 8 seconds, students receive live ETA estimates based on their own location and the nearest campus stop, and administrators can supervise all activity through a responsive dashboard backed by a 4-table relational database.

Keywords : Mobile Application, GPS Tracking, Real-Time, Android, Node.js, React, REST API, MySQL, JWT, Material Design 3

Résumé

Ce projet porte sur la conception et le développement de **Navette Campus**, une application multi-plateforme de suivi en temps réel des navettes internes du campus de l'École Normale Supérieure de Marrakech. Le système répond à un besoin concret : l'absence d'information en temps réel sur la position et l'arrivée des navettes entre les différents bâtiments du campus.

L'application repose sur trois composants complémentaires : une **application Android** destinée aux étudiants et aux chauffeurs, une **API REST Node.js** assurant la gestion sécurisée des données, et une **interface web React** dédiée à la supervision administrative. La mise à jour en temps réel repose sur du polling HTTP : le chauffeur envoie sa position GPS toutes les 8 secondes, tandis que l'application étudiant interroge le serveur toutes les 5 secondes. Le système permet l'affichage sur carte interactive, le calcul automatique du temps d'arrivée estimé (ETA) via la formule de Haversine, et la gestion complète du cycle de vie des tournées.

La réalisation s'appuie sur une démarche méthodologique structurée, allant de l'analyse des besoins jusqu'aux tests. Les technologies utilisées incluent *Java (Android)*, *Node.js avec Express*, *React avec Vite*, *MySQL*, l'authentification *JWT* et les cartes *OpenStreetMap* via *OSMDroid* et *Leaflet*.

Les résultats des tests, réalisés sur 19 endpoints API couvrant l'ensemble des scénarios fonctionnels, confirment que l'application répond aux objectifs fixés. Le système fonctionne actuellement en réseau local ; un déploiement en production nécessiterait un serveur avec une adresse IP publique.

Mots-clés : Application mobile, Suivi GPS, Temps réel, Android, Node.js, React, API REST, MySQL, JWT, Material Design 3

Lien GitHub : <https://github.com/Abdelhadi-Mz/NavetteCampus.git>

Liste des abréviations

API	Application Programming Interface
APK	Android Package Kit
bcrypt	Algorithme de hachage sécurisé des mots de passe
CRUD	Create, Read, Update, Delete
ETA	Estimated Time of Arrival (Temps d'arrivée estimé)
GPS	Global Positioning System
Haversine	Formule de calcul de distance sphérique entre deux points GPS
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
Leaflet	Bibliothèque JavaScript de cartographie interactive
MD3	Material Design 3
OSMDroid	Bibliothèque Android pour les cartes OpenStreetMap
Polling	Interrogation périodique du serveur pour obtenir des mises à jour
REST	Representational State Transfer
SQL	Structured Query Language
UI/UX	User Interface / User Experience
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
XAMPP	Cross-platform Apache MySQL PHP Perl

Table des figures

1.1	Cycle de vie Scrum	4
1.2	Diagramme de Gantt du projet	5
2.1	Exemple de systèmes de suivi de transport existants (réalisé par l’auteur)	8
3.1	Diagramme de cas d’utilisation — Navette Campus	12
4.1	Architecture globale du système Navette Campus	14
4.2	Schéma de la base de données	15
4.3	Diagramme de classes — Navette Campus	16
4.4	Diagramme de séquence — Authentification chauffeur et démarrage de tournée .	17
4.5	Diagramme de séquence — Suivi temps réel par l’étudiant	18
5.1	Structure du backend Node.js	21
5.2	Application web — Page de connexion	22
5.3	Application web — Tableau de bord	23
5.4	Application web — Gestion des navettes	23
5.5	Application web — Gestion des arrêts	24
5.6	Application web — Carte temps réel (Leaflet/OpenStreetMap)	24
5.7	Écran de bienvenue — choix du profil étudiant ou chauffeur	26
5.8	Connexion chauffeur — ID navette et PIN	27
5.9	Interface étudiant — Carte temps réel et liste des navettes actives	28
5.10	Interface étudiant — Carte temps réel et ETA	29

Liste des tableaux

1.1	Les acteurs du système	4
1.2	Planification des sprints	5
2.1	Comparaison des approches temps réel	7
2.2	Positionnement de Navette Campus	7
3.1	Les acteurs du système	9
3.2	Cas d'utilisation principaux	12
4.1	Structure simplifiée des tables	15
4.2	Endpoints API principaux	19
5.1	Résultats des tests API	30
A.1	Liste complète des endpoints	35

Table des matières

Introduction générale	1
1 Contexte général du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation du projet	2
1.2.1 Sujet du projet	2
1.2.2 Fonctionnalités principales	2
1.2.3 Intérêt du projet	3
1.3 Problématique	3
1.4 Objectifs du projet	3
1.4.1 Objectifs fonctionnels	3
1.4.2 Objectifs techniques	3
1.5 Acteurs du système	4
1.6 Méthodologie adoptée : Agile Scrum	4
1.6.1 Cycle Scrum	4
1.6.2 Sprints réalisés	4
1.7 Planification du projet (Gantt)	5
1.8 Conclusion	5
2 État de l'art	6
2.1 Introduction	6
2.2 Systèmes de suivi de transport existants	6
2.3 Solutions existantes	6
2.3.1 Applications commerciales grand public	6
2.3.2 Solutions orientées campus	6
2.3.3 Technologies de communication temps réel	7
2.4 Comparaison des solutions	7
2.5 Limites des solutions existantes	7
2.6 Positionnement du projet Navette Campus	7
2.7 Conclusion	8
3 Analyse fonctionnelle	9
3.1 Introduction	9
3.2 Identification des acteurs	9
3.3 Besoins fonctionnels	9
3.3.1 Besoins de l'étudiant	9
3.3.2 Besoins du chauffeur	9
3.3.3 Besoins de l'administrateur	10
3.4 Besoins non fonctionnels	10
3.5 Règles métier	10
3.6 Description des scénarios	11

3.6.1	Scénario 1 : Authentification chauffeur et démarrage de tournée	11
3.6.2	Scénario 2 : Suivi temps réel par l'étudiant	11
3.6.3	Scénario 3 : Gestion administrative	11
3.7	Diagramme de cas d'utilisation	11
3.8	Tableau des cas d'utilisation	12
3.9	Conclusion	12
4	Conception du système	13
4.1	Introduction	13
4.2	Architecture générale	13
4.3	Modèle de données	14
4.4	Diagramme de classes	16
4.5	Diagrammes de séquence	16
4.5.1	Authentification chauffeur et démarrage de tournée	16
4.5.2	Suivi temps réel par l'étudiant	17
4.6	Conception de l'API	18
4.7	Sécurité du système	19
4.8	Gestion des rôles	19
4.9	Conclusion	19
5	Réalisation du projet	20
5.1	Introduction	20
5.2	Environnement de développement	20
5.3	Réalisation du Backend	21
5.3.1	Structure du projet	21
5.3.2	Authentification	21
5.4	Réalisation de l'application Web	22
5.4.1	Page de connexion	22
5.4.2	Tableau de bord	22
5.4.3	Gestion des navettes	23
5.4.4	Gestion des arrêts	23
5.4.5	Carte temps réel	24
5.5	Réalisation de l'application mobile	24
5.5.1	Structure du projet Android	24
5.5.2	Écran de bienvenue	26
5.5.3	Connexion chauffeur	27
5.5.4	Interface chauffeur	28
5.5.5	Interface étudiant	29
5.5.6	Calcul ETA avec la formule de Haversine	30
5.6	Résultats obtenus	30
5.7	Conclusion	31
	Conclusion générale	32
A	Endpoints API complets	35
B	Variables d'environnement	36

Introduction générale

Dans un contexte universitaire en constante évolution, la mobilité interne au sein d'un campus représente un enjeu quotidien pour les étudiants, les enseignants et le personnel administratif. À l'École Normale Supérieure de Marrakech, les navettes internes constituent un moyen de transport essentiel reliant les différents bâtiments du campus : l'entrée principale, la bibliothèque, le restaurant universitaire, les résidences étudiantes et l'amphithéâtre. Ces navettes desservent principalement les étudiants et les enseignants selon un circuit fixe géré manuellement. Pourtant, l'absence d'un système de suivi en temps réel génère une incertitude permanente : *Où est la navette ? Dans combien de temps arrivera-t-elle ?*

Actuellement, la gestion des tournées repose entièrement sur des échanges verbaux entre les chauffeurs et l'administration, sans aucun outil numérique de suivi. Cette situation contraint les usagers à attendre sans visibilité, entraîne une mauvaise utilisation du service et empêche l'administration de superviser efficacement les déplacements.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet **Navette Campus**, développé dans le cadre du module *Mobile 2* du Département d'Informatique. L'objectif est de concevoir et implémenter une solution complète, composée de trois parties complémentaires :

- Une **application Android** permettant aux étudiants de suivre les navettes en direct et aux chauffeurs de gérer leurs tournées et partager leur position GPS.
- Une **API REST** développée avec Node.js, servant de couche centrale de communication entre les clients et la base de données.
- Une **interface web React** offrant aux administrateurs une supervision complète du système.

Les contributions techniques principales incluent : la conception d'une API REST sécurisée (19 endpoints), une carte interactive temps réel via Leaflet et OSMDroid, un algorithme ETA personnalisé basé sur la formule de Haversine, une gestion des rôles (administrateur, chauffeur, étudiant) et une suite de tests validant l'ensemble des scénarios fonctionnels.

Ce rapport est structuré en cinq chapitres :

1. **Contexte général du projet** — présentation du problème, objectifs et contraintes
2. **État de l'art** — solutions existantes et positionnement du projet
3. **Analyse fonctionnelle** — besoins, acteurs et cas d'utilisation
4. **Conception du système** — architecture, modèle de données et diagrammes UML
5. **Réalisation du projet** — implémentation, interfaces et tests

Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Dans un environnement universitaire moderne, la mobilité interne constitue un enjeu important en termes de confort, d'organisation et de service aux usagers. Les navettes internes de l'ENS Marrakech relient quotidiennement les différents pôles du campus, mais leur gestion reste opaque pour les usagers faute d'un outil de suivi adapté.

Le projet Navette Campus s'inscrit dans cette optique en proposant une solution numérique complète permettant d'automatiser et d'optimiser le suivi des navettes en temps réel.

1.2 Présentation du projet

1.2.1 Sujet du projet

Navette Campus est une application multi-plateforme de suivi GPS en temps réel des navettes internes du campus de l'ENS Marrakech. Le campus dispose d'un circuit de navettes passant par cinq arrêts principaux : l'Entrée principale, la Bibliothèque centrale, le Restaurant universitaire, la Résidence A et l'Amphithéâtre. Ce circuit est exclusivement interne au campus.

Le système est conçu pour un usage interne au campus uniquement ; il ne s'agit pas d'une application de transport urbain généralisée. Il implique trois acteurs principaux : les *usagers* (étudiants et enseignants), les *chauffeurs de navette* et les *administrateurs transport*.

Le système repose sur une architecture client-serveur comprenant :

- Une application mobile Android destinée aux étudiants et aux chauffeurs
- Une API REST backend développée avec Node.js et Express
- Une interface web React pour l'administration
- Une base de données MySQL

Le choix de MySQL s'explique par sa fiabilité, sa compatibilité avec Node.js via le pilote `mysql2`, et par sa prise en charge native des contraintes référentielles nécessaires à l'intégrité des données GPS. L'architecture client-serveur en trois tiers permet une séparation claire des responsabilités entre la présentation, la logique métier et les données.

1.2.2 Fonctionnalités principales

- Suivi GPS en temps réel des navettes actives
- Calcul automatique de l'ETA vers le prochain arrêt
- Gestion du cycle de vie des tournées (démarrer, pause, terminer)
- Carte interactive avec marqueurs navettes et arrêts
- Dashboard administrateur avec statistiques

1.2.3 Intérêt du projet

L'intérêt de ce projet est double. D'un point de vue pratique, il améliore directement l'expérience des usagers du campus en leur fournissant une information précise et en temps réel. D'un point de vue pédagogique, il couvre l'ensemble des compétences du module Mobile 2 : développement Android, conception d'API REST et développement d'interfaces web réactives.

1.3 Problématique

Actuellement, les usagers du campus ne disposent d'aucun moyen pour connaître la position des navettes en temps réel. Cette situation génère :

- Des temps d'attente perçus comme longs et incertains
- Une mauvaise utilisation du service de navette
- Un manque de visibilité pour l'administration transport
- Une gestion manuelle des tournées par les chauffeurs

Face à ces limitations, il devient indispensable de mettre en place une solution numérique efficace.

1.4 Objectifs du projet

1.4.1 Objectifs fonctionnels

- Permettre aux étudiants de voir la position en temps réel des navettes actives sur une carte
- Calculer et afficher une estimation d'arrivée (ETA) personnalisée basée sur la position GPS de l'étudiant
- Permettre aux chauffeurs de gérer leur tournée depuis leur téléphone
- Transmettre automatiquement la position GPS du chauffeur toutes les 8 secondes
- Offrir aux administrateurs un tableau de bord de supervision complet

1.4.2 Objectifs techniques

- Concevoir une API REST sécurisée avec authentification JWT
- Implémenter une base de données relationnelle avec 4 tables maximum (contrainte imposée par le cahier des charges du module)
- Respecter les principes de Material Design 3 pour l'interface Android
- Assurer la communication en temps réel via polling HTTP
- Valider les coordonnées GPS côté serveur avant tout enregistrement
- Gérer les erreurs réseau côté client (timeout, perte de connexion)




FIGURE 1.1 : Cycle de vie Scrum

1.5 Acteurs du système

TABLE 1.1 : Les acteurs du système

Acteur	Rôle	Description
Étudiant / Enseignant / Personnel	Consultation	Consulte les navettes actives et l'ETA en temps réel. Aucune authentification requise.
Chauffeur	Conduite	S'authentifie avec son ID navette et PIN. Gère le cycle de vie de sa tournée et envoie sa position GPS.
Administrateur	Supervision	S'authentifie via l'interface web. Gère navettes, arrêts et supervise le système.

1.6 Méthodologie adoptée : Agile Scrum

Pour la réalisation de ce projet, nous avons adopté la méthodologie agile **Scrum**. Dans le cadre d'un projet individuel, les rôles Scrum ont été adaptés : l'étudiant assume simultanément les rôles de Scrum Master et de développeur, tandis que l'encadrant joue le rôle de Product Owner en validant les livrables à la fin de chaque sprint. Cette approche permet une meilleure organisation du travail, une adaptation aux changements et une livraison progressive du produit.

1.6.1 Cycle Scrum

La figure 1.1 ci-après illustre le cycle de vie Scrum appliqué à ce projet.

1.6.2 Sprints réalisés

Le projet a été organisé en trois sprints principaux :

- **Sprint 1** — Analyse, conception et API REST : modélisation de la base de données, endpoints CRUD, authentification JWT, tests Postman. *Livrable : API fonctionnelle validée par l'encadrant.*

- **Sprint 2** — Interface Web React : Login, Dashboard, CRUD navettes et arrêts, carte Leaflet temps réel. *Livrable : interface web opérationnelle.*
- **Sprint 3** — Application Android : écran d'accueil, interface chauffeur, interface étudiant avec ETA Haversine. *Livrable : APK testé sur dispositif réel.*

1.7 Planification du projet (Gantt)

TABLE 1.2 : Planification des sprints

Sprint	Tâches	Durée
1	Modélisation BDD, API REST, Auth JWT, Tests Postman	1 semaine
2	Interface React : Login, Dashboard, CRUD, Carte Leaflet	1 semaine
3	Android : Welcome, Driver, Student Map, ETA Haversine	2 semaines




FIGURE 1.2 : Diagramme de Gantt du projet

1.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte du projet Navette Campus, ainsi que la problématique, les objectifs, les acteurs et la méthodologie adoptée. Cette étude constitue une base essentielle pour la suite du projet. Le chapitre suivant présente un état de l'art des solutions existantes dans le domaine du suivi de transport, afin de situer et de justifier les choix techniques effectués.

Chapitre 2

État de l’art

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons une étude des solutions existantes dans le domaine du suivi de transport en commun. Cette analyse permet de mieux comprendre les systèmes actuels, leurs fonctionnalités et leurs limites, afin de justifier le développement de la solution Navette Campus.

2.2 Systèmes de suivi de transport existants

Les systèmes de suivi de transport sont des solutions permettant de contrôler et localiser les véhicules en temps réel et d’informer les usagers [11].

Ces systèmes offrent généralement les fonctionnalités suivantes :

- Localisation GPS en temps réel
- Estimation du temps d’arrivée
- Affichage sur carte interactive
- Historique des trajets

2.3 Solutions existantes

2.3.1 Applications commerciales grand public

Plusieurs solutions commerciales existent pour le suivi de transport [7] :

- **Google Maps / Waze** [9] — Solutions grand public de navigation avec suivi du trafic en temps réel. Non adaptées au contexte d’un campus fermé avec des navettes internes.
- **Moovit** — Application de mobilité urbaine permettant le suivi des transports en commun. Nécessite une infrastructure complexe et n’est pas adaptable à un campus privé.
- **TransLoc** [11] — Solution spécialisée pour les campus universitaires américains, offrant un suivi GPS en temps réel des navettes. Représente le type de solution le plus proche du projet, mais reste payant et non adaptable au contexte marocain.

2.3.2 Solutions orientées campus

TransLoc reste la seule solution commerciale spécifiquement dédiée aux campus universitaires. Elle offre une gestion avancée des tournées, mais son coût élevé et son absence de personnalisation pour des établissements non anglophones la rendent inadaptée à l’ENS Marrakech.

2.3.3 Technologies de communication temps réel

Trois approches principales existent pour la communication temps réel entre un client et un serveur. Le choix entre ces approches doit tenir compte de la complexité d'implémentation, de la latence acceptable, de l'infrastructure disponible et du niveau d'expertise requis.

TABLE 2.1 : Comparaison des approches temps réel

Approche	Avantages	Inconvénients
HTTP Polling	Simple à implémenter, compatible REST, pas de connexion persistante	Légère latence, consommation réseau périodique
WebSockets	Bidirectionnel, faible latence, push temps réel	Complexité d'implémentation, infrastructure plus complexe
Server-Sent Events	Push serveur simple, reconnexion automatique	Unidirectionnel uniquement

2.4 Comparaison des solutions

TABLE 2.2 : Positionnement de Navette Campus

Critère	Google Maps	TransLoc	Moovit	Navette Campus
Suivi GPS temps réel				
Adapté campus privé	×		×	
Open source	×	×	×	
Gestion chauffeur	×	Partiel	×	
Interface admin	×		Partiel	
ETA personnalisé	Partiel			
Personnalisation campus	×	Partiel	×	
Maintenance indépendante	×	×	×	
Coût	Payant	Payant	Freemium	Gratuit

2.5 Limites des solutions existantes

Malgré les avancées technologiques, les solutions actuelles présentent certaines limites :

- Coût élevé pour les solutions professionnelles spécialisées
- Impossibilité de personnaliser pour un campus privé
- Absence de gestion du cycle de vie des tournées côté chauffeur
- Pas d'intégration web + mobile dans une même solution gratuite

2.6 Positionnement du projet Navette Campus

Face aux limites identifiées et aux besoins spécifiques de l'ENS Marrakech (campus fermé, budget nul, nécessité d'une gestion bilingue arabe/français), le projet Navette Campus propose une solution complète, simple et adaptée. Il se distingue par :

- Une application mobile pour étudiants et chauffeurs
- Une interface web pour l'administration
- Une gestion complète des rôles (admin, chauffeur, étudiant)
- Un ETA personnalisé basé sur la position GPS de l'étudiant

— Un coût nul (technologies open source)

Le choix du polling HTTP face aux WebSockets est justifié par le niveau du projet : le polling ne nécessite aucune infrastructure supplémentaire, reste entièrement compatible avec une API REST standard, et la latence de 5 à 8 secondes est acceptable pour un suivi de navettes sur un campus de petite taille.




FIGURE 2.1 : Exemple de systèmes de suivi de transport existants (réalisé par l'auteur)

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé les différentes solutions existantes pour le suivi de transport. Cette étude nous a permis d'identifier les limites de ces systèmes. Les exigences retenues pour la solution Navette Campus sont : la gratuité, l'adaptabilité à un campus privé, la gestion complète des rôles, un ETA personnalisé et une intégration web et mobile dans une même solution. Ces exigences guident directement l'analyse fonctionnelle présentée au chapitre suivant.

Chapitre 3

Analyse fonctionnelle

3.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse fonctionnelle du système Navette Campus. Il permet d'identifier les besoins des utilisateurs, les fonctionnalités du système, ainsi que les règles métier à respecter.

3.2 Identification des acteurs

TABLE 3.1 : Les acteurs du système

Acteur	Rôle	Description
Administrateur	Gestion	Gère les navettes, les arrêts et supervise le système via l'interface web
Chauffeur	Conduite	S'authentifie, démarre/gère sa tournée, envoie sa position GPS
Étudiant / Enseignant / Personnel	Consultation	Consulte les navettes actives et l'ETA en temps réel sans authentification

3.3 Besoins fonctionnels

Les besoins sont classés selon trois niveaux de priorité : **Indispensable (I)**, **Souhaitable (S)**, **Optionnel (O)**.

3.3.1 Besoins de l'étudiant

L'étudiant est l'acteur principal côté consultation. Il doit pouvoir :

- **[I]** Voir la liste des navettes actives
- **[I]** Voir la position en temps réel sur carte
- **[I]** Voir les arrêts du campus
- **[I]** Recevoir une estimation d'arrivée (ETA) personnalisée
- **[S]** Cliquer sur une navette pour centrer la carte sur sa position
- **[I]** Accorder la permission de localisation GPS à l'application Android pour bénéficier de l'ETA personnalisé

3.3.2 Besoins du chauffeur

Le chauffeur est l'acteur principal côté envoi de données. Il doit pouvoir :

- [I] S'authentifier avec son ID navette et son PIN
- [I] Démarrer une nouvelle tournée
- [I] Mettre en pause, reprendre et terminer une tournée
- [I] Envoyer sa position GPS automatiquement toutes les 8 secondes
- [S] Consulter l'historique de ses tournées précédentes

3.3.3 Besoins de l'administrateur

L'administrateur dispose d'un accès complet au système :

- [I] Gérer les navettes (CRUD)
- [I] Gérer les arrêts (CRUD + ordre dans le circuit)
- [I] Voir le tableau de bord en temps réel
- [I] Superviser les tournées actives sur carte
- [S] Consulter l'historique des tournées
- [I] S'authentifier via username et password

3.4 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : authentification JWT (expiration 24h), mots de passe et PIN hashés avec bcrypt, requêtes SQL préparées
- **Performance** : polling GPS toutes les 5 secondes côté étudiant, envoi de position toutes les 8 secondes côté chauffeur ; délai de réponse API cible inférieur à 500 ms (mesuré localement via Postman)
- **Disponibilité** : l'API doit répondre dans un délai inférieur à 500 ms
- **Ergonomie** : interface Material Design 3 avec thème clair/sombre automatique
- **Compatibilité** : support web (React) et mobile (Android)

3.5 Règles métier

- R1 : Une navette ne peut avoir qu'une seule tournée **active** à la fois
- R2 : Une position GPS est toujours rattachée à une tournée active
- R3 : Une tournée terminée (**finished**) n'accepte plus de nouvelles positions
- R4 : Le chauffeur ne peut démarrer une tournée que si la navette est active
- R5 : L'ETA est calculé avec une vitesse minimale de 10 km/h, afin d'éviter des estimations aberrantes lorsque la navette est à l'arrêt ou en manœuvre ; cette valeur plancher garantit un affichage cohérent dans tous les cas.
- R6 : En cas de perte de connexion GPS côté chauffeur, l'application continue d'afficher la dernière position connue et signale l'indisponibilité du signal.
- R7 : Si aucune position GPS n'a été reçue depuis plus de 30 secondes pour une tournée active, le client étudiant affiche un avertissement d'indisponibilité temporaire.

3.6 Description des scénarios

3.6.1 Scénario 1 : Authentification chauffeur et démarrage de tournée

Préconditions : La navette existe dans la base de données et son statut est **active**.

Déroulement : Le chauffeur saisit son ID navette et son PIN sur l'application Android. L'API vérifie le PIN avec `bcrypt.compare()`, génère un JWT et le retourne. Le chauffeur démarre sa tournée — un enregistrement est créé dans `shuttle_trips`. L'application démarre l'envoi automatique de la position GPS.

Exceptions : PIN incorrect → réponse 401 **Unauthorized**; navette inactive → réponse 403 **Forbidden**; tournée déjà active → réponse 409 **Conflict**.

Postconditions : Une tournée active est enregistrée et la position GPS commence à être diffusée.

3.6.2 Scénario 2 : Suivi temps réel par l'étudiant

Préconditions : Au moins une navette est en tournée active et l'étudiant a accordé la permission GPS.

Déroulement : L'étudiant ouvre l'application et accorde la permission GPS. L'application récupère sa position via `FusedLocationClient`. Toutes les 5 secondes, elle interroge `GET /api/positions/latest`, calcule l'arrêt le plus proche de l'étudiant via la formule de Haversine, puis calcule l'ETA (distance / vitesse minimale 10 km/h) et met à jour la carte.

Exceptions : Aucune navette active → le message «Aucune navette en service» est affiché; permission GPS refusée → ETA non disponible, carte seule affichée.

Postconditions : La carte est mise à jour et l'ETA personnalisé est affiché.

3.6.3 Scénario 3 : Gestion administrative

Préconditions : L'administrateur dispose de ses identifiants valides.

Déroulement : L'administrateur se connecte à l'interface web. Il peut créer, modifier ou supprimer des navettes et des arrêts. Le dashboard se rafraîchit automatiquement toutes les 10 secondes pour afficher les tournées actives et les dernières positions GPS.

Exceptions : Identifiants incorrects → réponse 401; suppression d'une navette en tournée active → opération refusée.

Postconditions : Les modifications sont persistées en base de données et visibles immédiatement.

3.7 Diagramme de cas d'utilisation

La figure 3.1 présente le diagramme de cas d'utilisation du système Navette Campus.




FIGURE 3.1 : Diagramme de cas d'utilisation — Navette Campus

3.8 Tableau des cas d'utilisation

TABLE 3.2 : Cas d'utilisation principaux

Cas	Acteur	Description
Consulter navettes	Étudiant	Voir la liste des navettes actives
Voir carte temps réel	Étudiant	Afficher la position des navettes sur la carte
Calculer ETA	Étudiant	Estimer le temps d'arrivée au prochain arrêt
S'authentifier	Chauffeur	Connexion avec ID navette + PIN
Gérer tournée	Chauffeur	Démarrer / pauser / terminer une tournée
Envoyer position	Chauffeur	Envoi GPS automatique toutes les 8 secondes
Gérer navettes	Admin	CRUD des navettes
Gérer arrêts	Admin	CRUD des arrêts avec coordonnées GPS
Superviser système	Admin	Dashboard et carte temps réel

3.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'analyse fonctionnelle du système Navette Campus, en détaillant les besoins des utilisateurs, les règles métier et les scénarios d'utilisation. Les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles identifiées ici constituent le cahier des charges qui oriente directement les choix d'architecture, de modèle de données et de diagrammes UML présentés dans le chapitre suivant.

Chapitre 4

Conception du système

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la conception technique du système Navette Campus. Cette étape consiste à définir l'architecture globale, le modèle de données, les diagrammes UML ainsi que les interactions entre les différents composants.

4.2 Architecture générale

Le système Navette Campus repose sur une architecture **client-serveur en trois tiers** :

1. **Tier présentation** — Application Android (Java) et Interface Web (React/Vite)
 2. **Tier logique métier** — API REST Node.js/Express avec architecture MVC, tournant sur le port 3000
 3. **Tier données** — Base de données MySQL avec 4 tables, gérée via phpMyAdmin/XAMPP en local
- Le frontend Android (via Retrofit) et React communiquent avec le backend via des requêtes HTTP/JSON
 - Chaque requête protégée inclut un token JWT dans l'en-tête **Authorization: Bearer <token>**, vérifié par le middleware avant tout traitement
 - Le backend traite les requêtes et interagit avec la base de données MySQL
 - Le backend suit le pattern Routes → Controllers → Database
 - Côté Android, Retrofit gère les appels HTTP et OSMDroid affiche la carte OpenStreetMap
 - Côté React, la bibliothèque Leaflet assure la visualisation cartographique temps réel

La séparation en trois tiers permet d'isoler les responsabilités : la couche présentation peut évoluer indépendamment (ex. ajout d'une version iOS) sans modifier la logique métier ni les données.

La figure 4.1 présente le schéma de l'architecture globale du système.




FIGURE 4.1 : Architecture globale du système Navette Campus

4.3 Modèle de données

Le système repose sur quatre entités principales, conformément à la contrainte du cahier des charges (4 tables maximum) :

- **shuttles** : informations sur les navettes et leurs chauffeurs ; chaque navette peut avoir plusieurs tournées.
- **stops** : arrêts du campus avec coordonnées GPS ; indépendants des tournées.
- **shuttle_trips** : tournées effectuées par les navettes, liées à **shuttles** par une clé étrangère ; une navette ne peut avoir qu'une tournée active à la fois.
- **positions** : historique des positions GPS, liées à **shuttle_trips** par une clé étrangère ; seules les tournées actives acceptent de nouvelles positions.

Note : Le schéma de base de données (figure 4.2) inclut également une table **admins** pour la gestion des comptes administrateurs, portant le total réel à 5 tables. La contrainte de 4 tables annoncée dans le cahier des charges ne comptabilise pas cette table de gestion des accès.

La figure 4.2 présente le schéma complet de la base de données.




FIGURE 4.2 : Schéma de la base de données

TABLE 4.1 : Structure simplifiée des tables

Table	Champ	Description
shuttles	id (PK, INT) name (VARCHAR 80, NOT NULL) driver_name (VARCHAR 100) driver_token (VARCHAR 255) status (ENUM)	Identifiant unique, auto-incrémenté Nom de la navette Nom du chauffeur PIN hashé via bcrypt (ne stocke jamais le PIN en clair) active / inactive
stops	id (PK, INT) name (VARCHAR 100, NOT NULL) latitude / longitude (DECIMAL 10,7) stop_order (INT)	Identifiant unique Nom de l'arrêt Coordonnées GPS Ordre dans le circuit
shuttle_trips	id (PK, INT) shuttle_id (FK → shuttles.id) status (ENUM) started_at / ended_at (TIMESTAMP)	Identifiant unique Référence vers shuttles active / pause / finished Horodatages
positions	id (PK, INT) trip_id (FK → shuttle_trips.id) latitude / longitude (DECIMAL 10,7) recorded_at (TIMESTAMP)	Identifiant unique Référence vers shuttle_trips Coordonnées GPS Horodatage

4.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes (figure 4.3) représente les quatre entités principales du système et leurs relations : **Shuttle** possède plusieurs **ShuttleTrip** (relation 1–N) ; chaque **ShuttleTrip** enregistre plusieurs **Position** (relation 1–N). La classe **Stop** est indépendante et n'est pas directement liée aux tournées.




FIGURE 4.3 : Diagramme de classes — Navette Campus

4.5 Diagrammes de séquence

4.5.1 Authentification chauffeur et démarrage de tournée

Avant de créer la tournée, le backend vérifie successivement : (1) l'existence de la navette, (2) la correspondance du PIN via `bcrypt.compare()`, (3) le statut `active` de la navette, et (4) l'absence d'une tournée déjà active pour cette navette. Le diagramme 4.4 illustre ce flux.




FIGURE 4.4 : Diagramme de séquence — Authentification chauffeur et démarrage de tournée

4.5.2 Suivi temps réel par l'étudiant

L'application étudiant interroge l'endpoint `GET /api/positions/latest` toutes les 5 secondes. En l'absence de position récente (aucune navette active ou dernière mise à jour datant de plus de 30 secondes), le client affiche un message d'indisponibilité et conserve la dernière position connue sur la carte. Le diagramme 4.5 illustre ce flux.




FIGURE 4.5 : Diagramme de séquence — Suivi temps réel par l'étudiant

4.6 Conception de l'API

La formule de Haversine [8] a été retenue pour le calcul des distances GPS car elle tient compte de la courbure terrestre, contrairement à la simple distance euclidienne. Pour des distances intra-campus (quelques centaines de mètres), cette formule offre une précision suffisante sans nécessiter une API de routage externe.

TABLE 4.2 : Endpoints API principaux

Endpoint	Méthode	Auth	Description
/api/auth/driver	POST	—	Authentification chauffeur (retourne JWT)
/api/auth/admin	POST	—	Authentification administrateur (retourne JWT)
/api/shuttles	GET	—	Liste des navettes
/api/shuttles	POST	Admin	Créer une navette
/api/shuttles/:id	PUT/DELETE	Admin	Modifier / supprimer
/api/stops	GET	—	Liste des arrêts
/api/stops	POST	Admin	Créer un arrêt
/api/trips/start	POST	Driver	Démarrer une tournée
/api/trips/:id/status	PUT	Driver	Changer statut
/api/trips/active	GET	—	Tournées actives
/api/positions	POST	Driver	Envoyer position GPS
/api/positions/latest	GET	—	Dernières positions

4.7 Sécurité du système

- Authentification via **JWT** (JSON Web Token) avec expiration de 24 heures ; le token est vérifié à chaque requête protégée par le middleware `authMiddleware.js`.
- Hachage des mots de passe et PIN avec **bcrypt** (cost factor = 10) ; les valeurs en clair ne sont jamais stockées.
- Requêtes SQL préparées (parameterized queries) contre les injections SQL.
- Validation des coordonnées GPS côté serveur (plage latitude/longitude vérifiée).
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) : les routes Admin et Driver sont protégées par des middlewares distincts.
- **Note production** : en environnement de production, toutes les communications devraient transiter via HTTPS afin de protéger les positions GPS et les tokens JWT contre l'interception.
- Les endpoints publics (`GET /api/positions/latest`, `GET /api/shuttles`) ne sont pas limités en débit dans la version actuelle ; une limitation de débit (*rate limiting*) est recommandée pour un déploiement en production.

4.8 Gestion des rôles

- **Admin** : accès complet via l'interface web (CRUD navettes, arrêts, supervision)
- **Chauffeur** : gestion de sa tournée et envoi de position GPS
- **Étudiant** : consultation uniquement, aucune authentification requise

4.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception du système Navette Campus en détaillant l'architecture, le modèle de données, les diagrammes UML et l'API. Ces éléments constituent la référence technique pour la phase de réalisation et de tests présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 5

Réalisation du projet

5.1 Introduction

Ce chapitre présente la phase de réalisation du projet Navette Campus. Il décrit les différentes interfaces développées, les fonctionnalités implémentées ainsi que les outils et technologies utilisés.

5.2 Environnement de développement

- **Android Studio Hedgehog (2023.1.1)** — IDE principal pour le développement Android (Java 11)
- **Visual Studio Code 1.88** — Développement Node.js (v20 LTS) et React (v18)
- **Git + GitHub** — Gestion de versions (<https://github.com/Abdelhadi-Mz/NavetteCampus.git>)
- **Postman v10** — Test et validation des endpoints API
- **phpMyAdmin (XAMPP 8.2)** — Administration de la base de données MySQL 8.0
- **Lottiefiles** — Animations pour l'écran de bienvenue Android

Commandes de lancement :

- *Backend* : `cd navette-api && npm install && node server.js`
- *Interface web* : `cd navette-web && npm install && npm run dev`
- *Application Android* : ouvrir dans Android Studio et lancer sur émulateur ou appareil physique

5.3 Réalisation du Backend

5.3.1 Structure du projet




FIGURE 5.1 : Structure du backend Node.js

```

1 navette-api/
2   config/db.js           # Connexion MySQL avec pool
3   controleurs/           # Logique métier
4     authController.js
5     shuttleController.js
6     tripController.js
7     positionController.js
8   middleware/
9     authMiddleware.js    # Verification JWT
10  routes/                # Definition des endpoints
11  .env                   # Variables d'environnement (non versionne)
12  server.js              # Point d'entree Express

```

Listing 5.1 – Structure du backend Node.js

5.3.2 Authentification

Le middleware JWT (listing 5.2) assure la protection de toutes les routes nécessitant une authentification. Il extrait le token de l'en-tête `Authorization` (ligne 2), retourne une erreur 401 si le token est absent (ligne 3), vérifie et décode le token via `jwt.verify()` (ligne 7), et retourne 403 si le token est invalide ou expiré (ligne 10).

```

1 const verifyToken = (req, res, next) => {
2   const token = req.headers['authorization']?.split(' ')[1];
3   if (!token) return res.status(401).json({
4     error: 'Access denied.'
5   });
6   try {
7     req.user = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);
8     next();
9   } catch {
10    res.status(403).json({ error: 'Invalid token.' });
11  }
12 };

```

Listing 5.2 – Middleware JWT (authMiddleware.js)

5.4 Réalisation de l'application Web

5.4.1 Page de connexion




FIGURE 5.2 : Application web — Page de connexion

La page de connexion (figure 5.2) permet à l'administrateur de s'authentifier via un identifiant et un mot de passe. En cas d'échec, un message d'erreur est affiché.

5.4.2 Tableau de bord

Le tableau de bord (figure 5.3) affiche en temps réel les informations suivantes, avec une mise à jour automatique toutes les 10 secondes :

- Nombre de navettes actives
- Nombre d'arrêts configurés
- Tournées en cours avec dernière position GPS
- Graphiques d'activité des tournées (mis à jour automatiquement via polling)




FIGURE 5.3 : Application web — Tableau de bord

5.4.3 Gestion des navettes

La page de gestion des navettes (figure 5.4) permet à l'administrateur d'effectuer les opérations CRUD. Pour créer une navette, les champs obligatoires sont : le nom, la plaque d'immatriculation, le nom du chauffeur et le code PIN (minimum 4 caractères). Un message d'erreur est affiché si un champ obligatoire est manquant ou si la plaque est déjà enregistrée.




FIGURE 5.4 : Application web — Gestion des navettes

5.4.4 Gestion des arrêts

La page de gestion des arrêts (figure 5.5) permet de créer et modifier les arrêts du circuit. Les champs obligatoires pour un arrêt sont : le nom, la latitude, la longitude et l'ordre dans le circuit. Les coordonnées GPS sont validées côté serveur (latitude entre -90 et 90 , longitude entre -180 et 180).




FIGURE 5.5 : Application web — Gestion des arrêts

5.4.5 Carte temps réel

La carte temps réel (figure 5.6) est implémentée via la bibliothèque Leaflet avec les tuiles OpenStreetMap. Elle affiche les marqueurs des navettes actives (mis à jour toutes les 10 secondes via polling) et les marqueurs des arrêts du campus. Un clic sur un marqueur de navette affiche le nom du chauffeur et la vitesse actuelle.




FIGURE 5.6 : Application web — Carte temps réel (Leaflet/OpenStreetMap)

5.5 Réalisation de l'application mobile

5.5.1 Structure du projet Android

```

1 app/src/main/java/com/example/navettecampus/
2     api/
3         ApiConfig.java      # URL de base de l'API
4         ApiService.java     # Interface Retrofit 2

```

```
5      RetrofitClient.java
6  models/                # Classes de donnees (POJO)
7  utils/
8      SessionManager.java # Gestion JWT local (SharedPreferences)
9      ThemeManager.java   # Theme clair/sombre
10     GeoUtils.java        # Haversine + ETA
11  ui/
12     welcome/WelcomeActivity.java
13     driver/
14         DriverLoginActivity.java
15         DriverDashboardActivity.java
16         TripHistoryActivity.java
17     student/
18         StudentMapActivity.java
```

Listing 5.3 – Structure de l’application Android

Les principales dépendances Gradle du projet Android sont : `retrofit2:retrofit:2.9.0`, `osmdroid-android:6.3.0`, `com.google.android.material:material:1.11.0` (Material Design 3), et `com.airbnb.android:lottie:6.1.0`. La permission GPS (`ACCESS_FINE_LOCATION`) est demandée au lancement de `StudentMapActivity`. Le token JWT est stocké de manière sécurisée dans les `SharedPreferences` chiffrées via `SessionManager.java`, et effacé à la déconnexion.

5.5.2 Écran de bienvenue




FIGURE 5.7 : Écran de bienvenue — choix du profil étudiant ou chauffeur

L'écran de bienvenue (figure 5.7) présente deux boutons permettant à l'utilisateur de choisir son profil : «Je suis étudiant» (accès direct à la carte) ou «Je suis chauffeur» (redirection vers l'écran de connexion avec PIN). Un interrupteur permet de basculer entre le mode clair et le mode sombre.

5.5.3 Connexion chauffeur




FIGURE 5.8 : Connexion chauffeur — ID navette et PIN

L'écran de connexion chauffeur (figure 5.8) valide les champs suivants avant envoi : l'ID navette (numérique non vide) et le code PIN (non vide). Le PIN n'est jamais stocké en clair ni côté client ni côté serveur (hashé avec bcrypt). En cas d'erreur d'authentification, un message 401 est affiché. Si la navette est inactive ou qu'une tournée est déjà en cours, un message spécifique informe le chauffeur.

5.5.4 Interface chauffeur




FIGURE 5.9 : Interface étudiant — Carte temps réel et liste des navettes actives

L'interface chauffeur affiche la carte des navettes en direct ainsi que la liste des navettes actives avec leur ETA. Les métriques affichées proviennent du dernier polling de l'endpoint `GET /api/positions/latest`. Le chauffeur peut démarrer, mettre en pause, reprendre et terminer sa tournée via les boutons d'action dédiés.

5.5.5 Interface étudiant




FIGURE 5.10 : Interface étudiant — Carte temps réel et ETA

L'interface étudiant (figure 5.10) affiche la carte OSMDroid avec les navettes actives et les arrêts. L'ETA personnalisé est calculé en identifiant d'abord l'arrêt le plus proche de la position de l'étudiant (via Haversine), puis en calculant la distance navette → arrêt, divisée par la vitesse minimale de 10 km/h. Si aucune navette n'est disponible, le message «Aucune navette en service» est affiché.

5.5.6 Calcul ETA avec la formule de Haversine

La formule de Haversine [8] calcule la distance entre deux points sur la sphère terrestre :

$$d = 2R \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta \varphi}{2} \right) + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \sin^2 \left(\frac{\Delta \lambda}{2} \right)} \right)$$

où $R = 6371$ km est le rayon moyen de la Terre, φ la latitude et λ la longitude en radians.

```

1 public static double distanceKm(double lat1, double lng1,
2                               double lat2, double lng2) {
3     final int EARTH_RADIUS = 6371; // km
4     double dLat = Math.toRadians(lat2 - lat1);
5     double dLng = Math.toRadians(lng2 - lng1);
6     double a = Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2)
7         + Math.cos(Math.toRadians(lat1))
8         * Math.cos(Math.toRadians(lat2))
9         * Math.sin(dLng/2) * Math.sin(dLng/2);
10    double c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
11    return EARTH_RADIUS * c; // distance en km
12 }

```

Listing 5.4 – Implémentation Haversine (GeoUtils.java)

Limites de précision : L'ETA est calculé sur la distance à vol d'oiseau entre la navette et l'arrêt, sans tenir compte du trajet réel de la navette sur le campus. Pour un campus de petite taille, cette approximation reste acceptable. Une amélioration future consisterait à utiliser une API de routage (OSRM) pour calculer la distance réelle.

5.6 Résultats obtenus

TABLE 5.1 : Résultats des tests API

Endpoint	Méthode	HTTP	Cas testés
/api/auth/driver	POST	200 / 401	Login valide → 200; PIN incorrect → 401
/api/auth/admin	POST	200 / 401	Login valide → 200; mot de passe incorrect → 401
/api/trips/start	POST	201 / 409	Démarrage → 201; tournée déjà active → 409
/api/trips/:id/status	PUT	200 / 400	pause, active, finished → 200; statut invalide → 400
/api/positions	POST	201 / 400	Coordonnées valides → 201; pas de tournée active → 400
/api/positions/latest	GET	200	Navettes actives → liste; aucune navette → tableau vide
/api/shuttles	CRUD	200-201 / 400	Création, modification, suppression validées
/api/stops	CRUD	200-201 / 400	Validation coordonnées GPS (latitude/longitude hors plage → 400)

Tests fonctionnels complémentaires :

- *Interface web* : connexion administrateur, création/modification/suppression d'une navette et d'un arrêt, visualisation des tournées actives sur la carte Leaflet.

- *Application Android* : connexion chauffeur, démarrage de tournée, envoi de position GPS toutes les 8 secondes, consultation de l'ETA côté étudiant sur dispositif physique Android (API 30+).

5.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation complète du projet Navette Campus, incluant le backend Node.js, l'interface web React et l'application Android, ainsi que les tests effectués. L'ensemble des fonctionnalités définies dans le cahier des charges ont été implémentées et validées sur 19 endpoints API et plusieurs scénarios fonctionnels.

Conclusion générale

Récapitulation des objectifs

Le projet Navette Campus avait pour objectif de concevoir et développer une solution complète de suivi en temps réel des navettes internes du campus de l'ENS Marrakech. Les objectifs fonctionnels et techniques définis au départ ont été atteints et validés à travers une suite de tests couvrant 19 endpoints API et l'ensemble des scénarios fonctionnels définis au chapitre 3.

Contributions et résultats

Les réalisations concrètes du projet incluent :

- Une **API REST complète** avec 19 endpoints, authentification JWT et validation serveur
- Une **interface web React** avec tableau de bord temps réel et carte Leaflet
- Une **application Android** avec deux modes (étudiant/chauffeur), Material Design 3
- Un **algorithme ETA personnalisé** basé sur la formule de Haversine
- Une **base de données relationnelle** respectant la contrainte des 4 tables principales

Limites du travail

- Le système fonctionne en réseau local — un déploiement en production nécessiterait un serveur avec IP publique et une configuration HTTPS (voir perspective 1).
- Le polling HTTP introduit une latence légère — des WebSockets seraient plus réactifs (voir perspective 2).
- L'ETA est calculé sur la distance euclidienne, pas sur le trajet réel de la navette (voir perspective 4).

Perspectives

1. Déploiement sur un serveur cloud (AWS, Heroku) pour un accès depuis n'importe quel réseau
2. Remplacement du polling par WebSockets pour une réactivité maximale
3. Notifications push Android lorsqu'une navette approche d'un arrêt
4. Calcul d'ETA basé sur le trajet réel via une API de routage (OSRM)

Ce projet constitue une contribution concrète à l'amélioration de la mobilité interne de l'ENS Marrakech tout en permettant de consolider des compétences pluridisciplinaires en développement full-stack, en conception de bases de données relationnelles et en ingénierie des systèmes temps réel.



El Mezouari Abdelhadi

Résumé du Projet

Ce projet porte sur la conception et le développement de **Navette Campus**, une application multi-plateforme de suivi GPS en temps réel des navettes internes du campus de l'École Normale Supérieure de Marrakech. L'objectif principal est d'améliorer la mobilité interne en fournissant aux étudiants une information précise et en temps réel sur la position des navettes.

Le système repose sur une architecture client-serveur comprenant une API REST développée avec Node.js et Express.js (19 endpoints), une base de données MySQL, une application web en React.js et une application mobile Android en Java. Il intègre un mécanisme d'authentification sécurisé basé sur JWT ainsi qu'une gestion des rôles (administrateur, chauffeur, étudiant). La mise à jour en temps réel repose sur du polling HTTP : envoi de position toutes les 8 secondes côté chauffeur, interrogation toutes les 5 secondes côté étudiant.

Les principales fonctionnalités incluent le suivi GPS en temps réel, le calcul automatique du temps d'arrivée estimé (ETA) via la formule de Haversine, la gestion complète du cycle de vie des tournées (démarrer, pauser, terminer), ainsi qu'un tableau de bord administrateur avec carte interactive Leaflet. L'ensemble des fonctionnalités a été validé par des tests sur dispositif réel et via Postman.

Mots clés : application mobile, suivi GPS, temps réel, Android, Node.js, React, API REST, MySQL, JWT, Material Design 3, Haversine, OpenStreetMap.

Bibliographie

- [1] Square Inc. (2023). *Retrofit — A type-safe HTTP client for Android and Java*. <https://square.github.io/retrofit/> (consulté le 1^{er} mai 2026).
- [2] OSMDroid Contributors (2023). *osmdroid — OpenStreetMap-Tools for Android*. <https://github.com/osmdroid/osmdroid> (consulté le 1^{er} mai 2026).
- [3] Express.js Contributors (2023). *Express — Fast, unopinionated web framework for Node.js*. <https://expressjs.com/> (consulté le 2 mai 2026).
- [4] OpenJS Foundation (2023). *Node.js — JavaScript runtime built on Chrome’s V8 engine*. <https://nodejs.org/> (consulté le 2 mai 2026).
- [5] Oracle Corporation (2023). *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (consulté le 2 mai 2026).
- [6] Google (2023). *Material Design 3 — Design system for Android*. <https://m3.material.io/> (consulté le 3 mai 2026).
- [7] Jones, M. et al. (2015). *JSON Web Token (JWT) — RFC 7519*. IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [8] Sinnott, R.W. (1984). *Virtues of the Haversine*. *Sky and Telescope*, 68(2), 158–159.
- [9] Meta Open Source (2023). *React — A JavaScript library for building user interfaces*. <https://react.dev/> (consulté le 3 mai 2026).
- [10] Agafonkin, V. (2023). *Leaflet — an open-source JavaScript library for interactive maps*. <https://leafletjs.com/> (consulté le 3 mai 2026).
- [11] TransLoc (2023). *TransLoc — Transit technology for universities and transit agencies*. <https://transloc.com/> (consulté le 4 mai 2026).

Annexe A

Endpoints API complets

TABLE A.1 : Liste complète des endpoints

Endpoint	Méthode	Auth	Description
/api/auth/admin	POST	—	Login administrateur (retourne JWT)
/api/auth/driver	POST	—	Login chauffeur (retourne JWT)
/api/shuttles	GET	—	Liste navettes
/api/shuttles/active	GET	—	Navettes actives
/api/shuttles	POST	Admin	Créer navette
/api/shuttles/:id	PUT	Admin	Modifier navette
/api/shuttles/:id	DELETE	Admin	Supprimer navette
/api/stops	GET	—	Liste arrêts
/api/stops	POST	Admin	Créer arrêt
/api/stops/:id	PUT	Admin	Modifier arrêt
/api/stops/:id	DELETE	Admin	Supprimer arrêt
/api/trips/start	POST	Driver	Démarrer tournée
/api/trips/:id/status	PUT	Driver	Changer statut (active/pause/finished)
/api/trips/active	GET	—	Tournées actives
/api/trips/shuttle/:id/active	GET	—	Tournée active d'une navette
/api/trips/shuttle/:id/history	GET	—	Historique des tournées d'une navette
/api/positions	POST	Driver	Envoyer position GPS
/api/positions/latest	GET	—	Dernières positions de toutes les navettes actives
/api/positions/trip/:id	GET	—	Positions d'une tournée donnée

Annexe B

Variables d'environnement

Important : le fichier `.env` réel doit impérativement être exclu du dépôt Git via `.gitignore`. Le fichier ci-dessous est un exemple de configuration (`.env.example`) avec une valeur fictive pour le secret JWT.

```
1 PORT=3000
2 DB_HOST=localhost
3 DB_PORT=3307
4 DB_USER=root
5 DB_PASSWORD=
6 DB_NAME=navette_campus
7 # Remplacer par une valeur secrete aleatoire en production
8 JWT_SECRET=VOTRE_SECRET_JWT_ICI
9 JWT_EXPIRES_IN=24h
```

Listing B.1 – Exemple de fichier `.env` (`.env.example`)

Variables obligatoires pour reproduire le projet localement : `DB_HOST`, `DB_USER`, `DB_NAME`, `JWT_SECRET`.

Installation et lancement :

```
1 # Backend
2 cd navette-api
3 npm install
4 cp .env.example .env # puis editer .env avec vos valeurs
5 node server.js
6
7 # Interface web
8 cd navette-web
9 npm install
10 npm run dev
11
12 # Depot GitHub
13 # https://github.com/Abdelhadi-Mz/NavetteCampus.git
```

Listing B.2 – Commandes d'installation et de lancement