

Deploy na Vercel — variáveis de ambiente

Este guia mostra como configurar as variáveis de ambiente do CRM do **La Epanadas** na Vercel, com foco na integração segura do **Mercado Pago**.

⚠ Segurança primeiro: o `MP_ACCESS_TOKEN` é um **segredo de servidor**. Ele **nunca** deve aparecer no código, no repositório, nem com o prefixo `NEXT_PUBLIC_`. Só o backend (API routes) lê essa chave.

1. Onde configurar

No painel da Vercel:

1. Abra o projeto do CRM.
2. Vá em **Settings → Environment Variables**.
3. Adicione cada variável abaixo (marque os ambientes **Production**, **Preview** e **Development** conforme a necessidade).
4. Após adicionar/alterar variáveis, faça um **Redeploy** para que elas entrem em vigor.

2. Variáveis do Mercado Pago

Variável	Onde usar	Obrigatória	Descrição
<code>MP_ACCESS_TOKEN</code>	Servidor	Sim ¹	Access Token da sua conta Mercado Pago (Checkout Pro). Segredo .
<code>MP_PUBLIC_KEY</code>	Cliente/servidor	Opcional	Public Key (usada apenas se houver checkout no frontend).

¹ A integração é **opcional**: enquanto `MP_ACCESS_TOKEN` não estiver definido, o CRM funciona normalmente e a interface mostra um aviso amigável em vez de quebrar. Assim que a chave é adicionada (e um redeploy é feito), a geração de link de pagamento passa a funcionar.

Como obter o `MP_ACCESS_TOKEN`

1. Acesse o [Painel de desenvolvedores do Mercado Pago](https://www.mercadopago.com.br/developers/panel) (<https://www.mercadopago.com.br/developers/panel>).

2. Crie (ou selecione) uma aplicação.
3. Em **Credenciais**, copie o **Access Token**:
 - **Produção** (APP_USR-...) para cobranças reais.
 - **Teste** para o ambiente de sandbox.
4. Cole o valor em MP_ACCESS_TOKEN na Vercel.

Veja também: <docs/mercado-pago-setup.md> (./mercado-pago-setup.md).

3. Demais variáveis do projeto

Estas já são necessárias para o CRM funcionar (Supabase e criptografia):

Variável	Onde usar	Descrição
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Cliente	URL do projeto Supabase.
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Cliente	Chave pública (anon) do Supabase.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Servidor	Chave service-role do Supabase. Segredo.
ENCRYPTION_KEY	Servidor	Chave de criptografia (hex de 64 caracteres). Segredo.

Consulte `.env.example` / `.env.local.example` para a lista completa e valores de exemplo.

4. Checklist de segurança

- [] MP_ACCESS_TOKEN está **apenas** nas Environment Variables da Vercel (e em `.env.local` no desenvolvimento local).
- [] Nenhuma chave real foi commitada no repositório (`.env*` está no `.gitignore`).
- [] Nenhum segredo usa o prefixo `NEXT_PUBLIC_`.
- [] Um **Redeploy** foi feito após adicionar/alterar variáveis.

5. Testando após o deploy

1. Faça login no CRM.
2. Em um pedido, clique em **Gerar link de pagamento**.
 - Se MP_ACCESS_TOKEN estiver ausente, aparece o aviso amigável.
 - Se estiver configurado, o link do Checkout Pro é gerado.
3. Use **Verificar pagamento** para consultar o status do pedido.