

UNA PUBLICACION DE AMAYAD

Doble Cosecha

Double Harvest

Berries bajo techo solar

El caso piloto de 0.5 MW en Bocas, San Luis Potosi: estructura elevada a 3.5 m, 500 kWh de almacenamiento y la sombra como escudo contra calor, helada y granizo.

2-4 C	35%	3.5 m	500 kWh
menos en el dosel	agua de riego	altura libre	en baterías

Nº 01 · PRIMER TRIMESTRE 2027 · TRIMESTRAL

Energía y alimento en la misma hectarea. Ingenieria, agronomia, finanzas y política pública para quienes construyen la agrivoltaica en México y Latinoamerica.

Ilustración editorial de portada. Sustituir por fotografía de sitio antes del tiro comercial.

Doble Cosecha

La revista trimestral de AMAYAD

EDITOR	Luis Alfonso Escobedo
EDICIÓN	AMAYAD
COFUNDACIÓN	Luis Alfonso Escobedo y Roberto Moreno Castillo, 2024
PERIODICIDAD	Trimestral. Este número: Q1 2027
IDIOMA	Espanol, con sumarios en ingles
CONTACTO	info@bytets.com
COMÚNIDAD	Discord AMAYAD
SITIO DE LA ASOCIACIÓN	amayad-preview.netlify.app
LIBRO DE REFERENCIA	Cosechando el Sol Dos Veces / Harvesting the Sun Twice

Nota de edición, antes del tiro

Este número 01 es una edición piloto lista para revisión editorial e imposición. Las cifras de ciencia (rendimientos, agua, LER, pastoreo, residuos) salen del libro Cosechando el Sol Dos Veces y de las fuentes que ese libro cita. El reportaje de Bocas usa parámetros de diseño del caso de portada; no es todavía un informe de rendimiento publicado. Las fotografías son ilustraciones editoriales y deben reemplazarse por toma de sitio. Precios de suscripción quedan abiertos. Antes de imprenta: pasar a PDF/X-4, convertir a CMYK con perfil de la prensa y confirmar imposición a caballete (6 pliegos, 24 páginas).

Cosechar el sol dos veces, en voz alta

English deck: Why a quarterly, and why now.

Tres curvas caen sobre la misma parcela. La población que habrá que alimentar hacia 2050. La transición energética, que necesita suelo para generar. Y el agua, que en el altiplano, el Bajío y el norte ya no alcanza para hacer las dos cosas por separado.

Durante casi todo el siglo XX el campo y la planta de energía se trataron como rivales. Cada hectárea entregada a un parque solar era, por definición, una hectárea retirada del trigo, del agostadero o de la viña. Esa cuenta en cero explica buena parte de la resistencia rural que el desarrollador sigue encontrando.

La agrivoltaica rechaza ese canje. Parte de una observación física simple: la mayoría de los cultivos usa solo una fracción de la luz que les cae encima. Un arreglo bien diseñado intercepta el excedente, lo vuelve electricidad y deja luz útil, y sombra útil, para lo que crece abajo.

AMAYAD se fundó en 2024 para que ese argumento no se quedará en un paper. Junta a quien viene del solar y a quien viene del surco, incluida la agricultura digital. Doble Cosecha es la voz trimestral de esa mesa. No es un folleto de membresía. Es el lugar donde un productor, un EPC y un regulador pueden leer el mismo caso y salir con números, no con eslogans.

Este primer número abre con berries en el altiplano potosino, pasa por el mito de la sombra, por lo que Alemania, Francia, Italia y Japón ya exigen para que un parque merezca el nombre, y cierra con Dachimilco, el pastoreo y la segunda vida del panel. El estándar que nos importa es el mismo que el libro pide a un proyecto: altura, cobertura y rendimiento agrícola medido. Sin eso, lo que hay es solar convencional con ovejas de fotografía.

La edición impresa viaja con la asociación. La digital, con la calculadora de LER y el archivo, vive en el sitio de la revista. Si el número sirve, el siguiente ya tiene encargo: maíz y chile bajo tracker, y el hueco legal mexicano que AMAYAD puso en su agenda.

Luis Alfonso Escobedo

Editor · Cofundador de AMAYAD

En este número

03 **Carta del editor**
Por que una revista, y por que ahora

05 **El termómetro agrivoltaico**
Interconexión, bambú, ISR y segunda vida

06 **En portada**
Berries bajo techo solar en Bocas, SLP

10 **El mito de la sombra**
Microclima, agua y trece cultivos

12 **Que cuenta como agrivoltaica**
DIN SPEC, loi APER, Italia, Japón, el hueco mexicano

14 **Seis maneras de pararse en el campo**
Elevada, interhilera, vertical, invernadero, tracker

15 **Dachimilco y el campo medido**
Chinampa, sensores, NDVI, gemelo digital

17 **Agua y energía en la parcela**
Riego, bombeo y cadena de frio

18 **Ovejas y licencia social**
Pastoreo solar y el argumento del desarrollador

19 **El índice que ordena la pelea**
Como leer un LER sin autoenganarse

20 **Second Life of Solar**
Residuo, arte y una planta que todavía no existe

21 **Comúnidad AMAYAD**
Regiónes, libro y 24 de noviembre

22 **Las 5 C**
La lista de InSPIRE antes de firmar

23 **Próximo número**
Q2 2027: maíz, chile y el estándar mexicano

Cuatro señales del trimestre

01 REGULACION

Interconectar sin permiso de generación

English deck: Interconnection, structure, tax and circularity.

La Ley del Sector Electrico de marzo de 2025 trata como generador exento a quien opera centrales menores de 0.7 MW. Por debajo de ese umbral no hace falta permiso de generación ante la CNE: el camino es la solicitud de interconexión ante la distribuidora, CFE, con contrato de interconexión y un esquema de contraprestación (medición neta, facturación neta o venta total). El techo anterior de 0.5 MW sigue apareciendo en guías viejas. Confirmar el expediente en la Ventanilla Energía antes de disenar un huerto de berries contra el número equivocado.

02 TECNOLOGIA

Bambu solar: Guadua y Otatea

Una línea de trabajo que Doble Cosecha va a seguir, no un producto certificado: estructuras de bambú estructural (Guadua, Otatea) para arreglos bajos o de demostración, con la promesa de una huella de carbono distinta a la del acero galvanizado. Todavía no sustituye el poste de un sistema elevado a 3.5 m en zona de viento. Sirve como pregunta de diseño para pilotos comunitarios y para la planta de reciclaje que cierra este número: qué material entra, y qué material sale.

03 FINANZAS

Deducción inmediata de ISR, Art. 34

El índice del libro marca el Artículo 34 de la Ley del ISR como la palanca mexicana de deducción inmediata para equipo de energías renovables en autoconsumo. No es un subsidio europeo de tarifa. Es un tratamiento fiscal del activo, y solo cierra si el contador del productor y el del desarrollador leen el mismo contrato de arrendamiento. El número 02 desarmara un caso con cifras. Aquí basta el aviso: preguntar por el artículo antes de firmar, no después de la primera declaracion.

04 ECONOMÍA CIRCULAR

Second Life of Solar

Iniciativa ligada a AMAYAD: modulos dados de baja que se vuelven pieza de arte, con procedencia en blockchain y etiqueta NFC. No absorbe las toneladas que IRENA proyecta. Si demuestra que un panel de viña en Baja o de agostadero en el Bajío tiene historia, y que esa historia puede pagar recolección. La planta automatizada en México sigue siendo propuesta, no nave industrial. Página 21.



EN PORTADA · PAGINAS 6-9 · CASO DE DISENO

Berries bajo techo solar

Bocas, San Luis Potosi · 0.5 MW · estructura a 3.5 m

El altiplano potosino no le sobra agua y le sobra radiación. Un huerto de berries, frambuesa o zarzamora, vive de esa tension: la fruta quiere luz, pero el golpe de calor, la helada tardía y el granizo deciden la temporada. El caso de portada de este número imagina, con parámetros de diseño y no con un paper de rendimiento, un piloto de medio megawatt sobre ese huerto.

La geometría es la de un sistema elevado, la configuración que el libro reserva para horticultura: postes con 3.5 metros libres, suficiente para que pase gente, y en un diseño más holgado, un tractor estrecho. Cobertura de suelo pensada cerca de 0.35 a 0.40, no la densidad de un parque convencional. A esa altura el panel deja de ser techo opaco y se vuelve dosel móvil.

El almacenamiento, 500 kWh, no esta ahí para vender un producto. Esta para el uso en parcela que el capítulo de energía en granja describe: bombeo, preenfriado y empaque en las horas en que la red del ejido no acompana. La batería cierra el argumento agrícola del arreglo, no solo el argumento eléctrico.

Lo que el dosel le hace al huerto

2 a 4 C menos en el dosel

El libro documenta el efecto de microclima: el panel intercepta radiación antes de que pegue en el suelo y baja la temperatura diurna de suelo y aire cercano. En clima cálido semiárido ese enfriamiento no es un extra. Es la razón por la que un cultivo que se quema a cielo abierto puede producir. La cifra de portada, 2 a 4 C, es un rango de diseño coherente con esa literatura, no una medición de Bocas. Hay que instrumentar el piloto para confirmarla.

35% menos agua de riego

La evapotranspiración es el mayor consumidor de agua en una parcela irrigada. Menos radiación directa y menos viento bajan la demanda atmosferica. Estudios de campo citados en el libro encuentran ahorros de riego del orden de 20 a 30 por ciento. En Biosfera 2, el jalapeno bajo panel perdio cerca de 65 por ciento menos agua por transpiración (Barron-Gafford et al., 2019). El 35% de este caso cabe en ese intervalo. No lo sustituye.

Helada y granizo

El panel puede hacer de canopia parcial contra granizo y contra helada ligera. El libro es explícito: no reemplaza una protección dedicada donde la helada dura es riesgo serio. En berries de altiplano, el diseño debe decir que evento cubre y cual sigue siendo del seguro agrícola.

Cinco pruebas antes de llamar agrivoltaico al huerto

PRUEBA	COMO SE APLICA A BOCAS
Altura libre	3.5 m en el caso. Alemania pide al menos 2.1 m en su categoría elevada. Italia, 2.1 m si el diseño es para maquinaria.
Cobertura	0.35-0.40 de partida. Francia capa en 40% el suelo cubierto por panel en instalaciónes mayores de 10 MW, con excepciónes.
Área perdida	Postes y cimentacion. DIN SPEC 91434 capa la perdida permanente en 10% (elevada) o 15% (interhilera).
Rendimiento	Alemania: al menos 66% de un rendimiento de referencia. Francia: 90% de la parcela testigo. Japón: caida mayor a 20% durante dos años, y se retiran los paneles.
Reversibilidad	Japón exige montaje desmontable, sin zapatas de concreto. México, hoy, no ata el permiso eléctrico a un rendimiento agrícola.

Si el piloto de Bocas se construye, el número que importa no es el megawatt. Es el rendimiento de la baya contra una parcela testigo, medido al menos dos temporadas. Sin esa parcela, el caso se queda en maqueta, por buena que sea la fotografía.

El contrato que el huerto necesita

Un arreglo elevado cuesta más acero que un parque a ras de suelo: el poste resiste viento con un brazo de palanca más largo. Ese sobrecosto solo se justifica si el agricultor conserva la operación. El libro es claro con el desarrollador: la compatibilidad agrícola no se retrofittea cuando la ingenieria ya cerro. Entra en la primera visita de sitio, o el proyecto no gana ni el rendimiento ni la licencia social.

Para el productor, la renta dual suele ser menor que la renta de un solar que retira la tierra, porque el agricultor se queda con el cultivo. A cambio conserva margen de la fruta, y un microclima que en berries de calor puede valer más que el cheque. El apendice del libro pide no sustituir esa cuenta por un ejemplo generico: renta más margen de cultivo, menos el costo de trabajar entre postes.

La batería de 500 kWh entra en la misma conversación. Quien la opera, quien responde si un arco eléctrico lastima a alguien en cosecha, y que clausula de indemnizacion es reciproca. El capítulo de riesgo del libro pide exactamente eso: el arrendamiento no puede proteger solo al desarrollador.

English deck. An elevated 0.5 MW berry array is a design case, not a published yield trial. The numbers that would make it agrivoltaic are clearance, coverage, a witness plot and two seasons of fruit, not the nameplate.

FUENTES DE ESTA SECCION

Parámetros de portada: brief editorial de Doble Cosecha Nº 01. Microclima, agua y geometría: Harvesting the Sun Twice, caps. 2, 3, 7 y 14. Barron-Gafford et al., 2019. Interconexión mexicana: Ley del Sector Electrico, 2025; CNE, preguntas frecuentes de generación distribuida.

El mito de la sombra



El exceso de sol no es un favor. En el desierto de Sonora, el chiltepin bajo panel rindio cerca del triple que a cielo abierto, y el jitomate cherry cerca del doble. Los autores lo atribuyen a menos calor y menos demanda de agua (Barron-Gafford et al., 2019).

Eso no viaja a cualquier clima. La misma sombra que triplica un chile en Arizona no hace nada donde la luz, no el calor, es el limite. El libro lo dice con una tabla de trece cultivos y un hueco honesto: arroz, te, cafe y cacao casi no tienen datos publicados.

PASE Topilejo, la parcela del IER-UNAM que la carta nombra, es el ancla mexicana de esa evidencia. No es un parque. Es un lugar donde se puede medir.

Que si, que no, y con que arreglo

Cifras del libro, no garantia de parcela. Validar en sitio. Fuentes: Hauger et al., 2026; Barron-Gafford et al., 2019; ensayos de Heggelbach.

CULTIVO	BAJO AV	DONDE FUNCIÓNA	ARREGLO
Lechuga / espinaca	100-110%	Casi todo clima	Elevada o densa
Berries	Variable; fuerte en calor	Alta radiación	Invernadero o 40% transmision
Jitomate cherry	~200%	Arido caliente	Elevada, densidad media
Chile chiltepin	~300%	Arido caliente	Elevada, densidad media
Vid de vino	75-130%	Tracker dinamico gana	Sun'Agri o vertical
Papa	~111%	Templado, verano caliente	Elevada tipo Heggelbach
Trigo de invierno	85-95%	Penalizacion típica	Calle ancha, baja densidad
Maiz	Penalizacion típica	C4, mucha luz	Baja densidad o no forzar
Soya	106-117% en lluvias	Tropical mejor documentada	Interhilera
Alfalfa / pasto	Casi neutro	Amplio	Fijo o vertical, pastoreo

Dos huecos que el libro no tapa: manzana, remolacha y alfalfa descansan en menos evidencia que Sonora o Heggelbach. Y México produce cultivos, cafe de sombra entre ellos, que la literatura agrivoltaica casi no ha medido. Ese hueco es de la investigación, no de esta tabla.

Cinco países ya contestaron. México no.

Desde 2021 el nombre dejo de ser un acuerdo entre investigadores. Quien no cumple pierde trato fiscal agrícola, incentivo o, en Japón, el propio arreglo.

Alemania	66% del rendimiento de referencia. Elevada: 2.1 m y 10% de área perdida. Interhilera: 15%.
Francia	Al menos uno de cuatro servicios. 90% del testigo. Cobertura 40% arriba de 10 MW. Agricultura como actividad principal.
Italia	70% del área sigue agrícola. Desde 2026, 80% del valor bruto vendible. Electricidad al menos 60% de un parque de referencia. Clearance 2.1 m o 1.3 m.
Japón	Caida mayor a 20% durante dos años: retiro. Estructura ligera, sin concreto. La reversibilidad es la enforcement.
Estados Unidos	Sin definición federal. Massachusetts tiene su categoría SMART. El resto, zonificacion de condado.
México	La CNE y CFE regulan interconexión y permiso eléctrico. Ningun estatuto fija rendimiento ni cobertura mínimos para llamarse agrivoltaico. Prioridad de política que AMAYAD ya nombro.

Cuando la etiqueta no coincide con el acero

El fracaso tiene nombre en el libro: agrivoltaica falsa, o uso agrícola nominal. Un punado de ovejas en la orilla de un parque denso. Una cobertura tan alta que el rendimiento solo es verdad en el sentido más laxo. Se ve en la geometría antes que en el reporte: calles dibujadas para densidad de panel y no para el radio de giro del tractor, clearance para cubierta rasa, ganado que no entra a las hileras de verdad.

Ningun país de los cuatro con número lo ha resuelto del todo. Alemania se puede cumplir eligiendo un rendimiento de referencia bajo. Francia exige parcela testigo, pero la excepción para tecnologias ya probadas ya se estira. Italia ata el número a la categoría subsidiada. Japón depende de datos que reporta el propio proyecto.

La lección para quien lee esta revista, productor, desarrollador o regulador, es la misma: cobertura, altura y rendimiento son evidencia necesaria. No son evidencia suficiente. El problema es de verificación. Las definiciónes son solo el primer paso.

English deck. Fake agrivoltaics is a verification problem. México still lacks the definition. AMAYAD's early policy job is to write the test before the photograph writes it.

Seis maneras de pararse en el campo

1. **Elevada**
   2.5 a 5 m. Horticultura, viña, huerto. El acero paga el viento. Bocas vive aquí.

2. **Interhilera**
   Panel bajo, calle ancha para tractor. Trigo, soya, hortaliza de campo. Mal casada con el implemento, la eficiencia de maquinaria puede caer a 45% (Bellone et al., 2026).

3. **Vertical bifacial**
   Cerca este-oeste. El mediodía queda abierto. Pasto y lindero. Next2Sun la volvio producto.

4. **Invernadero FV**
   El modulo es el techo. Sin calle de sol de reserva: la transmision es el presupuesto de luz.

5. **Seguimiento**
   Un eje reparte sombra. Dos ejes cuestan más. El dinamico, tipo Sun'Agri, decide hora a hora si prioriza la planta o el kilowatt.

6. **El modulo**
   Bifacial gana en suelo vegetado. Semitransparente, 20 a 70% de transmision. Selectivo de espectro: se queda el verde, deja pasar rojo y azul.



PILOTOS · DACHIMILCO

Agrivoltaica en una chinampa

AMAYAD describe Dachimilco como piloto en Cuemanco, Xochimilco: comparar configuraciónes sobre cultivo, entrenar a productores y estudiantes, y soltar datos abiertos para México. En el sitio de la asociación sigue marcado en desarrollo. Esta página no adelanta un rendimiento que no se ha medido.

La chinampa no es un lote del Bajío. El suelo es isla, el agua es el lindero, y cualquier poste compite con una forma de cultivar que ya es patrimonio. El piloto vale si respeta eso: estructura ligera, reversible, y una pregunta pequena bien contestada, no un megawatt de demostración.

Al lado, PASE Topilejo sigue siendo la referencia de investigación que el libro cita. Dos sitios, dos preguntas. Dachimilco pregunta si el arreglo cabe en un paísaje agrícola vivo y urbaño. Topilejo pregunta que le pasa al cultivo.

El campo ya trae cable

Un arreglo agrivoltaico ya carga electrónica de potencia, comúnicacion y, si sigue al sol, un controlador que decide cada pocos minutos. Extender eso al cultivo es barato al margen, comparado con instrumentar un campo abierto desde cero.

Abajo: humedad de suelo, temperatura de suelo y de dosel, a veces conductividad como proxy de nutriente. Arriba: dron con camara multiespectral. El índice que todo el mundo nombra es el NDVI, rojo contra infrarrojo cercano, para ver estres días antes de que se vea desde el suelo. En un arreglo elevado, el recorrido a pie es lento. El vuelo no lo es.

El gemelo digital que modela a la vez kilowatt y cultivo, en tiempo real, sigue siendo capacidad de investigación, no producto de catálogo. El libro lo dice con esa precisión, y esta revista no lo va a adelantar. Lo que si cabe en un piloto mexicano de este año: sensores, un tablero común y un NDVI por temporada.

English deck. Instrument the array you are already building. Do not wait for a digital twin to start measuring water and shade.

El kilowatt que se queda en el surco

El ahorro de agua no es un eslogan de portada. Es el mecanismo: menos radiación y menos viento bajan la evapotranspiración, y con ella el riego. El libro recoge estudios de campo en el orden de 20 a 30 por ciento, y el caso de Biosfera 2, jalapeno, cerca de 65 por ciento menos transpiración. En el norte y en el Bajío ese intervalo decide si la temporada cierra.

El siguiente paso es usar la electricidad del mismo arreglo para bombear lo que queda. Bombeo solar, preenfriado y empaque son los usos en parcela que un huerto de berries entiende sin un curso de mercados eléctricos. La batería de 500 kWh del caso de portada vive de esa lógica: cubrir la hora en que la red del predio no acompana, no especular con el precio del nodo.

México ya tiene los nombres de la contraprestación: medición neta y facturación neta, ante CFE. Cual aplica depende del centro de carga y del contrato, no del render. Un piloto que exporta todo y compra el riego en tarifa cara no cerro el circulo que la agrivoltaica promete.

English deck. Water saved under the array should be pumped by the array. On-farm load first, storage second, export last.



GANADO Y LICENCIA SOCIAL

La oveja no es un adorno

El censo 2024 de la American Solar Grazing Association, con NREL, contó unas 113,050 ovejas en cerca de 129,000 acres y más de 500 sitios, hacia octubre de 2024 (Andrew et al., 2025). El costo mediano del pastoreo en parque utilitario ronda 279 dólares por hectárea al año, un poco debajo de la corte mecánico, cerca de 299. En un estudio de dos años en el noreste de Estados Unidos, los sitios pastoreados mostraron más materia orgánica, mejor pH y mejor forraje.

Nada de eso ocurre solo. Carga animal, agua, cerco, y raza de pelo antes que de lana. El ganado mayor es otro problema: la vaca cabecea el racking convencional. Cattle voltaics pide poste reforzado y clearance de verdad. El pago es sombra en el día de calor, que el ranchero lee como peso y prenez, no como discurso.

Para el desarrollador, el pastoreo y el cultivo entre hileras son la diferencia entre invasor y aliado. El libro cita un giro de 81.8 puntos porcentuales en apoyo declarado cuando la tierra sigue produciendo de verdad. La licencia social no se compra con una foto de oveja en el lindero.

El índice que ordena la pelea

El Land Equivalent Ratio compara lo que produce una hectárea dual contra lo que producirian el cultivo y el parque por separado. Arriba de 1.0, la misma tierra rinde más. La literatura que el libro resume cae, en sistemás bien diseñados, entre 1.2 y 1.8.

EJEMPLO DE LECTURA, NO DE DISENO

Cultivo bajo arreglo al 90% del testigo, más electricidad al 70% de un parque dedicado: LER = 0.90 + 0.70 = 1.60. Esa hectárea hace el trabajo de 1.6 hectareas separadas. Si el cultivo cae a 50% y la electricidad a 60%, el índice queda en 1.10: sigue arriba de 1, y ya no es un argumento para el agricultor.

La calculadora del sitio deja mover los dos controles. El error común es subir el rendimiento del cultivo en el deslizador hasta que el número guste. El libro pide lo contrario: rendimiento de referencia medido, idealmente con el método de la DIN SPEC aunque el proyecto no este en Alemania. En el sitio de la revista el calculador esta para ensayar, no para sustituir la parcela testigo.

El panel también es residuo

IRENA, en su actualizacion de 2026 citada en el libro, estima el residuo fotovoltaico acumulado entre 0.7 y 1 millon de toneladas a finales de 2025. La curva después es empinada: más de 12 millones de toneladas hacia 2035, y más de 200 millones hacia 2050 en una trayectoria alíneada con 1.5 C. El valor recuperable de aluminio, vidrio, cobre, plata y silicio pasa de unos 810 millones de dólares en 2030 a más de 20,000 millones en 2050.

Second Life of Solar, ligada a AMAYAD, toma modulos dados de baja y los vuelve pieza, con procedencia en cadena de bloques y NFC. El libro la trata como piloto de valores, no como gestión de residuo a escala de gigawatt. Lo que si acierta es el orden: el problema del panel viejo vive en las mismás regiónes que hoy instalan agrivoltaica.

La planta automatizada que sus promotores describen, en México, con mandato social y trazabilidad de punta a punta, no existe todavía. Quien firme un PPA a 25 años esta firmando un desmantelamiento en la decada de 2050. Quien construya la recolección ahora pone el precio de ese día.

Donde se juntan los dos oficios

AMAYAD, Asociación Mexicana de Agrivoltaics y Agricultura Digital, se fundó en 2024. Su frase en el sitio es la de esta revista: donde la energía solar y la agricultura se encuentran. Del lado solar: desarrolladores, EPC, fabricantes, almacenamiento, ingenieria, inversión. Del lado campo: productores, agroindustria, drones, sensores, software, investigación.

Seis macrorregiónes, definidas por radiación y por el modelo de negocio agrícola de cada zona. Programás de embajadores, jovenes productores y comites. Cursos en PASE, en Dachimilco y en línea. Asuntos legislativos: el marco que la página 12 dice que falta.

El 24 de noviembre de 2026 la asociación presenta el libro Cosechando el Sol Dos Veces y una iniciativa de política pública. Sede por confirmar. La revista sale del mismo escritorio, no de un medio aparte.

Membresia de agricultor, corporativa o startup: este título entra en la cuota. Quien no es miembro puede suscribirse en digital o en impresa. Precios del colector, en el sitio, cuando el consejo los fije.

24 NOV 2026 — Lanzamiento del libro y de la iniciativa de política

info@bytets.com · Discord de la asociación

La lista antes de firmar

NREL destilo, de más de dos docenas de sitios, cinco razónes por las que un proyecto agrivoltaico sale o no sale (Macknick et al., 2022). Un proyecto puede cumplir una y caerse en otra.

C1

Clima y suelo

Radiación, calor, agua, viento. Bocas y el Sonora no son el mismo diseño que un valle templado.

C2

Configuración

Altura, calle, tracker, modulo. La geometría es la hipotesis agrícola.

C3

Cultivo

Tolerancia a la sombra y manejo. La tabla de la página 11 es punto de partida, no receta.

C4

Compatibilidad

El tractor, el riego, la cosecha y el calendario que el predio ya tiene.

C5

Colaboración

Productor, desarrollador, grazier, municipio. Sin mesa, el acero llega solo.

Maiz, chile y el estándar que falta

El maíz es el cultivo que la tabla de este número marca como difícil: C4, hambriento de luz, penalizacion típica si el arreglo se copia de un parque. También es el cultivo que un tamiz nacional reciente pone en la cima del área mexicana. El número 02 no va a prometer rendimiento. Va a preguntar que densidad, que calle y que tracker dejan un maíz que el productor reconozca.

El chile, en cambio, es el cultivo con el que la evidencia caliente es más generosa. Serraño, jalapeno, chiltepin: el encargo es bajar esa literatura al Bajío y al norte, con parcela testigo, no con otro parrafo de Arizona.

Y el tercer encargo es de redacción política: un borrador legible de que tendria que medir una norma mexicana, rendimiento, cobertura, altura, reversibilidad, para que la palabra agrivoltaica no la defina el render.

Suscripción

Digital: archivo y herramientas, precio por definir. Impresa más digital: cuatro números con envio en México, precio por definir. Miembros AMAYAD: incluida. Anuncios: medía kit en info@bytets.com.

La misma hectarea, dos cosechas.

Revista trimestral de la Asociación Mexicana de Agrivoltaics y Agricultura Digital, A.C. Editor: Luis Alfonso Escobedo. Ciudad de México.

- Formato: A4 (210 x 297 mm), sangrado 3 mm, marcas de corte incluidas.
- Páginas: 24, firma a caballete, 6 pliegos.
- Color de este PDF: RGB. Preprensa: PDF/X-4 y CMYK del impresor.
- Margen de seguridad: 12 mm dentro del corte. Folio a 8 mm.
- Tipografia embebida: Fraunces e IBM Plex Sans / Mono.
- Fotografías: ilustración editorial. Reemplazar antes del tiro.
- ISSN: pendiente. Deposito legal: pendiente.
- Impreso pensado para México. Distribución de miembros y suscriptores.

AMAYAD · FUNDADA EN 2024 · INFO@BYTETS.COM