```
        +----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
        | c        Clock | l    LED | m Motion | s  Sonic | 1-9 Goal | d  Debug |
+-------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| St+-------------------------------------------------------------------------+ff |
+---| A - Serieller Anschluss      : /dev/ttyACM1                               |---+
| Va| B - Pfad zur Lockdatei       : /var/lock                                  |   |
+---| C - Programm zur Rufannahme  :                                            |---+
| Un| D - Programm zum Wählen      :                                            |   |
+---| E - Bps/Par/Bits             : 115200 8N1                                 |---+
    | F - Hardware Flow Control    : Nein                                       |
    | G - Software Flow Control    : Nein                                       |
    | H -     RS485 Enable      : No                                           |
    | I -   RS485 Rts On Send   : No                                           |
    | J -  RS485 Rts After Send : No                                           |
    | K -  RS485 Rx During Tx   : No                                           |
    | L -  RS485 Terminate Bus  : No                                           |
    | M - RS485 Delay Rts Before: 0                                            |
    | N - RS485 Delay Rts After : 0                                            |
    |                                                                          |
    |    Welchen Parameter möchten Sie ändern?                                 |
    +--------------------------------------------------------------------------+
```