

# Quantencomputing

—

## Meyer-Penny-Spiel

### Hausarbeit

im Studiengang Informatik

an der Berufsakademie Sachsen – Staatliche Studienakademie Leipzig

im Modul

### Algorithmen und Datenstrukturen

von

**Florian Fröhlich**

und

**Christoph Rosenau**

23. November 2022

**Matrikelnummern:** 5002155 – Florian Fröhlich  
5002078 – Christoph Rosenau  
**Gutachter:** Dr. habil. Holger Perlt

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                     |          |
|----------|-------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                   | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Quantencomputing als Konzept</b> | <b>2</b> |
| 2.1      | Unterschied Bit – Qbit . . . . .    | 2        |
| 2.2      | Aufgabe 2 . . . . .                 | 3        |
| 2.3      | Aufgabe 3 . . . . .                 | 3        |
| <b>3</b> | <b>Das Meyer-Penny-Spiel</b>        | <b>4</b> |
| 3.1      | Code . . . . .                      | 4        |
| 3.2      | Programmergebnis . . . . .          | 4        |
| <b>4</b> | <b>Schluss</b>                      | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>(Mitschrieb in Vorlesung)</b>    | <b>6</b> |
|          | <b>Literatur</b>                    | <b>7</b> |

# 1 Einleitung

Hier könnte eine Einleitung stehen

## 2 Quantencomputing als Konzept

Quantencomputing ist, grundsätzlich gesehen, Informationsverarbeitung mittels quantenmechanischer Systeme [2, S. 1]. Diese Technologie ermöglicht es, gewisse Berechnungen vielfach schneller und effizienter als auf herkömmlichen, *klassischen* Computern vorzunehmen. Dabei wird ein grundlegendes Konzept der Quantenmechanik nutzbar gemacht, die *Superposition* – der Umstand, dass in einem Quantensystem ein Zustand erst im Rahmen der Beobachtung determiniert wird, davor jedoch verschiedene Zustände sich zugleich überlagern können.

### 2.1 Unterschied Bit – Qbit

Dieses Konzept der *Superposition* wird im Quantencomputing dergestalt angewandt, dass die grundlegende atomare Einheit des Quantencomputings nicht, wie im Digitalrechner, das Bit ist, sondern das sogenannte *QBit* (Quantenbit). Auch dies ist ein binäres System, jedoch jeweils erst ab der Messung. Vor der Messung kann ein Qbit eine unendliche Zahl an Zuständen zwischen den möglichen Messzuständen 0 und 1 einnehmen. Mathematisch werden diese „Möglichkeiten“ durch Vorfaktoren (üblicherweise  $\alpha$  und  $\beta$ ) ausgedrückt:

$$\alpha \cdot |0\rangle + \beta \cdot |1\rangle \quad (2.1)$$

wobei

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad \{\alpha, \beta\} \in \mathbb{C} \quad (2.2)$$

$\alpha$  und  $\beta$  werden hierbei als *Amplituden* des QBits (2.1) bezeichnet. Die Amplituden bilden gemeinsam mit der Superposition  $|0\rangle + |1\rangle$  einen Vektorraum, der Zustandsvektor  $(\alpha, \beta)$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}. \quad (2.3)$$

ist die Linearkombination der zweidimensionalen Standardbasisvektoren[1, S. 22]:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \cdot |0\rangle + \beta \cdot |1\rangle. \quad (2.4)$$

## 2.2 Aufgabe 2

## 2.3 Aufgabe 3

# 3 Das Meyer-Penny-Spiel

Was ist damit gemeint?

## 3.1 Code

```
1 print("Hi Mom")  
2 # I really dig your mom
```

Listing 3.1: Python-Code `./mybestpython.py`

Ich glaube, wir brauchen ein Zitat[2].

## 3.2 Programmergebnis

Hier steht was rauskommt

## 4 Schluss

Sind diese Quanten eigentlich radioaktiv?

## 5 (Mitschrieb in Vorlesung)

- Zustände: Superposition von Zuständen
- Für mehrere Zustände sind die Zustände diskret
- Eine Messung liefert genau einen der möglichen Zustände
- Mehrere Messungen liefern unterschiedliche konkrete Zustände. Um den Zustand  $|i\rangle$  zu messen:  $|\alpha_i|^2 \rightarrow \sum_{i=0}^n |\alpha_i|^2 = 1$
- Man kann die realen Messungen auf einem klassischen Rechner mit Zufallszahlen simulieren.  $Z = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$  mit  $\alpha + \beta = 1$
- Zustände werden bei der Messung zerstört.
- Rechnen mit QBits:

$$|\Psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

Operation  $O$ :

$$O |\Psi\rangle = \alpha' |0\rangle + \beta' |1\rangle$$

$|0\rangle, |1\rangle$  sind abstrakte Symbole:

$$|0\rangle \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



# Literatur

- [1] Matthias Homeister. *Quantum Computing verstehen: Grundlagen – Anwendungen – Perspektiven (Computational Intelligence)*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2018. ISBN: 978-3-65822883-5.
- [2] Michael A. Nielsen und Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

# Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form weder veröffentlicht, noch einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Leipzig, 23. November 2022