

Einführung in Sage

Kurzreferenz

Überlebensregeln

- Mehrere Befehle in einer Zeile trennen: `;`
- Bei Eingaben, die über mehrere Zeilen gehen, kann ein Zeilenumbruch durch `<ENTER>` erreicht werden.
- Das Auswerten eines Blocks erfolgt mit `<SHIFT>+<ENTER>`.
- Ein neues Eingabefeld erhält man durch klicken auf den blauen, horizontalen Balken

Nützliches

- `_` referenziert die letzte Ausgabe (Warnung: unübersichtlich!).
- Löschen aller eigenen Variablen und Zurücksetzen auf den Anfangsstatus: `reset()`
- Aktivieren des Feldes *Typeset* lässt alle Ausgaben von \LaTeX rendern.
- Dokumentation mit HTML und \LaTeX -Formeln: `<SHIFT>+<KCLICK>` auf den blauen Balken startet WYSIWYG-Editor.
- Publish: Im Notebook kann durch klicken des *Publish*-Reiters das Notebook für alle offen gelegt werden.

Hilfefunktionen

- **Autocompletion** : mit der `<TAB>`-Taste erhält man alle möglichen Funktions- und/oder Variablen-Namen im gegebenen Kontext.
Dies gilt insbesondere auch für Objektfunktionen (`object.function()`)
- `<command>?` : gibt ausführliche Hilfe zu `command` an.
- `<command>??` : gibt den source-code des `command` an.
- `help(<command>)` : öffnet ein Hilfefenster zu `command`.
- `search_doc('<begriff>')` : Sucht in der Hilfe nach `<begriff>`.
- Dokumentation:
 - Sage (lokal): `file:///usr/local/sage-5.5/devel/sage-main/doc/output/html/en/index.html`
 - Sage (Hauptseite): `http://www.sagemath.org/doc/index.html`
 - Python: `http://docs.python.org/`

Datentypen Liste/Tuple: `list()`, `tuple()`

- Konstruktion

```
liste = [a,b,c,...]
liste = list(<sequence>)
```

Dictionaries: `dictionaries`

- Deklarieren eines Dictionaries:

```
d = {<Index1>:<Wert1>,<Index2>:<Wert2>,...}
```

- Zugriff auf Index:

```
d[<Index>]
```

`map()` und `map_threaded()`: `map()`

(Rekursive) Auswertung der Funktion auf das Objekt

```
map_threaded(<Funktion>,<Objekt>)
```

`filter` : `filter()`

filtert nach Wahrheitswert der übergebenen Funktion.

```
filter(<funktion>,<menge oder Liste>)
```

Zahlen

- Körper/Gruppen:
QQ (rationale Zahlen), ZZ (ganze Zahlen), RR (Reelle Zahlen)

- Wichtige Funktionen

<code>abs</code>	Absolutbetrag
<code>ceil</code>	Aufrunden
<code>floor</code>	Abrunden
<code>round</code>	Runden
<code>sqr</code>	Wurzel
<code>digits</code>	Anzahl Stellen

- Annahmen: `assume()`

```
assume(<Annahme>)
```

Matrix: `matrix()`

- Deklaration

```
matrix(<Körper>,<n>,<m>,[a11,...],[a21,...],...)
```

Vektor: `vector()`

- Deklaration

```
vector([v1,v2,...])
```

Funktionen

- Mathematische Funktionen (Ausdrücke)

```
<f>(<x>,<y>,...) = <expr>
```

- einzeilige Deklaration: `def`

```
def <name> (<arg1>,<arg2>,...): return <Rueckgabewert>
```

- normale Deklaration

```
def <Name>(<arg1>,<arg2>,...):
    <Code-Block>
    return <Rueckgabewert>
```

Abfragen: **if**

```
if <boolean expr>:  
    <Code-Block>  
else:  
    <Code-Block>
```

Schleifen

- einzeilige for-Schleife

```
[<expr(x)> for <x> in <liste> if <beding.>]
```

- for-Schleife: **for**

```
for <x> in <liste>:  
    <Code-Block>
```

- while-Schleife: **while()**

```
while <expression> :  
    <Code-block>
```

Grafik: **plot()** / **plot3d()**

- 2D/3D Plot

```
plot(f2,(x,a,b),optionen,...)  
plot3d(f3,(x,a,b),(y,c,d),optionen,...)
```

Differentiation

- Ableitungen: **diff()**

```
diff(<Ausdruck>,<var1>,<var2>,<var3>,...)  
diff(<Ausdruck>,<var>,<anzahl>)
```

Taylorformel

- Taylorformel: **taylor()**

```
taylor(<funktion>,<var>,<stelle>,<grad>)
```

Integrale

- bestimmte/unbestimmte Integrale: **integrate()**

```
integrate(<funktion>,<var>[,<ug>,<og>])
```

Strings/Zeichenketten und Ausgabe: **string**

- Deklaration

```
string = '<Inhalt>'
```

- Zu Strings konvertieren: **str()**

```
str(<vorher kein String>)
```

- print und Stringformatierung: **format**

```
print ("Text {<format>} und {<format>}  
      >} \dots ".format(x,y,\dots))
```

wichtigsten Formate:

- :d : integer
- :f : Nachkommastellen-notation
- :e : Exponential-Notation