

畅想之星电子书接口规范

- 1. 概述
- 2. 接口
 - 2.1. 接口链接
 - 2.2. 生成sign签名
 - 2.3. 资源库检索接口
 - 2.3.1. 接口名称
 - 2.3.2. 请求方式
 - 2.3.3. 请求参数
 - 2.3.4. 输出参数
 - 2.3.5. 增量数据
 - 2.3.6. 删除数据
 - 2.4. 获取分类接口
 - 2.4.1. 接口名称
 - 2.4.2. 请求方式
 - 2.4.3. 请求参数
 - 2.4.4. 输出参数
 - 2.5. 获取详细信息接口
 - 2.5.1. 接口名称
 - 2.5.2. 请求方式
 - 2.5.3. 请求参数
 - 2.5.4. 输出参数
 - 2.6. 获取目录接口
 - 2.6.1. 接口名称
 - 2.6.2. 请求方式
 - 2.6.3. 请求参数
 - 2.6.4. 输出参数
 - 2.6.5. 输出参数
 - 2.7. 获取用户阅读记录接口
 - 2.7.1. 接口名称
 - 2.7.2. 请求方式
 - 2.7.3. 请求参数
 - 2.7.4. 输出参数
 - 2.8. 获取检索列表接口
 - 2.8.1. 接口名称
 - 2.8.2. 请求方式
 - 2.8.3. 请求参数
 - 2.8.4. 输出参数
 - 2.9. 图书馆购买图书数据接口
 - 2.9.1. 接口名称
 - 2.9.2. 请求方式
 - 2.9.3. 请求参数
 - 2.9.4. 输出参数
 - 2.9.5. 增量数据

- 2.10. 书城图书数据接口
 - 2.10.1. 接口名称
 - 2.10.2. 请求方式
 - 2.10.3. 请求参数
 - 2.10.4. 输出参数
 - 2.10.5. 增量数据
 - 2.10.6. 删除数据
- 2.11. 重磅推荐数据接口
 - 2.11.1. 接口名称
 - 2.11.2. 请求方式
 - 2.11.3. 请求参数
 - 2.11.4. 输出参数
- 2.12. 书城图书价格筛选接口
 - 2.12.1. 接口名称
 - 2.12.2. 请求方式
 - 2.12.3. 请求参数
 - 2.12.4. 输出参数
- 2.13. 获取用户收藏记录接口
 - 2.13.1. 接口名称
 - 2.13.2. 请求方式
 - 2.13.3. 请求参数
 - 2.13.4. 输出参数
- 2.14. 获取院系分类接口
 - 2.14.1. 接口名称
 - 2.14.2. 请求方式
 - 2.14.3. 请求参数
 - 2.14.4. 输出参数
- 2.15. 获取院系分类下图书接口
 - 2.15.1. 接口名称
 - 2.15.2. 请求方式
 - 2.15.3. 请求参数
 - 2.15.4. 输出参数
- 2.16. 院系分类图书根据首字母检索接口
 - 2.16.1. 接口名称
 - 2.16.2. 请求方式
 - 2.16.3. 请求参数
 - 2.16.4. 输出参数
- 2.17. 获取图书是否购买接口
 - 2.17.1. 接口名称
 - 2.17.2. 请求方式
 - 2.17.3. 请求参数
 - 2.17.4. 输出参数
- 2.18. PDA接口
 - 2.18.1. 接口名称
 - 2.18.2. 请求方式
 - 2.18.3. 请求参数

- 2.18.4. 输出参数
- 2.19. 题名推荐接口
 - 2.19.1. 接口名称
 - 2.19.2. 请求方式
 - 2.19.3. 请求参数
 - 2.19.4. 输出参数

1. 概述

为方便学校或第三程序调用电子书开发人员编写的接口

2. 接口

2.1. 接口链接

URL地址: <https://www.cxstar.com/CxstarLibApi/{接口名称}>

2.2. 生成sign签名

第一步, 设所有发送或者接收到的数据为集合M, 将集合M内参数值的参数按照参数名ASCII码从小到大排序(字典序), 使用URL键值对的格式(即key1=value1&key2=value2...) 拼接成字符串stringA。

特别注意以下重要规则:

- ◆ 参数名ASCII码从小到大排序(字典序);
- ◆ 如果参数的值为空需要参与签名;
- ◆ 参数名区分大小写;
- ◆ 验证调用签名时, 传送的sign参数不参与签名, 将生成的签名与该sign值作校验。
- ◆ 接口可能增加字段, 验证签名时必须支持增加的扩展字段

第二步, 在stringA最后拼接上key得到stringSignTemp字符串, 并对stringSignTemp进行MD5运算, 再将得到的字符串所有字符转换为大写, 得到sign值signValue。

假设传送的参数如下:

```
appid: wxd930ea5d5a258f4f
mch_id: 10000100
device_info: 1000
body: test
nonce_str: ibuaiVcKdpRxkhJA
```

第一步: 对参数按照key=value的格式, 并按照参数名ASCII字典序排序如下:

```
stringA="appid=wxd930ea5d5a258f4f&body=test&device_info=1000&mch_id=10000100&nonce_str=ibuaiVcKdpRxkhJA";
```

第二步：拼接API密钥：

```
stringSignTemp=stringA+"&key=192006250b4c09247ec02edce69f6a2d" //注：key为电子书系
统提供给学校设置的密钥key
sign=MD5(stringSignTemp).toUpperCase()="9A0A8659F005D6984697E2CA0A9CF3B7" //注：
MD5签名方式
```

2.3. 资源库检索接口

备注：该接口是图书馆购买资源库的元数据接口

2.3.1. 接口名称

```
/api/Package/Books
```

2.3.2. 请求方式

```
Post
```

2.3.3. 请求参数

```
public class RequestData_EBookDataList
{
    public string Sign { get; set; } //签名
    public int Page { get; set; } //获取页码
    public LimitCount Size { get; set; } //每页显示数据量，枚举项： Twenty标识
20, Fifty标识50, OneHundred标识100
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public string PackageId { get; set; } //资源库唯一号
    public BookType BookType { get; set; } //图书类型，枚举项： All标识全部, Ebk版
式, Cxbf流式
    public SearchType SearchType { get; set; } //检索类型，//检索类型（大写），
ALL标识全部，TITLE标识题名，AUTHOR标识作者，ISBN标识ISBN/ISSN，CLC标识索书号，
PUBLISHER标识出版社，ABSTRACT标识摘要，SUBJECT标识主题词/关键词
    public string Keyword { get; set; } //检索词，针对检索词模糊检索，允许为空，为
空获取全部数据
    public string ClassId { get; set; } //分类唯一号，精确检索分类唯一号下图书信
息，允许为空，为空不检索分类
}
```

2.3.4. 输出参数

```

public class ResponseData_EBookDataList
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功,其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
    public int Total { get; set; } //获取总数量
    public List<EBookData> Data { get; set; } //获取图书列表
}

/// <summary>
/// EBookData电子书基本信息
/// </summary>
public class EBookData
{
    public string Id { get; set; } //电子书ID
    public string Title { get; set; } //书名
    public string Author { get; set; } //作者
    public string Isbn { get; set; } //ISBN
    public string Publisher { get; set; } //出版社
    public string PublishDate { get; set; } //出版时间
    public string Intro { get; set; } //简介
    public string Cover { get; set; } //封面
    public string IsCxbf { get; set; } //流式阅读标识1标识流式 0标识板式
    public string FileType { get; set; } //版式 0,流式 1,英文流式 3
    public string FileFlag { get; set; } //0 版式, 1 流式, 2 版式+流式
    public string Clc { get; set; } //中图法分类号
    public List<string> Class { get; set; } //电子书分类集合
}

```

2.3.5. 增量数据

如果已经全量获取过数据,可使用这个接口获取新增数据。通过传递上一次更新时间,和这一次开始更新的时间,获取时间段内的上架数据。为了减少重复调用,接口已经返回图书分类(字段为Class)。

请求方式

POST /api/Package/Books/Add

请求参数

```

{
    "PackageId": "string", //资源库唯一号
    "BookType": "All", //图书类型, 枚举项: All标识全部, Ebk板式, Cxbf流式
    "LastUpdateTime": "2020-03-26 02:37:28", //上一次更新时间
    "StartUpdateTime": "2020-03-27 02:37:28", //本次开始更新时间
    "Page": 1, //页码
    "Size": "Twenty", //每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识20, Fifty标识50, OneHundred标识100
}

```

```

    "AppId": "string",    //学校唯一号
    "Sign": "string"    //签名
}

```

输出参数

```

{
  "Data": [ //获取图书列表
    {
      "Id": "string",    //电子书ID
      "Title": "string", //书名
      "Author": "string", //作者
      "PublishDate": "string", //出版时间
      "Cover": "string", //封面
      "Intro": "string", //简介
      "Isbn": "string", //ISBN
      "Publisher": "string", //出版社
      "IsCxbf": true, //流式阅读标识1标识流式 0标识板式
      "FileType": 0, //版式 0,流式 1,英文流式 3
      "Clc": "string", //中图法分类号
      "Class": [ //电子书分类集合
        "string"
      ]
    }
  ],
  "Total": 0, //获取总数量
  "Code": "string", //返回状态1表示成功,其他表示失败
  "Msg": "string" //失败时返回错误信息,正确时返回空字符串
}

```

2.3.6. 删除数据

资源库中,下架的书,读者超出试读后,一般是不可以阅读的。为了标记出一些下架的书,通过传递上一次更新时间,和这一次开始更新的时间,获取时间段内的下架数据。

请求方式

```
POST /api/Books/Center/Remove
```

请求参数

```

{
  "BookType": "All", //图书类型,枚举项: All标识全部,Ebk版式,Cxbf流式
  "LastUpdateTime": "2020-03-26 02:37:28", //上一次更新时间
  "StartUpdateTime": "2020-03-27 02:37:28", //本次开始更新时间
}

```

```

    "Page": 1,    //页码
    "Size": "Twenty", //每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识20, Fifty标识50, OneHundred
标识100
    "AppId": "string",    //学校唯一号
    "Sign": "string"    //签名
}

```

输出参数

```

{
    "Data": [ //图书Id集合
        "string"
    ],
    "Total": 0,    //获取总数量
    "Code": "string", //返回状态1表示成功,其他表示失败
    "Msg": "string"    //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
}

```

2.4. 获取分类接口

2.4.1. 接口名称

```
/api/Package/Categories
```

2.4.2. 请求方式

Post

2.4.3. 请求参数

```

public class RequestData_ClassDataList
{
    public string Sign { get; set; } //签名
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public string PackageId { get; set; } //资源库唯一号
}

```

2.4.4 输出参数

```

public class ResponseData_ClassDataList
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功,其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息,正确时返回空字符串
    public List<ClassData> Clc { get; set; } //获取中图法分类信息集合
    public List<ClassData> Subject { get; set; } //获取学科分类信息集合
}

/// <summary>
/// 分类信息
/// </summary>
public class ClassData
{
    public string Id { get; set; } //classID
    public string Name { get; set; } //类别name
    public List<ClassData> Children { get; set; } //子列表信息
}

```

2.5. 获取详细信息接口

2.5.1. 接口名称

```
/api/Book/Details
```

2.5.2. 请求方式

```
Post
```

2.5.3. 请求参数

```

public class RequestData_EBookDetailData
{
    public string Sign { get; set; } //签名
    public string Id { get; set; } //电子书唯一号
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
}

```

2.5.4. 输出参数

```

public class ResponseData_EBookDetailData
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功,其他表示失败
}

```

```

        public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
        public EBookDetailData Data { get; set; } //电子书详细信息
    }

    /// <summary>
    /// 电子书详细信息
    /// </summary>
    public class EBookDetailData
    {
        //电子书基本信息
        public string Id { get; set; } //电子书ID
        public string Title { get; set; } //书名
        public string Author { get; set; } //作者
        public string Isbn { get; set; } //ISBN
        public string Publisher { get; set; } //出版社
        public string PublishDate { get; set; } //出版时间
        public string Intro { get; set; } //简介
        public string Cover { get; set; } //封面
        public string IsCxbf { get; set; } //流式阅读标识1标识流式 0标识板式
        public string FileType { get; set; } //版式 0,流式 1,英文流式 3
        public string FileFlag { get; set; } //0 版式, 1 流式, 2 版式+流式
        public string Clc { get; set; } //中图法分类号
        //其他信息
    }

```

2.6. 获取目录接口

2.6.1. 接口名称

```
/api/Book/Catalog
```

2.6.2. 请求方式

```
Post
```

2.6.3. 请求参数

```

public class RequestData_CatalogData
{
    public string Sign { get; set; } //签名
    public string Id { get; set; } //电子书唯一号
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
}

```

2.6.4. 输出参数

```
public class ResponseData_CatalogData
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功,其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
    public List<CatalogData> Data { get; set; } //目录信息集合
}

/// <summary>
/// 目录信息
/// </summary>
public class CatalogData
{
    public string Id { get; set; } //目录唯一号
    public string Title { get; set; } //目录名称
    public string Page { get; set; } //板式对应页码, 流式对应段落序号
    public List<CatalogData> Children { get; set; } //子目录信息集合
}
```

2.6.5. 多种资源格式获取目录接口

当图书的fileflag是2时, 这本书可以用版式或流式方式阅读。目录会有两种形式。

请求参数

```
POST /api/v2/Book/Catalog
Content-Type: application/json

{
    "Id": "string",    //电子书唯一号
    "FileType": 0,     //当`FileFlag`不等于2时, 传`FileType`值, 获取对应格式的目录; 当
    `FileFlag`等于2时, 传`0`获取版式目录, 传`FileType`获取流式目录。
    "AppId": "string", //学校唯一号
    "Sign": "string"   ////签名
}
```

输出参数

```
{
    "Data": [
        {
            "Title": "string",    //目录名称
            "Page": 0,           //板式对应页码, 流式对应段落序号
            "Id": "string",      //目录唯一号
            "Children": [        //子目录信息集合
                {}
            ]
        }
    ]
}
```

```

    ]
  }
],
"FileType": 0,           //版式 0,流式 1,英文流式 3
"Code": "string",       //返回状态1表示成功,其他表示失败
"Msg": "string"         //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
}

```

2.7. 获取用户阅读记录接口

2.7.1. 接口名称

```
/api/User/Reading
```

2.7.2. 请求方式

```
Post
```

2.7.3. 请求参数

header

Authorization: Bearer 认证token

在请求的Header里添加Authorization标头。

body

```

public class RequestData_ReaderData
{
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public string Sign { get; set; } //签名
    public int Page { get; set; } //获取页码
    public LimitCount Size { get; set; } //每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识
    20, Fifty标识50, OneHundred标识100
}

```

2.7.4. 输出参数

```

public class ResponseData_CataLogData
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功,其他表示失败
}

```

```

        public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
        public List<ReaderData> Data { get; set; } //阅读记录信息集合
    }

    /// <summary>
    /// 阅读信息
    /// </summary>
    public class ReaderData
    {
        public string Id { get; set; } //电子书ID
        public string Title { get; set; } //书名
        public string Author { get; set; } //作者
        public string Isbn { get; set; } //ISBN
        public string Publisher { get; set; } //出版社
        public string PublishDate { get; set; } //出版时间
        public string Intro { get; set; } //简介
        public string Cover { get; set; } //封面
        public string IsCxbf { get; set; } //流式阅读标识1标识流式 0标识板式
        public string FileType { get; set; } //版式 0,流式 1,英文流式 3
        public string FileFlag { get; set; } //0 版式, 1 流式, 2 版式+流式
        public string Page { get; set; } //阅读页码; 如果是流式书则是段落序号_段落偏移量

        public string Progress { get; set; } //阅读进度
        public DateTime ReadingTime { get; set; } //最后一次阅读时间
    }

```

2.8. 获取检索列表接口

2.8.1. 接口名称

```
/api/Search/GetSearchList
```

2.8.2. 请求方式

Post

2.8.3. 请求参数

```

public class SearchInput
{
    public string Sign { get; set; } //签名
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public string PinstRuid { get; set; } //学校ID
    public SearchType SearchType { get; set; } //检索类型 (大写), ALL标识全部, TITLE
标识题名, AUTHOR标识作者, ISBN标识ISBN/ISSN, CLC标识索书号, PUBLISHER标识出版社,
ABSTRACT标识摘要, SUBJECT标识主题词/关键词
    public string SearchWord { get; set; } //检索词
    public int Page { get; set; } //页码
}

```

```

        public int Size { get; set; } //每页数目
    }

```

2.8.4. 输出参数

```

public class ResponseData_SearchListData
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功,其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息,正确时返回空字符串
    public List<SearchListData> Data { get; set; } //图书列表
}

```

```

/// <summary>
/// 图书信息
/// </summary>
public class SearchListData
{
    public string Ruid { get; set; } //电子书ID
    public string Title { get; set; } //书名
    public string Url { get; set; } //电子书链接
}

```

2.9. 图书馆购买图书数据接口

2.9.1. 接口名称

```
/api/Books/List
```

2.9.2. 请求方式

Post

2.9.3. 请求参数

```

public class BookListInput
{
    public string Sign { get; set; } //签名
    public int Page { get; set; } //获取页码
    public LimitCount Size { get; set; } //每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识20,
    Fifty标识50, OneHundred标识100
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public BookType BookType { get; set; } //图书类型, 枚举项: All标识全部,Ebk版
    式,Cxbr流式
}

```

```

    public SearchType SearchType { get; set; } //检索类型, //检索类型 (大写) , ALL标识全部, TITLE标识题名, AUTHOR标识作者, ISBN标识ISBN/ISSN, CLC标识索书号, PUBLISHER标识出版社, ABSTRACT标识摘要, SUBJECT标识主题词/关键词
    public string Keyword { get; set; } //检索词, 针对检索词模糊检索, 允许为空, 为空获取全部数据
    public string ClassId { get; set; } //分类唯一号, 精确检索分类唯一号下图书信息, 允许为空, 为空不检索分类
}

```

2.9.4. 输出参数

```

public class ResponseData_EBookDataList
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功, 其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
    public int Total { get; set; } //获取总数量
    public List<EBookData> Data { get; set; } //获取图书列表
}

/// <summary>
/// EBookData电子书基本信息
/// </summary>
public class EBookData
{
    public string Id { get; set; } //电子书ID
    public string Title { get; set; } //书名
    public string Author { get; set; } //作者
    public string Isbn { get; set; } //ISBN
    public string Publisher { get; set; } //出版社
    public string PublishDate { get; set; } //出版时间
    public string Intro { get; set; } //简介
    public string Cover { get; set; } //封面
    public string IsCxbf { get; set; } //流式阅读标识1标识流式 0标识板式
    public string FileType { get; set; } //版式 0, 流式 1, 英文流式 3
        public string FileFlag { get; set; } //0 版式, 1 流式, 2 版式+流式
    public string Clc { get; set; } //中图法分类号
    public List<string> Class { get; set; } //电子书分类集合
}

```

2.9.5. 增量数据

如果已经全量获取过数据, 可使用这个接口获取新增数据。通过传递上一次更新时间, 和这一次开始更新的时间, 获取时间段内的购买数据。为了减少重复调用, 接口已经返回图书分类 (字段为Class) 。

请求方式

```
POST /api/Books/List/Add
```

请求参数

```
{
  "BookType": "All",      //图书类型, 枚举项: All标识全部, Ebk版式, Cxbf流式
  "LastUpdateTime": "2020-03-26 02:37:28", //上一次更新时间
  "StartUpdateTime": "2020-03-27 02:37:28", //本次开始更新时间
  "Page": 1,             //页码
  "Size": "Twenty",      //每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识20, Fifty标识50, OneHundred
                          标识100
  "AppId": "string",     //学校唯一号
  "Sign": "string"       //签名
}
```

输出参数

```
{
  "Data": [ //获取图书列表
    {
      "Id": "string",    //电子书ID
      "Title": "string", //书名
      "Author": "string", //作者
      "PublishDate": "string", //出版时间
      "Cover": "string",   //封面
      "Intro": "string",   //简介
      "Isbn": "string",    //ISBN
      "Publisher": "string", //出版社
      "IsCxbf": true,      //流式阅读标识1标识流式 0标识板式
      "FileType": 0,       //版式 0,流式 1,英文流式 3
      "Clc": "string",     //中图法分类号
      "Class": [           //电子书分类集合
        "string"
      ]
    }
  ],
  "Total": 0,             //获取总数量
  "Code": "string",       //返回状态1表示成功,其他表示失败
  "Msg": "string"         //失败时返回错误信息,正确时返回空字符串
}
```

2.10. 书城图书数据接口

2.10.1. 接口名称

```
/api/Books/Center
```

2.10.2. 请求方式

Post

2.10.3. 请求参数

```
public class BookListInput
{
    public string Sign { get; set; } //签名
    public int Page { get; set; } //获取页码
    public LimitCount Size { get; set; } //每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识20,
    Fifty标识50, OneHundred标识100
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public BookType BookType { get; set; } //图书类型, 枚举项: All标识全部, Ebk版
    式, Cxbf流式
    public SearchType SearchType { get; set; } //检索类型, //检索类型 (大写), ALL标识
    全部, TITLE标识题名, AUTHOR标识作者, ISBN标识ISBN/ISSN, CLC标识索书号, PUBLISHER标识出
    版社, ABSTRACT标识摘要, SUBJECT标识主题词/关键词
    public string Keyword { get; set; } //检索词, 针对检索词模糊检索, 允许为空, 为空获取
    全部数据
    public string ClassId { get; set; } //分类唯一号, 精确检索分类唯一号下图书信息, 允
    许为空, 为空不检索分类
}
```

2.10.4. 输出参数

```
public class ResponseData_EBookDataList
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功, 其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
    public int Total { get; set; } //获取总数量
    public List<EBookData> Data { get; set; } //获取图书列表
}

/// <summary>
/// EBookData电子书基本信息
/// </summary>
public class EBookData
{
    public string Id { get; set; } //电子书ID
    public string Title { get; set; } //书名
    public string Author { get; set; } //作者
    public string Isbn { get; set; } //ISBN
    public string Publisher { get; set; } //出版社
    public string PublishDate { get; set; } //出版时间
    public string Intro { get; set; } //简介
    public string Cover { get; set; } //封面
    public string IsCxbf { get; set; } //流式阅读标识1标识流式 0标识板式
    public string FileType { get; set; } //版式 0, 流式 1, 英文流式 3
}
```

```

        public string FileFlag { get; set; } // 0 版式, 1 流式, 2 版式+流式
        public string Clc { get; set; } // 中图法分类号
        public List<string> Class { get; set; } // 电子书分类集合
    }

```

2.10.5. 增量数据

如果已经全量获取过数据, 可使用这个接口获取新增数据。通过传递上一次更新时间, 和这一次开始更新的时间, 获取时间段内的上架数据。为了减少重复调用, 接口已经返回图书分类 (字段为Class)。

请求方式

POST /api/Books/Center/Add

请求参数

```

{
  "BookType": "All",      // 图书类型, 枚举项: All标识全部, Ebk版式, Cxbf流式
  "LastUpdateTime": "2020-03-26 02:37:28", // 上一次更新时间
  "StartUpdateTime": "2020-03-27 02:37:28", // 本次开始更新时间
  "Page": 1,             // 页码
  "Size": "Twenty",      // 每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识20, Fifty标识50, OneHundred标识100
  "AppId": "string",     // 学校唯一号
  "Sign": "string"       // 签名
}

```

输出参数

```

{
  "Data": [ // 获取图书列表
    {
      "Id": "string", // 电子书ID
      "Title": "string", // 书名
      "Author": "string", // 作者
      "PublishDate": "string", // 出版时间
      "Cover": "string", // 封面
      "Intro": "string", // 简介
      "Isbn": "string", // ISBN
      "Publisher": "string", // 出版社
      "IsCxbf": true, // 流式阅读标识 1标识流式 0标识板式
      "FileType": 0, // 版式 0, 流式 1, 英文流式 3
      "Clc": "string", // 中图法分类号
      "Class": [ // 电子书分类集合
        "string"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
],
"Total": 0,    //获取总数量
"Code": "string", //返回状态1表示成功,其他表示失败
"Msg": "string"  //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
}

```

2.10.6. 删除数据

书城，下架的书需要删除，通过传递上一次更新时间，和这一次开始更新的时间，获取时间段内的下架数据。

请求方式

POST /api/Books/Center/Remove

请求参数

```

{
  "BookType": "All",    //图书类型, 枚举项: All标识全部, Ebk版式, Cxbf流式
  "LastUpdateTime": "2020-03-26 02:37:28", //上一次更新时间
  "StartUpdateTime": "2020-03-27 02:37:28", //本次开始更新时间
  "Page": 1,           //页码
  "Size": "Twenty",    //每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识20, Fifty标识50, OneHundred
标识100
  "AppId": "string",    //学校唯一号
  "Sign": "string"      //签名
}

```

输出参数

```

{
  "Data": [ //图书Id集合
    "string"
  ],
  "Total": 0,    //获取总数量
  "Code": "string", //返回状态1表示成功,其他表示失败
  "Msg": "string"  //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
}

```

2.11. 重磅推荐数据接口

2.11.1. 接口名称

```
/api/RankList/HeavyRecommand
```

2.11.2. 请求方式

Post

2.11.3. 请求参数

```
public class RankListInput
{
    public string Sign { get; set; } // 签名
    public int Page { get; set; } // 获取页码
    public LimitCount Size { get; set; } // 每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识20,
    Fifty标识50, OneHundred标识100
    public string AppId { get; set; } // 学校唯一号
}
```

2.11.4. 输出参数

```
public class ResponseData_EBookDataList
{
    public string Code { get; set; } // 返回状态1表示成功, 其他表示失败
    public string Msg { get; set; } // 失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
    public int Total { get; set; } // 获取总数量
    public List<EBookData> Data { get; set; } // 获取图书列表
}

/// <summary>
/// EBookData电子书基本信息
/// </summary>
public class EBookData
{
    public string Id { get; set; } // 电子书ID
    public string Title { get; set; } // 书名
    public string Author { get; set; } // 作者
    public string Isbn { get; set; } // ISBN
    public string Publisher { get; set; } // 出版社
    public string PublishDate { get; set; } // 出版时间
    public string Intro { get; set; } // 简介
    public string Cover { get; set; } // 封面
    public string IsCxbf { get; set; } // 流式阅读标识1标识流式 0标识板式
    public string FileType { get; set; } // 版式 0, 流式 1, 英文流式 3
    public string FileFlag { get; set; } // 0 版式, 1 流式, 2 版式+流式
    public string Clc { get; set; } // 中图法分类号
    public List<string> Class { get; set; } // 电子书分类集合
}
```

2.12. 书城图书价格筛选接口

2.12.1. 接口名称

```
/api/Books/ListPrice
```

2.12.2. 请求方式

Post

2.12.3. 请求参数

```
public class RankListInput
{
    public string Sign { get; set; } //签名
    public int Page { get; set; } //获取页码
    public LimitCount Size { get; set; } //每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识20,
    Fifty标识50, OneHundred标识100
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public BookType BookType { get; set; } //图书类型, 枚举项: All标识全部, Ebk版
    式, Cxbf流式
    public SearchType SearchType { get; set; } //检索类型, //检索类型 (大写), ALL标识
    全部, TITLE标识题名, AUTHOR标识作者, ISBN标识ISBN/ISSN, CLC标识索书号, PUBLISHER标识出
    版社, ABSTRACT标识摘要, SUBJECT标识主题词/关键词
    public string Keyword { get; set; } //检索词, 针对检索词模糊检索, 允许为空, 为空获取
    全部数据
    public string ClassId { get; set; } //分类唯一号, 精确检索分类唯一号下图书信息, 允
    许为空, 为空不检索分类
    public decimal price { get; set; } //价格, 返回小于等于此价格的图书
}
```

2.12.4. 输出参数

```
public class ResponseData_EBookDataList
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功, 其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
    public int Total { get; set; } //获取总数量
    public List<EBookData> Data { get; set; } //获取图书列表
}

/// <summary>
/// EBookData电子书基本信息
/// </summary>
public class EBookData
{
    public string Id { get; set; } //电子书ID
```

```

public string Title { get; set; } //书名
public string Author { get; set; } //作者
public string Isbn { get; set; } //ISBN
public string Publisher { get; set; } //出版社
public string PublishDate { get; set; } //出版时间
public string Intro { get; set; } //简介
public string Cover { get; set; } //封面
public string IsCxbf { get; set; } //流式阅读标识1标识流式 0标识板式
public string FileType { get; set; } //版式 0,流式 1,英文流式 3
public string FileFlag { get; set; } //0 板式, 1 流式, 2 板式+流式
public string Clc { get; set; } //中图法分类号
public List<string> Class { get; set; } //电子书分类集合
}

```

2.13. 获取用户收藏记录接口

2.13.1. 接口名称

```
/api/User/Collection
```

2.13.2. 请求方式

Post

2.13.3. 请求参数

header

Authorization: Bearer 认证token

在请求的Header里添加Authorization标头。

body

```

public class CollectionInput
{
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public string Sign { get; set; } //签名
    public int Page { get; set; } //获取页码
    public LimitCount Size { get; set; } //每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识
20, Fifty标识50, OneHundred标识100
}

```

2.13.4. 输出参数

```

public class ResponseData_CollectionData
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功,其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息,正确时返回空字符串
    public List<CollectionModel> Data { get; set; } //收藏记录信息集合
}

/// <summary>
/// 阅读信息
/// </summary>
public class CollectionModel
{
    public string Id { get; set; } //电子书ID
    public string Title { get; set; } //书名
    public string Author { get; set; } //作者
    public string Cover { get; set; } //封面
    public string Intro { get; set; } //简介
    public string Publisher { get; set; } //出版社
    public string PublishDate { get; set; } //出版时间
    public string Isbn { get; set; } //ISBN
}

```

2.14. 获取院系分类接口

2.14.1. 接口名称

```
/api/Category/School
```

2.14.2. 请求方式

Post

2.14.3. 请求参数

body

```

public class CategoryInput
{
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public string Sign { get; set; } //签名
}

```

2.14.4. 输出参数

```

public class ResponseData_ClassDataList
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功,其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息,正确时返回空字符串
    public List<ClassData> Category { get; set; } //获取院系分类信息集合
}

/// <summary>
/// 院系分类信息
/// </summary>
public class ClassData
{
    public string Id { get; set; } //classID
    public string Name { get; set; } //类别name
    public List<ClassData> Children { get; set; } //子列表信息
}

```

2.15. 获取院系分类下图书接口

2.15.1. 接口名称

```
/api/Category/SchoolBooks
```

2.15.2. 请求方式

Post

2.15.3. 请求参数

body

```

public class CategoryBookInput
{
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public string Sign { get; set; } //签名
    public string CateID { get; set; } //院系导航自建分类id
    public int Page { get; set; } //获取页码
    public LimitCount Size { get; set; } //每页显示数据量,枚举项: Twenty标识
    20, Fifty标识50, OneHundred标识100
}

```

2.15.4. 输出参数

```

public class ResponseData_TypeDataList
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功,其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
    public List<TypeDataList> Data { get; set; } //获取院系分类下图书信息集合
}

/// <summary>
/// 院系分类图书信息
/// </summary>
public class TypeDataList
{
    public string Id { get; set; } //电子书ID
    public string Title { get; set; } //书名
    public string Author { get; set; } //作者
    public string Isbn { get; set; } //ISBN
    public string Publisher { get; set; } //出版社
    public string PublishDate { get; set; } //出版时间
    public string Intro { get; set; } //简介
    public string Cover { get; set; } //封面
    public bool IsCxbf { get; set; } //流式阅读标识1标识流式 0标识板式
    public int FileType { get; set; } //版式 0,流式 1,英文流式 3
    public string FileFlag { get; set; } //0 版式, 1 流式, 2 版式+流式
    public string Clc { get; set; } //中图法分类号
}

```

2.16. 院系分类图书根据首字母检索接口

2.16.1. 接口名称

```
/api/Category/BookSearch
```

2.16.2. 请求方式

Post

2.16.3. 请求参数

body

```

public class CategoryBookInput
{
    public string AppId { get; set; } //学校唯一号
    public string Sign { get; set; } //签名
}

```

```

        public string KeyWord { get; set; } //首字母检索词
        public string CateID { get; set; } //院系导航自建分类id, 如为空, 则在全部分类
        下检索数据, 否则在对应分类下检索数据
        public int Page { get; set; } //获取页码
        public LimitCount Size { get; set; } //每页显示数据量, 枚举项: Twenty标识
        20, Fifty标识50, OneHundred标识100
    }

```

2.16.4. 输出参数

```

public class ResponseData_TypeDataList
{
    public string Code { get; set; } //返回状态1表示成功, 其他表示失败
    public string Msg { get; set; } //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
    public List<TypeDataList> Data { get; set; } //获取院系分类下图书信息集合
}

/// <summary>
/// 院系分类图书信息
/// </summary>
public class TypeDataList
{
    public string Id { get; set; } //电子书ID
    public string Title { get; set; } //书名
    public string Author { get; set; } //作者
    public string Isbn { get; set; } //ISBN
    public string Publisher { get; set; } //出版社
    public string PublishDate { get; set; } //出版时间
    public string Intro { get; set; } //简介
    public string Cover { get; set; } //封面
    public bool IsCxbf { get; set; } //流式阅读标识1标识流式 0标识板式
    public int FileType { get; set; } //版式 0, 流式 1, 英文流式 3
    public string FileFlag { get; set; } //0 版式, 1 流式, 2 版式+流式
    public string Clc { get; set; } //中图法分类号
}

```

2.17. 获取图书是否购买接口

2.17.1. 接口名称

```
/api/Book/IsBuy
```

2.17.2. 请求方式

```
Post
```

2.17.3. 请求参数

body

```
{
  "BookId": "string",    //电子书ID
  "AppId": "string",     //学校唯一号
  "Sign": "string"       //签名
}
```

2.17.4. 输出参数

```
{
  "IsBuy": true,         //是否购买
  "SJFlag": true,        //是否上架
  "Code": "string",      //返回状态1表示成功,其他表示失败
  "Msg": "string"        //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
}
```

2.18. PDA接口

2.18.1. 接口名称

```
/api/User/Pda_NBYQ
```

2.18.2. 请求方式

Post

2.18.3. 请求参数

body

```
{
  "BookId": "string",    //电子书ID
  "IP": "string",         //用户IP地址
  "Token": "string",      //用户Token
  "UserAgent": "string",  //用户浏览器UserAgent
  "AppId": "string",      //学校唯一号
}
```

```
"Sign": "string"    //签名
}
```

2.18.4. 输出参数

```
{
  "Code": "string", //返回状态1表示成功,其他表示失败
  "Msg": "string"   //失败时返回错误信息, 正确时返回空字符串
}
```

2.19. 题名推荐接口

2.19.1. 接口名称

```
/api/Books/EsSuggest
```

2.19.2. 请求方式

```
Post
```

2.19.3. 请求参数

body

```
{
  "Title": "string", //检索题名
  "Page": 1,         //获取页码
  "Size": "Ten",     //每页显示数据量, 枚举项: Four标识4, Five标识5, Ten标识10,
                    //Twenty标识20
  "AppId": "string", //学校唯一号
  "Sign": "string"   //签名
}
```

2.19.4. 输出参数

```
{
  "Data": [
    {
      "Id": "string", //电子书ID
      "Title": "string", //书名
    }
  ]
}
```

```
"Cover": "string", //封面
"Url": "string", //电子书详情页面地址
"Author": "string", //作者
"Publisher": "string", //出版社
"Intro": "string", //简介
"PublishDate": "string" //出版时间
}
],
"Total": 0, //获取总数量
"Code": "string", //返回状态1表示成功,其他表示失败
"Msg": "string" //失败时返回错误信息,正确时返回空字符串
}
```