

Tärkeimmät ominaisuudet 0.3.0

Usean ajanjakson nimilistat

Koodi käyttää nyt erillisiä DecadeData- ja NameList-rakenteita jopa seitsemän eri ajanjakson (vuosikymmenen) nimien käsittelyyn, mikä heijastaa historiallisen datan segmentointia.

Vuorovaikutteinen perheiden ja parien luominen

CLI ja vuorovaikutteiset tilat tukevat paitsi yksittäisten nimien myös parien ja perheiden (mukaan lukien vanhemmat + lapset) luomista, ja lasten lukumäärä ja syntymävuodet satunnaistetaan.

Joustava kokoonpanon lataus

Konfiguraatiotiedosto voi ohittaa kunkin nimiluokan oletustietopolut load_config-funktion kautta. Jos kokoonpanotiedosto puuttuu, käytetään järkeviä oletusarvoja.

Yksityiskohtainen tila tulostaa tietoja ladatusta. Jaksopohjainen nimien lataus

Uusi funktio load_names_period_list lataa nimiä CSV-tiedostoista ja käsittelee kutakin saraketta eri ajanjaksona, mikä mahdollistaa historiallisesti uskottavien nimien luomisen.

Syötteen validointi ja siivous. Ladattujen nimien parempi leikkaus, syötteen validointi ja muistinhallinta.

1. Asetukset ja parametrit

Käsiteltyt uudet/laajennetut asetukset:

- p (jakson valinta), nyt alueella 1–7, joka on yhdistetty eri vuosikymmeniin.
- g (sukupuoli), nyt ohitetaan pari-/perhetiloissa.
- P (pari) ja -F (perhe).
- A (ikä/syntymävuosi-simulaatio).
- k/--lapset ja satunnaiset lapset.
- S (asetta tietty sukunimen ohitus).
- L (sulje pois sukunimi).
- m, -M toisen nimen mukauttamista varten.

Monet näistä parametreista kysytään myös vuorovaikutteisessa tilassa järkevillä oletusarvoilla ja syötteen validointi on käytössä.

2. Yksityiskohtainen tulostus

Kun kyseessä on yksityiskohtainen tulostus, koodi tulostaa tiedoston lataamisen jälkeen nimien määrän jaksoittain ladatuille CSV-tiedostoille (esim. miehen/naisen etunimet ja toiset nimet jaksolle 7).

3. Kansainvälistäminen ja Windows-tuki

Asettaa konsolin Unicode-koodauksen Windowsissa.

Käyttää setlocale(LC_ALL, "").

4. Ohjeviestien päivitykset

CLI-ohjetekstit heijastavat nyt kaikkia uusia vaihtoehtoja, mukaan lukien --family, --age, --middle-chance, --max-middle-names jne.

5. Muistinhallinta

Dynaamisen muistin asianmukainen vapauttaminen nimilistoille, määrityspoluille ja siivoukselle poistuttaessa.

Yhteenveto

Tärkeimmät uudet ominaisuudet:

Aikakausi-/vuosikymmenpohjainen nimien luonti: Historiallisesti tarkempia nimiä.

Perhe- ja parigeneraattori: Voi simuloida vanhempia/lapsia mukautettavilla parametreilla.

Konfiguroitava ja vakaampi tiedostojen lataus.

Vuorovaikutteinen tila, jossa paljon rikkaammat asetuskehotteet.

Parannukset:

Yksityiskohtaisemmat tilastot.

Parempi syötteen validointi ja muistin siivous.

Ohje/versio päivitetty uusien toimintojen osalta.