

课程表

HTML5 教程

[HTML5 教程](#)[HTML5 简介](#)[HTML5 视频](#)[HTML5 视频/DOM](#)[HTML5 音频](#)[HTML5 拖放](#)[HTML5 画布](#)[HTML5 SVG](#)[HTML5 画布 vs SVG](#)[HTML5 地理定位](#)[HTML5 Web 存储](#)[HTML5 应用缓存](#)[HTML5 Web Workers](#)[HTML5 服务器发送事件](#)

HTML5 表单

[HTML5 输入类型](#)[HTML5 表单元素](#)[HTML5 表单属性](#)

HTML5 测验

[HTML5 测验](#)

HTML5 参考手册

[HTML5 标签](#)[HTML5 属性](#)[HTML5 事件](#)[HTML5 视频/音频](#)[HTML5 画布](#)[HTML 有效 DTD](#)

HTML 5 Video + DOM

[◀ 上一节](#)[下一节 ▶](#)

HTML5 <video> - 使用 DOM 进行控制

HTML5 <video> 元素同样拥有方法、属性和事件。

其中的方法用于播放、暂停以及加载等。其中的属性（比如时长、音量等）可以被读取或设置。其中的 DOM 事件能够通知您，比方说，<video> 元素开始播放、已暂停，已停止，等等。

下例中简单的方法，向我们演示了如何使用 <video> 元素，读取并设置属性，以及如何调用方法。

实例

为视频创建简单的播放/暂停以及调整尺寸控件：

播放/暂停 大 中 小

Your browser does not support HTML5 video.

上面的例子调用了两个方法：`play()` 和 `pause()`。它同时使用了两个属性：`paused` 和 `width`。

亲自试一试

HTML5 <video> - 方法、属性以及事件

下面列出了大多数浏览器支持的视频方法、属性和事件：

方法	属性	事件
<code>play()</code>	<code>currentSrc</code>	<code>play</code>
<code>pause()</code>	<code>currentTime</code>	<code>pause</code>
<code>load()</code>	<code>videoWidth</code>	<code>progress</code>
<code>canPlayType</code>	<code>videoHeight</code>	<code>error</code>
	<code>duration</code>	<code>timeupdate</code>
	<code>ended</code>	<code>ended</code>
	<code>error</code>	<code>abort</code>
	<code>paused</code>	<code>empty</code>
	<code>muted</code>	<code>emptied</code>
	<code>seeking</code>	<code>waiting</code>
	<code>volume</code>	<code>loadedmetadata</code>
	<code>height</code>	
	<code>width</code>	

注释：在所有属性中，只有 `videoWidth` 和 `videoHeight` 属性是立即可用的。在视频的元数据已加载后，其他属性才可用。

[◀ 上一节](#)[下一节 ▶](#)

工具箱

[📖 参考书](#)[📝 小测验](#)

赞助商链接

⚠ W3School 提供的内容仅用于培训。我们并不保证内容的正确性。通过使用本站内容随之而来的风险与本站无关。

W3School 简体中文版的所有内容仅供测试，对任何法律问题及风险不承担任何责任。

当使用本站时，代表您已接受了本站的使用条款和隐私条款。版权所有，保留一切权利。赞助商：上海赢科投资有限公司。蒙CP备06004630号