

Git – Primeiros comandos

(Comandos mais usados)

Inicializa um repositório Git na pasta atual (cria um novo repositório local)

```
git init
```

Configura o nome de usuário e email para ser usado no **commit**

```
git config user.name MeuUsuario
```

```
git config user.email MeuEmail
```

Adiciona um repositório remoto (chamado "**origin**") associando o repositório local no seu PC ao remoto através do link do GitHub.

```
git remote add origin "endereço do repositório online"
```

EM NOSSO EXEMPLO, ESTAMOS INCIANDO O REPOSITÓRIO COMO VAZIO, ENTÃO IREMOS PULAR O TRECHO ABAIXO EM VERMELHO.

Se o **Repositório Online NÃO** iniciar vazio, usar o comando **pull** para atualizar o repositório local com as mudanças "commits" do repositório remoto.

```
git pull origin main
```

*Puxar as mudanças da **branch main** do repositório remoto.*

OBS:

*Quando selecionamos a opção que faz com que o próprio **GitHub** criar um arquivo de licença, README ou gitignore, no momento da criação do novo repositório, o **GitHub** entende isso, como um commit inicial, ou seja, o seu repositório online, já inicia com um commit à frente do repositório local. Isso torna o seu repositório local desatualizado. Neste caso, realizamos o comando **git pull origin main** citado acima.*

Mostra o estado atual dos arquivos no repositório (quais foram modificados, adicionados ou excluídos)

```
git status
```

Adiciona todos os arquivos e mudanças ao **stage** (*prepara os arquivos para o **commit***)

```
git add .
```

git add . p/ adicionar todos os arquivo e pastas que foram modificados e para adicionar apenas um arquivo, use: **git add nomeDoArquivo**

Cria um **commit** com a mensagem (salva as mudanças com um rótulo descritivo, tipo um checkpoint)

```
git commit -m "mensagem informando sobre o commit"
```

Envia (**push**) os **commits** locais para o repositório remoto na **branch "main"**

```
git push origin main
```