Web of Things Mashups

Kiev Gama

kiev.gama@gmail.com





Mashup (aplicação web)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Um **mashup** é um site personalizado ou uma aplicação web que usa conteúdo de mais de uma fonte para criar um novo serviço completo.^[1]


O conteúdo usado em *mashups* é tipicamente código de terceiros através de uma interface pública ou de uma API. Outros métodos de codificação de conteúdo para mashups incluem Web feeds (exemplo: RSS ou Atom), Javascript e widgets que podem ser entendidas como mini aplicações web, disponíveis para serem incorporadas a outros sites.

www.programmableweb.com

API DIRECTORY V

coolings.

API NEWS V



ProgrammableWeb

BECOME MEMBER | LOGIN

Search over 17,181 APIs and much more



ADD APIS & MORE -







rategy

cess





SDK

API


SAMPLE SOURCE CODE

LIBRARY


FRAMEWORK

APP OR MASHUP

Pls



www.ifttt.com




e algo focado na loT?

```
var webSocket;
                                                          var messages = document.getElementById("messages");
                                                   function openSocket() {
                                                                   // Ensures only one connection is open at a time
                                                                   if (webSocket !== undefined && webSocket.readyState !== WebSocket.CLOSED) {
                                                                              writeResponse("WebSocket is already opened.");
                                                                                  return;
                                                                   // Create a new instance of the websocket
                            Um grande besocket on the besocket on the control of the control o
       ainda é necessario muito código
para integrale H function (event) { III differentes e
seus dans les entron (event) { aplicações
```

```
function send() {
    var text = document.getElementById("messageinput").value;
    webSocket.send(text);
}
function closeSocket() {
    webSocket.close();
}
function writeResponse(text) {
    messages.innerHTML += "<br/>" + text;
}
```


e se fosse (quase) tudo feito com uma ferramenta visual?




www.nodered.org

Node-RED

A visual tool for wiring the Internet of Things










conceito de fluxos e nós

Nós básicos




Fluxos




Príncipio arquitetural de Pipes e Filtros

Permite inserir etapas (filtros) adicionais no processamento sem alterar os componentes existentes

Sequência de passos menores e independentes (filtros) conectados através de canais (pipes).



Arquitetura do Node-RED




Execução local ou na nuvem



Node-RED in BlueMix

A visual tool for wiring the Internet of Things




Node-RED provides a browser-based editor that makes it easy to wire together flows that can be deployed to the runtime in a singleclick.

The version running here has been customised


Go to your Node-RED flow editor

Learn how to customise Node-RED

input




output




objeto msg

msg.payload

function



social



Reuso e extensibilidade



Node-RED Library

Add a flow

Find new nodes, share your flows and see what other people have done with Node-RED.



node-red-contribdynamorse-audio-io

Dynamorse Audio IO nodes for Node-RED

v0.1.2 node

elevator

by spl23

fow

node

node-red-contrib-mediautils-plus

A collection of Node-RED media nodes that can be used with IBM

v0.0.3 📤 0 node

node-red-contrib-vacationtimer

A node-red node that simulates a house being occupied, by turning

v2.1.2 🔼 850 _______node

node-red-contrib-thinkpsofia2

A Node-RED node to interact with Indra's Sofia2 IoT platform.

v0.0.12 📤 384


Security Pin Dialog UI Template for Node-Red-Dashboard

by robertsLando


flow



exportar nós



importar nós



Atividade Prática

Baseado nos exercícios anteriores, crie um fluxo que:
1) lê os dados de voltagem enviados por um
WebSocket (consulte o código do Server Sent Events
para o envio de um número randomico)
2) publica em um tópico MQTT

Use uma aplicação no console para ser subscriber do tópico MQTT e verifique se a publicação feita pelo Node RED está funcionando

Referências

nodered.org noderedguide.com